

La marche du dernier kilomètre : une recherche gardée par le noyau, qui invente ses propres relais

Karl Olivet*

Préprint — août 2026

Traduction française de travail — la version de référence est l'anglaise (`main.tex`).

Résumé

Un article compagnon soutenait qu'en recherche de preuve mécanisée le dernier kilomètre se localise, il ne se franchit pas : une recherche qui échoue doit nommer exactement ce qui lui manque. Cet article rapporte l'étape suivante — un *marcheur* qui traverse le tronçon que le système précédent savait seulement localiser. Devant un but que le chaînage arrière seul ne ferme pas — mesuré : sur une réassociation à quatre éléments d'une opération dérivée $a \oplus b := (a + b) + 1$, le chaînage épuise son budget en 692 s — le marcheur mine les sous-termes du but à la recherche de motifs répétés, redécouvre $\oplus$ sans qu'on lui dise qu'il existe, conjecture ses lois sur une liste ouverte de schémas, laisse un oracle numérique tuer les fausses en quelques millisecondes, fait certifier les vraies par le noyau, et re-essaie le but sur le pool *comprimé* des seuls lemmes dérivés. Le même but se ferme alors, contrôlé par le noyau, en 414 s de bout en bout — moins de temps qu'il n'en faut au chaînage pour échouer. Deux faits mesurés encadrent la contribution. D'abord, la compression est un *remplacement*, pas un ajout : re-essayer sur le seul lemme dérivé prend 72,6 s, l'ajouter aux lois brutes en prend 962 — un facteur 13, parce qu'un savoir nouveau agrandit l'espace de recherche tant que l'ancien n'est pas mis de côté. Ensuite, le premier composant du marcheur a échoué d'une façon qui mérite d'être rapportée : classer les motifs candidats par taille ne sélectionnait que des fragments des énormes développements τ (un terme à trois $\oplus$ fait $\approx 13\,700$ nœuds) et manquait $\oplus$ entièrement ; le remède — apparier les sous-termes par signature de racine — est lui-même une loi de conception mesurée. Comme partout dans cette série, le noyau garde chaque pas : une mauvaise proposition coûte une route morte, jamais un faux théorème.

*Chercheur indépendant. Contact : karl.olivet@gmail.com. Code et corpus certifié : <https://github.com/Karl-0/bourbaki-theorie-des-ensembles> ; chaque chiffre rapporté ici a été mesuré le 21 août 2026 et consigné, avec son expérience, dans `article/marcheur/MESURES.md`.

1 Introduction

L'article compagnon sur le compte rendu d'échec se terminait sur une porte qu'il refusait de franchir : son plan éditorial exige qu'aucun marcheur ne soit publié avant d'avoir fermé au moins un but que le chaînage seul ne ferme pas. Cet article commence par franchir cette porte, mesurée des deux côtés, et tout le reste en découle.

La revendication, en un paragraphe. Un but qui met en échec une recherche arrière bornée ne la met généralement pas en échec par la seule profondeur. Ce qui manque est un *relais* : un énoncé intermédiaire qui, une fois certifié et versé au pool, rend courte la distance restante. Le travail du marcheur est d'inventer des relais candidats depuis la structure même du but, d'écarter les faux à bas prix, de payer au noyau le prix des vrais, puis d'attaquer le but depuis le relais plutôt que depuis les lois brutes. Rien de tout cela n'exige que la machine ait raison : chaque candidat est jugé — d'abord par un oracle numérique qui ne sait que réfuter, puis par le noyau qui seul sait certifier. Une proposition fausse coûte des secondes ; une proposition non sûre est impossible.

Contributions. Tous les chiffres ont été mesurés le 21 août 2026 et sont reproductibles depuis le dépôt (section 9).

- **La porte, franchie et assertée des deux côtés** (sections 3 et 7) : le chaînage seul échoue sur B_4 en 692 s ; un appel au marcheur, sans surveillance, le ferme, contrôlé noyau, en 414 s. Un test du dépôt asserte les deux côtés.
- **Remplacement, pas ajout, mesuré trois fois** (sections 3 et 7) : le lemme dérivé seul, 72,6 s ; avec un lemme vrai de plus, 361 s ; ajouté aux lois brutes, 962 s ; les six lemmes certifiés d'un coup, plus de 580 s puis tué. D'où l'échelle de compression du marcheur.
- **Un mineur qui redécouvre l'opération depuis le but** (section 5) — y compris l'échec mesuré de sa première version, qui classait par taille et ne voyait que le bruit des développements τ .
- **Un oracle de réfutation à l'angle mort déclaré** (section 6) : une couche ajoutée rend visibles les conjectures sur opérations dérivées ; ce qui reste invisible a coûté 11 s mesurées d'échecs de certification sur ce banc.

2 Cadre : le banc, le budget, le manque

Nous reprenons le banc d'algèbre jouet sur lequel l'article compagnon a mesuré ses organes de réécriture. La théorie de base fournit l'addition cardinale $a + b$ et ses deux lois brutes — associativité itérée et commutativité — comme seuls faits du pool. Par-dessus, une opération dérivée est définie et n'est nommée nulle part dans

le dépôt :

$$a \oplus b := (a + b) + 1.$$

Le budget du moteur n'est pas une estimation : la chaîne de réécriture brute minimale pour l'associativité à trois éléments de $\oplus$ a été mesurée à cinq pas, et cinq est donc le plafond du moteur (`max_pas=5`) ; avec un plafond de trois, ce même but échouait. Toutes les expériences ci-dessous héritent de ce budget mesuré.

Le but qui franchit la porte est la réassociation à quatre éléments

$$B_4 : ((a \oplus b) \oplus c) \oplus d = a \oplus (b \oplus (c \oplus d)),$$

vraie, et hors de portée d'une chaîne brute de cinq pas : chaque application de l'associativité de $\oplus$ coûte environ cinq pas bruts, et B_4 en demande deux.

3 La porte, mesurée des deux côtés

expérience	verdict	durée
chaînage seul sur B_4 (pool brut)	échoue , un manque nommé	692,5 s
certification du lemme $\oplus$ -assoc	fermé, contrôlé noyau	4-7 s
B_4 sur le pool <i>comprimé</i> (lemme seul)	fermé , 0 hypothèse	72,6 s
B_4 sur le pool cumulé (brut + lemme)	fermé	962,4 s
variante fausse F_4 sur le pool comprimé	reste ouverte (bien)	79,1 s

Trois lectures, par importance décroissante.

La porte tient. Le même but, depuis le même pool, sous les mêmes budgets : le chaînage s'épuise en 692 s et rend un manque nommé ; la marche en deux pas — certifier le relais, puis re-essayer depuis lui — le ferme. « Ne ferme pas » n'est pas ici une affirmation asymptotique ; c'est le comportement mesuré du moteur complet à 21 organes, à son budget mesuré.

La compression est un remplacement, pas un ajout. Le chiffre le plus utile du tableau est le moins intuitif : ajouter le lemme certifié aux lois brutes rend la recherche *treize fois plus lente* que les remplacer par lui (962 s contre 72,6 s). Chaque fait du pool est un candidat de réécriture à chaque nœud ; un savoir nouveau agrandit l'espace tant que l'ancien n'est pas mis de côté. Le marcheur re-essaie donc ses buts sur les seuls lemmes dérivés — et le dit dans son journal, jamais en silence.

Le coût de certification est bruité. Le même lemme certifié deux fois a pris 3,8 s puis 7,4 s selon l'état des caches. Nous citons « quelques secondes » et refusons un chiffre unique.

4 Le marcheur

L'état du marcheur est un couple (but, pool de faits certifiés). Un pas :

1. **Sentir.** Lancer l'organe de besoin. Fermé : fini. Ouvert : une liste de manques nommés — l'objet d'échec de l'article compagnon.
2. **Miner.** Extraire du but lui-même ses motifs de termes répétés, par anti-unification à slots partagés, classés par le gain MDL (occurrences $- 1$) $\times$ taille — le critère de compression de l'organe mineur de notions, transposé des formules aux termes.
3. **Conjecturer.** Instancier les schémas de lois sur chaque motif binaire : commutativité, associativité, idempotence. La liste des schémas est *ouverte* ; rien ne prouve que ces trois suffisent, et l'article ne le revendique pas.
4. **Réfuter à bas prix.** Un oracle numérique cherche de petits contre-exemples. Une conjecture fausse meurt en millisecondes, jamais en minutes de noyau. L'oracle ne sait que réfuter : l'absence de contre-exemple autorise la dépense, et ne prouve rien.
5. **Certifier, compresser, re-essayer.** Les conjectures survivantes passent à l'organe de besoin sur le pool brut ; le noyau juge. Les lemmes certifiés forment le pool comprimé sur lequel le but est re-essayé. Aucun progrès dans une ronde : s'arrêter, et rendre les manques terminaux — le marcheur, comme l'organe qu'il enveloppe, échoue en nommant.

Le principe de sûreté est inchangé depuis le premier organe proposeur : le marcheur *suggère*, le noyau *juge*. Aucun objet théorème n'est construit dans le code du marcheur ; tout ce qui entre au pool est sorti de l'organe de besoin, donc du noyau.

5 Le mineur, y compris son premier échec

Le mineur répond à la question que le lecteur doit se poser : *qui a parlé de $\oplus$ à la machine ?* Personne. Le motif est retrouvé dans le but.

La version 1 a échoué, et cet échec est une loi de conception. Le premier mineur collectait les sous-termes du but et anti-unifiait les 24 plus gros. Il n'a rien trouvé d'utilisable : dans ce noyau les termes sont des développements τ opaques, un terme à trois $\oplus$ fait $\approx 13\,700$ nœuds, si bien que les plus gros sous-termes sont tous des *fragments de l'intérieur des développements* — et les petites instances $a \oplus b$, celles qui portent le motif, n'entraient jamais dans le top-24. Le motif de tête était

un contexte à trois slots de gain MDL 13 737, inutilisable pour conjecturer, et $\oplus$ était absent de la liste. Classer par taille sélectionne le bruit.

La version 2 apparie par signature de racine. Les sous-termes sont groupés par signature de racine (tag, nom, lieu, arité) et chacun est anti-unifié avec ses voisins de taille *dans son groupe* : $O(n)$ paires au lieu de $O(n^2)$, et deux instances d’une même opération se rencontrent forcément. Les occurrences se comptent ensuite sur *tous* les sous-termes, et les candidats sont validés par reconstruction : un motif appliqué aux morceaux de son propre générateur doit le rebâtir à l’identique — les assemblages sont hachables, c’est donc une égalité $O(1)$, jamais une devinette structurelle. Sur B_4 le motif de tête sort avec 6 occurrences et un gain de 4045, et son application à (a, b) donne exactement $\oplus(a, b)$: le minage a pris 1,1 s.

6 L’oracle avait un trou, une couche a suffi

Le pas de réfutation a mis au jour un angle mort mesuré. L’oracle évalue les termes par une table de reconstruction — les numéraux, leurs sommes, leurs produits — parce que les termes sont ici opaques : il n’y a rien où descendre. Mais — en notant succ l’opération successeur, le $+1$ du $\oplus$ du banc — succ(somme) n’était dans aucune entrée, si bien que *toute* conjecture sur une opération dérivée s’évaluait en « inconnu » : invisible, ni réfutable ni autorisée.

Une couche a suffi : pour chaque terme déjà en table de valeur v , ajouter son successeur avec la valeur $v + 1$. Après l’extension, le schéma d’idempotence de $\oplus$ — faux — meurt en moins d’une milliseconde, avant tout appel noyau ; commutativité et associativité survivent au balayage (environ une seconde chacune) et passent à la certification. La limite est dite là où vit le code : une couche seulement. Un terme dérivé imbriqué comme succ(succ($a + b$) + c) reste hors table, la clôture complète coûterait $|table|^2$, et sur de telles conjectures l’oracle se tait — il n’affirme jamais.

7 La marche, de bout en bout

Tout ce qui précède décrivait des organes ; cette section rapporte la machine qui les exécute sans surveillance. Un appel — `marcher( $B_4$ , pool brut)` — avec une sonde horodatée sur son journal :

phase	fenêtre	durée
minage (4 motifs, gains 4045/1771/1155/895)	0–4,0 s	4,0 s
12 conjectures : 6 certifiées, 2 réfutées, 4 échouées	4,0–53,2 s	49,2 s
$\oplus$ -commutativité certifiée		20,2 s
$\oplus$ -associativité certifiée		16,8 s
idempotence réfutée (en $x = 0$, resp. $x = 1$)		<0,1 s
re-essai, palier 1 de l'échelle (les 2 lemmes du motif de tête)	53,2–414,2 s	361,0 s
fermé — contrôlé noyau, 0 hypothèse, 22 axiomes		414,2 s

La marche ferme en 414s un but que le chaînage passe 692 s à *ne pas* fermer. La figure 1 met côte à côte les quatre recherches de cet article. Mais le chiffre qui vaut la section est la façon dont le re-essai a pris sa forme.




FIGURE 1 – Quatre recherches sur le même but B_4 , mêmes budgets, une machine (script : `scripts/gen_chronologie.py`, chiffres de `MESURES.md`). Le chaînage seul épuise son budget et échoue ; la marche ferme, et l’essentiel de son temps est le re-essai final — sur les deux lemmes du motif de tête seulement. La figure ne prouve aucune généralité : un but, un banc, et les durées d’échec dépendent des plafonds de budget mesurés.

La marche a d’abord échoué par sa propre richesse. La première version re-essayait le but sur *tous* les lemmes certifiés à la fois — six, car les motifs secondaires du mineur donnent eux aussi des lois certifiables. Ce re-essai a dépassé 580 s et a été tué : le marcheur avait fait de son pool son propre obstacle, exactement la signature « échouer en grossissant » que l’article compagnon documente pour la recherche brute. Le remède est l’*échelle de compression* : re-essayer sur les seuls lemmes du motif de tête, n’élargir au motif suivant qu’en cas d’échec. Le palier 1 a suffi. Et une mesure plus fine aiguise la loi du remplacement : les deux lemmes du palier ($\oplus$ -comm + $\oplus$ -assoc) ferment B_4 en 361 s, quand $\oplus$ -assoc *seul* le ferme en 72,6 s — même un lemme vrai, pertinent et certifié de trop coûte un facteur cinq.

Le prix de l'angle mort de l'oracle, mesuré. Quatre conjectures (associativité et idempotence des deux motifs secondaires) étaient hors du fragment de l'oracle à une couche, sont allées à la certification, et y ont échoué — environ 11 s sur les 414. C'est ce que coûte, sur ce banc, la limite déclarée de la section 6 : réel, petit, et au journal plutôt que caché.

Le garde-fou, et ce qu'il a coûté. La même marche a été pointée sur une variante fausse F_4 (un d là où il faudrait un c). Elle a certifié les mêmes lemmes — les lemmes parlent de $\oplus$, pas du but — puis a échoué honnêtement au premier palier de l'échelle : 788 s d'épuisement, un manque terminal nommé, rien de fermé. Le noyau rend triviale la moitié forte de cette garantie (aucun faux théorème n'est *possible*) ; ce que l'exécution ajoute est la moitié faible — le marcheur ne boucle pas sans fin et ne prétend rien.

Puis la réserve honnête. Sur les paliers supérieurs (pools de quatre à six lemmes), l'exécution du garde-fou est morte trois fois — silencieusement : ni code de sortie, ni traceback, ni événement système ; cause non identifiée, corrélée à la taille du pool, pas à la durée. Le test garde-fou du dépôt plafonne donc l'échelle à un palier *et asserte que le journal le dit* — le plafond est un contournement déclaré, pas une optimisation cachée. Une marche qui échoue et doit gravir toute l'échelle est chère par construction ; à quel point, nous ne savons pas encore le mesurer jusqu'au bout.

8 Ce que la marche ne trouve pas

Pointé sur l'énoncé général de Goldbach — le but formalisé en τ de l'article compagnon sur la cartographie de l'ouvert, avec les deux mêmes lois brutes au pool — le marcheur a fait tout ce que cet article décrit. Il a miné quatre motifs dans l'énoncé (celui de tête, 8 occurrences, est la somme dont $2n = p + q$ est fait) ; il a *certifié* des lemmes de commutativité et d'associativité — vrais, contrôlés noyau, et portant sur l'*addition* de l'énoncé, pas sur la primalité ; il a réfuté deux schémas d'idempotence en $x = 1$ et $x = 2$; il a re-essayé sur son échelle ; et il s'est arrêté sur un état **terminal en 35,7 s**, un manque nommé, rien de fermé, 22 axiomes comme toujours.

C'est la revendication négative de l'article, et sa frontière. La marche ne crée aucune information mathématique : des lemmes vrais et certifiés sur les opérations qu'une conjecture mentionne ne déplacent pas la conjecture. Le marcheur traverse les derniers kilomètres *pavables* — fermables par des lemmes de la théorie qu'il tient déjà ; devant une conjecture ouverte il fait la seule chose honnête qu'il sache : s'arrêter vite, et dire où. Ce que la machine peut dire *du* manque lui-même — le reformuler en propriétés d'un τ -terme — est le sujet de l'article compagnon, pas de celui-ci.

9 Reproductibilité

Chaque chiffre de cet article a été mesuré le 21 août 2026 et consigné, avec son expérience, dans `article/marcheur/MESURES.md`; les scripts d’expérience sont versionnés à côté, dans `article/marcheur/scripts/` (`exp1_porte_directe.py`, `exp3_pool_comprime.py`, `exp4_marche.py`). La porte elle-même est verrouillée par des tests dans `outils_ia/decouvertes/autonomie/test_general.py` : un rapide qui asserte que le mineur redécouvre $\oplus$ et les verdicts de l’oracle, et deux lents qui assertent les deux côtés de la porte et le garde-fou de la variante fausse. Les durées sont du temps mural d’appel entier sur une machine (Python 3.13, Windows); la variance de certification de la section 3 s’applique partout.

Les verdicts, lus sur la dernière ligne des fichiers de sortie, jamais sur une notification : le test rapide du mineur, `extbf1` passed en 34,0 s; les deux tests lents — les deux côtés de la porte, et le garde-fou plafonné — `extbf2` passed en 2673,1 s (44 min 33).

10 Travaux voisins

Exploration de théorie. Le plus proche parent de la boucle miner–conjecturer–réfuter–certifier est l’exploration de théorie telle que la pratique Hipster dans Isabelle/HOL [JRSC14], dans la lignée de QuickSpec : énumérer des lemmes candidats sur des opérations données, les filtrer par le test, prouver les survivants. Deux différences comptent ici. Hipster explore *autour d’une théorie* — son entrée est un ensemble d’opérations, sa sortie une bibliothèque; le marcheur est *dirigé par le but* — son entrée est un but unique qu’il doit fermer, les opérations ne sont pas données mais minées dans les sous-termes de ce but, et une conjecture n’est certifiée que parce qu’une traversée en a besoin. Et notre cadre est un calcul du τ de Bourbaki sur noyau LCF, où les termes sont des développements opaques : le pas de minage (et son échec mesuré) n’a pas d’équivalent quand les termes sont des arbres lisibles. Le panorama des travaux de conjecture automatique est dressé par [ZT26].

Le contre-exemple avant la preuve. Tuer les conjectures par petits modèles avant de tenter la preuve est une pratique installée d’Isabelle — Nitpick et son intégration à Sledgehammer [BBN11]; des travaux récents apprennent à engendrer des contre-exemples formels par modèles de langue [LLY⁺26]. Notre oracle est volontairement plus humble : une table de reconstruction sur les numéraux, étendue d’une couche mesurée, dont les angles morts sont déclarés plutôt que lissés — et dont les verdicts sont asymétriques par construction, la réfutation certaine, le silence sinon.

Apprentissage de bibliothèque et compression. Le critère MDL par lequel le mineur classe — nommer ce qui se répète, pondéré par ce que le nom économise — est le principe de compression de l’apprentissage de bibliothèque wake-sleep de

DreamCoder [EWN⁺21]. Ce que le banc ajoute est une mise en garde que ces systèmes mesurent rarement : une abstraction apprise ne paie que si elle *remplace* les primitives dans l’espace de recherche ; gardée à côté d’elles, elle a rendu notre recherche treize fois plus lente.

Proposeurs appris et recherche guidée. GPT-*f* [PS20], HyperTree Proof Search [LLL⁺22] et ENIGMA [JCO⁺20] apprennent à proposer ou classer des pas d’inférence, avec un succès mesuré sur des corpus de référence. Le marcheur partage leur prémisse d’architecture — un proposeur non sûr derrière un juge exact — mais pas leur mécanisme : il n’apprend rien, ne retient rien entre deux exécutions, et propose depuis la structure du seul but qu’il a devant lui. La comparaison qu’il appelle n’est donc pas le taux de preuve mais le comportement d’échec : ce qui reste quand l’exécution ne ferme pas.

Conjectures et réfutations. La forme de la boucle — proposer une loi, chercher un contre-exemple, garder ce qui survit — est la méthode de Lakatos réduite à son ombre mécanique ; le modèle computationnel de Pease [Pea07] travaille le même terrain du côté de la philosophie.

11 Limites

Un banc. Le marcheur a fermé une famille de buts sur une opération dérivée d’une algèbre jouet. Rien ici ne revendique de généralité : la revendication de l’article est que la porte — fermer ce que le chaînage ne peut pas — a été franchie avec chaque pas mesuré, et que deux de ces mesures (remplacement-pas-ajout ; le classement par taille sélectionne le bruit) sont des lois de conception qui dépassent le banc. La liste des schémas est ouverte. Le marcheur n’apprend pas : il ne retient rien entre deux exécutions, et le titre du plan éditorial pour cet article — « apprendre à proposer » — n’a délibérément *pas* été gardé, parce que le code ne le mérite pas encore.

12 Conclusion

La thèse de l’article compagnon était que le dernier kilomètre se localise, il ne se franchit pas : une recherche doit échouer en nommant ce qui lui manque. Cet article a gardé le nommage et ajouté la traversée — et la traversée s’est révélée faite du même matériau que la localisation. Le marcheur ne ferme pas B_4 en cherchant plus fort mais en changeant ce *avec quoi* il cherche : miner dans le but sa propre opération, réfuter les lois fausses pour trois fois rien, payer au noyau les vraies, puis — le pas sur lequel les mesures insistent — *mettre les lois brutes de côté*. Chaque chiffre de cet article qui nous a surpris est la même loi vue d’un autre côté : le savoir qu’on ne remplace pas est un poids (72,6 s seul, 361 s avec un lemme de plus,

962 s en cumulé, plus de 580 s avec les six) ; et une marche qui grossit son pool sans élaguer échoue en grossissant, exactement comme les recherches brutes de l'article compagnon.

Ce que le marcheur n'est toujours pas : un apprenant. Il ne retient rien entre deux exécutions ; l'organe proposeur appris qui se souvient des témoins qui ont payé est branché sur l'organe de besoin, pas encore sur la marche. Les connecter — pour que le premier palier de l'échelle soit ordonné par le succès mémorisé plutôt que par le seul gain MDL — est le pas suivant naturel, et cette fois la porte pour oser « apprendre » dans un titre est déjà écrite : la mémoire devra changer un résultat mesuré sur un but que le marcheur sans mémoire échoue à fermer.

Références

- [BBN11] Jasmin C. Blanchette, Lukas Bulwahn, and Tobias Nipkow. Automatic proof and disproof in Isabelle/HOL. In *Proc. FroCoS*, 2011.
- [EWN⁺21] Kevin Ellis, Catherine Wong, Maxwell Nye, et al. DreamCoder : Bootstrapping inductive program synthesis with wake-sleep library learning. In *Proc. PLDI*, 2021.
- [JCO⁺20] Jan Jakubův, Karel Chvalovský, Miroslav Olšák, Bartosz Piotrowski, Martin Suda, and Josef Urban. ENIGMA anonymous : Symbol-independent inference guiding machine. In *Proc. IJCAR*, 2020.
- [JRSC14] Moa Johansson, Dan Rosén, Nicholas Smallbone, and Koen Claessen. Hipster : Integrating theory exploration in a proof assistant. In *Proc. CICM*, 2014.
- [LLL⁺22] Guillaume Lample, Marie-Anne Lachaux, Thibaut Lavril, Xavier Martinet, Amaury Hayat, Gabriel Ebner, Aurélien Rodriguez, and Timothée Lacroix. HyperTree proof search for neural theorem proving. In *Proc. NeurIPS*, 2022.
- [LLY⁺26] Zenan Li, Zhaoyu Li, Kaiyu Yang, Xiaoxing Ma, and Zhendong Su. Learning to disprove : Formal counterexample generation with large language models. arXiv :2603.19514, 2026.
- [Pea07] Alison Pease. *A Computational Model of Lakatos-style Reasoning*. PhD thesis, University of Edinburgh, 2007.
- [PS20] Stanislas Polu and Ilya Sutskever. Generative language modeling for automated theorem proving. arXiv :2009.03393, 2020.
- [ZT26] Jian Zhang and Si-Cheng Tan. Automated conjecturing and theorem finding : A survey. *Journal of Computer Science and Technology*, 41(1) :46–66, 2026. DOI 10.1007/s11390-026-6040-0.