

ActionScript 3.0 Գործնական Ուղեցույցներ

Ուսումնական ձեռնարկ և կոդավորման կանոններ

ActionScript 3.0-ով աշխատելիս միայն հրամաններն իմանալը բավարար չէ: Որպեսզի ձեր կոդն աշխատի առանց սխալների, իսկ ինտերակտիվ նախագծերը (խաղեր, թեստեր, էլեկտրոնային գրքեր) լինեն կազմակերպված, անհրաժեշտ է հետևել կոդավորման հատուկ ուղեցույցներին և ստանդարտներին (Best Practices):

1. Կոդի կազմակերպման ոճական ուղեցույցներ

Անիմացիոն նախագծի ներսում կոդի ճիշտ տեղադրումը կանխում է խառնաշփոթը:

- **«Մեկ շերտի» կանոն.** Երբեք մի՛ տարածեք կոդը տարբեր շերտերի (Layers) վրա: Ստեղծեք մեկ հստակ շերտ ամենավերևում, անվանեք այն `actions` և ձեր բոլոր սկրիպտները գրեք միայն այդտեղ:
- **Մեկնաբանությունների (Comments) կիրառում.** Օգտագործեք `//` մեկ տողով մեկնաբանության համար և `/* ... */` բազմատող նկարագրությունների համար՝ բացատրելու, թե ինչ է անում տվյալ ֆունկցիան:

2. Ընդհանուր սխալներ և դրանց լուծման ուղեցույցներ (Debugging)

Սկսնակների մոտ հաճախ հանդիպող խնդիրներն ու դրանց կանխարգելումը:

1. Միավ` #1009 (Null Object Reference)

Պատճառը. Կոդը փորձում է դիմել մի օբյեկտի (կոճակի), որը տվյալ կադրում գոյություն չունի կամ դեռ չի հայտնվել:

Ուղեցույց. Համոզվեք, որ կոճակը ֆիզիկապես առկա է ժամանակային սանդղակի այն կադրում, որտեղ գրված է կոդը:

2. Ռեգիստրի զգայունություն (Case Sensitivity)

ActionScript-ը խստորեն տարբերում է մեծատառերն ու փոքրատառերը:

Ուղեցույց. gotoAndPlay -ը և GotoAndPlay -ը նույնը չեն: Ծրագիրը կցուցադրի սխալ: Միշտ հետևեք ուղղագրությանը:

3. Կոդի կառուցման պատրաստի կադրապարներ (Snippets)

Ստորև բերված են երկու ամենագործածական սցենարների ճիշտ կառուցվածքային ուղեցույցները.

Ա) Կադրերի ավտոմատ կրկնության (Loop) արգելափակում

Որպեսզի անիմացիան առաջին էջից ինքնաբերաբար չթռչի հաջորդ էջերին, կադրի սկզբում միշտ տեղադրվում է այս կանգառը.

```
// Կանգնեցնում է տվյալ էջի/կադրի նվազարկումը  
stop();
```

Բ) Ձայնի միացում կոճակի սեղմումով

Երբ անհրաժեշտ է, որ կոճակը սեղմելիս նախագծում հնչի որևէ աուդիոֆեյկտ, օգտագործվում է հետևյալ կառուցվածքը (ձայնի Instance նախապես պետք է կոչվի `ClickSound`)`

```
// Ձայնային օբյեկտի սահմանում  
var mySound:ClickSound = new ClickSound();  
  
// Կոճակի իրադարձության կցում  
sound_btn.addEventListener(MouseEvent.CLICK, playEffect);  
  
function playEffect(event:MouseEvent):void {  
    mySound.play(); // Միացնում է ձայնը  
}
```

4. Լավագույն պրակտիկայի հոլշաթերթիկ (Best Practices)

Անվանման կանոններ (Naming Conventions)

Օբյեկտներին կամ կոճակներին Instance Name տալիս օգտագործեք **camelCase** ոճը (օրինակ՝ `mainMenu_btn`, `scoreDisplay_txt`): Կոճակների վերջում միշտ ավելացրեք `_btn`, իսկ տեքստերի դեպքում՝ `_txt`: Սա թույլ կտա ձեզ և ձեր կողին արագ հասկանալ օբյեկտի տիպը հենց կոդի ներսից:

Պատրաստված է ձեր կայքի օգտատերերի համար • Ներբեռնելի ուսումնական ձեռնարկ (Մաս 7)