

Övning 10: Räknaren (Dashboard)

Mål med övningen: Träna på att lyfta state (*State Lifting*), skicka funktioner som callbacks via props, hantera kontrollerade komponenter och arbeta med dynamiska arrayer (`.map()` och `.filter()`) i en förälderkomponent (App).

Bakgrund

Du ska bygga en dashboard där **4 st räknare** måste samarbeta för att nå målet **10**. Eftersom varje enskild räknare bara kan räknas upp till **3** ($3 + 3 + 3 + 1 = 10$), måste användaren klicka runt och fördela klickerna mellan de olika räknarna för att nå målet!

Nivå 1: Grunden (Kravspecifikation)

Bygg applikationen med minst tre komponenter: App (förälder), Counter (räknare) och Collector (samlare).

1. Räknarna (Counter):

- Appen ska innehålla **exakt 4 st** räknarkomponenter från start.
- Varje räknare har ett eget värde som börjar på 0.
- En räknare kan **maximalt räknas upp till 3**.
- När en räknare når 3 ska knappen bli inaktiverad (`disabled`) och en text (t.ex. *"Max nått!"*) ska visas.

2. Föräldern (App):

- Håller reda på alla räknarnas värden och deras `disabled`-status i ett state (array av objekt).
- Räknar samman den **gemensamma totalen** av alla räknare.

3. Samlaren (Collector):

- Visar hur många poäng/gångar som har samlats in.
- Så fort den gemensamma totalen når **10**:
 - Flyttas totalen över till samlaren.
 - Alla** räknare nollställs till 0 och aktiveras igen (`disabled: false`).
 - Processen börjar om från början.

Nivå 2: Avancerad utmaning (För dig som blir klar tidigt)

När Nivå 1 fungerar, lägg till följande funktioner för att göra appen dynamisk:

1. Dynamiska räknare (Lägg till och ta bort):

- Lägg till en knapp i föräldern för att **lägga till en ny räknare** i arrayen.
- Lägg till en "Ta bort"-knapp på varje enskild räknarkomponent.
- Kluring:* Vad händer med den gemensamma totalen om användaren tar bort en räknare som redan har räknats upp till t.ex. 2? Se till att totalen räknas om korrekt!

2. Nollställ-knapp (Reset):

- Lägg till en huvudknapp i föräldern som manuellt nollställer både samlaren, nollställer alla räknare och aktiverar dem igen.

Exempel på utseende

