ACCESO INTELIGENTE A LA INFORMACIÓN
WHOOSH – EVALUABLE

Deseamos hacer un sistema de recuperación de información de una web con información de eventos gastronómicos, para lo cual comenzaremos haciendo scraping sobre la web:

https://sevilla.cosasdecome.es/eventos/filtrar?pg=1

SÓLO DE LAS CUATRO PRIMERAS PÁGINAS.

Se desea hacer un buscador sobre distinta información relacionada con los eventos.

Buscamos construir un programa en Tkinter con un MENÚ con dos opciones:

a) "Datos", con tres opciones:
    a. (2 puntos) "Cargar", que cree esquema e índice en Whoosh que almacene los siguientes datos de cada evento: título, población, fecha inicio, fecha fin (si tuviese), hora, categoría/s y descripción. Si ya existe un índice creado, que muestre una ventana de confirmación para volverlo a crear. Muestre una ventana de mensajes informando del número de eventos almacenados en el sistema.
    b. (1 punto) "Listar", que muestre en una ventana todos los eventos (título, población, fecha inicio, (fecha fin), hora y categoría/s).
    c. (1 punto) "Listar eventos noche", "Listar", que muestre en una ventana todos los eventos (título, población, fecha inicio, (fecha fin), hora y categoría/s) que se celebren por la noche (a partir de las 20:00).
    d. "Salir", que cierre la ventana principal.
b) "Buscar", con seis opciones:
    a. (1 punto) "Título", que muestre una ventana con un entry que permita al usuario introducir una o varias palabras, y muestre en otra ventana los quince eventos (título, población, fecha inicio, (fecha fin) y categoría/s).más relevantes que contengan alguna de esas palabras en el título del evento.
    b. (1 punto) "Eventos por población", que muestre una ventana con una spinbox que permita al usuario seleccionar una población de las que hay indexadas, y que muestre en otra ventana todos los eventos (título, población, fecha inicio, (fecha fin) y categoría/s) de esa población.
    c. (1 punto) "Categoría y Título", que muestre una ventana con una spinbox que permita al usuario seleccionar una categoría de las que hay indexadas, un entry para introducir una frase, y un botón. Cuando se pulse el botón muestre en otra ventana los tres eventos más relevantes (título, población, fecha inicio, (fecha fin) y categoría/s) de dicha categoría y que no contengan la frase en el título.
    d. (1) "Fecha y Título", que muestre una ventana con dos entry y un botón. En un entry se introduce una fecha (formato AAAAMMDD) y en el otro una o varias palabras. Cuando se pulse el botón, compruebe el formato de la fecha y muestre en otra ventana todos los eventos (título, población, fecha inicio, (fecha fin) y categoría/s) que se celebren en esa fecha y que contengan todas las palabras en el título.
    e. (1) "Modificar fechas", que muestre una ventana con un entry que permita al usuario introducir una fecha (formato DD-MM-AAAA), un entry para que el usuario introduzca una fecha nueva (formato DD-MM-AAAA), y un botón. Cuando se pulse el botón, compruebe el formato de las fechas y muestre una ventana indicando el número total de eventos que se celebran en

esa fecha para que el usuario confirme que desea realizar los cambios. Si se confirma, se modifican las fechas de dichos eventos a la fecha nueva.

f. (1 punto) “Título por Subcadena”, que muestre una ventana con un entry que permita al usuario introducir una cadena de caracteres sin espacios. Tras comprobar el formato de entrada, se muestran los cinco eventos (sólo el título) más relevantes con alguna palabra en el título que comience con esa cadena de caracteres. Usando el TD-IDF como algoritmo de ranking.