\equiv

PIT108 / TEST 03



TEST 03

Comenzado el jueves, 13 de junio de 2024, 21:16 **Estado** Finalizado

Finalizado en jueves, 13 de junio de 2024, 21:17

Tiempo empleado

1 minutos 23 segundos

Calificación 20,00 de 20,00 (**100**%)

Pregunta 1

Correcta Se puntúa 4,00 sobre 4,00

Marcar Marcar pregunta

¿Qué es un JobTracker y TaskTracker en el contexto de Hadoop MapReduce?

- o a. Componentes encargados de la planificación y ejecución de tareas de MapReduce
- b. Herramientas de análisis de datos
- c. Sistemas de almacenamiento de datos
- d. Componentes de HDFS

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Componentes encargados de la planificación y ejecución de tareas de MapReduce

Pregunta 2

Correcta

Se puntúa 4,00 sobre 4,00

Marcar Marcar pregunta

¿Cuál es el propósito de editar los archivos core-site.xml y hdfs-site.xml durante la instalación de Hadoop?

- a. Configurar las rutas y parámetros de red
- b. Establecer permisos de usuario
- oc. Configurar la interfaz gráfica
- d. Instalar paquetes adicionales

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Configurar las rutas y parámetros de red

Pregunta 3

Correcta

Se puntúa 4,00 sobre 4,00

Marcar Marcar pregunta

¿Qué comando utilizo Ud. para copiar un archivo desde el sistema de archivos local a HDFS?

- a. hdfs dfs -move localfile /hdfs_directorio
- b. hdfs dfs -copy localfile /hdfs_directorio
- c. hdfs dfs -upload localfile /hdfs_directorio
- d. hdfs dfs -put localfile /hdfs_directorio ✓

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: hdfs dfs -put localfile /hdfs_directorio

Pregunta 4

Correcta

Se puntúa 4,00 sobre 4,00

Marcar pregunta

¿Dónde se ubican por defecto los archivos de bitácora (logs) en los sistemas Linux?

- a. /home/logs
- b. /etc/logs
- o c. /var/log ✓
- d. /usr/log

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: /var/log

Pregunta 5

Correcta

pregunta

Se puntúa 4,00

sobre 4,00 Marcar

¿Cuál es el propósito del comando source bin/activate durante la instalación de Hadoop en un entorno virtual en Linux?

- a. Activar un entorno virtual de Python para gestionar dependencias
- b. Iniciar el sistema de archivos distribuidos de Hadoop (HDFS)
- c. Configurar las variables de entorno de Hadoop
- d. Iniciar el daemon de YARN

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Activar un entorno virtual de Python para gestionar dependencias