Przedstawienie problemu — dokument Wykonawcy

Analiza domeny, interesariuszy, epików i ryzyk backlogu

Produkt	KAC — Kernel 'Aura Kalendar'
Klucz projektu	S23KC2S1P2
Zespół w eksporcie	WCY23KC2S1
Źródło Jira	21.10.2026 16:53 (UTC+02:00)
Wersja / data	1.0 / 21.10.2026
Zespół	WCY23KC2S1, Grupa 2
Status	Wersja robocza do przeglądu

Data	Wersja	Zmiana	Autor
21.10.2026	1.0	Pierwszy komplet artefaktów KAC na podstawie migawki Jira	Karol Narożniak

1. Cel i źródła

Analiza Wykonawcy porządkuje backlog Jira S23KC2S1P2 i opis produktu KAC. CSV zawiera 49 historii użytkownika i 6 epików; zachowano statusy i klucze z eksportu 21.10.2026 16:53 (UTC+02:00). Brief produktu z wcześniejszego polecenia służy jako kontekst. Przykładowe pliki MSIoPS i SWDsuw nie są źródłem wymagań KAC.

2. Użytkownicy, potrzeby i procesy

Aktor / kontekst	Potrzeba	Proces / rezultat
Student	Widzieć zajęcia, pracę i sprawy prywatne razem.	Tygodniowy kalendarz z kategoriami i nawigacją.
Student	Przenieść istniejący plan do KAC bez ręcznego wpisywania.	Import → podgląd → korekta → kontrola duplikatów → zapis.
Student pracujący	Uzyskać wykonalny plan pracy.	Preferencje → obliczenie możliwości → propozycja → ręczna edycja → akceptacja.
Student	Widzieć plan w Google Calendar i dostawać przypomnienia.	Autoryzacja → wybór kalendarza → podgląd/publikacja → synchronizacja lub alert.

Zespół projektu

Imię i nazwisko
Karol Narozniak
Michał Kozłowski
Jan Lizińczyk
Zuzanna Maksymów
Krzysztof Olszewski
Hubert Pogonowski
Klaudia Porzuczek

3. Epiki i liczba powiązanych historii

Klucz epiku	Nazwa	Liczba historii	Powiązane klucze
S23KC2S1P2-1	Obszar związany z najbardziej podstawowymi funkcjami aplikacji	14	S23KC2S1P2-7, S23KC2S1P2-11, S23KC2S1P2-19, S23KC2S1P2-25, S23KC2S1P2-26, S23KC2S1P2-37, S23KC2S1P2-43, S23KC2S1P2-49, S23KC2S1P2-50, S23KC2S1P2-51, S23KC2S1P2-52, S23KC2S1P2-53, S23KC2S1P2-54, S23KC2S1P2-55
S23KC2S1P2-2	Funkcja aplikacji związana z importem kalendarzy z innych platform do naszej aplikacji	7	S23KC2S1P2-8, S23KC2S1P2-14, S23KC2S1P2-20, S23KC2S1P2-27, S23KC2S1P2-32, S23KC2S1P2-38, S23KC2S1P2-44
S23KC2S1P2-3	Obszar poświęcony wybraniu preferencji dotyczących planowania grafiku do pracy	7	S23KC2S1P2-9, S23KC2S1P2-15, S23KC2S1P2-21, S23KC2S1P2-28, S23KC2S1P2-33, S23KC2S1P2-39, S23KC2S1P2-45
S23KC2S1P2-4	Funkcja związana z automatycznym planowaniem grafiku do pracy	7	S23KC2S1P2-10, S23KC2S1P2-16, S23KC2S1P2-22, S23KC2S1P2-29, S23KC2S1P2-34, S23KC2S1P2-40, S23KC2S1P2-46
S23KC2S1P2-5	Funkcja związana z importem danych z naszej aplikacji do Google Calendar	7	S23KC2S1P2-12, S23KC2S1P2-17, S23KC2S1P2-23, S23KC2S1P2-30, S23KC2S1P2-35, S23KC2S1P2-41, S23KC2S1P2-47
S23KC2S1P2-6	Funkcja do wysyłania powiadomień z aplikacji do użytkownika	7	S23KC2S1P2-13, S23KC2S1P2-18, S23KC2S1P2-24, S23KC2S1P2-31, S23KC2S1P2-36, S23KC2S1P2-42,

Klucz epiku	Nazwa	Liczba historii	Powiązane klucze
			S23KC2S1P2-48

4. Granica domeny i wymagane decyzje

- Model kalendarza musi rozróżniać wydarzenie jednorazowe, serię tygodniową, wydarzenie obowiązkowe, kategorię i zmianę pracy.
- Planer musi ujawniać konflikty, niewykonalny cel i brakujące godziny; nie może potajemnie zmieniać zaakceptowanych danych.
- Import wymaga śledzenia źródła, podglądu/korekty, reguły deduplikacji oraz zachowania przy pliku pustym, uszkodzonym lub częściowo rozpoznanym.
- Logowanie Google, import kalendarza i zapis do kalendarza to odrębne zgody. Zakres uprawnień tylko do odczytu różni się od uprawnień zapisu.
- Powiadomienia w godzinach ciszy oraz błędy/ponowienia wymagają czasu lokalnego i jawnych ustawień studenta.
- Wiek i strefa czasowa, rozstrzyganie zmiany czasu DST, początek tygodnia, limity zmian oraz reguła kolizji muszą mieć kryteria akceptacji.

5. Rozbieżności i duplikaty w backlogu

Klucze	Obserwacja	Działanie Wykonawcy
-19 / -51	Powielanie zajęć w kolejnych tygodniach.	Uzgodnić, czy są dwie historie czy wspólna reguła cykliczności.
-26 / -54	Obowiązkowe zajęcia i ich wyróżnianie.	Rozdzielić semantyczny status obowiązkowości od prezentacji wizualnej.
-37 / -53	Wyświetlanie tygodnia i przegląd kolejnych tygodni.	Zdefiniować jeden zakres widoku i zachowanie na mobile.
-43 / -55 / -42	Wykrywanie, ostrzeganie i szczegółowa informacja o konflikcie.	Powiązać detekcję, modal, ponowną walidację i zachowanie po anulowaniu.
-12 / -27 / -41 / -23 / -30 / -47	Połączenie, import, wybór kalendarza, synchronizacja i publikacja.	Rozdzielić odczyt od zapisu i opisać zakres OAuth.

6. Mock a produkcja

Klucz	Historia	Wzmianki implementacyjne w opisie
S23KC2S1P2-25	Dostosowanie planu do zmian w harmonogramie	/api/, http, jwt, sql
S23KC2S1P2-32	Kontrola rozpoznanych danych przed zapisem	/api/, http, jwt, multipart/form-data, redis, sql
S23KC2S1P2-33	Blokowanie dni wolnych i okresu sesji	/api/, http, jwt
S23KC2S1P2-34	Ręczna korekta zaproponowanego grafiku	/api/, http

Wykryte nazwy techniczne są śladami w opisach Jira, a nie automatycznie zatwierdzonym wyborem architektury. Aktualna makieta działa bez trwałego backendu. Każda decyzja o SQL/API/Redis, uwierzytelnieniu lub synchronizacji wymaga architekta, zakresu bezpieczeństwa i kryteriów operacyjnych.

7. Ryzyka i otwarte decyzje

- OAuth i dostęp do danych Google: testowy/produkcyjny status aplikacji, weryfikacja zakresów i bezpieczne przechowywanie tokenów.
- Import OCR/PDF/zdjęcia: jakość rozpoznania, limity plików, prywatność i koszty usługi.
- Planowanie: jawne priorytety funkcji celu oraz postępowanie, gdy cel jest niewykonalny.
- Trwałość danych: backup, usuwanie danych, retencja i tożsamość właściciela kalendarza.

- Cisza nocna, przypomnienia i DST: strefa czasowa, zmiana czasu i powiadomienia przypadające na granicę zakresu.
- Dodatkowy zakres logowania/rejestracji i onboardingu nie ma odrębnych issue w eksportowanym backlogu — należy go dopisać przed produkcyjnym wdrożeniem.