Przedstawienie problemu — dokument Wykonawcy

Analiza domeny, interesariuszy, epików i ryzyk backlogu

Produkt	KAC — Kernel 'Aura Kalendar'
Klucz projektu	S23KC2S1P2
Zespół w eksporcie	WCY23KC2S1
Źródło Jira	11.10.2026 16:53 (UTC+02:00)
Wersja / data	1.0 / 21.10.2026
Zespół	WCY23KC2S1 — 7 osób; skład i role platformowe w README
Status	Wersja robocza do przeglądu

Data	Wersja	Zmiana	Autor
21.10.2026	1.0	Pierwszy komplet artefaktów KAC na podstawie migawki Jira	Zespół projektu

1. Cel i źródła

Analiza Wykonawcy porządkuje backlog Jira S23KC2S1P2 i opis produktu KAC. CSV zawiera 49 historii użytkownika i 6 epików; zachowano statusy i klucze z eksportu 11.10.2026 16:53 (UTC+02:00). Brief produktu z wcześniejszego polecenia służy jako kontekst. Przykładowe pliki MSIoPS i SWDsuw nie są źródłem wymagań KAC.

Źródło prawdy: KAC jest projektem kalendarza czasu studenta. Żaden fragment ćwiczenia Soft-AS/SWS ani starego projektu SWDsuw nie jest włączany do zakresu KAC.

2. Użytkownicy, potrzeby i procesy

Aktor / kontekst	Potrzeba	Proces / rezultat
Student	Widzieć zajęcia, pracę i sprawy prywatne razem.	Tygodniowy kalendarz z kategoriami i nawigacją.
Student	Przenieść istniejący plan do KAC bez ręcznego wpisywania.	Import → podgląd → korekta → kontrola duplikatów → zapis.
Student pracujący	Uzyskać wykonalny plan pracy.	Preferencje → obliczenie możliwości → propozycja → ręczna edycja → akceptacja.
Student	Widzieć plan w Google Calendar i dostawać przypomnienia.	Autoryzacja → wybór kalendarza → podgląd/publikacja → synchronizacja lub alert.

Zespół projektu (skład z listy dostępu)

Imię i nazwisko	Rola widoczna na zrzucie	Rola projektowa / RUP
Karol Narozniak	Właściciel	Do przydzielenia przez Scrum Mastera
Michał Kozłowski	Współwłaściciel	Do przydzielenia przez Scrum Mastera
Jan Lizińczyk	Współwłaściciel	Do przydzielenia przez Scrum Mastera
Zuzanna Maksymów	Współwłaściciel	Do przydzielenia przez Scrum Mastera
Krzysztof Olszewski	Współwłaściciel	Do przydzielenia przez Scrum Mastera
Hubert Pogonowski	Współwłaściciel	Do przydzielenia przez Scrum Mastera
Klaudia Porzuczek	Współwłaściciel	Do przydzielenia przez Scrum Mastera

Uwaga o rolach: „Właściciel” i „Współwłaściciel” są rolami platformowymi widocznymi na zrzucie. Nie oznaczają Właściciela produktu, Scrum Mastera ani ról RUP. Nazwisko Scrum Mastera nie wynika ze zrzutu; trzeba je wskazać przed planowaniem odpowiedzialności i raportowaniem.

3. Epiki i liczba powiązanych historii

Klucz epiku	Nazwa	Liczba historii	Powiązane klucze
S23KC2S1P2-1	Obszar związany z najbardziej podstawowymi funkcjami aplikacji	14	S23KC2S1P2-7, S23KC2S1P2-11, S23KC2S1P2-19, S23KC2S1P2-25, S23KC2S1P2-26, S23KC2S1P2-37, S23KC2S1P2-43, S23KC2S1P2-49, S23KC2S1P2-50, S23KC2S1P2-51, S23KC2S1P2-52, S23KC2S1P2-53, S23KC2S1P2-54, S23KC2S1P2-55
S23KC2S1P2-2	Funkcja aplikacji związana z importem kalendarzy z innych platform do naszej aplikacji	7	S23KC2S1P2-8, S23KC2S1P2-14, S23KC2S1P2-20, S23KC2S1P2-27, S23KC2S1P2-32, S23KC2S1P2-38, S23KC2S1P2-44
S23KC2S1P2-3	Obszar poświęcony wybraniu preferencji dotyczących planowania grafiku do pracy	7	S23KC2S1P2-9, S23KC2S1P2-15, S23KC2S1P2-21, S23KC2S1P2-28, S23KC2S1P2-33, S23KC2S1P2-39,

Klucz epiku	Nazwa	Liczba historii	Powiązane klucze
			S23KC2S1P2-45
S23KC2S1P2-4	Funkcja związana z automatycznym planowaniem grafiku do pracy	7	S23KC2S1P2-10, S23KC2S1P2-16, S23KC2S1P2-22, S23KC2S1P2-29, S23KC2S1P2-34, S23KC2S1P2-40, S23KC2S1P2-46
S23KC2S1P2-5	Funkcja związana z importem danych z naszej aplikacji do Google Calendar	7	S23KC2S1P2-12, S23KC2S1P2-17, S23KC2S1P2-23, S23KC2S1P2-30, S23KC2S1P2-35, S23KC2S1P2-41, S23KC2S1P2-47
S23KC2S1P2-6	Funkcja do wysyłania powiadomień z aplikacji do użytkownika	7	S23KC2S1P2-13, S23KC2S1P2-18, S23KC2S1P2-24, S23KC2S1P2-31, S23KC2S1P2-36, S23KC2S1P2-42, S23KC2S1P2-48

4. Granica domeny i wymagane decyzje

- Model kalendarza musi rozróżniać wydarzenie jednorazowe, serię tygodniową, wydarzenie obowiązkowe, kategorię i zmianę pracy.
- Planer musi ujawniać konflikty, niewykonalny cel i brakujące godziny; nie może potajemnie zmieniać zaakceptowanych danych.
- Import wymaga śledzenia źródła, podglądu/korekty, reguły deduplikacji oraz zachowania przy pliku pustym, uszkodzonym lub częściowo rozpoznanym.
- Logowanie Google, import kalendarza i zapis do kalendarza to odrębne zgody. Zakres uprawnień tylko do odczytu różni się od uprawnień zapisu.
- Powiadomienia w godzinach ciszy oraz błędy/ponowienia wymagają czasu lokalnego i jawnych ustawień studenta.
- Wiek i strefa czasowa, rozstrzyganie zmiany czasu DST, początek tygodnia, limity zmian oraz reguła kolizji muszą mieć kryteria akceptacji.

5. Rozbieżności i duplikaty w backlogu

Klucze	Obserwacja	Działanie Wykonawcy
-19 / -51	Powielanie zajęć w kolejnych tygodniach.	Uzgodnić, czy są dwie historie czy wspólna reguła cykliczności.
-26 / -54	Obowiązkowe zajęcia i ich wyróżnianie.	Rozdzielić semantyczny status obowiązkowości od prezentacji wizualnej.
-37 / -53	Wyświetlanie tygodnia i przegląd kolejnych tygodni.	Zdefiniować jeden zakres widoku i zachowanie na mobile.
-43 / -55 / -42	Wykrywanie, ostrzeganie i szczegółowa informacja o konflikcie.	Powiązać detekcję, modal, ponowną walidację i zachowanie po anulowaniu.
-12 / -27 / -41 / -23 / -30 / -47	Połączenie, import, wybór kalendarza, synchronizacja i publikacja.	Rozdzielić odczyt od zapisu i opisać zakres OAuth.

6. Mock a produkcja

Klucz	Historia	Wzmianki implementacyjne w opisie
S23KC2S1P2-25	Dostosowanie planu do zmian w harmonogramie	/api/, http, jwt, sql
S23KC2S1P2-32	Kontrola rozpoznanych danych przed zapisem	/api/, http, jwt, multipart/form-data, redis, sql
S23KC2S1P2-33	Blokowanie dni wolnych i okresu sesji	/api/, http, jwt
S23KC2S1P2-34	Ręczna korekta zaproponowanego grafiku	/api/, http

Wykryte nazwy techniczne są śladami w opisach Jira, a nie automatycznie zatwierdzonym wyborem architektury. Aktualna makieta działa bez trwałego backendu. Każda decyzja o SQL/API/Redis, uwierzytelnieniu lub synchronizacji wymaga architekta, zakresu bezpieczeństwa i kryteriów operacyjnych.

7. Ryzyka i otwarte decyzje

- OAuth i dostęp do danych Google: testowy/produkcyjny status aplikacji, weryfikacja zakresów i bezpieczne przechowywanie tokenów.
- Import OCR/PDF/zdjęcia: jakość rozpoznania, limity plików, prywatność i koszty usługi.
- Planowanie: jawne priorytety funkcji celu oraz postępowanie, gdy cel jest niewykonalny.
- Trwałość danych: backup, usuwanie danych, retencja i tożsamość właściciela kalendarza.
- Cisza nocna, przypomnienia i DST: strefa czasowa, zmiana czasu i powiadomienia przypadające na granicę zakresu.
- Dodatkowy zakres logowania/rejestracji i onboardingu nie ma odrębnych issue w eksportowanym backlogu — należy go dopisać przed produkcyjnym wdrożeniem.