Discussion 1:


```
/tensorflow/tensorflow/lite/to
.whl
/tensorflow/tensorflow/lite/to
+ [[ '' != \y ]]
+ exit 0
make: Leaving directory '/home

real      30m0.788s
user      0m5.034s
sys       0m5.865s
karrs@MSI:~/tensorflow_src$ |
```



```
karrs@raspberrypi:~ $ python -m venv tflite_vmtest
karrs@raspberrypi:~ $ source tflite_vmtest/bin/activate
(tflite_vmtest) karrs@raspberrypi:~ $ pip install ./tflite_runtime-2.17.0-cp39-c
p39-linux_armv7l.whl
Looking in indexes: https://pypi.org/simple, https://www.piwheels.org/simple
Processing ./tflite_runtime-2.17.0-cp39-cp39-linux_armv7l.whl
Collecting numpy>=1.23.2
  Using cached https://www.piwheels.org/simple/numpy/numpy-1.26.4-cp39-cp39-linu
x_armv7l.whl (5.6 MB)
Installing collected packages: numpy, tflite-runtime
Successfully installed numpy-1.26.4 tflite-runtime-2.17.0
(tflite_vmtest) karrs@raspberrypi:~ $ pip list
Package         Version
--------------- -------
numpy           1.26.4
pip             20.3.4
pkg-resources   0.0.0
setuptools      44.1.1
tflite-runtime  2.17.0
(tflite_vmtest) karrs@raspberrypi:~ $ |
```