Pin Configuration for MSD200C
Page 1/1

Analogue & AES/EBU Input/Output			
25-Pole DSUB			
Input			
ANA 1	Hot	Pin 14	
	Cold	Pin 1	
	GND	Pin 2	
ANA 2	Hot	Pin 15	
	Cold	Pin 3	
	GND	Pin 16	
AES/EBU 1	Hot	Pin 9	
	Cold	Pin 21	
	GND	Pin 22	
Output			
ANA 1	Hot	Pin 17	
	Cold	Pin 4	
	GND	Pin 5	
ANA 2	Hot	Pin 18	
	Cold	Pin 6	
	GND	Pin 19	
AES/EBU 1	Hot	Pin 24	
	Cold	Pin 11	
	GND	Pin 12	

Power , RS232 & I2C			
9-Pole DSUB			
+Vcc	12-15V	Pin 4	
Power ground		Pin 5	
I2C	IRQ	Pin 8	
	SDA	Pin 7	
	SCL	Pin 6	
RS232	TX	Pin 2	
	RX	Pin 3	
GND		Pin 1	

VGA			
15-Pole DSUB			
GND		Pin 5,6,7,8,10	
H-sync		Pin 13	
V-sync		Pin 14	
Red		Pin 1	
Green		Pin 2	
Blue		Pin 3	