



BEMÆRK!
Kabelenderne skal afskæres
så tæt på connectoren som muligt

IN MICROMETERS UN - D 28 ISO 1302		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE STATED TOLERANCE HVOR INTET ANDET ER ANGIVET		ANGLE VINKEL UN - D 603 ISO 1101					
DIMENSION M?L				ITEM POS UN - D 1680 ISO 5459		ASSEMBLY NO.		SAMLINGS NR.	QUANT. ANTAL
ROUGHNESS RUHED	UNIT ENHED	MATERIAL AMP 2-215083-6 20P : 2422 025 07156 20xAWG28 modul 1,27 : 4008 105 04010				PATTERN NO.		MODEL NR.	
SCALE SKALA	PROJ. EUROP.	TREATMENT BEHANDLING				ORDER NO.		ORDRE NR.	QUANT. ANTAL
CLASS NO.		KLASSE NR.		RIB. CABLE		1		---	
				W/MICRO M. 20P L=240		1		97-01-21	
				4008 105					
NAME NAVN		G.K.		SUPERS. ERST.		1 SH BL		SH BL 110-1	
DOC		CHECK KONTROL		DAT 21005-11-09		116		KU	FORM A4
DK-Technologies									