<<domain>>
transceiver
- mrf_register:struct
- mrf_SS():void
- mrf_DS():void
- mrf_dataLow():void
- mrf_dataHigh():void
- spiInit():void
- spiSend8(uint8_t _data):uint8_t
- spiSend(uint16_t _data):uint16_t
- mrf_resetSynchByteRecognition():void
+ sendByte(*uint16_t* _byte):void
+ enableReceiver():void
+ disableReceiver():void
+ getFifo():uint8_t
+ writeRegister(*uint16_t* _value):void
+ getStatus():uint16_t
+ resetOn():void
+ resetOff():void
+ sleep():void
+ wakeup():void
+ wakeUpTimerOn(uint8_t _WTEV, uint8_t _WTMV):void
+ wakeUpTimerOff():
+ oscillatorOn():void
+ oscillatorOff():void
+ lowBatDetOn(char _voltage):void
+ lowBatDetOff():void
+ extClockOn(char _frequency):void
+ extClockOff():void
+ sendControlPackage(struct control_package* _package):void
+ sendSensorPackage(struct sensor_package* _package):void
+ receiveControlPackage(struct control_package* _package):void
+ receiveSensorPackage(struct sensor_package* _package):void
+ rfTransciverInit(struct hfTransciver* _transceiver):void