

```
create table profiles(profileID int,name varchar(255),tell varchar(255),age int,birthday date);
```

```
Insert into profiles values(1,'田中実','012-345-6789',30,'1994-02-01');
```

```
Insert into profiles values(1,'鈴木茂','090-1122-3344',37,'1987-08-12');
```

```
Insert into profiles values(1,'鈴木実','080-5566-7788',24,'2000-12-24');
```

```
Insert into profiles values(1,'佐藤清','012-0987-6543',19,'2005-08-01');
```

```
Insert into profiles values(1,'高橋清','090-9900-1234',24,'2000-12-24');
```

mysql -u 3gita46 -p

Database changed

MariaDB [challenge_db]> create table profiles(profileID int,name varchar(255),tell varchar(255),age int,birthday date);
Query OK, 0 rows affected (0.44 sec)

MariaDB [challenge_db]> insert into profiles values(1,'田中実','012-345-6789',30,'1994-02-01');
Query OK, 1 row affected (0.14 sec)

MariaDB [challenge_db]> insert into profiles values(2,'鈴木茂','090-1122-3344',37,'1987-08-12');
Query OK, 1 row affected (0.06 sec)

MariaDB [challenge_db]> insert into profiles values(3,'鈴木実','080-5566-7788',24,'2000-12-24');
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)

MariaDB [challenge_db]> insert into profiles values(4,'佐藤清','012-0987-6543',19,'2005-08-01');
Query OK, 1 row affected (0.05 sec)

MariaDB [challenge_db]> insert into profiles values(5,'高橋清','090-9900-1234',24,'2000-12-24');
Query OK, 1 row affected (0.09 sec)

MariaDB [challenge_db]> select * from profiles;

profileID	name	tell	age	birthday
1	田中実	012-345-6789	30	1994-02-01
2	鈴木茂	090-1122-3344	37	1987-08-12
3	鈴木実	080-5566-7788	24	2000-12-24
4	佐藤清	012-0987-6543	19	2005-08-01
5	高橋清	090-9900-1234	24	2000-12-24

5 rows in set (0.10 sec)

MariaDB [challenge_db]> _