Q-37.c

lab5 > Q-37.c > main()

```c
#include<stdio.h>
int main()
{
    int i,j;
    for(i=1;i<=5;i++)
    {
        for(j=1;j<=5-i;j++)
        {
            printf(" ");
        }
        for(j=1;j<=i;j++)
        {
            printf("%d",j);
        }
            printf("\n");
    }

}
```

Problems Output Debug Console Terminal Ports

```
> cd "c:\Users\Asus\OneDrive\Desktop\lab5\lab5\" ; if ($?) { gcc Q-37.c -o Q-37
    1
   12
  123
 1234
12345
PS C:\Users\Asus\OneDrive\Desktop\lab5\lab5>
```

Q-37.c | Q-38.c | Q-39.c

lab5 > Q-38.c > main()

```c
#include<stdio.h>
int main()
{
    int i,j;
    for(i=1;i<=7;i++)
    {
        for(j=1;j<=7-i;j++)
        {
            printf(" ");
        }
        for(j=1;j<=i;j++)
        {
            printf("* ");
        }
        printf("\n");
    }
}
```

Problems | Output | Debug Console | Terminal | Ports

Code

```
> cd "c:\Users\Asus\OneDrive\Desktop\lab5\lab5\" ; if ($?) { gcc Q-38.c -o Q-38 } ; if ($?) { .\Q-38 }
Q-38.c:17:2: warning: null character(s) ignored
 }
  ^
      *
     * *
    * * *
   * * * *
  * * * * *
 * * * * * *
* * * * * * *
PS C:\Users\Asus\OneDrive\Desktop\lab5\lab5>
```

Q-37.c Q-38.c Q-39.c

lab5 > Q-39.c > ...

```c
#include<stdio.h>
int main()
{
   int i,j;
   for(i=1;i<=5;i++)
   {
    for(j=1;j<=5-i;j++)
    {
        printf(" ");
    }
    for(j=1;j<=i;j++)
    {
        printf("%c ",i+64);
    }
    printf("\n");
   }
}
```

Problems Output Debug Console Terminal Ports Code

```
PS C:\Users\Asus\OneDrive\Desktop\lab5\lab5\> cd "c:\Users\Asus\OneDrive\Desktop\lab5\lab5\" ; if ($?) { gcc Q-39.c -o Q-39 } ; if ($?) { .\Q-39 }
    A
   B B
  C C C
 D D D D
E E E E E
PS C:\Users\Asus\OneDrive\Desktop\lab5\lab5>
```

Q-37.c Q-38.c Q-40.c

lab5 > Q-40.c > main()

```c
{
int i,j;
for(i=0;i<5;i++)
{
    for(j=0;j<5;j++)
    {
        if(i==j)
        {
            printf("1");
        }
        else
        {
            printf("0");
        }

    }
    printf("\n");
}
}
```

Problems Output Debug Console Terminal Ports Code

```
> cd "c:\Users\Asus\OneDrive\Desktop\lab5\lab5\" ; if ($?) { gcc Q-40.c -o Q-40 } ; if ($?) { .\Q-40 }
10000
01000
00100
00010
00001
PS C:\Users\Asus\OneDrive\Desktop\lab5\lab5>
```

Q-37.c | Q-38.c | Q-40.c | Q-41.c

lab5 > Q-41.c > ...

```c
{
    int i,j;
    for(i=1;i<=5;i++)
    {
        for(j=1;j<=5-i;j++)
        {
            printf(" ");
        }
        for(j=1;j<=i;j++)
        {
            printf(" %d",j);
        }
        for(j=i-1;j>=1;j--)
        {
            printf(" %d",j);
        }
        printf("\n");
    }

}
```

Problems | Output | Debug Console | Terminal | Ports

Code

```
> cd "c:\Users\Asus\OneDrive\Desktop\lab5\lab5\" ; if ($?) { gcc Q-41.c -o Q-41 } ; if ($?) { .\Q-41 }
    1
   1 2 1
  1 2 3 2 1
 1 2 3 4 3 2 1
1 2 3 4 5 4 3 2 1
PS C:\Users\Asus\OneDrive\Desktop\lab5\lab5>
```

Q-37.c Q-38.c Q-40.c Q-42.c

lab5 > Q-42.c > main()

```c
#include<stdio.h>
int main()
{
    int i,j;
    for(i=1;i<=7;i++)
    {
        for(j=1;j<=7-i;j++)
        {
            printf(" ");
        }
        for(j=1;j<=i;j++)
        {
            printf("* ");
        }
        printf("\n");
    }
    for(i=6;i>=1;i--)
    {
        for(j=1;j<=7-i;j++)
        {
            printf(" ");
        }
        for(j=1;j<=i;j++)
```

Problems Output Debug Console Terminal Ports Code

```
> cd "c:\Users\Asus\OneDrive\Desktop\lab5\lab5\" ; if ($?) { gcc Q-42.c -o Q-42 } ; if ($?) { .\Q-42 }
      *
     * *
    * * *
   * * * *
  * * * * *
 * * * * * *
* * * * * * *
 * * * * * *
  * * * * *
   * * * *
    * * *
     * *
      *
PS C:\Users\Asus\OneDrive\Desktop\lab5\lab5>
```

Q-37.c | Q-38.c | Q-43.c | Q-44.c | Q-40.c

lab5 > Q-43.c > main()

```c
#include<stdio.h>
int main()
{
    int number[10],i;
    int sum=0;
    printf("enter the array of element:");
    for(i=0;i<10;i++)
    {
    scanf("%d",&number[i]);
    }
    for(i=0;i<10;i++)
    sum+=number[i];

    printf("sum of number : %d",sum);

}
```

Problems | Output | Debug Console | Terminal | Ports

Code

```
enter the array of element:cd "c:\Users\Asus\OneDrive\Desktop\lab5\lab5\" ; if ($?) { gcc Q-43.c -o Q-43 } ; if ($?) { .\Q-43 }
sum of number :
PS C:\Users\Asus\OneDrive\Desktop\lab5\lab5> cd "c:\Users\Asus\OneDrive\Desktop\lab5\lab5\" ; if ($?) { gcc Q-43.c -o Q-43 } ; if ($?) { .\Q-4
enter the array of element:1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
sum of number : 55
PS C:\Users\Asus\OneDrive\Desktop\lab5\lab5>
```

Q-37.c | Q-38.c | Q-43.c | Q-44.c | Q-40.c

lab5 > Q-44.c > ...

```c
#include<stdio.h>
int main()
{
    int i,a[10],m=0,n=0;
    printf("enter array elements :");
    for(i=0;i<10;i++)
    {
        scanf("%d",&a[i]);
        if(a[i]%2==0)
        m+=1;
        else
        {
        n+=1;
        }
    }
    printf("odd number  %d",n);
    printf("\neven number  %d",m);


}
```

Problems Output Debug Console Terminal Ports

```
> cd "c:\Users\Asus\OneDrive\Desktop\lab5\lab5\" ; i
enter array elements :1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
odd number  5
even number  5
PS C:\Users\Asus\OneDrive\Desktop\lab5\lab5>
```

Snipping Tool

Screenshot copied to clipboard
Automatically saved to screenshot

Markup and sha

Q-37.c | Q-38.c | Q-43.c | Q-45.c | Q-40.c

lab5 > Q-45.c > main()

```c
#include<stdio.h>
int main()
{
    int a[10],i;
    int m=0,n=0,p=0;
    printf("enter numbers: ");
    for(i=0;i<10;i++)
    {
        scanf("%d",&a[i]);
        if(a[i]>0)
        {
        m+=1;
        }
        if(a[i]==0)
        {
        n+=1;
        }
        if(a[i]<0)
        {
        p+=1;
        }
    }
    printf("number is positive %d",m);
```

Problems | Output | Debug Console | Terminal | Ports | Code

```
PS C:\Users\Asus\OneDrive\Desktop\lab5> cd "c:\Users\Asus\OneDrive\Desktop\lab5\lab5\" ; if ($?) { gcc Q-45.c -o Q-45 } ; if ($?) { .\Q-45
enter numbers: 1
-2
-8
-7
0
98
7
0
6
5
number is positive 5
number is zero 2
number is negative 3
```

Q-37.c | Q-38.c | Q-43.c | Q-45.c | Q-46.c | Q-40.c

lab5 > Q-46.c > main()

```c
#include<stdio.h>
void main()
{
    int n,i,temp,max1,max2,a[10];
    printf("Enter the number of elements=");
    scanf("%d",&n);
    printf("\nEnter the array elements=\n");
    for(i=0;i<n;i++)
    {
        scanf("%d",&a[i]);
    }
    max1=a[0];
    max2=a[1];
    if(max2>max1)
    {
        temp=max1;
        max1=max2;
        max2=temp;
    }
    for(i=2;i<n;i++)
    {
        if(a[i]>max1)
        {
            max2=max1;
            max1=a[i];
        }
        else if(a[i]>max2)
        {
            max2=a[i];
        }
    }
    printf("\nFirst maximum=%d",max1);
```

Problems | Output | Debug Console | Terminal | Ports

```
> cd "c:\Users\Asus\OneDrive\Desktop\lab5\lab5\" ; if ($?) { gcc Q-46.c -o Q-46 } ; if ($?) { .\Q-46 }
Enter the number of elements=5

Enter the array elements=
12
34
5
68
7

First maximum=68
Second maximum=34
PS C:\Users\Asus\OneDrive\Desktop\lab5\lab5>
```

Q-37.c | Q-38.c | Q-43.c | Q-45.c | Q-47.c | Untitled-1 | Q-40.c

lab5 > Q-47.c > ...

```c
#include<stdio.h>
int main()
{
    int a[10],b[10],c[10],i;
    printf("enter  1st array elements");
    for(i=0;i<10;i++)
    {
        scanf("%d",&a[1]);
    }
    printf("enter  2nd array elements");
    for(i=0;i<10;i++)
    {
        scanf("%d",&b[1]);
    }
    printf("elements of 3rd array");
    for(i=0;i<10;i++)
    {
        c[i]=a[i]+b[i];
        printf("%d\n",c[i]);
    }


}
```

Problems | Output | Debug Console | **Terminal** | Ports

```
PS C:\Users\Asus\OneDrive\Desktop\lab5> cd "c:\Users\Asus\OneDrive\Desktop\lab5\lab5\" ; if ($?) { gcc Q-47.c -o Q-47 } ; if ($?) { .\Q-47 }
enter  1st array elements 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
enter  2nd array elements10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
elements of 3rd array11
11
11
11
11
11
11
11
```

Q-37.c | Q-38.c | Q-43.c | Q-45.c | Q-48.c | Untitled-2 | Untitled-1 | Q-40.c

lab5 > Q-48.c > main()

```c
#include<stdio.h>
int main()
{
    int a[10],b[10],c[10],i;
    printf("enter value of 1st array elements  :");
    for(i=0;i<10;i++)
    {
        scanf("%d",&a[i]);
    }
    printf("enter value of 2nd array elements  :");
    for(i=0;i<10;i++)
    {
        scanf("%d",&b[i]);
    }
```

Problems | Output | Debug Console | Terminal | Ports

Code

```
3
2
swap elements are :
a[0] 1
b[0] 1
a[1] 2
b[1] 2
a[2] 9
b[2] 3
a[3] 8
b[3] 4
a[4] 7
b[4] 5
a[5] 6
b[5] 6
a[6] 5
b[6] 7
a[7] 4
b[7] 8
a[8] 3
b[8] 9
a[9] 2
b[9] 10
PS C:\Users\Asus\OneDrive\Desktop\lab5\lab5>
```

Q-37.c | Q-38.c | Q-43.c | Q-45.c | Q-50.c | Untitled-2 | Untitled-1 | Q-40.c

lab5 > Q-50.c > ...

```c
#include<stdio.h>
int main()
{
    int a[10],i,temp;
    printf("enter elements  :");
    for(i=0;i<10;i++)
    {
        scanf("%d",&a[i]);
    }
    for(int j=0;j<9;j++)
    {
        for(i=0;i<10;i++)
        if(a[i]>a[i+1])
        {
            temp=a[i];
            a[i]=a[i+1];
            a[i+1]=temp;
        }
    }
    printf("after sorting");
    for(i=0;i<10;i++)
    {
        printf("%d\n",a[i]);
    }
```

Problems | Output | Debug Console | Terminal | Ports

```
PS C:\Users\Asus\OneDrive\Desktop\lab5\lab5> cd "c:\Users\Asus\OneDrive\Desktop\lab5\lab5\" ; if ($?) { gcc Q-50.c -o Q-50 } ; if ($?) { .\Q-50 }
enter elements  :1
2
3
6
5
78
7
5
4
10
after sorting1
2
3
4
5
5
6
7
10
78
PS C:\Users\Asus\OneDrive\Desktop\lab5\lab5>
```

Q-37.c | Q-38.c | Q-43.c | Q-45.c | Q-49.c | Q-50.c | Untitled-2 | Untitled-1 | Q-40.c

lab5 > Q-49.c > main()

```c
#include <stdio.h>

int main()
{
    int a[5];
    int i, j, min, temp;
    printf("enter elements  :");
    for(i=0;i<5;i++)
    {
        scanf("%d",&a[i]);
    }

    for(i = 0; i < 4; i++)
    {
        min = i;

        for(j = i + 1; j < 5; j++)
        {
            if(a[j] < a[min])
            {
                min = j;
            }
        }
```

Problems | Output | Debug Console | Terminal | Ports

```
cd "c:\Users\Asus\OneDrive\Desktop\lab5\lab5\" ; if ($?) { gcc Q-49.c -o Q-49 } ; if ($?) { .\Q-49 }
1 4 4200976 4201067 6422356
PS C:\Users\Asus\OneDrive\Desktop\lab5\lab5> cd "c:\Users\Asus\OneDrive\Desktop\lab5\lab5\" ; if ($?) { gcc Q-49.c -o Q-49 } ; if ($?) { .\Q-49 }
enter elements  :4
3
1
5
2
1 2 3 4 5
PS C:\Users\Asus\OneDrive\Desktop\lab5\lab5>
```