

Bilet		
P * id	INTEGER	
timestamp	DATE	
F * Zegarek_id	INTEGER	
Bilet_PK (id)		
Bilet_Zegarek_FK (Zegarek_id)		

Atrakcja		
P * id	INTEGER	
cena	NUMBER	
stan	UNKNOWN	
F * Typ_atrakcji_id	INTEGER	
Atrakcja_PK (id)		
Atrakcja_Typ_atrakcji_FK (Typ_atrakcji_id)		
Atrakcja__IDX ()		

Cennik biletu		
P * id	INTEGER	
od	DATE	
do	DATE	
P * Typ_karnetu_id	INTEGER	
Cennik_PK (id, Typ_karnetu_id)		

Dzie_tygodnia		
P * id	INTEGER	
nazwa	VARCHAR2 (20)	
Dzie_tygodnia_PK (id)		

Zegarek		
P * id	INTEGER	
status	UNKNOWN	
Zegarek_PK (id)		

Historia		
P * id	INTEGER	
czas_wejscia	DATE	
czas_wyjscia	DATE	
* Atrakcja_id	INTEGER	
F * Zegarek_id	INTEGER	
Historia_PK (id)		
Historia_Zegarek_FK (Zegarek_id)		

Typ_karnetu		
P * id	INTEGER	
nazwa	VARCHAR2 (20)	
Typ_karnetu_PK (id)		

Typ_atrakcji		
P * id	INTEGER	
nazwa	VARCHAR2 (25)	
Typ_atrakcji_PK (id)		

Pozycja cennika biletu		
P * id	INTEGER	
cena	NUMBER	
PF * Cennik_id	INTEGER	
PF * Dzie_tygodnia_id	INTEGER	
PF * Grupa_id	INTEGER	
PF * Pora_dnia_id	INTEGER	
PF * Typ_atrakcji_id	INTEGER	
PF * Cennik_Typ_karnetu_id	INTEGER	
Pozycja_PK (id, Cennik_id, Cennik_Typ_karnetu_id, Dzie_tygodnia_id)		
Pozycja_Cennik_FK (Cennik_id, Cennik_Typ_karnetu_id)		
Pozycja_Dzie_tygodnia_FK (Dzie_tygodnia_id)		
Pozycja_Grupa_FK (Grupa_id)		
Pozycja_Pora_dnia_FK (Pora_dnia_id)		
Pozycja_Typ_atrakcji_FK (Typ_atrakcji_id)		

Klient		
P * id	INTEGER	
imie	VARCHAR2 (20)	
nazwisko	VARCHAR2 (30)	
email	VARCHAR2 (30)	
tel	VARCHAR2 (12)	
Klient_PK (id)		

Karnet		
P * id	INTEGER	
od	DATE	
do	DATE	
F * Zegarek_id	INTEGER	
F * Klient_id	INTEGER	
F * Typ_karnetu_id	INTEGER	
Karnet_PK (id)		
Karnet_Typ_karnetu_FK (Typ_karnetu_id)		
Karnet_Klient_FK (Klient_id)		
Karnet_Zegarek_FK (Zegarek_id)		
Karnet__IDX (Klient_id)		

Pozycja cennika karnetu		
P * id	INTEGER	
cena	NUMBER	
F * Cennik karnetu_id	INTEGER	
F * Grupa_id	INTEGER	
F * Typ_karnetu_id	INTEGER	
F Typ_atrakcji_id	INTEGER	
Pozycja cennika karnetu_PK (id)		
Pozycja cennika karnetu_Cennik karnetu_FK (Cennik karnetu_id)		
Pozycja cennika karnetu_Grupa_FK (Grupa_id)		
Pozycja cennika karnetu_Typ_karnetu_FK (Typ_karnetu_id)		
Pozycja cennika karnetu_Typ_atrakcji_FK (Typ_atrakcji_id)		

Cennik karnetu		
P * id	INTEGER	
od	DATE	
do	DATE	
Cennik karnetu_PK (id)		

Grupa		
P * id	INTEGER	
nazwa	VARCHAR2 (20)	
znizka	FLOAT	
Grupa_PK (id)		

Pora_dnia		
P * id	INTEGER	
od	DATE	
do	DATE	
Pora_dnia_PK (id)		