

## Lekcja

# Temat: Wstęp do programowania w Python

## Historia języka programowania Python

Python został stworzony przez **Guido van Rossum** w latach 1989-1991 w Holandii. Nazwa nie pochodzi od węża, lecz od brytyjskiej grupy komediowej **Monty Python**, której Guido był fanem.

Prace nad nim rozpoczęły się pod koniec **1989** roku w **Centrum Matematyki i Informatyki (CWI)** w Amsterdamie, gdzie van Rossum szukał projektu, który mógłby zająć go w okresie świątecznym. **Python miał być następcą języka ABC**, który również rozwijano w CWI, ale van Rossum chciał stworzyć coś bardziej uniwersalnego i przyjaznego dla programistów.

### Kluczowe etapy rozwoju:

- **1991: Premiera pierwszej wersji** – 20 lutego 1991 roku ukazała się publiczna wersja 0.9.0. Python był od początku projektem open source, co pozwoliło na szybki rozwój dzięki wkładowi społeczności.
- **Lata 90.: Rozwój w CWI i CNRI** – Do 1995 roku van Rossum rozwijał Pythona w CWI, a następnie przeniósł się do Corporation for National Research Initiatives (CNRI) w USA, gdzie wydał wersje do 1.6 włącznie. W tym okresie język zyskał kompatybilność z licencją GPL.
- **2000: Python 2.0 i BeOpen.com** – Van Rossum i zespół przenieśli się do BeOpen.com, gdzie wydano Pythona 2.0. Wkrótce potem powstała Python Software Foundation (PSF), która do dziś zarządza rozwojem języka.
- **2008: Python 3.0** – Wprowadzono znaczące zmiany, takie jak lepsza obsługa Unicode, co jednak spowodowało niekompatybilność z Pythonem 2.x. Przejście na "trójkę" trwało lata, a wsparcie dla Pythona 2 zakończyło się w 2020 roku.
- **2018: Rezygnacja van Rossuma** – Guido van Rossum, znany jako "Benevolent Dictator for Life" (BDFL), zrezygnował z roli lidera. Od tego czasu rozwój nadzoruje Steering Council wybrany przez społeczność.

## Instalacja interpretera

### Windows

1. Wejdź na <https://www.python.org/downloads/windows/>
2. Pobierz **Windows installer (64-bit)**
3. Zainstaluj (opcje standardowe)
4. Wykonaj polecenie: **py -3 -version**. Jeśli zainstalowałeś, poprawnie powinieneś otrzymać komunikat: **Python 3.14.2**
5. Kliknij **Win + I**
6. Kliknij **Aplikacje**, wybierz **Zaawansowane ustawienia aplikacji**. Po czym kliknij **Aliasy wykonywania aplikacji**
7. Zobaczysz listę. Przewiń w dół i znajdź:
  - python.exe
  - python3.exe

**Przy nich są przełączniki (ON / OFF). Wyłącz dwie opcje python.exe, python3.exe**

## Uruchomienie skryptu

Wykonaj polecenie, w katalogu skryptu Python:

**python nazwa\_skrypu.py**

## Rozszerzony przykład Hello World

```
import sys
print("Hello, World!")

print("Witaj w świecie Pythona!")
print(f"Używasz Pythona w wersji: {sys.version}")

imie = input("Jak masz na imię? ")
print(f"Cześć {imie}! Miło Cię poznać!")
```

## Podstawowe typy komentarzy

**Komentarz jednowierszowy - zaczyna się od #**

```
# To jest komentarz jednowierszowy
x = 10 # To też jest komentarz - po kodzie
```

## **Komentarz wielowierszowy - używamy trzech cudzysłówów """ lub ''''**

To jest komentarz wielowierszowy.  
Może zawierać wiele linii tekstu.  
Często używany na początku pliku  
lub do dokumentowania funkcji.

'''

To też jest poprawny  
komentarz wielowierszowy.  
Używaj zgodnie z konwencją projektu.

**def oblicz\_srednia(liczby):**

'''

Funkcja oblicza średnią arytmetyczną z listy liczb.

Args:

liczby (list): Lista liczb całkowitych lub zmiennoprzecinkowych

Returns:

float: Średnia arytmetyczna

'''

**return sum(liczby) / len(liczby) if liczby else 0**

## Oznaczanie TODO i FIXME

```
# TODO: Dodać obsługę błędów dla pustej listy
# FIXME: Naprawić wyciek pamięci przy dużych danych
# HACK: Tymczasowe rozwiązanie - wymaga refaktoryzacji
# NOTE: Ważna uwaga dotycząca wydajności
# OPTIMIZE: Można przyspieszyć przez caching

def przetworz_dane(dane):
    # TODO: Implementować walidację danych wejściowych
    # FIXME: Dla pustych danych zwracamy None - do poprawy
    if not dane:
        return None # FIXME: Powinien być wyjątek

    # ... reszta kodu ...
```

## Wcięcia Pythonie:

```
if x > 0:
    print(x)
```

- **Dwukropiek** : mówi: zaraz będzie blok
- **Wcięcie** mówi, co należy do tego bloku

### Przykład błędu

```
x = 5
if x > 0:
    print("x jest dodatnie") # Błąd: brak wcięcia
```

Wynik:

IndentationError: expected an indented block

### Poprawnie

```
x = 5
if x > 0:
    print("x jest dodatnie") # wcięcie = 4 spacje (standard)
```

## 1. Typy numeryczne

### int - liczby całkowite

```
# Przykłady
liczba_calkowita = 42
ujemna = -10
duza_liczba = 1_000_000 # podkreślniki dla czytelności, równoważne 1000000
binarna = 0b1010 # 10 w systemie dziesiętnym
""" od prawej liczymy
    • 1 × 23 = 8
    • 0 × 22 = 0
    • 1 × 21 = 2
    • 0 × 20 = 0
```

```
"""
```

```
szesnastkowa = 0xFF # 255

# Zastosowania: liczniki, ID, indeksy, obliczenia finansowe
cena_produktu = 299
ilosc_sztuk = 5
id_uzytkownika = 12345
```

## float - liczby zmiennoprzecinkowe

```
# Przykłady
pi = 3.14159
temperatura = -5.5
duza_liczba = 1.23e6 #  $1.23 \times 10^6 = 1230000.0$ 
```

```
# Zastosowania: obliczenia naukowe, finanse, pomiary
cena_netto = 19.99
waga = 2.5
srednia = 4.75
```

## complex - liczby zespolone

```
# Przykłady
liczba_zespolona = 3 + 4j
inna = complex(2, -3) #  $2 - 3j$ 
```

```
# Zastosowania: inżynieria, fizyka, przetwarzanie sygnałów
impedancja = 50 + 100j # zamiast i używa się j (zgodnie z konwencją inż elektryków).
```

## 2. Typy tekstowe str - ciągi znaków

```
# Przykłady
imie = "Anna"
nazwisko = 'Kowalska'
wielolinijkowy = """To jest
wielolinijkowy
tekst"""
f_string = f"Witaj {imie}!" # f-string (Python 3.6+)
```

```
# Zastosowania: komunikaty, dane tekstowe, parsowanie
email = "user@example.com"
wiadomosc = "Dziękujemy za zakupy!"
sciezka = "C:/Users/Dokumenty"
```

## 3. Typy sekwencyjne list - listy (mutable)

```
# Przykłady
lista_liczb = [1, 2, 3, 4, 5]
lista_mieszana = [1, "dwa", 3.0, True]
lista_2d = [[1, 2], [3, 4]]
```

```
# Zastosowania: kolekcje elementów, wyniki zapytań, tymczasowe przechowywanie
```

```
zakupy = ["mleko", "chleb", "jajka"]
wyniki_testu = [85, 92, 78, 90]
```

## tuple - krotki (immutable)

**Tuple (krotka)** to uporządkowana kolekcja danych, której **nie da się zmienić po utworzeniu**, idealna do bezpiecznych, stałych struktur.

```
# Przykłady
wspolrzedne = (10, 20)
kolory_rgb = (255, 128, 0)
pojedyńczy_element = (5,) # UWAGA: przecinek jest konieczny!
```

```
# Zastosowania: stałe zbiory danych, zwracanie wielu wartości z funkcji
wymiary = (1920, 1080) # rozdzielcość
data_urodzenia = (1990, 5, 15)
```

## range - zakresy

range to **typ sekwencyjny**, który reprezentuje **zakres liczb. Nie tworzy od razu listy liczb**. Generuje je „w locie” (jest wydajny pamięciowo). Najczęściej używany w pętlach for

```
# Przykłady
zakres1 = range(5)      # 0, 1, 2, 3, 4
zakres2 = range(1, 6)    # 1, 2, 3, 4, 5
zakres3 = range(0, 10, 2) # 0, 2, 4, 6, 8

# Zastosowania: iteracje w pętlach, generowanie indeksów
for i in range(3):
    print(f"Powtóżenie {i}")

indeksy = list(range(len(["a", "b", "c"]))) # [0, 1, 2]
```

## 4. Typy mapujące

### dict - słowniki

**Mapowanie** = przyporządkowanie wartości do **unikalnego klucza**. W Pythonie typ mapujący to **dict**. Każdy klucz **może wystąpić tylko raz**. Wartości mogą się powtarzać i mogą być **dowolnego typu**

```
# Przykłady
student = {
    "imie": "Jan",
    "nazwisko": "Kowalski",
    "wiek": 21,
    "oceny": [4.5, 5.0, 4.0]
}

pusty_słownik = {}
słownik_z_kluczami = dict(a=1, b=2)

# Zastosowania: konfiguracje, bazy danych w pamięci, mapowania
konfiguracja = {
    "host": "localhost",
    "port": 8080,
    "debug": True
```

```
}
```

```
ksiazka_telefoniczna = {
    "Anna": "123-456-789",
    "Jan": "987-654-321"
}
```

## 5. Typy zbiorów

### set - zbiory (mutable, unikalne elementy)

```
# Przykłady
zbior_liczb = {1, 2, 3, 3, 2} # {1, 2, 3}
zbior_mieszany = {"a", 1, 3.14, True}

# Zastosowania: usuwanie duplikatów, operacje matematyczne na zbiorach
unikalne_slowa = set(["kot", "pies", "kot", "ptak"]) # {"kot", "pies", "ptak"}
```

### frozenset - zamrożone zbiory (immutable)

frozenset to: **niemodyfikowalny (immutable) zbiór**. Działa podobnie do **set**. Przechowuje **unikalne elementy** oraz podobnie **działa jak tuple**. Frozenset **nie można go zmieniać**.

#### Różnica: set vs frozenset

##### set – można zmieniać

```
s = {1, 2, 3}
s.add(4)    # OK
s.remove(2) # OK
```

##### frozenset – NIE można zmieniać

```
fs = frozenset([1, 2, 3])

fs.add(4)    # AttributeError
fs.remove(2) # AttributeError
```

```
# Przykłady
zamrozony_zbior = frozenset([1, 2, 3, 3, 2]) # frozenset({1, 2, 3})

# Zastosowania: klucze w słownikach, stałe zbiory
klucze_słownika = {
    frozenset([1, 2]): "wartość",
    frozenset(["a", "b"]): "inna wartość"
}
```

## 6. Typy logiczne

### bool - wartości logiczne

```
# Przykłady
prawda = True
falsz = False
wynik_porownania = 10 > 5 # True

# Zastosowania: warunki, flagi, stany
jest_zalogowany = True
ma_dostep = False
```

## 7. Typy binarne bytes - bajty (immutable)

bytes to: **niemodyfikowalna (immutable) sekwencja bajtów**. Każdy bajt ma wartość **0-255**. Czyli nie tekst, nie liczby, **surowe dane binarne**

```
# Przykłady
bajty = b'hello'
bajty_od_listy = bytes([65, 66, 67]) # b'ABC'

# Zastosowania: dane binarne, pliki, sieć
dane_plikowe = b'\x89PNG\r\n\x1a\n' # nagłówek PNG
```

## bytearray - tablice bajtów (mutable)

bytearray to: **modyfikowalna (mutable) sekwencja bajtów**. Każdy element: **liczba 0-255** („bajty do edycji”)

```
# Przykłady
modyfikowalne_bajty = bytearray(b'hello')
modyfikowalne_bajty[0] = 72 # H zamiast h -> b'Hello'

# Zastosowania: modyfikacja danych binarnych, bufore
bufor = bytearray(1024) # bufor 1KB
```

## memoryview - widok pamięci

memoryview to: **widok na istniejący blok pamięci, w którym nie można kopiowania danych**. Działa na: bytes, bytearray, array, numpy itd. To **nie są dane** – to **okno na dane**.

```
# Przykłady
bajty = b'abcdef'
widok = memoryview(bajty)
print(widok[1:4].tobytes()) # b'bcd'

# Zastosowania: efektywna praca z dużymi danymi binarnymi
```

## 8. Specjalne typy NoneType - wartość None

None to: **specjalna wartość oznaczająca „brak wartości”**

```
x = None  
print(type(x)) # <class 'NoneType'>
```

**None to nie 0, nie "" i nie False.** Zastosowanie, kiedy coś **nie istnieje**, coś **jeszcze nie zostało ustawione**, funkcja **nic nie zwraca**, operacja **nie ma sensu**

```
# Przykłady  
brak_wartosci = None  
domyslna = None  
  
# Zastosowania: reprezentacja braku wartości, domyślne argumenty  
def znajdz_uzytownika(id):  
    if id in baza_danych:  
        return baza_danych[id]  
    return None
```

## 9. Typy z modułów

### Decimal - liczby dziesiętne (dokładne)

```
from decimal import Decimal  
  
# Przykłady  
cena = Decimal('19.99')  
podatek = Decimal('0.23')  
kwota = cena * (1 + podatek)  
  
# Zastosowania: obliczenia finansowe (unikamy błędów zaokrągleń)
```

### Fraction - ułamki zwykłe

```
from fractions import Fraction  
  
# Przykłady  
polowa = Fraction(1, 2)  
trzecia = Fraction(1, 3)  
suma = polowa + trzecia # Fraction(5, 6)  
  
# Zastosowania: obliczenia symboliczne, matematyka
```

## Lekcja

**Temat: Operatory, wyrażenia, if – elif – else, Pętle: For (z range i iterable), while; break, continue, else w pętlach w Python**

## 1. Operatory Arytmetyczne

Używane do wykonywania podstawowych operacji matematycznych.

```
# Przykłady operatorów arytmetycznych
a = 10
b = 3

print(f"a = {a}, b = {b}")
print(f"Dodawanie: a + b = {a + b}")           # 13
print(f"Odejmowanie: a - b = {a - b}")         # 7
print(f"Mnożenie: a * b = {a * b}")            # 30
print(f"Dzielenie: a / b = {a / b}")           # 3.3333333333333335
print(f"Dzielenie całkowite: a // b = {a // b}") # 3
print(f"Reszta z dzielenia: a % b = {a % b}")  # 1
print(f"Potęgowanie: a ** b = {a ** b}")        # 1000

# Operatory przypisania z operacją
c = 5
c += 2 # równoważne: c = c + 2
print(f"c += 2: {c}") # 7

c *= 3 # c = c * 3
print(f"c *= 3: {c}") # 21
```

## 2. Operatory Porównania

Zwracają wartości logiczne (True/False) porównując wartości.

```
x = 10
y = 5
z = 10

print(f"x = {x}, y = {y}, z = {z}")
print(f"Równe: x == y -> {x == y}")          # False
print(f"Równe: x == z -> {x == z}")          # True
print(f"Różne: x != y -> {x != y}")          # True
print(f"Większe: x > y -> {x > y}")          # True
print(f"Menniejsze: x < y -> {x < y}")       # False
print(f"Większe lub równe: x >= z -> {x >= z}") # True
print(f"Menniejsze lub równe: y <= x -> {y <= x}") # True

# Porównania łańcuchów
print(f"'abc' == 'abc' -> {'abc' == 'abc'}") # True
print(f"'abc' != 'def' -> {'abc' != 'def'}") # True
"""

Każdy znak ma swój numer Unicode:
ord('a') # 97
```

```
    ord('b') # 98
"""
print(f"'a' < 'b' -> {'a' < 'b'}")           # True (porównanie leksykograficzne)
```

### 3. Operatory Logiczne

Używane do łączenia wyrażeń logicznych.

```
# Podstawowe operatory Logiczne
a = True
b = False

print(f"a = {a}, b = {b}")

Tabela prawdy - and
Operator and zwraca True tylko wtedy, gdy oba warunki są True.
a           b           a and b
True        True        True
True        False       False
False       True        False
False       False       False
"""

print(f"AND: a and b -> {a and b}")      # False
"""

Tabela prawdy - or
Operator or zwraca True, jeśli chociaż jeden warunek jest True.
a           b           a or b
True        True        True
True        False       True
False       True        True
False       False       False
"""

print(f"OR: a or b -> {a or b}")          # True
print(f"NOT: not a -> {not a}")            # False

# Praktyczne zastosowanie
wiek = 25
zarobki = 5000

# Sprawdzanie wielu warunków
if wiek >= 18 and zarobki > 3000:
    print("Możesz wziąć kredyt") # Wykona się

# Sprawdzanie czy wartość jest w zakresie
if 18 <= wiek <= 65:
    print("W wieku produkcyjnym") # Wykona się

# łączenie operatorów Logicznych
x = 10
```

```

if x > 5 and x < 15 and x != 12:
    print("x spełnia wszystkie warunki") # Wykona się

```

## 4. Operatory Bitowe

```

# Operacje bitowe
"""

System binarny to dzielenie przez 2:
10 / 2 = 5 reszta 0
5 / 2 = 2 reszta 1
2 / 2 = 1 reszta 0
1 / 2 = 0 reszta 1
"""

a = 10 # 1010 w systemie binarnym bin(10), bin(10)[2:], format(10, 'b')
b = 6 # 0110 w systemie binarnym

print(f"a = {a} (bin: {bin(a)}), b = {b} (bin: {bin(b)})")
print(f"AND bitowe: a & b = {a & b}") # 2 (0010)
print(f"OR bitowe: a | b = {a | b}") # 14 (1110)
print(f"XOR bitowe: a ^ b = {a ^ b}") # 12 (1100)
print(f"NOT bitowe: ~a = {~a}") # -11 (dopełnienie)
"""

10 (dziesiątknie) = 1010 (binarnie)
Bo 1*8 + 0*4 + 1*2 + 0*1 = 10
<< 1 oznacza:
    ↪ przesuwamy wszystkie bity o jedno miejsce w lewo
    ↪ na końcu dopisujemy 0
10100
1*16 + 0*8 + 1*4 + 0*2 + 0*1 = 20

"""

print(f"Przesunięcie w lewo: a << 1 = {a << 1}") # 20 (10100)
print(f"Przesunięcie w prawo: a >> 1 = {a >> 1}") # 5 (0101)

# Praktyczne zastosowanie - sprawdzanie parzystości
"""

print(f"7 = {bin(7)[2:]}") # 111
print(f"1 = {bin(1)[2:]}") # 1 czyli 001
Operacja AND (&)
    Bit A   Bit B   Wynik
    1       1       1
    1       0       0
    0       1       0
    0       0       0
    111     (7)
& 001     (1)
-----
    001
"""

liczba = 7
if liczba & 1: # Ostatni bit = 1 dla liczb nieparzystych
    print(f"{liczba} jest nieparzysta")

```

```
else:  
    print(f"{liczba} jest parzysta")
```

## 5. Priorytety Operatorów

Kolejność wykonywania działań.

```
# Przykłady priorytetów  
wynik = 2 + 3 * 4 # Mnożenie ma wyższy priorytet  
print(f"2 + 3 * 4 = {wynik}") # 14, nie 20  
  
# Używanie nawiasów do zmiany kolejności  
wynik = (2 + 3) * 4  
print(f"(2 + 3) * 4 = {wynik}") # 20  
  
# Przykład złożony  
wynik = 5 + 2 ** 3 * 4 / 2 - 1  
print(f"5 + 2 ** 3 * 4 / 2 - 1 = {wynik}")  
# Kolejność: potęgowanie -> mnożenie/dzielenie -> dodawanie/odejmowanie  
  
# Tabela priorytetów (od najwyższych do najniższych):  
# 1. ** (potęgowanie)  
# 2. +x, -x, ~x (jednoargumentowe)  
# 3. *, /, //, %  
# 4. +, - (dwuargumentowe)  
# 5. <<, >> (przesunięcia bitowe)  
# 6. & (AND bitowe)  
# 7. ^ (XOR bitowe)  
# 8. | (OR bitowe)  
# 9. ==, !=, >, >=, <, <= (porównania)  
# 10. not (logiczne NOT)  
# 11. and (logiczne AND)  
# 12. or (logiczne OR)
```

## 6. Wyrażenia Warunkowe

Instrukcje warunkowe i wyrażenia warunkowe (ternarne).

```
# Podstawowa instrukcja if-elif-else  
liczba = 15  
  
if liczba > 0:  
    print("Liczba dodatnia")  
elif liczba < 0:  
    print("Liczba ujemna")  
else:  
    print("Zero")  
  
# Zagnieżdżone warunki  
wiek = 20  
ma_prawo_jazdy = True
```

```

if wiek >= 18:
    if ma_prawo_jazdy:
        print("Możesz prowadzić samochód")
    else:
        print("Jesteś pełnoletni, ale nie masz prawa jazdy")
else:
    print("Jesteś niepełnoletni")

# Wyrażenie warunkowe (ternarne)
x = 10
y = 20

# Składnia: wartość_if_true if warunek else wartość_if_false
mniejsza = x if x < y else y
print(f"mniejsza liczba: {mniejsza}") # 10

# Praktyczny przykład - kategoria wiekowa
wiek = 25
kategoria = "dziecko" if wiek < 18 else ("dorosły" if wiek < 65 else "senior")
print(f"Wiek {wiek}: {kategoria}") # dorosły

# Operator walrus (:=) - dostępny od Python 3.8
# Pozwala na przypisanie wartości w ramach wyrażenia
if (n := len([1, 2, 3, 4])) > 3:
    print(f"Lista ma {n} elementów, czyli więcej niż 3")

```

## if – elif – else

Używasz, gdy masz **kilka możliwych warunków**.

### Przykład 1: Oceny szkolne

```

# System oceniania
punkty = 85

if punkty >= 90:
    ocena = "A"
    print("Celujący!")
elif punkty >= 80:
    ocena = "B"
    print("Bardzo dobry!")
elif punkty >= 70:
    ocena = "C"
    print("Dobry!")
elif punkty >= 60:
    ocena = "D"
    print("Dostateczny!")
else:
    ocena = "F"
    print("Niedostateczny!")

print(f"Za {punkty} punktów otrzymujesz ocenę: {ocena}")

```

## Przykład 2: Weryfikacja wieku

```
wiek = int(input("Podaj swój wiek: "))

if wiek < 0:
    print("Wiek nie może być ujemny!")
elif wiek < 13:
    print("Jesteś dzieckiem")
elif wiek < 18:
    print("Jesteś nastolatkiem")
elif wiek < 65:
    print("Jesteś osobą dorosłą")
else:
    print("Jesteś seniorem")

# Sprawdzenie dodatkowych uprawnień
if wiek >= 18:
    print("Jesteś pełnoletni(a)")
    if wiek >= 21:
        print("Możesz legalnie pić alkohol w USA")
    if wiek >= 65:
        print("Przysługuje Ci emerytura")
```

## 2. Zagnieżdżone Warunki

Zagnieżdżone `if` pozwalają na tworzenie bardziej złożonych struktur decyzyjnych.

## Przykład 1: System logowania

```
# Symulacja systemu Logowania
poprawny_login = "admin"
poprawne_haslo = "secret123"
login_wprowadzony = "admin"
haslo_wprowadzone = "secret123"
kod_2fa = "7890"
if login_wprowadzony == poprawny_login:
    print("Login poprawny")

    if haslo_wprowadzone == poprawne_haslo:
        print("Hasło poprawne")

        if input("Podaj kod 2FA: ") == kod_2fa:
            print("Logowanie udane! Witamy w systemie.")
        else:
            print("Błędny kod 2FA!")
    else:
        print("Błędne hasło!")
```

```
else:  
    print("Błędny login!")
```

### 3. Ternary Operator (Operator Trójargumentowy)

Skrócona składnia dla prostych warunków.

Składnia: wartość\_if\_true if warunek else wartość\_if\_false

#### Przykład 1: Podstawowe użycie

```
# Tradycyjne podejście  
liczba = 10  
if liczba % 2 == 0:  
    parzystosc = "parzysta"  
else:  
    parzystosc = "nieparzysta"  
  
# To samo z ternary operator  
liczba = 10  
parzystosc = "parzysta" if liczba % 2 == 0 else "nieparzysta"  
print(f'Liczba {liczba} jest {parzystosc}'")
```

#### 1. Pętla for z range()

#### Podstawowe użycie range()

```
# range(stop) - generuje liczby od 0 do stop-1  
print("range(5):")  
for i in range(5):  
    print(i) # 0, 1, 2, 3, 4  
  
# range(start, stop) - od start do stop-1  
print("\nrange(2, 7):")  
for i in range(2, 7):  
    print(i) # 2, 3, 4, 5, 6  
  
# range(start, stop, step) - z krokiem  
print("\nrange(0, 10, 2):")  
for i in range(0, 10, 2):  
    print(i) # 0, 2, 4, 6, 8  
  
# Ujemny krok - liczenie wstecz  
print("\nrange(10, 0, -2):")
```

```
for i in range(10, 0, -2):
    print(i) # 10, 8, 6, 4, 2
```

## 2. Pętla for z iterable obiektami

### Iteracja przez różne typy danych

```
# Listy
print("Iteracja przez listę:")
liczby = [10, 20, 30, 40, 50]
for liczba in liczby:
    print(liczba * 2)

# Napisy (stringi)
print("\nIteracja przez string:")
for litera in "Python":
    print(litera.upper(), end=" ")

# Krotki (tuple)
print("\n\nIteracja przez krotkę:")
wspolrzedne = (3, 5, 7, 9)
for wartosc in wspolrzedne:
    print(f"Wartość: {wartosc}")

# Słowniki
print("\nIteracja przez słownik:")
student = {'imie': 'Jan', 'wiek': 21, 'kierunek': 'Informatyka'}
for klucz in student:
    print(f"{klucz}: {student[klucz]}")

# Zbiory
print("\nIteracja przez zbiór:")
unikalne_liczby = {1, 3, 5, 3, 7, 1}
for liczba in unikalne_liczby:
    print(f"Unikalna: {liczba}")
```

### 3. Pętla while

#### Podstawowe zastosowania

```
# 1. Proste liczenie
print("Liczenie do 5:")
licznik = 1

while licznik <= 5:
    print(licznik)
    licznik += 1

# 2. Symulacja gry - zgadywanie liczby
import random
print("\nGra w zgadywanie liczby:")

# losuje liczbę całkowitą (int) z zakresu od 1 do 50. Włącznie z 1 i 50
liczba_do_zgadniecia = random.randint(1, 50)
prob = 0
zgadniete = False

while not zgadniete and prob < 7:
    prob += 1
    strzal = int(input(f"Próba {prob}/7. Zgadnij liczbę (1-50): "))

    if strzal == liczba_do_zgadniecia:
        print(f"Brawo! Zgadłeś za {prob}. razem!")
        zgadniete = True
    elif strzal < liczba_do_zgadniecia:
        print("Za mało!")
    else:
        print("Za dużo!")

if not zgadniete:
    print(f"Przegrałeś! Liczba to: {liczba_do_zgadniecia}")

# 3. Kalkulator - menu z opcjami
print("\nProsty kalkulator (wpisz 'koniec' aby wyjść):")
while True:
    print("\n1. Dodawanie")
    print("2. Odejmowanie")
    print("3. Mnożenie")
    print("4. Dzielenie")
    print("5. Koniec")

    wybor = input("Wybierz opcję (1-5): ")
```

```

if wybór == '5' or wybór.lower() == 'koniec':
    print("Do widzenia!")
    break

if wybór in ['1', '2', '3', '4']:
    a = float(input("Podaj pierwszą liczbę: "))
    b = float(input("Podaj drugą liczbę: "))

    if wybór == '1':
        print(f"{a} + {b} = {a+b}")
    elif wybór == '2':
        print(f"{a} - {b} = {a-b}")
    elif wybór == '3':
        print(f"{a} * {b} = {a*b}")
    elif wybór == '4':
        if b != 0:
            print(f"{a} / {b} = {a/b}")
        else:
            print("Błąd: Nie można dzielić przez zero!")
    else:
        print("Nieprawidłowy wybór!")

```

## 4. Instrukcje break, continue i else

### **break - natychmiastowe przerwanie pętli**

```

# Szukanie pierwszej liczby podzielnej przez 7
print("Szukanie pierwszej liczby podzielnej przez 7:")
for i in range(1, 51):
    if i % 7 == 0:
        print(f"Znaleziono: {i}")
        break # przerywa pętlę natychmiast
    print(f"Sprawdzam {i}...")
print("Koniec wyszukiwania")

# Wyszukiwanie w liście
print("\nWyszukiwanie w liście książek:")
książki = [
    "Harry Potter",
    "Władca Pierścieni",
    "Gra o Tron",
    "Mały Książę",
    "Hobbit"
]
szukana = "Mały Książę"

```

```

for ksiazka in ksiazki:
    if ksiazka == szukana:
        print(f"✓ Znaleziono: {ksiazka}")
        break
    print(f"Sprawdzam: {ksiazka}")
else:
    print("Książka nie została znaleziona")

# Break w pętli while
print("\nLimitowane próby logowania:")
haslo = "tajne123"
proby = 3

while proby > 0:
    wprowadzone = input(f"Pozostało prób: {proby}. Podaj hasło: ")
    if wprowadzone == haslo:
        print("Logowanie udane!")
        break
    else:
        print("Błędne hasło!")
        proby -= 1

if proby == 0:
    print("Konto zablokowane!")

```

## continue - pominięcie bieżącej iteracji

```

# Wyświetlanie tylko liczb nieparzystych
print("Liczby nieparzyste 1-10:")
for i in range(1, 11):
    if i % 2 == 0: # jeśli parzysta
        continue # pomin resztę tej iteracji
    print(i)

# Przetwarzanie danych z pominięciem błędnych
print("\nPrzetwarzanie listy z błędnymi danymi:")
dane = [10, 0, 5, "błąd", 15, 0, 20]

for wartosc in dane:
    if not isinstance(wartosc, (int, float)):
        print(f"Pomijam nieprawidłowy typ: {wartosc}")
        continue

    if wartosc == 0:
        print("Pomijam zero (nie można dzielić)")
        continue

    print(f"100 / {wartosc} = {100/wartosc:.2f}")

```

```

# Filtrowanie listy
print("\nFiltrowanie listy słów:")
slowa = ["kot", "pies", "", "papuga", None, "chomik", " "]

for słowo in slowa:
    if not słowo or not isinstance(słowo, str):
        continue

    słowo = słowo.strip()
    if not słowo: # puste po usunięciu spacji
        continue

    print(f"Długość słowa '{słowo}': {len(słowo)}")

```

## **else w pętlach - wykonuje się gdy pętla nie została przerwana przez break**

```

# Sprawdzanie czy liczba jest pierwsza
def czy_pierwsza(n):
    if n < 2:
        return False

    for i in range(2, int(n**0.5) + 1):
        if n % i == 0:
            print(f"{n} nie jest pierwsza (dzieli się przez {i})")
            break
    else:
        # Wykona się tylko jeśli pętla nie została przerwana przez break
        return True
    return False

print("Sprawdzanie liczb pierwszych:")
for liczba in [2, 3, 4, 5, 17, 21, 29]:
    if czy_pierwsza(liczba):
        print(f"{liczba} JEST liczbą pierwszą")
    else:
        print(f"{liczba} NIE JEST liczbą pierwszą")

# Szukanie elementu w liście
print("\nSzukanie wartości w liście:")
lista = [10, 20, 30, 40, 50]
szukana = 35

for element in lista:
    if element == szukana:
        print(f"Znaleziono {szukana}")
        break
else:

```

```
# Wykona się tylko jeśli nie znaleziono elementu
print(f"Nie znaleziono {szukana} w liście")

# Walidacja danych wejściowych
print("\nWalidacja wprowadzonych liczb:")
while True:
    try:
        liczba = int(input("Podaj liczbę dodatnią: "))
        if liczba <= 0:
            print("Liczba musi być dodatnia!")
            continue
        break # jeśli doszliśmy tutaj, liczba jest poprawna
    except ValueError:
        print("To nie jest poprawna liczba!")
    else:
        # W pętlach while, else wykonuje się jeśli nie było break
        # (ale tutaj break jest, więc else się nie wykona)
        print("Ta wiadomość się nie pojawi")

print(f"Wprowadzono poprawną liczbę: {liczba}")
```