

Zadanie – formularze GET i POST w PHP

Utwórz plik index.php, w którym znajdą się **dwa formularze HTML**.

Pierwszy formularz powinien przysyłać dane za pomocą metody:

method="GET"

Drugi formularz powinien przysyłać dane za pomocą metody:

method="POST"

Oba formularze powinny zawierać takie same pola.

Formularz 1 – metoda GET

Utwórz formularz:

<form method="GET">

Formularz powinien zawierać:

1. Pole tekstowe **Imię**:
 - a. input type="text",
 - b. placeholder="Podaj imię",
 - c. pole obowiązkowe required,
 - d. odpowiedni id i name,
 - e. element <label> z atrybutem for wskazującym na id pola.
2. Pole tekstowe **Nazwisko**:
 - a. input type="text",
 - b. placeholder="Podaj nazwisko",
 - c. pole obowiązkowe required,
 - d. odpowiedni id i name,
 - e. element <label> z atrybutem for.
3. Pole **Kod pocztowy**:
 - a. input type="text",
 - b. placeholder="00-000",
 - c. zastosuj walidację: **pattern="[0-9]{2}-[0-9]{3}"**
 - d. pole obowiązkowe,
 - e. element <label> z odpowiednim atrybutem for.
4. Listę rozwijaną **Miasto** przy użyciu:
 - a. <select>,
 - b. <option>.

Dodaj przykładowe miasta:

Warszawa, Kraków, Gdańsk, Wrocław.

5. Pole **Zainteresowania** składające się z checkboxów.

Dodaj przykładowe zainteresowania:

Programowanie, Sport, Muzyka, Podróże.

Użytkownik powinien mieć możliwość zaznaczenia kilku zainteresowań jednocześnie.

6. Pole **Tryb nauki** składające się z dwóch przycisków radio:

a. Stacjonarny,

b. Zdalny.

Użytkownik może wybrać tylko jedną opcję.

7. Na końcu formularza dodaj:

```
<button type="submit">zapisz</button>
```

służący do wystąpienia formularza.

Po wystąpieniu formularza wyświetl jego dane za pomocą tablicy:

`$_GET`

Formularz 2 – metoda POST

Utwórz drugi formularz:

```
<form method="POST">
```

Powinien zawierać dokładnie takie same pola:

1. Imię – `input type="text"`.
2. Nazwisko – `input type="text"`.
3. Kod pocztowy – pole tekstowe z pattern.
4. Miasto – lista `<select>`.
5. Zainteresowania – checkboxy.
6. Tryb nauki – dwa pola radio.
7. Przycisk `button type="submit"`.

Po wystąpieniu formularza wyświetl jego dane za pomocą tablicy:

`$_POST`

Dodatkowe wymagania

- Każdy element `<input>` powinien posiadać własny id.
- Każde pole powinno posiadać `<label>` z atrybutem `for` odpowiadającym wartości id.
- Pola radio należące do jednej grupy powinny mieć tę samą wartość `name`.
- Checkboxy powinny umożliwiać przesłanie kilku wartości.
- Kod powinien być czytelny i prawidłowo sformatowany.
- Formularze powinny być opisane nagłówkami informującymi, który korzysta z GET, a który z POST.