

Lekcja 14

Temat: Instrukcja DQL (ang. Data Querying Language) - SELECT, order by, LIMIT, OFFSET, WHERE, GROUP BY

```
DROP TABLE IF EXISTS pracownicy;
```

```
-- Tworzenie tabeli
```

```
CREATE TABLE pracownicy (  
    imie          VARCHAR(50) NOT NULL,  
    nazwisko      VARCHAR(50) NOT NULL,  
    departament  VARCHAR(50),  
    pensja        DECIMAL(10,2)  
);
```

```
-- Wstawianie danych
```

```
INSERT INTO pracownicy (imie, nazwisko, departament, pensja) VALUES  
( 'Jan',      'Kowalski',      'IT',      5000.00),  
( 'Anna',     'Nowak',          'HR',      4500.00),  
( 'Piotr',    'Zieliński',     'IT',      6200.00),  
( 'Maria',    'Wiśniewska',    'Finanse', 7000.00),  
( 'Tomasz',   'Lewandowski',   'IT',      5500.00),  
( 'Katarzyna', 'Kamińska',     'HR',      5200.00),  
( 'Adam',     'Nowicki',       'Finanse', 4800.00),  
( 'Ola',      'Dąbrowska',     'IT',      6500.00),  
( 'Robert',   'Malinowski',    'IT',      NULL);
```

ORDER BY

Instrukcja ORDER BY w zapytaniu SELECT służy do **sortowania** wyników zapytania. Bez niej wiersze są zwracane w **nieokreślonej kolejności** (zależnej od silnika bazy danych i fizycznego układu danych na dysku). ORDER BY jest **ostatnią** klauzulą w zapytaniu (przed LIMIT/OFFSET).

Składnia:

```
SELECT kolumny  
FROM tabela  
[WHERE warunek]  
ORDER BY kolumna1 [ASC|DESC], kolumna2 [ASC|DESC], ...
```

- **ASC** – rosnąco (domyślne, można pominąć)

- **DESC** – malejąco

Przykłady:

-- Pracownicy posortowani alfabetycznie po nazwisku (rosnąco)

```
SELECT imie, nazwisko, pensja
FROM pracownicy
ORDER BY nazwisko;
```

-- To samo, ale malejąco

```
SELECT imie, nazwisko, pensja
FROM pracownicy
ORDER BY nazwisko DESC;
```

```
SELECT imie, nazwisko, pensja, pensja * 1.1 AS nowa_pensja
FROM pracownicy
ORDER BY nowa_pensja DESC;      -- można użyć aliasu
```

-- lub po pozycji kolumny w SELECT (niezalecane, ale działa)

```
SELECT imie, nazwisko, pensja, pensja * 1.1 AS nowa_pensja
FROM pracownicy
ORDER BY 3 DESC;               -- sortuje po 3. kolumnie (pensja)
```

Sortowanie z NULL

Różne bazy danych traktują *NULL* inaczej:

PostgreSQL, SQL Server, SQLite, MySQL, MariaDB - *NULL* jako najmniejsza wartość (na początku przy ASC)

Inne sposoby sortowania:

ORDER BY RANDOM() - losowa kolejność (PostgreSQL)

ORDER BY 1, 2 - sortowanie po pierwszej i drugiej kolumnie

LIMIT i OFFSET

LIMIT 3 OFFSET 4 → weź 3, pomini 4

LIMIT 3, 4 → pomini 3, weź 4

- Sposób 1 (z OFFSET – bardziej czytelny)

```
SELECT imie, nazwisko, pensja
```

```
FROM pracownicy
ORDER BY nazwisko
LIMIT 3 OFFSET 4;
```

```
-- Sposób 2 (z przecinkiem – najpopularniejszy)
SELECT imie, nazwisko, pensja
FROM pracownicy
ORDER BY nazwisko
LIMIT 4, 3;          -- UWAGA: najpierw offset, potem count!
```

WHERE

WHERE w MySQL to **filtr wierszy** – działa **przed** grupowaniem (GROUP BY) i mówi bazie: „pokaż tylko te rekordy, które spełniają warunek”.

Składnia:

```
SELECT kolumny
FROM tabela
WHERE warunek          -- ← tutaj filtrujemy
[GROUP BY ...]
[HAVING ...]
ORDER BY ...;
```

Kolejność wykonywania zapytania:

1. FROM (skąd dane)
2. WHERE ← filtrujemy wiersze
3. GROUP BY
4. HAVING
5. SELECT, ORDER BY, LIMIT

Najważniejsze operatory w WHERE

Operator	Znaczenie	Przykład
=	równa się	departament = 'IT'
!= lub <>	różne od	pensja != 5000
> / < / >= / <=	porównanie liczb	pensja > 6000
LIKE	wyszukiwanie tekstu (z % i _)	nazwisko LIKE 'K%'
IN	w liście wartości	departament IN ('IT', 'HR')
BETWEEN	w zakresie	pensja BETWEEN 5000 AND 6000
IS NULL / IS NOT NULL	NULL-e	pensja IS NULL
AND / OR / NOT	łączenie warunków	pensja > 5000 AND departament = 'IT'

Przykłady:

1. Prosty filtr – tylko jeden dział

```
SELECT imie, nazwisko, pensja
FROM pracownicy
WHERE departament = 'IT';
```

2. Więcej niż jedna warunek (AND)

```
SELECT imie, nazwisko, pensja
FROM pracownicy
WHERE departament = 'IT'
AND pensja > 6000;
```

3. Albo jeden, albo drugi (OR)

```
SELECT imie, nazwisko, departament
FROM pracownicy
WHERE departament = 'HR'
OR departament = 'Finanse';
```

4. Wyszukiwanie tekstowe (LIKE)

```
SELECT imie, nazwisko
FROM pracownicy
WHERE nazwisko LIKE 'K%';
-- albo
WHERE nazwisko LIKE '%ski';
```

5. Zakres pensji

```
SELECT imie, nazwisko, pensja
FROM pracownicy
WHERE pensja BETWEEN 5000 AND 6000;
```

6. Rekordy z NULL

```
SELECT imie, nazwisko
FROM pracownicy
WHERE pensja IS NULL;
```

7. Kilka działów naraz (IN)

```
SELECT imie, nazwisko, departament
FROM pracownicy
WHERE departament IN ('IT', 'HR');
```

Różnica WHERE vs HAVING

- WHERE – filtruje **pojedyncze wiersze** (przed grupowaniem)
- HAVING – filtruje **całe grupy** (po GROUP BY)

```
-- WHERE filtruje przed grupowaniem
SELECT departament, COUNT(*)
FROM pracownicy
WHERE pensja > 5000          -- tylko osoby z pensją > 5000
GROUP BY departament;
```

```
-- HAVING filtruje po grupowaniu
SELECT departament, AVG(pensja)
FROM pracownicy
GROUP BY departament
HAVING AVG(pensja) > 5000;   -- tylko działy ze średnią > 5000
```

GROUP BY

GROUP BY w MySQL służy do **grupowania wierszy**, które mają te same wartości w wybranych kolumnach, a potem wykonywania na tych grupach operacji agregujących (np. liczenie, sumowanie, średnia).

Bez GROUP BY agregaty (COUNT, SUM, AVG...) **liczą wszystko razem**.

Z GROUP BY – liczą **osobno dla każdej grupy**.

Przykłady.

1. Ile osób pracuje w każdym dziale? (najpopularniejsze użycie)

```
SELECT
    departament,
    COUNT(*) AS liczba_pracownikow
FROM pracownicy
GROUP BY departament;
```

2. Średnia pensja w każdym dziale

```

SELECT
    departament,
    ROUND(AVG(pensja), 2) AS srednia_pensja,
    COUNT(*) AS ile_osob
FROM pracownicy
GROUP BY departament;

```

3. Suma wszystkich pensji w każdym dziale

```

SELECT
    departament,
    SUM(pensja) AS suma_pensji,
    MIN(pensja) AS najnizsza,
    MAX(pensja) AS najwyzsza
FROM pracownicy
GROUP BY departament;

```

4. Tylko działy, w których pracuje więcej niż 3 osoby (HAVING)

```

SELECT
    departament,
    COUNT(*) AS liczba
FROM pracownicy
GROUP BY departament
HAVING liczba > 3;          -- filtrujemy grupy!

```

5. Filtrujemy przed grupowaniem (WHERE)

```

SELECT
    departament,
    COUNT(*) AS ile,
    AVG(pensja) AS srednia
FROM pracownicy
WHERE pensja IS NOT NULL      -- pomijamy rekord z NULL
GROUP BY departament
HAVING AVG(pensja) > 5000;

```

6. Grupowanie po więcej niż jednej kolumnie

```

SELECT
    departament,
    COUNT(*) AS ile_osob
FROM pracownicy
GROUP BY departament, imie;

```

Lekcja 15 [Zastępstwo i gr1 ma w tym czasie sprawdzian] - 27 marca projekt oddać

Temat: Kontynuacja implementacji projektów

Lekcja 16

Temat: Having

Having

Having to **klauzura** w bazach danych (nie samodzielne polecenie ani instrukcja). Jest **częścią zapytania SELECT**. Działa **tylko razem z GROUP BY**. Służy do **filtrowania całych grup** po tym, jak dane zostały zgrupowane i policzone funkcje agregujące (COUNT SUM, AVG, MAX, MIN itp.)

Składnia:

```
SELECT kolumna1, funkcja_agregująca(kolumna2)
FROM tabela
[WHERE warunek_na_wiersze]
GROUP BY kolumna1
HAVING warunek_na_grupy;
```

Porównanie HAVING z WHERE

- WHERE filtruje **pojedyncze wiersze przed** grupowaniem.
- HAVING filtruje **całe grupy po** grupowaniu.

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS employees (
    id            INT PRIMARY KEY,
    first_name    VARCHAR(50),
    department    VARCHAR(50),
    salary        DECIMAL(10,2)
);
```

```
INSERT INTO employees (id, first_name, department, salary) VALUES
(1, 'Jan', 'IT', 12000.00),
(2, 'Anna', 'IT', 15000.00),
```

```
(3, 'Piotr', 'IT', 8000.00),
(4, 'Maria', 'HR', 9000.00),
(5, 'Tomasz', 'HR', 11000.00),
(6, 'Kasia', 'HR', 9500.00),
(7, 'Michał', 'Sales', 20000.00),
(8, 'Ola', 'Sales', 18000.00),
(9, 'Adam', 'Marketing', 7000.00),
(10, 'Ewa', 'Marketing', 8500.00),
(11, 'Kamil', 'IT', 14000.00),
(12, 'Natalia', 'IT', 13000.00),
(13, 'Robert', 'HR', 10500.00),
(14, 'Sylwia', 'Sales', 16000.00),
(15, 'Łukasz', 'Marketing', 7500.00),
(16, 'Paweł', 'IT', 9500.00),
(17, 'Zofia', 'IT', 12500.00);
```

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS orders (
    order_id INT PRIMARY KEY,
    customer_id INT,
    product_name VARCHAR(100),
    price DECIMAL(10,2),
    quantity INT,
    total_amount DECIMAL(10,2)
);
```

```
INSERT INTO orders (order_id, customer_id, product_name, price, quantity, total_amount)
VALUES
(1, 101, 'Laptop', 4500.00, 1, 4500.00),
(2, 101, 'Smartphone', 2500.00, 1, 2500.00),
(3, 101, 'Headphones', 300.00, 2, 600.00),
(4, 101, 'Laptop', 4200.00, 1, 4200.00),
(5, 101, 'Monitor', 1200.00, 1, 1200.00),
(6, 102, 'Laptop', 4300.00, 1, 4300.00),
(7, 102, 'Smartphone', 2800.00, 1, 2800.00),
(8, 102, 'Tablet', 1800.00, 1, 1800.00),
(9, 102, 'Laptop', 4600.00, 1, 4600.00),
(10, 103, 'Headphones', 250.00, 3, 750.00),
(11, 103, 'Smartphone', 2200.00, 1, 2200.00),
(12, 104, 'Monitor', 1100.00, 1, 1100.00),
(13, 101, 'Tablet', 1700.00, 1, 1700.00),
(14, 105, 'Laptop', 5000.00, 1, 5000.00),
(15, 102, 'Headphones', 350.00, 2, 700.00),
(16, 101, 'Monitor', 1300.00, 1, 1300.00),
(17, 106, 'Smartphone', 2400.00, 1, 2400.00),
(18, 101, 'Laptop', 4800.00, 1, 4800.00),
```



```
(19, 102, 'Tablet', 1900.00, 1, 1900.00),  
(20, 103, 'Monitor', 1150.00, 1, 1150.00);
```

Przykłady

1: Liczba pracowników w departamentach (tylko te z > 5 osobami)

```
SELECT  
    department,  
    COUNT(*) AS liczba_pracownikow  
FROM employees  
GROUP BY department  
HAVING COUNT(*) > 5;
```

2: Produkty, które sprzedały się za więcej niż 10 000 zł

```
SELECT  
    product_name,  
    SUM(price * quantity) AS suma_sprzedazy  
FROM orders  
GROUP BY product_name  
HAVING SUM(price * quantity) > 10000;
```

3: Klienci, którzy złożyli więcej niż 3 zamówienia (i średnia wartość zamówienia > 500)

```
SELECT  
    customer_id,  
    COUNT(order_id) AS liczba_zamowien,  
    AVG(total_amount) AS srednia_wartosc  
FROM orders  
GROUP BY customer_id  
HAVING COUNT(order_id) > 3  
    AND AVG(total_amount) > 500;
```

4: Działy, w których maksymalna pensja przekracza 15 000 zł

```
SELECT  
    department,  
    MAX(salary) AS max_pensja  
FROM employees  
GROUP BY department  
HAVING MAX(salary) > 15000;
```

5: Departamenty z więcej niż 5 pracownikami

```
SELECT  
    department,  
    COUNT(*) AS liczba_pracownikow  
FROM employees  
GROUP BY department  
HAVING COUNT(*) > 5;
```

6: Produkty, które sprzedały się za więcej niż 10 000 zł

```
SELECT
    product_name,
    SUM(price * quantity) AS suma_sprzedazy
FROM orders
GROUP BY product_name
HAVING SUM(price * quantity) > 10000;
```

7: Klienci z > 3 zamówieniami i średnią wartością zamówienia > 500 zł

```
SELECT
    customer_id,
    COUNT(order_id) AS liczba_zamowien,
    AVG(total_amount) AS srednia_wartosc
FROM orders
GROUP BY customer_id
HAVING COUNT(order_id) > 3
    AND AVG(total_amount) > 500;
```

8: Działy, w których maksymalna pensja przekracza 15 000 zł

```
SELECT
    department,
    MAX(salary) AS max_pensja
FROM employees
GROUP BY department
HAVING MAX(salary) > 15000;
```

Lekcja 17

Temat: JOIN w SQL

```
CREATE TABLE klienci (
    klient_id INT PRIMARY KEY,
    imie      VARCHAR(50),
    miasto    VARCHAR(50)
);
```

```
INSERT INTO klienci VALUES
(1, 'Jan Kowalski', 'Warszawa'),
(2, 'Anna Nowak', 'Kraków');
```

```
(3, 'Piotr Wiśniewski', 'Gdańsk'),  
(4, 'Maria Zielińska', 'Wrocław'),  
(5, 'Tomasz Lewandowski', 'Poznań');
```

```
CREATE TABLE zamowienia (  
    zamowienie_id INT PRIMARY KEY,  
    klient_id INT,  
    kwota DECIMAL(10,2),  
    data_zamowienia DATE  
);
```

```
INSERT INTO zamowienia VALUES  
(101, 1, 450.00, '2025-01-15'),  
(102, 2, 1200.50, '2025-02-10'),  
(103, 1, 320.00, '2025-02-20'),  
(104, 3, 890.00, '2025-03-05'),  
(105, 6, 150.00, '2025-03-10'); -- klient_id = 6 → nie istnieje!
```

INNER JOIN

Zwraca **tylko wiersze, które mają dopasowanie w obu tabelach.**

```
SELECT  
    k.imie,  
    k.miasto,  
    z.zamowienie_id,  
    z.kwota,  
    z.data_zamowienia  
FROM klienci k  
INNER JOIN zamowienia z ON k.klient_id = z.klient_id;
```

imie	miasto	zamowienie_id	kwota	data_zamowienia
Jan Kowalski	Warszawa	101	450.00	2025-01-15
Anna Nowak	Kraków	102	1200.50	2025-02-10
Jan Kowalski	Warszawa	103	320.00	2025-02-20
Piotr Wiśniewski	Gdańsk	104	890.00	2025-03-05

LEFT JOIN (LEFT OUTER JOIN)

Zwraca **wszystkich klientów** + ich zamówienia (jeśli nie ma zamówienia → NULL).

```
SELECT
  k.imie,
  k.miasto,
  z.zamowienie_id,
  z.kwota
FROM klienci k
LEFT JOIN zamowienia z ON k.klient_id = z.klient_id
ORDER BY k.klient_id;
```

imie	miasto	zamowienie_id	kwota
Jan Kowalski	Warszawa	101	450.00
Jan Kowalski	Warszawa	103	320.00
Anna Nowak	Kraków	102	1200.50
Piotr Wiśniewski	Gdańsk	104	890.00
Maria Zielińska	Wrocław	NULL	NULL
Tomasz Lewandowski	Poznań	NULL	NULL

RIGHT JOIN (RIGHT OUTER JOIN)

Zwraca **wszystkie zamówienia** + dane klienta (jeśli klienta nie ma → NULL).

SELECT

k.imie,
k.miasto,
z.zamowienie_id,
z.kwota

FROM **klienci k**

RIGHT JOIN **zamowienia z** ON **k.klient_id = z.klient_id**

ORDER BY z.zamowienie_id;

imie	miasto	zamowienie_id	kwota
Jan Kowalski	Warszawa	101	450.00
Anna Nowak	Kraków	102	1200.50
Jan Kowalski	Warszawa	103	320.00
Piotr Wiśniewski	Gdańsk	104	890.00
NULL	NULL	105	150.00

Złota zasada

- **Lewa tabela (left table)** = tabela, która stoi **bezpośrednio po słowie FROM**
- **Prawa tabela (right table)** = tabela, która stoi **bezpośrednio po słowie JOIN** (lub LEFT JOIN, RIGHT JOIN, INNER JOIN itp.)

Lekcja 18

Temat: Ćwiczenia praktyczne z zapytań

-- Tabela 1: Działy

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS dzialy (  
  id      INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
  nazwa   VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE
```

```
);
```

```
-- Tabela 2: Pracownicy
```

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS pracownicy (  
  id      INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
  imie    VARCHAR(50) NOT NULL,  
  nazwisko VARCHAR(50) NOT NULL,  
  dzial_id INT,  
  pensja  DECIMAL(10,2) DEFAULT 0.00,  
  data_zatrudnienia DATE DEFAULT (CURRENT_DATE),  
  FOREIGN KEY (dzial_id) REFERENCES dzialy(id)  
    ON DELETE SET NULL  
);
```

```
-- Tabela 3: Projekty
```

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS projekty (  
  id          INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
  nazwa_projektu VARCHAR(100) NOT NULL,  
  pracownik_id INT,  
  data_rozpoczecia DATE NOT NULL,  
  status      ENUM('planowany', 'w realizacji', 'zakończony') DEFAULT 'planowany',  
  FOREIGN KEY (pracownik_id) REFERENCES pracownicy(id)  
    ON DELETE CASCADE  
);
```

```
-- Wstawiamy działy (INSERT IGNORE – warunek: nie duplikujemy nazwy)
```

```
INSERT IGNORE INTO dzialy (nazwa) VALUES  
  ('Sprzedaż'),  
  ('IT'),  
  ('HR'),  
  ('Finanse');
```

```
-- Wstawiamy pracowników
```

```
INSERT INTO pracownicy (imie, nazwisko, dzial_id, pensja, data_zatrudnienia) VALUES  
  ('Jan',      'Kowalski',  1, 5200.00, '2023-02-15'),  
  ('Anna',     'Nowak',    2, 7800.00, '2024-01-10'),  
  ('Piotr',    'Wiśniewski', 1, 4800.00, '2023-11-20'),  
  ('Katarzyna', 'Zielińska', 3, 6500.00, '2024-03-05'),  
  ('Marek',    'Lewandowski', 2, 9200.00, '2022-08-01'),  
  ('Ola',      'Jankowska', 4, 6100.00, '2024-06-01');
```

```
INSERT INTO projekty (nazwa_projektu, pracownik_id, data_rozpoczecia, status)  
SELECT * FROM (  
  SELECT 'System CRM', id, '2024-09-01', 'w realizacji'  
  FROM pracownicy WHERE imie = 'Anna' AND nazwisko = 'Nowak'  
  UNION  
  SELECT 'Strona www', id, '2024-10-15', 'planowany'  
  FROM pracownicy WHERE imie = 'Marek' AND nazwisko = 'Lewandowski'  
  UNION
```

```

SELECT 'Szkolenie onboarding', id, '2025-01-10', 'planowany'
FROM pracownicy WHERE imie = 'Katarzyna' AND nazwisko = 'Zielińska'
UNION
SELECT 'Kampania marketingowa', id, '2024-11-01', 'w realizacji'
FROM pracownicy WHERE imie = 'Jan' AND nazwisko = 'Kowalski'
) AS tmp;

```

Zadania bez JOIN (4 zadania):

1. Wyświetl wszystkich pracowników (imię, nazwisko, pensja) posortowanych malejąco według pensji.
2. Dodaj nowego pracownika: Tomasz Kowalczyk, dział IT (id=2), pensja 8500 zł, data zatrudnienia dzisiejsza.
3. Zmień pensję wszystkim pracownikom z działu Sprzedaż (id=1) – podnieś o 10%. Użyj warunku.
4. Usuń projekt, który ma status „planowany” i nazwę zawierającą słowo „onboarding”.

Zadania z JOIN (4 zadania):

5. Wyświetl listę pracowników razem z nazwą działu (imię, nazwisko, nazwa działu, pensja).
6. Pokaż wszystkie projekty razem z imieniem i nazwiskiem pracownika oraz nazwą działu (użyj INNER JOIN).
7. Znajdź pracowników, którzy **nie** mają przypisanego żadnego projektu (LEFT JOIN + IS NULL).
8. Policz ile projektów jest w każdym dziale (GROUP BY + JOIN). Wyświetl nazwę działu i liczbę projektów.

-- 1.

```

SELECT imie, nazwisko, pensja
FROM pracownicy
ORDER BY pensja DESC;

```

-- 2.

```

INSERT INTO pracownicy (imie, nazwisko, dzial_id, pensja, data_zatrudnienia)
VALUES ('Tomasz', 'Kowalczyk', 2, 8500.00, CURDATE());

```

-- 3.

```

UPDATE pracownicy
SET pensja = pensja * 1.10
WHERE dzial_id = 1;

```

```

-- 4.
DELETE FROM projekty
WHERE status = 'planowany'
AND nazwa_projektu LIKE '%onboarding%';

-- 5.
SELECT p.imie, p.nazwisko, d.nazwa AS dzial, p.pensja
FROM pracownicy p
JOIN dzialy d ON p.dzial_id = d.id;

-- 6.
SELECT pr.nazwa_projektu, p.imie, p.nazwisko, d.nazwa AS dzial
FROM projekty pr
JOIN pracownicy p ON pr.pracownik_id = p.id
JOIN dzialy d ON p.dzial_id = d.id;

-- 7.
SELECT p.imie, p.nazwisko, d.nazwa AS dzial
FROM pracownicy p
LEFT JOIN projekty pr ON p.id = pr.pracownik_id
JOIN dzialy d ON p.dzial_id = d.id
WHERE pr.id IS NULL;

-- 8.
SELECT d.nazwa AS dzial, COUNT(pr.id) AS liczba_projektow
FROM dzialy d
LEFT JOIN pracownicy p ON d.id = p.dzial_id
LEFT JOIN projekty pr ON p.id = pr.pracownik_id
GROUP BY d.id, d.nazwa
ORDER BY liczba_projektow DESC;

```

Lekcja 19

Temat: Tabele tymczasowe w MySQL. Kompresja tabel i tymczasowych tabel.

Materiały do lekcji przygotowane na podstawie:

<https://dev.mysql.com/doc/refman/8.4/en/create-temporary-table.html>

Tabela TEMPORARY jest widoczna tylko w ramach bieżącej sesji i zostaje automatycznie usunięta po jej zamknięciu.

Dwie różne sesje (połączenia do bazy) mogą mieć tabelę tymczasową o tej samej nazwie (nazwa tabeli tymczasowej może być również identyczna jak tabela z której kopiujemy dane) i sobie nie przeszkadzają.

Przykład:

Sesja 1 – w każdej zakładce w przeglądarce

```
SELECT CONNECTION_ID();  
CREATE TEMPORARY TABLE klienci AS  
SELECT * FROM klienci;
```

```
SELECT * FROM klienci; // korzysta z TEMPORARY TABLE
```

Sesja 2 – w drugiej zakładce w przeglądarce

```
SELECT CONNECTION_ID();  
SELECT * FROM klienci; // korzysta z normalnej tabeli (nie widzi tej tymczasowej!)
```

Polecenie sprawdzające zwracające unikalny identyfikator bieżącego połączenia (sesji) do MySQL

```
SELECT CONNECTION_ID();
```

Aby **utworzyć tabelę tymczasową, musisz posiadać uprawnienie CREATE TEMPORARY TABLES**. Po utworzeniu tabeli tymczasowej przez sesję serwer nie przeprowadza dalszych kontroli uprawnień dotyczących tej tabeli. **Sesja, która utworzyła tabelę, może wykonywać na niej dowolne operacje, takie jak DROP TABLE, INSERT, UPDATE lub SELECT.**

InnoDB nie obsługuje skompresowanych tabel tymczasowych. **Normalne tabele możesz kompresować, ale TEMPORARY TABLE nie może być skompresowana przy domyślnej opcji:**

```
innodb_strict_mode = ON
```

innodb_strict_mode to zmienna systemowa w MySQL, która kontroluje, jak silnik pamięci **InnoDB** reaguje na błędy lub nieprawidłową składnię podczas wykonywania poleceń takich jak CREATE TABLE, ALTER TABLE czy CREATE INDEX.

Różnica między trybem ścisłym a łagodnym

Tryb	Ustawienie	Zachowanie bazy danych
Ścisły (ON)	ON (lub 1)	Jeśli pojawi się błąd (np. nieprawidłowa opcja, zły typ danych), MySQL natychmiast przerywa działanie i wyrzuca błąd (ERROR) . Polecenie nie zostaje wykonane. Dzięki temu od razu wiesz, że coś jest nie tak.
Łagodny (OFF)	OFF (lub 0)	W tej samej sytuacji MySQL ignoruje problem, wyświetla tylko ostrzeżenie (WARNING) i próbuje wykonać polecenie, często zastępując błędną opcję domyślną wartością. Może to prowadzić do sytuacji, gdzie tabela tworzy się inaczej niż planowałeś, ale Ty nie widzisz żadnego czerwonego błędu.

Sprawdzenie aktualnego statusu dla trybu

```
SHOW VARIABLES LIKE 'innodb_strict_mode';
```

Zmiana tylko dla aktualnej sesji (tymczasowo)

```
SET SESSION innodb_strict_mode = OFF;
```

☞ działa tylko w tej zakładce / połączeniu, po rozłączeniu wraca do poprzedniej wartości

Zmiana globalna (do restartu serwera)

```
SET GLOBAL innodb_strict_mode = OFF;
```

☞ uwaga: wymaga uprawnień (np. root). Nowe połączenia będą miały tę wartość

innodb_strict_mode = ON (domyślnie)

```
CREATE TEMPORARY TABLE temp_klienci (  
    id INT  
) ROW_FORMAT=COMPRESSED;
```

#4047 - CREATE TEMPORARY TABLE is not allowed with ROW_FORMAT=COMPRESSED or KEY_BLOCK_SIZE.

innodb_strict_mode = OFF

```
SHOW VARIABLES LIKE 'innodb_strict_mode';
```

```
SET SESSION innodb_strict_mode = OFF;
```

```
SHOW VARIABLES LIKE 'innodb_strict_mode';  
CREATE TEMPORARY TABLE temp_klienci (  
    id INT  
) ROW_FORMAT=COMPRESSED;
```

Tabela się utworzy, ale **bez kompresji**, dostaniesz ⚠ warning

Warning: #1478 InnoDB: ROW_FORMAT=COMPRESSED is ignored for TEMPORARY TABLE.

Warning: #1478 InnoDB: assuming ROW_FORMAT=DYNAMIC.

Przykład kompresji zwykłej tabeli

```
CREATE TABLE klienci_kompresja (  
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    imie VARCHAR(50),  
    nazwisko VARCHAR(50),  
    email VARCHAR(100)  
) ENGINE=InnoDB  
ROW_FORMAT=COMPRESSED  
KEY_BLOCK_SIZE=8;
```

- ROW_FORMAT=COMPRESSED → włączamy kompresję
- KEY_BLOCK_SIZE=8 → określamy rozmiar strony (np. 8KB)

Kompresja zadziała jeśli używasz **InnoDB**

Kiedy NIE zadziała KOMPRESJA ✕

✕ Przypadek 1 – zły silnik

ENGINE=MyISAM

👉 brak wsparcia dla tej kompresji

✕ Przypadek 2 – brak KEY_BLOCK_SIZE

Czasem:

ROW_FORMAT=COMPRESSED

bez KEY_BLOCK_SIZE może:

- nie działać jak oczekujesz
- albo zostać zignorowane

✕ Przypadek 3 – innodb_strict_mode = ON

Jeśli coś jest nie tak:

SET GLOBAL innodb_strict_mode = ON;

👉 dostaniesz ✕ błąd (np. niepoprawna konfiguracja, czyli np bez podania wartości dla opcji KEY_BLOCK_SIZE podczas tworzenia tabeli)

✕ Przypadek 4 – duże kolumny / ograniczenia

Np.:

- za duże wiersze

- dużo TEXT / BLOB

☞ MySQL może:

- odrzucić kompresję
- albo zmienić format

Sprawdzenie czy działa kompresja na tabeli

```
SHOW TABLE STATUS LIKE 'klienci_kompresja';
```

W kolumnie powinna być wartość:

Row_format: Compressed

Przykład bez strict mode

```
SET GLOBAL innodb_strict_mode = OFF;  
CREATE TABLE test_kompresja (  
    id INT  
) ENGINE=InnoDB  
ROW_FORMAT=COMPRESSED;
```

☞ efekt:

- tabela się utworzy ✓
- ale może:
 - nie być faktycznie skompresowana !
 - dostać warning ⚠

Lekcja 20

Temat: Typy danych w MySQL – typy liczbowe

Materialy do lekcji wzorowane na dokumentacji MySQL:

MySQL obsługuje typy danych w kilku kategoriach:

- typy liczbowe,
- typy daty i godziny,
- typy ciągów znaków (znakowe i bajtowe),
- typy przestrzenne
- typy danych JSON

Typy danych liczbowych

MySQL obsługuje wszystkie standardowe typy danych liczbowych zgodne z SQL.

Dzieli się one na dokładne typy danych liczbowych:

- TINYINT
- SMALLINT
- MEDIUMINT
- INTEGER synonim INT,
- BIGINT,
- DECIMAL synonim DEC i FIXED,
- NUMERIC,

przybliżone typy danych liczbowych:

- FLOAT,
- REAL synonim DOUBLE PRECISION,
- DOUBLE synonim DOUBLE PRECISION.

oraz typ wartości bitowej

- BIT - służy do przechowywania wartości bitowych i jest obsługiwany w tabelach typu MyISAM, MEMORY, InnoDB oraz NDB.

Typ	Rozmiar (bajty)	Minimalna wartość (ze znakiem) Signed	Maksymalna wartość (ze znakiem) Signed	Minimalna wartość (bez znaku) Unsigned	Maksymalna wartość (bez znaku) Unsigned
TINYINT	1	-128	127	0	255
SMALLINT	2	-32768	32767	0	65535
MEDIUMINT	3	-8388608	8388607	0	16777215
INT	4	-2147483648	2147483647	0	4294967295
BIGINT	8	-2^{63}	$2^{63} - 1$	0	$2^{64} - 1$

Polecenie zwracające informację o trybie ścisłym (strict mode) w MySQL.

```
SELECT @@sql_mode;
```

albo dokładniej:

```
SHOW VARIABLES LIKE 'sql_mode';
```

```
SHOW GLOBAL VARIABLES LIKE 'sql_mode';
```

👉 Jeśli w wyniku zobaczysz np.:

- STRICT_TRANS_TABLES
- lub STRICT_ALL_TABLES

to znaczy, że tryb ścisły jest **włączony**.

Dodatkowe przydatne polecenia

Polecenie	zwraca
SELECT @@GLOBAL.sql_mode;	Tryb globalny (dla całego serwera)
SELECT @@SESSION.sql_mode;	Tryb dla Twojego aktualnego połączenia
SELECT @@sql_mode;	Skrót do sesji

Nie ma STRICT_TRANS_TABLES ani STRICT_ALL_TABLES → tryb **nieścisły**

Różnice między STRICT_TRANS_TABLES a STRICT_ALL_TABLES

👉 STRICT_TRANS_TABLES

- tryb ścisły działa **tylko dla tabel transakcyjnych** (np. InnoDB)
- dla innych tabel (np. MyISAM) MySQL może **zamiast błędu dać ostrzeżenie i poprawić dane**

👉 STRICT_ALL_TABLES

- tryb ścisły działa **dla wszystkich tabel**
- zawsze dostajesz **błąd**, niezależnie od typu tabeli

Zmiana na tryb ścisły dla obecnej sesji

```
SET SESSION sql_mode = CONCAT(@@sql_mode, ',STRICT_TRANS_TABLES');
```

To automatycznie **zachowa** wszystkie Twoje obecne ustawienia i tylko doda tryb ścisły.

Weryfikacja, czy się zmienił na tryb ścisły

```
SELECT @@SESSION.sql_mode;
```

Ustawienie trybu ścisłego (Strict Mode)

GLOBAL (dla całego serwera – wszystkie nowe połączenia)

- Tylko **STRICT_TRANS_TABLES** (zalecany w większości przypadków):

```
SET GLOBAL sql_mode = 'STRICT_TRANS_TABLES';
```

- Tylko **STRICT_ALL_TABLES** (najsurowszy – działa dla wszystkich tabel, w tym MyISAM):

```
SET GLOBAL sql_mode = 'STRICT_ALL_TABLES';
```

SESSION (tylko dla aktualnego połączenia)

- **STRICT_TRANS_TABLES:**

```
SET SESSION sql_mode = 'STRICT_TRANS_TABLES';
```

- **STRICT_ALL_TABLES:**

```
SET SESSION sql_mode = 'STRICT_ALL_TABLES';
```

Dodanie trybu ścisłego bez nadpisywania innych ustawień (zalecane!)

❖ GLOBAL

```
SET GLOBAL sql_mode = CONCAT(@@GLOBAL.sql_mode, ',STRICT_TRANS_TABLES');
```

```
SET GLOBAL sql_mode = CONCAT(@@GLOBAL.sql_mode, ',STRICT_ALL_TABLES');
```

❖ SESSION

```
SET SESSION sql_mode = CONCAT(@@SESSION.sql_mode, ',STRICT_TRANS_TABLES');
```

```
SET SESSION sql_mode = CONCAT(@@SESSION.sql_mode, ',STRICT_ALL_TABLES');
```

Wyłączenie trybu ścisłego (usunięcie konkretnego trybu)

GLOBAL

```
SET GLOBAL sql_mode = REPLACE(REPLACE(@@GLOBAL.sql_mode, 'STRICT_TRANS_TABLES', ''), ',,', ',');
```



```
SET GLOBAL sql_mode = REPLACE(REPLACE(@@GLOBAL.sql_mode, 'STRICT_ALL_TABLES', ''), ',', ',,');
```

SESSION

```
SET SESSION sql_mode = REPLACE(REPLACE(@@SESSION.sql_mode, 'STRICT_TRANS_TABLES', ''), ',', ',,');
SET SESSION sql_mode = REPLACE(REPLACE(@@SESSION.sql_mode, 'STRICT_ALL_TABLES', ''), ',', ',,');
```

Przykład

```
SET SESSION sql_mode = CONCAT(@@SESSION.sql_mode, ',STRICT_ALL_TABLES');
SET SESSION sql_mode = REPLACE(REPLACE(@@SESSION.sql_mode, 'STRICT_ALL_TABLES', ''), ',', ',,');

CREATE TABLE test_int_UNSIGNED (
    liczba      INT UNSIGNED
) ENGINE=InnoDB;

INSERT INTO test_int_UNSIGNED (liczba) VALUES (4294967296 );
SELECT * from test_int_UNSIGNED;

SET SESSION sql_mode = CONCAT(@@SESSION.sql_mode, ',STRICT_ALL_TABLES');
SET SESSION sql_mode = REPLACE(REPLACE(@@SESSION.sql_mode, 'STRICT_ALL_TABLES', ''), ',', ',,');

CREATE TABLE test_int_SIGNED (
    liczba      INT SIGNED
) ENGINE=InnoDB;

INSERT INTO test_int_SIGNED (liczba) VALUES (-2147483999 );
SELECT * from test_int_SIGNED;
```

Tryb	Co się dzieje z danymi?	Komunikat MySQL Warning	Efekt INSERT / UPDATE
Tryb nieściśły (sql_mode pusty lub bez STRICT_*)	Obcina wartość do najbliższej dopuszczalnej (np. maksimum lub 0) i zapisuje ją	(ostrzeżenie) nr 1264 „Out of range value for column...”	Operacja kończy się sukcesem (Query OK)

Tryb ścisły (STRICT_TRANS_TABLES lub STRICT_ALL_TABLES)	Odrzuca całą operację – wartość nie jest zapisywana	ERROR 1264 (22003) „Out of range value for column...”	Operacja kończy się błędem (INSERT/UPDATE nie przechodzi)
---	--	--	---

- **Tryb ścisły (Strict SQL mode)**

Najbezpieczniejszy — MySQL zachowuje się zgodnie ze standardem SQL.

Każda wartość spoza zakresu powoduje błąd i nie wstawia żadnego wiersza (lub przerywa operację).

Zalecany w nowych projektach.

- **Tryb luźny (non-strict)**

MySQL nie przerywa operacji, tylko „cicho” przycina wartości do granicy zakresu.

Zamiast błędu generuje tylko **warning** (ostrzeżenie).

Może prowadzić do utraty danych bez Twojej wiedzy — dlatego wielu programistów go nie lubi.

ZEROFILL to **atrybut wyświetlania** (display attribute) w MySQL i MariaDB dla typów liczbowych (głównie INTEGER, TINYINT, SMALLINT, MEDIUMINT, BIGINT, a także FLOAT, DOUBLE, DECIMAL).

Działa tak:

- Gdy liczba ma **mniej cyfr** niż określona szerokość wyświetlenia, MySQL **dopełnia ją zerami z lewej strony**.
- Jest to **tylko kwestia wyświetlania** – w bazie danych wartość jest przechowywana normalnie (bez zer).

Ważne fakty:

- Gdy dodasz ZEROFILL, MySQL **automatycznie** dodaje atrybut UNSIGNED (kolumna nie może przechowywać liczb ujemnych).
- Atrybut ZEROFILL jest **przestarzały** (deprecated) w nowszych wersjach MySQL 8.0+ i MariaDB. W przyszłości może zostać całkowicie usunięty. Zaleca się go unikać.

Przykłady działania

```
CREATE TABLE test_zerofill (
  id      INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  nr1     INT(5) ZEROFILL,
```

```

nr2          TINYINT(3) ZEROFILL,
nr3          INT(8) ZEROFILL
);

```

```

INSERT INTO test_zerofill (nr1, nr2, nr3) VALUES
(7, 42, 123),
(42, 5, 9876543),
(123, 100, 1);

```

```
SELECT * FROM test_zerofill;
```

id	nr1	nr2	nr3
1	00007	042	00000123
2	00042	005	9876543
3	00123	100	00000001

BIT[(M)]

Typ bitowy. M określa liczbę bitów na wartość — od **1** do **64**. Jeśli M zostanie pominięte, domyślna wartość wynosi **1**.

TINYINT[(M)] [UNSIGNED] [ZEROFILL]

Bardzo mała liczba całkowita.

- **Zakres ze znakiem (signed):** -128 do 127
- **Zakres bez znaku (unsigned):** 0 do 255

BOOL, BOOLEAN

Są to synonimy dla TINYINT(1). Wartość **zero** jest traktowana jako **false**, a każda wartość różna od zera jako **true**.

```

SELECT IF(0, 'true', 'false');  -- wynik: false
SELECT IF(1, 'true', 'false');  -- wynik: true
SELECT IF(2, 'true', 'false');  -- wynik: true

```

Wartości TRUE i FALSE są jedynie aliasami dla 1 i 0:

```

SELECT IF(0 = FALSE, 'true', 'false');  -- true, bo 0=0 (false daje 0)
SELECT IF(1 = TRUE, 'true', 'false');   -- true
SELECT IF(2 = TRUE, 'true', 'false');   -- false, bo 2=1 daje false
SELECT IF(2 = FALSE, 'true', 'false');  -- false

```

Uwaga: Wartość 2 nie jest równa ani TRUE (1), ani FALSE (0).

SMALLINT[(M)] [UNSIGNED] [ZEROFILL]

Mała liczba całkowita.

- **Zakres ze znakiem:** –32 768 do 32 767
- **Zakres bez znaku:** 0 do 65 535

MEDIUMINT[(M)] [UNSIGNED] [ZEROFILL]

Średnia liczba całkowita.

- **Zakres ze znakiem:** –8 388 608 do 8 388 607
- **Zakres bez znaku:** 0 do 16 777 215

INT[(M)] [UNSIGNED] [ZEROFILL]

Zwykła liczba całkowita (standardowa).

- **Zakres ze znakiem:** –2 147 483 648 do 2 147 483 647
- **Zakres bez znaku:** 0 do 4 294 967 295

INTEGER[(M)] [UNSIGNED] [ZEROFILL]

Synonim typu INT.

BIGINT[(M)] [UNSIGNED] [ZEROFILL]

Duża liczba całkowita.

- **Zakres ze znakiem:** –9 223 372 036 854 775 808 do 9 223 372 036 854 775 807
- **Zakres bez znaku:** 0 do 18 446 744 073 709 551 615

SERIAL jest aliasem dla: BIGINT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT UNIQUE

Typy DECIMAL i NUMERIC służą do przechowywania **dokładnych wartości liczbowych**. Są używane w sytuacjach, gdy kluczowe jest zachowanie **pełnej precyzji**, na przykład przy danych finansowych (pieniężnych).

W MySQL typ NUMERIC jest w pełni zaimplementowany jako DECIMAL, dlatego wszystkie informacje dotyczące DECIMAL dotyczą również NUMERIC.

Deklaracja kolumny DECIMAL

Przy tworzeniu kolumny typu DECIMAL można (i zwykle należy) określić **precyzję** oraz **skalę**.

Aliasy

DEC / NUMERIC / FIXED = DECIMAL

Przykład:

salary DECIMAL(5,2)

- **5** — to **precyzja** (precision) — całkowita liczba znaczących cyfr, które mogą być przechowywane.
- **2** — to **skala** (scale) — liczba cyfr po przecinku dziesiętnym.

Przykład:

```
CREATE TABLE test_decimal (  
    salary DECIMAL(5,2)  
) ENGINE=InnoDB;
```

```
INSERT INTO test_decimal (salary) VALUES (-999.99 );  
INSERT INTO test_decimal (salary) VALUES (999.99 );  
INSERT INTO test_decimal (salary) VALUES (9991.2);  
INSERT INTO test_decimal (salary) VALUES (-1000.50);  
INSERT INTO test_decimal (salary) VALUES (1000.00);  
INSERT INTO test_decimal (salary) VALUES (123.456 );  
INSERT INTO test_decimal (salary) VALUES (99910.999);  
SELECT * from test_decimal;
```

Wynik:

<u>salary</u>
-999.99
999.99
999.99
-999.99
999.99
123.46
999.99

Kolumna z maksymalną precyzją DECIMAL(65,30)

- **65** → maksymalna liczba **wszystkich cyfr** (przed i po przecinku)
- **30** → maksymalna liczba cyfr **po przecinku**

Przykład: Z przekroczonym zakresem precyzji DECIMAL(66,30)

```
CREATE TABLE test_max_decimal (
    bardzo_duza_liczba DECIMAL(66,31),      -- maksymalna możliwa precyzja
) ENGINE=InnoDB;
```

Error

Zapytanie SQL: [Copy](#)

```
CREATE TABLE test_max_decimal2 (
    bardzo_duza_liczba DECIMAL(66,31),      -- maksymalna możliwa precyzja
) ENGINE=InnoDB;
```

MySQL zwrócił komunikat:

```
#1426 - Too big precision 66 specified for 'bardzo_duza_liczba'. Maximum is 65
```

Przykład:

```
CREATE TABLE test_max_decimal5(
    bardzo_duza_liczba DECIMAL(65,30)
) ENGINE=InnoDB;
```

[illegible]

```
Select * from test max decimal5;
```

bardzo duza liczba

[illegible]

Najlepsza praktyka (zalecana)

Dla maksymalnej przenośności kodu zaleca się używanie:

```
FLOAT          -- lub FLOAT(p)
DOUBLE         -- lub DOUBLE PRECISION
```

bez podawania precyzji (M,D) ani liczby cyfr.

Typ danych BIT służy do przechowywania **wartości bitowych** (ciągów zer i jedynek).

Składnia:

BIT(M)

- **M** określa liczbę bitów, które mogą być przechowywane w kolumnie.
- **M** może wynosić od **1** do **64**.

Do wstawiania wartości bitowych służy notacja **b'value'**, gdzie value składa się wyłącznie z cyfr **0** i **1**.

Przykłady:

- b'111' → oznacza liczbę **7** (w systemie dziesiętnym)
- b'10000000' → oznacza liczbę **128**
- b'0' → 0
- b'1' → 1
- b'1010' → 10

Dopełnianie zerami (padding)

Jeśli przypiszesz do kolumny BIT(M) wartość, która ma **mniej niż M bitów**, MySQL automatycznie **dopełni ją zerami z lewej strony**.

Przykład:

Przypisanie wartości b'101' do kolumny BIT(6) jest równoważne przypisaniu b'000101'.

Czyli:

- b'101' (3 bity) → automatycznie staje się b'000101' (6 bitów)

MySQL obsługuje rozszerzenie pozwalające **opcjonalnie określić szerokość wyświetlania** (display width) dla typów całkowitoliczbowych. Szerokość podaje się w nawiasach po nazwie typu.

Przykład:

`INT(4)`

oznacza typ INT z szerokością wyświetlania równą 4 cyfrom.

Do czego służy szerokość wyświetlania?

Szerokość wyświetlania jest używana przez aplikacje do formatowania wyników. Jeśli wartość ma mniej cyfr niż określona szerokość, aplikacja może **dopełnić ją spacjami z lewej strony**. Ta informacja jest zwracana w metadanych wyniku zapytania — czy zostanie faktycznie użyta, zależy wyłącznie od aplikacji.

Bardzo ważne:

- Szerokość wyświetlania **nie ogranicza** zakresu wartości, jakie można zapisać w kolumnie.
- Nie zapobiega też poprawnemu wyświetlaniu większych liczb.

Przykład: Kolumna SMALLINT(3) nadal ma pełny zakres od -32768 do 32767. Wartości spoza 3 cyfr (np. 12345) będą wyświetlane w całości, z większą liczbą cyfr.

```
CREATE TABLE test_SMALLINT(  
    mala_liczba SMALLINT(3)  
) ENGINE=InnoDB;
```

```
INSERT INTO test_SMALLINT ( mala_liczba ) VALUES  
    ( 12345),  
    ( 12.1 );  
Select * from test_SMALLINT;
```

<u>mala_liczba</u>
12345
12

Atrybut ZEROFILL

Gdy użyjemy atrybutu ZEROFILL razem z szerokością wyświetlania, zamiast spacji wartości są dopełniane **zerami** z lewej strony.

Przykład:

`INT(4) ZEROFILL`

Wartość 5 zostanie zwrócona jako **0005**.

Uwaga: Atrybut ZEROFILL jest ignorowany, gdy kolumna jest używana w wyrażeniach lub zapytaniach UNION.

Przepelnienie (Overflow) podczas obliczeń

Przykład z największą wartością BIGINT (ze znakiem):

```
SELECT 9223372036854775807 + 1;  -- błąd
```

Rozwiązania:

- Rzutowanie na UNSIGNED:

```
SELECT CAST(9223372036854775807 AS UNSIGNED) + 1;  -- zwraca  
9223372036854775808
```

- Użycie arytmetyki dokładnej (DECIMAL):

```
SELECT 9223372036854775807.0 + 1;
```

Lekcja

Temat: Typy danych w MySQL - daty i godziny, typy ciągów znaków (znakowe i bajtowe)

Materiały do lekcji wzorowane na dokumentacji MySQL:

<https://dev.mysql.com/doc/refman/8.4/en/date-and-time-types.html>

MySQL obsługuje typy danych w kilku kategoriach:

- typy liczbowe,

- typy daty i godziny,
- typy ciągów znaków (znakowe i bajtowe),
- typy przestrzenne
- typy danych JSON

Typy danych daty i godziny

MySQL udostępnia 5 głównych typów do przechowywania wartości czasowych:

- DATE – tylko data (YYYY-MM-DD)
- TIME – tylko czas (HH:MM:SS)
- DATETIME – data + czas
- TIMESTAMP – data + czas (z dodatkowymi właściwościami)
- YEAR – rok

MySQL akceptuje następujące formaty:

- **Z separatorami** (zalecany): 'YYYY-MM-DD' lub 'YY-MM-DD' Przykład: '2025-12-31', '25-12-31'
- **„Luźna” składnia** (dowolny znak interpunkcyjny jako separator) jest deprecated w MySQL 8.4 i generuje warning 4095) Dowolny znak interpunkcyjny jako separator, np. '2012/12/31', '2012^12^31', '2012@12@31'. Zalecany jest zawsze myślnik -.
- **Bez separatorów** (ciąg): 'YYYYMMDD' lub 'YYMMDD' Przykład: '20251231' → '2025-12-31', '251231' → '2025-12-31'
- **Jako liczba**: YYYYMMDD lub YYMMDD Przykład: 20251231 lub 251231

MySQL interpretuje lata 2-cyfrowe tak:

- 70–99 → 1970–1999
- 00–69 → 2000–2069

👉 dlatego lepiej używać zawsze **4 cyfr**

```
CREATE TABLE test_daty (
  id    INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  data  DATE NOT NULL
);
```

-- Wstawiamy daty z dwucyfrowym rokiem (format YY-MM-DD)

```
INSERT INTO test_daty (data) VALUES
  ('69-12-31'), -- 00-69 → 2000-2069 → 2069-12-31
  ('70-01-01'), -- 70-99 → 1970-1999 → 1970-01-01
```

```
( '00-01-01' ),    -- 00-69 → 2000-2069 → 2000-01-01
( '99-12-31' );    -- 70-99 → 1970-1999 → 1999-12-31
```

-- Sprawdzamy, jak MySQL je zapamiętał

```
SELECT
    id,
    data,
    YEAR(data) AS rok
FROM test_daty;
```

Oczekiwany wynik:

id	data	rok
1	2069-12-31	2069
2	1970-01-01	1970
3	2000-01-01	2000
4	1999-12-31	1999

Do konwersji użyj funkcji:

STR_TO_DATE()

```
SELECT
    STR_TO_DATE('70-01-01', '%y-%m-%d') AS data_z_y_70,
    YEAR(STR_TO_DATE('70-01-01', '%y-%m-%d')) AS rok_z_y_70,

    STR_TO_DATE('00-01-01', '%y-%m-%d') AS data_z_y_00,
    YEAR(STR_TO_DATE('00-01-01', '%y-%m-%d')) AS rok_z_y_00,

    STR_TO_DATE('99-12-31', '%y-%m-%d') AS data_z_y_99,
    YEAR(STR_TO_DATE('99-12-31', '%y-%m-%d')) AS rok_z_y_99;
```

Nieprawidłowe wartości

Sprawdzenie aktualnego trybu

```
SELECT @@sql_mode;
```

Domyślnie w MySQL 8.x wygląda mniej więcej tak:

```
ONLY_FULL_GROUP_BY,STRICT_TRANS_TABLES,NO_ZERO_IN_DATE,NO_ZERO_DATE,ERROR_F
OR_DIVISION_BY_ZERO,NO_ENGINE_SUBSTITUTION
```

Przygotowanie tabeli testowej

```
CREATE TABLE test_data (  
  id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
  d DATE,  
  dt DATETIME,  
  t TIME  
);
```

A. Tryb nieściśle (non-strict)

```
CREATE TABLE test_data (  
  id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
  d DATE,  
  dt DATETIME,  
  t TIME  
);
```

```
SET SESSION sql_mode =  
'ONLY_FULL_GROUP_BY,ERROR_FOR_DIVISION_BY_ZERO,NO_ENGINE_SUBSTITUTION,ALLOW_INVALID_DATES';
```

```
INSERT INTO test_data (d, dt, t) VALUES  
( '2023-02-30', '2023-13-05 25:70:99', '999:99:99'),  
( '0000-00-00', '0000-00-00 00:00:00', '-1000:00:00');
```

```
SELECT * FROM test_data;
```

Wynik:

- DATE i DATETIME → zamieniane na '0000-00-00' / '0000-00-00 00:00:00' + **warning** (nie błąd)
- TIME → **obcinany** do granic zakresu:
 - o 999:99:99 → '838:59:59'
 - o -1000:00:00 → '-838:59:59'

B. Tryb ściśle (strict) – zalecany w nowych projektach

```
CREATE TABLE test_data4 (  
  id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
  d DATE,  
  dt DATETIME,
```

```
t    TIME  
);
```

```
SET SESSION sql_mode =  
'STRICT_TRANS_TABLES,NO_ZERO_IN_DATE,NO_ZERO_DATE,ERROR_FOR_DIVISION_BY_ZERO,NO  
_ENGINE_SUBSTITUTION';
```

```
INSERT INTO test_data4 (d, dt, t) VALUES  
( '2023-02-30', '2023-13-05 25:70:99', '999:99:99'),  
( '0000-00-00', '0000-00-00 00:00:00', '-1000:00:00');
```

```
SELECT * FROM test_data4;
```

Error

Zapytanie SQL: [Copy](#)

```
INSERT INTO test_data4 (d, dt, t) VALUES  
( '2023-02-30', '2023-13-05 25:70:99', '999:99:99'),  
( '0000-00-00', '0000-00-00 00:00:00', '-1000:00:00');
```

MySQL zwrócił komunikat:

```
#1292 - Incorrect date value: '2023-02-30' for column `data-tryby`.`test_data4`.`d` at row 1
```

Wynik:

- Wszystkie niepoprawne daty (2023-02-30, 2023-13-05, '0000-00-00') → **błąd** (Error 1292 lub 1525: Incorrect date/datetime value)
- Niepoprawny czas (999:99:99, -1000:00:00) → **błąd** (out of range)
- Cała instrukcja INSERT kończy się niepowodzeniem (dla tabel transakcyjnych – rollback, dla MyISAM może być częściowy insert).

⚙ Tryby SQL

1. ALLOW_INVALID_DATES – pozwala na „głupie” daty

Wyłącza **pełną walidację dat**. MySQL sprawdza tylko:

- miesiąc między 1 a 12,
- dzień między 1 a 31.

Nie sprawdza rzeczy takich jak:

- luty ma tylko 28/29 dni,
- kwiecień, czerwiec, wrzesień, listopad mają tylko 30 dni,
- rok przestępny itp.

Przykład co pozwala:

- '2009-11-31' ← listopad ma tylko 30 dni → normalnie błąd, z tym trybem przechodzi
- '2023-02-30'
- '2024-04-31'
- '0000-00-00' (w połączeniu z innymi trybami)

Kiedy się przydaje

- Importujesz stare, brudne dane z legacy systemów
- Aplikacja zbiera rok, miesiąc i dzień z osobnych pól formularza i chcesz zapisać dokładnie to, co wpisał użytkownik (nawet jak data jest bez sensu)
- Migracja danych

Uwaga: Ten tryb **nie wpływa** na TIME i nie wyłącza wszystkich kontroli (np. rok musi być sensowny).

2. NO_ZERO_DATE – blokuje pełną zerową datę

Blokuje

- '0000-00-00'
- '0000-00-00 00:00:00'

Zachowanie:

- **Bez trybu strict** → tylko warning (data może być wstawiona)
- **Z trybem strict** (STRICT_TRANS_TABLES lub STRICT_ALL_TABLES) → **błąd** (insert się nie uda)

Zerowa data to specjalna wartość MySQL oznaczająca „brak daty”. W nowych projektach lepiej używać NULL zamiast '0000-00-00'.

Uwaga: Od MySQL 5.7+ ten tryb jest **deprecated** (wycofywany), ale nadal działa. W przyszłości jego rolę przejmie sam strict mode.

3. NO_ZERO_IN_DATE – blokuje częściowe zera w dacie

Blokuje

- '2009-00-00' (miesiąc = 0)
- '2009-05-00' (dzień = 0)
- '0000-00-15' (miesiąc i dzień = 0, ale rok niezerowy)
- '2023-00-15'

Nie blokuje:

- '0000-00-00' (to kontroluje NO_ZERO_DATE)

Zachowanie w strict mode: błąd **Bez strict:** warning + zamiana na zero w niektórych przypadkach

Takie daty prawie zawsze oznaczają błąd w danych. Ten tryb pomaga utrzymać czystość bazy.

Uwaga: Tryby **NO_ZERO_DATE** i **NO_ZERO_IN_DATE** są oznaczone jako deprecated od MySQL 8.4. W przyszłości ich efekt będzie częścią strict mode."

MySQL pozwala przechowywać „puste” daty bez strict. Lepiej zastosować NULL:

Typ	Wartość zero
DATE	'0000-00-00'
TIME	'00:00:00'
DATETIME	'0000-00-00 00:00:00'
TIMESTAMP	'0000-00-00 00:00:00'
YEAR	0000

Ułamkowe sekundy

MySQL obsługuje milisekundy:

DATETIME(3) -- milisekundy
DATETIME(6) -- mikrosekundy
TIME(6)
TIMESTAMP(6)

MySQL używa proleptycznego kalendarza gregoriańskiego (ang. proleptic Gregorian calendar).

- **Kalendarz gregoriański** – to ten, którego używamy na co dzień od 1582 roku (wprowadzony przez papieża Grzegorza XIII). Ma zasady:
 - Lata przestępne co 4 lata,
 - Ale nie co 100 lat (chyba że podzielne przez 400),
 - Miesiące mają stałą liczbę dni (np. luty 28 lub 29, kwiecień 30 itd.).
- **Proleptyczny** = „wyprzedzający” / „rozciągnięty wstecz”. Oznacza, że MySQL **zawsze** stosuje **reguły gregoriańskie**, nawet do dat sprzed 1582 roku (kiedy w rzeczywistości jeszcze nie istniał kalendarz gregoriański – wtedy był kalendarz juliański).

Czyli MySQL **udaje**, że kalendarz gregoriański istniał od zawsze (od roku 0001 lub nawet wcześniej

Zakres przechowywanych wartości

- **DATETIME**: od '1000-01-01 00:00:00' do '9999-12-31 23:59:59'
- **TIMESTAMP**: od '1970-01-01 00:00:01' UTC do '2038-01-19 03:14:07' UTC (problem roku 2038)
- **DATETIME: nie uwzględnia strefy czasowej**. Przechowuje wartość dosłownie taka, jaką wpiszesz
- **TIMESTAMP: zawsze przechowuje wartości w UTC**. Przy zapisie konwertuje z lokalnej strefy serwera na UTC, przy odczycie odwrotnie.

UTC (ang. **Coordinated Universal Time**) to **uniwersalny czas koordynowany** - międzynarodowy standard czasu, który służy jako **wspólny punkt odniesienia** dla całego świata.

UTC to „czas zerowy” – taki sam w każdej chwili na całej Ziemi. Nie ma w nim czasu letniego (DST) ani zmian sezonowych. Wszystkie strefy czasowe na świecie są liczone właśnie względem UTC.

Przykład:

- Polska w zimie: **UTC +1** (czas środkowoeuropejski – CET)
- Polska w lecie: **UTC +2** (czas letni – CEST)
- Londyn (zimą): **UTC +0**
- Nowy Jork: **UTC -4** lub **UTC -5** (w zależności od pory roku)

W MySQL typ **TIMESTAMP** działa właśnie w oparciu o **UTC**:

- Gdy zapisujesz wartość do kolumny **TIMESTAMP**, MySQL **automatycznie konwertuje** ją z Twojej strefy czasowej sesji **na UTC** i tak przechowuje.
- Gdy odczytujesz – konwertuje z powrotem na strefę czasową aktualnej sesji.
- Typ **DATETIME** **nie robi** tej konwersji – co zapiszesz, to odczytasz (niezależny od strefy)

```
CREATE TABLE test_tz (
  id          INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  dt          DATETIME,           -- nie zależy od strefy
  ts          TIMESTAMP,         -- zależy od strefy (przechowywany w UTC)
  created_at  TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  updated_at  TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP
);
```

Test zachowania:

```
-- 1. Ustawiamy strefę na Polskę (CEST = UTC+2)
SET time_zone = '+02:00';

INSERT INTO test_tz (dt, ts)
VALUES ('2026-04-15 12:00:00', '2026-04-15 12:00:00');

SELECT dt, ts, created_at, updated_at FROM test_tz;
```

Wynik (przykład):

- dt → 2026-04-14 09:45:30 ← dokładnie to, co wstawiono
- ts → 2026-04-14 09:45:30 ← pokazane w strefie sesji (+2)
- created_at i updated_at → podobnie

Teraz zmień strefę i odczytaj ponownie:

```
SET time_zone = '+00:00';
SELECT dt, ts, created_at, updated_at FROM test_tz;
```

Wynik:

- dt → 2026-04-14 09:45:30 ← **bez zmian** (DATETIME jest "głupie")
- ts → 2026-04-14 07:45:30 ← **zmniejszone o 2 godziny** (bo pokazuje UTC)
- created_at, updated_at → też pokazane w UTC

Wniosek:

- DATETIME przechowuje dokładnie to, co wpiszesz — nie konwertuje.

- **TIMESTAMP** zawsze przechowuje w **UTC** wewnętrznie i automatycznie konwertuje przy odczycie do aktualnej strefy sesji.

MySQL wyświetla wartości **TIME** w formacie: hh:mm:ss lub (dla dużych godzin): hhh:mm:ss

Zakres wartości: -838:59:59 do 838:59:59. **Z częścią ułamkową** (do 6 cyfr po przecinku): od '-838:59:59.000000' do '838:59:59.000000'

To jest jedna z najczęstszych pułapek w MySQL:

Wartość, którą wpisujesz	Jak MySQL to zinterpretuje	Komentarz
'11:12'	'11:12:00'	Z dwukropkiem = godzina:minuta
'1112' lub 1112	'00:11:12'	Bez dwukropka = minuty:sekundy
'12' lub 12	'00:00:12'	Tylko sekundy
'111'	'00:01:11'	minuty + sekundy

Zasada:

- Jeśli jest **dwukropek (:)** → traktuje jako **czas dnia** (godziny:minuty).
- Jeśli **nie ma dwukropka** → traktuje jako **czas upływający**, gdzie dwie ostatnie cyfry to sekundy

Część ułamkowa (fractional seconds)

Od MySQL 5.6.4 możesz używać mikrosekund:

```

TIME          -- dokładność do sekundy
TIME(0)       -- to samo co powyżej
TIME(3)       -- milisekundy (3 cyfry po kropce)
TIME(6)       -- mikrosekundy (maksymalna precyzja)

```

Przykład:

```

CREATE TABLE test_time (
  id INT PRIMARY KEY,
  t1 TIME,
  t2 TIME(6)
);

INSERT INTO test_time VALUES (1, '15:30:45.123456', '15:30:45.123456');

```

YEAR to bardzo mały typ danych (zajmuje tylko **1 bajt**), służący wyłącznie do przechowywania roku.

Podstawowe informacje

- **Rozmiar:** 1 bajt
- **Zakres:** od **1901** do **2155** + wartość **0000**
- **Format wyświetlania:** zawsze **YYYY** (4 cyfry), np. 2025, 1999, 0000
- **Deklaracja:**
 - Zalecana: YEAR (bez liczby)
 - Przestarzała: YEAR(4) ← **nie używaj** (będzie usunięta w przyszłych wersjach MySQL)

Uwaga ważna: Od kilku lat MySQL odradza używanie YEAR(4). Zamiast tego używaj po prostu YEAR.

Jakie wartości można wstawiać?

MySQL akceptuje rok w kilku różnych formatach:

Sposób podania	Przykład	Jak MySQL to zrozumie	Komentarz
4-cyfrowy string	'2025', '1999'	2025, 1999	Najbezpieczniejszy
4-cyfrowa liczba	2025, 1999	2025, 1999	OK
1 lub 2 cyfry (string)	'5', '25', '69'	2005, 2025, 2069	00–69 → 2000–2069
1 lub 2 cyfry (string)	'70', '99'	1970, 1999	70–99 → 1970–1999
1 lub 2 cyfry (liczba)	5, 25, 69	2005, 2025, 2069	1–69 → 2001–2069
1 lub 2 cyfry (liczba)	70, 99	1970, 1999	70–99 → 1970–1999

Specjalne zachowanie przy zerze:

- 0 (jako **liczba**) → zostaje zapisane jako **0000**
- '0' lub '00' (jako **string**) → zostaje zapisane jako **2000**

Przykłady

```
CREATE TABLE test_year (  
  id      INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
  rok     YEAR,                -- poprawne  
  -- rok4  YEAR(4)             -- przestarzałe, nie używaj  
);
```

```
INSERT INTO test_year (rok) VALUES  
  (2025),      -- OK → 2025  
  ('2025'),    -- OK → 2025  
  (25),        -- liczba → 2025  
  ('25'),      -- string → 2025  
  (69),        -- → 2069  
  (70),        -- → 1970  
  (0),         -- → 0000  
  ('0'),       -- → 2000 ← ważne!  
  ('00');
```

Zachowanie przy niepoprawnych wartościach

- **Tryb nieściśły** (bez STRICT): Nieprawidłowy rok (np. 1800, 3000, 'abc') → zamieniany na **0000** + warning
- **Tryb ściśły** (STRICT_TRANS_TABLES lub STRICT_ALL_TABLES): Nieprawidłowy rok → **błąd** (insert nie uda się)

MySQL oferuje następujące typy danych do przechowywania tekstu i danych binarnych:

Typ	Pełna nazwa	Przeznaczenie	Maks. długość
CHAR	Character	Tekst o stałej długości	do 255 znaków
VARCHAR	Variable Character	Tekst o zmiennej długości	do 65 535 znaków
BINARY	Binary	Dane binarne o stałej długości	do 255 bajtów
VARBINARY	Variable Binary	Dane binarne o zmiennej długości	do 65 535 bajtów
BLOB	Binary Large Object	Duże obiekty binarne (obrazy, pliki itp.)	do 4 GB
TEXT	Text	Duży tekst (artykuły, opisy itp.)	do 4 GB
ENUM	Enumeration	Lista predefiniowanych wartości	do 65 535 wartości
SET	Set	Zbiór wielu wartości z listy	do 64 wartości

- **Typy znakowe** (CHAR, VARCHAR, TEXT, ENUM, SET) → Długość podaje się w **znakach** (character units). Uwzględniają zestaw znaków (np. utf8mb4 = do 4 bajtów na znak).
- **Typy binarne** (BINARY, VARBINARY, BLOB) → Długość podaje się w **bajtach** (byte units). Nie mają kodowania znaków.

Określanie zestawu znaków i sortowania (Character Set & Collation)

Możesz określić dla kolumny:

```
column_name VARCHAR(50)
    CHARACTER SET utf8mb4
    COLLATE utf8mb4_polish_ci
```

- CHARACTER SET (lub skrót CHARSET) – definiuje kodowanie znaków
- COLLATE – definiuje reguły porównywania i sortowania
- CHARSET binary → zamienia typ znakowy na binarny (zobacz niżej)

Ważne zachowanie przy CHARACTER SET binary:

```
VARCHAR(10) CHARACTER SET binary    → staje się VARBINARY(10)
TEXT CHARACTER SET binary            → staje się BLOB
ENUM('a','b','c') CHARACTER SET binary → pozostaje ENUM (nie zmienia się na binarny!)
```

CHAR

- Stała długość: CHAR(M) → M od 0 do 255 znaków
- Dopełniany spacjami z prawej strony podczas zapisu
- Przy odczycie spacje są **usuwane** (chyba że włączysz tryb PAD_CHAR_TO_FULL_LENGTH)
- CHAR(0) jest dozwolone – zajmuje 1 bit, może przechowywać tylko NULL lub pusty string "

VARCHAR

- Zmienna długość: VARCHAR(M) → M od 0 do 65 535 znaków
- Przechowuje długość + dane (1 lub 2 bajty na prefix długości)
- **Nie usuwa** końcowych spacji (zgodne ze standardem SQL)
- Rzeczywista maksymalna długość zależy od kodowania i limitu wiersza (65 535 bajtów na cały wiersz)

BINARY i VARBINARY

- Analogiczne do CHAR i VARCHAR, ale binarne (w bajtach)

- BINARY(M) – max 255 bajtów
- VARBINARY(M) – max 65 535 bajtów

ENUM

- Może zawierać **tylko jedną** wartość z listy
- Maks. 65 535 różnych wartości
- Przechowywany wewnętrznie jako liczba całkowita

ENUM (Enumeration) to specjalny typ stringowy, który pozwala kolumnie przyjmować **tylko jedną wartość** z zapamiętej zdefiniowanej listy.

Zalety typu ENUM

- Bardzo **oszczędny** pod względem miejsca (przechowywany jako liczba, nie jako tekst).
- Zapytania i wyniki są **czytelne** – MySQL automatycznie zamienia liczby z powrotem na tekst.
- Wbudowana walidacja – nie da się wstawić wartości spoza listy (w trybie strict).

Przykład oszczędności miejsca: Jeśli wstawisz 1 milion wierszy z wartością 'medium':

- ENUM → zajmuje **1 milion bajtów**
- VARCHAR → zajęłoby **6 milionów bajtów**

Składnia

```
CREATE TABLE shirts (
    name VARCHAR(40),
    size ENUM('x-small', 'small', 'medium', 'large', 'x-large')
);
```

Każda wartość z listy ma przypisany **indeks** (numer):

Wartość	Indeks
NULL	NULL
" (pusty)	0
'x-small'	1
'small'	2
'medium'	3
'large'	4

'x-large'	5
-----------	---

- Maksymalna liczba elementów w ENUM: **65 535**
- Przy pobieraniu w kontekście numerycznym zwracany jest indeks (size + 0 zwraca liczbę).

Ważne pułapki i ograniczenia

1. **Nie używaj wartości wyglądających jak liczby!** To najczęstsze źródło błędów.

```
numbers ENUM('0', '1', '2')  -- źle!
```

- Wstawienie 2 → zostanie zapisane jako '1' (bo 2 to indeks)
- Wstawienie '2' → zostanie zapisane jako '2'
- Wstawienie '3' → zostanie zapisane jako '2' (indeks 3 = wartość '2')

2. **Kolejność sortowania** ENUM sortuje się **według indeksu**, a nie alfabetycznie! Przykład:
ENUM('b', 'a') → 'b' pojawi się przed 'a'.

Rozwiązania:

- Układaj listę alfabetycznie przy tworzeniu
- Lub sortuj jawnie: ORDER BY CAST(size AS CHAR) lub ORDER BY CONCAT(size)

3. Puste i NULL wartości

- Jeśli wstawisz niepoprawną wartość → wstawiana jest pusty string "" (indeks 0) jako błąd.
- W trybie **strict** → błąd zamiast wstawienia "".
- Jeśli kolumna zezwala na NULL → domyślną wartością jest NULL.
- Jeśli NOT NULL → domyślną wartością jest **pierwszy** element z listy.

4. Inne ograniczenia

- Nie możesz używać wyrażeń ani zmiennych przy definiowaniu listy:
ENUM('small', CONCAT('med', 'ium'), 'large') -- **NIE DZIAŁA**
- Duplikaty w liście → warning lub błąd (w strict mode).

SET

- Może zawierać **wiele** wartości z listy jednocześnie
- Maks. **64** różnych wartości
- Przechowywany jako bity (bardzo oszczędny)

SET to specjalny typ stringowy, który pozwala kolumnie przechowywać **zero, jedną lub wiele wartości** jednocześnie, wybranych z listy zdefiniowanej przy tworzeniu tabeli.

Wartości multiple są oddzielone przecinkiem (,). **Ważne:** Same elementy listy nie mogą zawierać przecinka.

Przykład

```
CREATE TABLE user_hobbies (  
    user_id INT,  
    hobbies SET('reading', 'sports', 'music', 'travel', 'gaming', 'cooking')  
);  
INSERT INTO user_hobbies (user_id, hobbies) VALUES (2, 'reading,sports,music');  
INSERT INTO user_hobbies (user_id, hobbies)  
VALUES (1, 'reading');
```

Kolumna hobbies może przyjmować następujące wartości:

- '' (pusty zestaw)
- 'reading'
- 'sports,music'
- 'reading,travel,gaming'
- 'music,reading,sports' (kolejność nie ma znaczenia przy wstawianiu)

Maksymalna liczba elementów: 64 różne wartości.

MySQL przechowuje wartości SET jako **liczbę** (bitową maskę):

- Każdy element listy ma przypisaną pozycję bitu (od najmniej znaczącego).
- Pierwszy element = bit 0 (wartość 1)
- Drugi element = bit 1 (wartość 2)
- Trzeci element = bit 2 (wartość 4)
- itd.

Przykład:

```
SET('a', 'b', 'c', 'd')
```

Element	Wartość dziesiętna	Wartość binarna
'a'	1	0001
'b'	2	0010
'c'	4	0100
'd'	8	1000

Jeśli wstawisz liczbę 9 (binarnie 1001), MySQL wybierze elementy 'a' i 'd' → wynik: 'a,d'.

Kluczowe zachowania SET

1. **Kolejność przy wstawianiu nie ma znaczenia** Przy odczycie wartości zawsze są zwracane w **kolejności z definicji** tabeli i każdy element pojawia się tylko raz.

```
INSERT INTO myset (col) VALUES ('a,d'), ('d,a'), ('a,d,d'), ('d,a,d');  
-- Wszystkie zostaną wyświetlone jako 'a,d'
```

2. **Niepoprawne wartości**

- a. W trybie **nieściśłym**: niepoprawna wartość jest ignorowana + warning „Data truncated”
- b. W trybie **strict**: próba wstawienia niepoprawnej wartości kończy się **błędem**

3. **Sortowanie** Wartości SET są sortowane **numerycznie** (według wartości bitowej), a nie alfabetycznie. NULL sortuje się przed wszystkimi innymi wartościami.
4. **Wyświetlanie** Wartości są wyświetlane z wielkością liter taką, jaką podano przy tworzeniu tabeli.

Jak wyszukiwać dane w kolumnie SET?

Najlepsze i najbezpieczniejsze sposoby:

-- Najlepszy sposób

```
SELECT * FROM user_hobbies  
WHERE FIND_IN_SET('reading', hobbies) > 0;
```

-- Alternatywa (działa, ale mniej precyzyjna)

```
SELECT * FROM user_hobbies  
WHERE hobbies LIKE '%reading%';
```

-- Wyszukiwanie po masce bitowej (szybkie)

```
SELECT * FROM user_hobbies  
WHERE hobbies & 1; -- zawiera pierwszy element ('reading')
```

-- Dokładne dopasowanie całego zestawu

```
SELECT * FROM user_hobbies  
WHERE hobbies = 'reading,travel';
```

Lekcja

Temat: Typy danych przestrzennych (Spatial Data Types), typ danych JSON w MySQL

Typy danych przestrzennych i funkcje są dostępne dla tabel korzystających z silników: MyISAM, InnoDB, NDB oraz ARCHIVE.

Typy danych przestrzennych (Spatial Data Types) w MySQL to specjalne typy kolumn, które pozwalają przechowywać, zarządzać i analizować **dane geometryczne / geograficzne** bezpośrednio w bazie danych.

Dzięki nim możesz w prosty sposób zapisywać np.:

- współrzędne GPS punktów (np. lokalizacja sklepu, użytkownika, sensora),
- trasy (linie),
- obszary (np. granice działki, strefy dostawy, poligony miast),
- kolekcje tych obiektów.

MySQL bazuje na standardzie **OpenGIS** (Simple Features), więc typy są zgodne z tym, co używają inne systemy GIS (np. PostGIS, Oracle Spatial, QGIS).

1. Podstawowe typy pojedyncze (Single Geometry)

Typ	Co przechowuje?	Przykład użycia
GEOMETRY	Dowolny rodzaj geometrii (uniwersalny typ)	Najczęściej używany, gdy nie wiesz z góry co będzie
POINT	Pojedynczy punkt (X, Y)	Lokalizacja użytkownika, adres, sensor
LINESTRING	Linia / łamana składająca się z wielu punktów	Trasa drogi, ścieżka rowerowa, granica rzeki
POLYGON	Zamknięty obszar (wielokąt) – może mieć „dziury”	Granice działki, strefa dostawy, jezioro

2. Typy kolekcyjne (Collections / Multi-*)

Typ	Co przechowuje?
MULTIPOINT	Zbiór wielu punktów

MULTILINESTRING	Zbiór wielu linii
MULTIPOLYGON	Zbiór wielu poligonów
GEOMETRYCOLLECTION	Mieszany zbiór dowolnych geometrii (punkty + linie + poligony)

3. Najważniejszy atrybut: SRID (Spatial Reference Identifier)

- To numer identyfikujący **system współrzędnych**.
- Najpopularniejszy: **SRID 4326** → to standard **WGS 84** (używany przez GPS, Google Maps, OpenStreetMap). Współrzędne to szerokość i długość geograficzna.
- SRID 0 → płaski układ kartezjański (zwykle X, Y bez jednostek geograficznych).

W **MySQL 8+** kolumna bez zdefiniowanego SRID nadal akceptuje dowolne dane geometryczne i możliwe jest utworzenie indeksu przestrzennego, jednak brak SRID oznacza brak kontroli nad układem współrzędnych oraz ryzyko niepoprawnych wyników operacji przestrzennych (np. obliczania odległości czy relacji typu „zawiera” lub „przecina”). Z kolei zastosowanie SRID (np. `GEOMETRY NOT NULL SRID 4326`) zapewnia spójność danych, ponieważ wszystkie geometrie muszą być zapisane w tym samym układzie odniesienia, co pozwala na poprawne i wiarygodne wykonywanie operacji przestrzennych oraz efektywne wykorzystanie indeksów przestrzennych.

<https://sqlize.online/sql/mysql80/7f085527e2df63413ebc5d0df135f641/>

Przykład

```
CREATE TABLE miejsca (
  id INT PRIMARY KEY,
  nazwa VARCHAR(100),
  lokalizacja POINT NOT NULL,      -- punkt GPS
  obszar POLYGON NOT NULL         -- obszar
);

-- Indeks przestrzenny (bardzo przyspiesza zapytania)
CREATE SPATIAL INDEX idx_lokalizacja ON miejsca(lokalizacja);

INSERT INTO miejsca (id, nazwa, lokalizacja)
VALUES (
  1,
  'Test',
  ST_GeomFromText('POINT(10 20)', 4326)
);
```

Zastosowanie

- Aplikacje lokalizacyjne („znajdź sklepy w promieniu 5 km”)

- Systemy logistyczne i nawigacyjne
- Analiza geograficzna („które działki przecina nowa droga?”)
- Aplikacje IoT (lokalizacja urządzeń)
- Mapy, GIS, smart city

Przykład

```
CREATE TABLE obiekty_przestrzenne (
  id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
  nazwa VARCHAR(150) NOT NULL,
  typ ENUM('punkt', 'trasa', 'obszar', 'dowolny') NOT NULL,
  punkt POINT NOT NULL, -- SRID 0 (kartezjański)
  trasa LINESTRING NOT NULL, -- SRID 4326
  obszar POLYGON NOT NULL, -- SRID 4326
  geometria GEOMETRY NOT NULL, -- dowolny typ, SRID 4326
  opis TEXT NULL,
  data_dodania DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
-- Indeksy przestrzenne (bardzo ważne dla szybkich zapytań!)
SPATIAL INDEX idx_punkt (punkt),
SPATIAL INDEX idx_trasa (trasa),
SPATIAL INDEX idx_obszar (obszar),
SPATIAL INDEX idx_geometria (geometria)
) ENGINE=InnoDB;
```

Przykłady wstawiania danych (INSERT)

```
-- 1. Typ: punkt
INSERT INTO obiekty_przestrzenne (nazwa, typ, punkt, trasa, obszar, geometria)
VALUES (
  'Testowy punkt - Pałac Kultury',
  'punkt',
  ST_GeomFromText('POINT(21.0122 52.2297)', 0), -- SRID 0 (kartezjański)
  ST_GeomFromText('LINESTRING(21.0122 52.2297, 21.0150 52.2320)', 4326),
  ST_GeomFromText('POLYGON((21.010 52.228, 21.014 52.228, 21.014 52.231, 21.010 52.231, 21.010 52.228))', 4326),
  ST_GeomFromText('POINT(21.0122 52.2297)', 4326)
);

-- 2. Typ: trasa
INSERT INTO obiekty_przestrzenne (nazwa, typ, punkt, trasa, obszar, geometria)
VALUES (
  'Trasa Warszawa-Łódź',
  'trasa',
  ST_GeomFromText('POINT(21.0122 52.2297)', 0),
```

```

ST_GeomFromText('LINESTRING(21.0122 52.2297, 21.1000 52.3000, 21.4000 52.6000)', 4326),
ST_GeomFromText('POLYGON((21.000 52.200, 21.050 52.200, 21.050 52.230, 21.000 52.230, 21.000
52.200))', 4326),
ST_GeomFromText('LINESTRING(21.0122 52.2297, 21.4000 52.6000)', 4326)
);

```

-- 3. Typ: obszar

```

INSERT INTO obiekty_przestrzenne (nazwa, typ, punkt, trasa, obszar, geometria)
VALUES (
    'Park Łazienkowski - obszar',
    'obszar',
    ST_GeomFromText('POINT(21.0345 52.2148)', 0),
    ST_GeomFromText('LINESTRING(21.030 52.210, 21.040 52.220)', 4326),
    ST_GeomFromText('POLYGON((21.030 52.210, 21.040 52.210, 21.040 52.220, 21.030 52.220, 21.030
52.210))', 4326),
    ST_GeomFromText('POLYGON((21.030 52.210, 21.040 52.210, 21.040 52.220, 21.030 52.220, 21.030
52.210))', 4326)
);

```

-- 4. Typ: dowolny

```

INSERT INTO obiekty_przestrzenne (nazwa, typ, punkt, trasa, obszar, geometria, opis)
VALUES (
    'Dowolny obiekt testowy',
    'dowolny',
    ST_GeomFromText('POINT(10 20)', 0),
    ST_GeomFromText('LINESTRING(10 20, 30 40)', 4326),
    ST_GeomFromText('POLYGON((10 20, 30 20, 30 40, 10 40, 10 20))', 4326),
    ST_GeomFromText('POINT(21.015 52.232)', 4326),
    'Przykład obiektu dowolnego typu - wszystkie geometrie wypełnione'
);

```

ST_GeomFromText() to najważniejsza i najczęściej używana funkcja w MySQL przy pracy z danymi przestrzennymi. **Jest to funkcja, która zamienia tekst (w formacie WKT) na prawdziwy obiekt geometryczny (POINT, LINESTRING, POLYGON itp.), który MySQL potrafi zapisać w kolumnie typu przestrzennego.**

WKT (Well-Known Text)

To **standardowy sposób zapisywania geometrii jako zwykły tekst**. Jest czytelny dla człowieka.

Najpopularniejsze przykłady WKT:

Geometria	Przykład WKT	Co oznacza
-----------	--------------	------------

POINT	POINT(52.2297 21.0122)	Pojedynczy punkt (szerokość, długość)
LINESTRING	LINESTRING(52.23 21.01, 52.24 21.05, 52.25 21.10)	Linia przechodząca przez 3 punkty
POLYGON	POLYGON((52.20 21.00, 52.22 21.00, 52.22 21.05, 52.20 21.05, 52.20 21.00))	Zamknięty obszar (czworokąt)
POLYGON z dziurą	POLYGON((zewnątrzny), (wewnętrzny))	Obszar z "dziurą" w środku

Uwaga: Kolejność współrzędnych to zawsze (szerokość geograficzna, długość geograficzna) przy SRID 4326.

SPATIAL INDEX (indeks przestrzenny) to specjalny rodzaj indeksu, który pozwala MySQL **bardzo szybko** wyszukiwać dane geometryczne według ich położenia na mapie.

Dzięki niemu zapytania typu:

- „Znajdź wszystkie sklepy w promieniu 5 km ode mnie”
- „Które działki przecina nowa droga?”
- „Znajdź wszystkie punkty wewnątrz tego obszaru”

działają błyskawicznie, zamiast skanować całą tabelę wiersz po wierszu.

Najważniejsze zasady SPATIAL INDEX w MySQL

1. **Działa tylko na kolumnach przestrzennych** (POINT, LINESTRING, POLYGON, GEOMETRY itd.)
2. **Kolumna musi mieć SRID** i być NOT NULL
 - a. Bez tego indeks SPATIAL **nie zadziała** lub będzie ignorowany.
3. **Najlepiej działa na InnoDB** (8.0+)
 - a. MyISAM też obsługuje, ale InnoDB jest zdecydowanie zalecany.
4. Indeks SPATIAL używa algorytmu **R-Tree** (drzewo R), które jest zoptymalizowane pod dane przestrzenne.

Przykład:

Tu zadziała mySQL wersja 8:

<https://sqlize.online/sql/mysql80/c04d1554f7f2eb49a94311cef197b7a9/>

```
CREATE TABLE obiekty_przestrzenne (
  id          INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
  nazwa       VARCHAR(150) NOT NULL,
  punkt       POINT NOT NULL SRID 4326,      -- musi być NOT NULL + SRID
  trasa       LINESTRING NOT NULL SRID 4326,
  obszar      POLYGON NOT NULL SRID 4326,
  opis        TEXT NULL
) ENGINE=InnoDB;
```

-- Tworzenie indeksów przestrzennych

```
CREATE SPATIAL INDEX idx_punkt   ON obiekty_przestrzenne(punkt);
CREATE SPATIAL INDEX idx_trasa  ON obiekty_przestrzenne(trasa);
CREATE SPATIAL INDEX idx_obszar ON obiekty_przestrzenne(obszar);
```

Najlepsza praktyka – twórz indeks już przy tworzeniu tabeli:

```
CREATE TABLE obiekty_przestrzenne (
  ...
  punkt   POINT NOT NULL SRID 4326,
  trasa   LINESTRING NULL SRID 4326,
  SPATIAL INDEX idx_punkt (punkt),
  SPATIAL INDEX idx_trasa (trasa)
) ENGINE=InnoDB;
```

Przykład zapytania, które korzysta z SPATIAL INDEX

```
-- Znajdź wszystkie punkty w promieniu 3 km od mojej lokalizacji
SELECT nazwa,
       ST_Distance_Sphere(punkt, ST_GeomFromText('POINT(52.2297 21.0122)',
4326)) AS odleglosc_m
FROM obiekty_przestrzenne
WHERE ST_Distance_Sphere(punkt, ST_GeomFromText('POINT(52.2297 21.0122)',
4326)) <= 3000
ORDER BY odleglosc_m;
```

Przykład 1: ST_Distance (odległość między punktami)

```
CREATE TABLE miejsca (
  id INT PRIMARY KEY,
  nazwa VARCHAR(100),
  lokalizacja POINT NOT NULL );
```


INSERT INTO miejsca VALUES

```
(1, 'A', POINT(52.2297, 21.0122)),  
(2, 'B', POINT(52.4064, 16.9252));
```

ST_Distance(punkt1, punkt2) - liczy zwykłą odległość w układzie X/Y (płaska płaszczyzna)

Czyli:

- traktuje punkty jak na kartce papieru 📄
- ignoruje kształt Ziemi 🌐
- nie uwzględnia szerokości geograficznej ani krzywizny

SELECT

```
a.nazwa AS punkt1, b.nazwa AS punkt2,  
ST_Distance(a.lokalizacja, b.lokalizacja) AS odleglosc
```

FROM miejsca a

JOIN miejsca b ON a.id < b.id;

ST_Distance_Sphere - to liczy odległość w metrach na kuli ziemskiej.

SELECT

```
ST_Distance_Sphere( POINT(21.0122, 52.2297),  
POINT(16.9252, 52.4064) ) AS distance_meters;
```

Przykład 1: Prawidłowa wersja (MySQL 8+ / geograficzna)

SELECT

```
ST_Distance_Sphere(  
POINT(21.0122, 52.2297),  
POINT(16.9252, 52.4064)  
) AS distance_meters;
```

Przykład 2:

Znajdź punkty w promieni 5 km:

SELECT *

FROM miejsca

```
WHERE ST_Distance_Sphere(  
lokalizacja,  
POINT(21.0122, 52.2297)  
) <= 5000;
```

W wersji (MariaDB 10.4)

Nie masz ST_Distance_Sphere, więc robisz:

```
SELECT *,
ST_Distance(
    lokalizacja,
    POINT(21.0122, 52.2297)
) AS dist
FROM miejsca
HAVING dist < 0.05;
```

To NIE są km ani metry, to tylko przybliżenie matematyczne

JSON to natywny typ danych dodany w **MySQL 5.7** (i mocno ulepszony w MySQL 8.0+). Pozwala przechowywać dane w formacie **JSON** (JavaScript Object Notation) bezpośrednio w kolumnie bazy danych.

Zamiast rozbijać dane na wiele kolumn lub tabel, możesz zapisać cały „obiekt” lub „tablicę” w jednej kolumnie.

Podstawowa składnia

```
CREATE TABLE produkty (
    id            INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    nazwa         VARCHAR(100) NOT NULL,
    dane_json     JSON NOT NULL,           -- kolumna typu JSON
    created_at    DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);
```

Zalety typu JSON w MySQL

Zaleta	Opis
Elastyczność	Możesz przechowywać różną strukturę danych w różnych wierszach
Czytelność	Dane są zapisane w formacie, który łatwo odczytać
Wydajność	MySQL od wersji 8.0 bardzo dobrze optymalizuje kolumny JSON
Funkcje wyszukiwania	Możesz wyszukiwać i filtrować po kluczach wewnątrz JSON
Walidacja	MySQL automatycznie sprawdza poprawność składni JSON

Przykłady użycia

1. Prosty INSERT

```
INSERT INTO produkty (nazwa, dane_json) VALUES
('iPhone 15',
  '{"marka": "Apple",
   "cena": 4299,
   "kolory": ["czarny", "niebieski", "różowy"],
   "specyfikacja": {
     "ekran": "6.1 cala",
     "pamiec": "128 GB",
     "aparat": "48 MP"
   },
   "promocja": true
  }'
);
```

2. Bardziej złożony przykład (zamówienie)

```
INSERT INTO zamowienia (nr_zamowienia, dane) VALUES
('ZAM-2026-0042',
  '{"klient": {
    "imie": "Anna",
    "nazwisko": "Kowalska",
    "adres": {"miasto": "Warszawa", "ulica": "Marszałkowska 10"}
  },
  "produkty": [
    {"id": 15, "nazwa": "Laptop", "ilosc": 1, "cena": 3499},
    {"id": 87, "nazwa": "Myszka", "ilosc": 2, "cena": 89}
  ],
  "status": "wysłane",
  "data_wyslki": "2026-04-10"
  }'
);
```

Najważniejsze funkcje do pracy z JSON

Funkcja	Co robi
JSON_EXTRACT() lub ->	Wyciąga wartość po kluczu
JSON_UNQUOTE() lub ->>	Wyciąga wartość i usuwa cudzysłowy
JSON_CONTAINS()	Sprawdza czy zawiera daną wartość
JSON_ARRAY()	Tworzy tablicę JSON

JSON_OBJECT()	Tworzy obiekt JSON
JSON_SET()	Aktualizuje lub dodaje klucz
JSON_REMOVE()	Usuwa klucz
JSON_KEYS()	Zwraca listę kluczy

Przykłady zapytań:

SELECT

```

nazwa,
JSON_UNQUOTE(JSON_EXTRACT(dane_json, '$.marka')) AS marka,
JSON_UNQUOTE(JSON_EXTRACT(dane_json, '$.cena')) AS cena,
JSON_UNQUOTE(JSON_EXTRACT(dane_json, '$.specyfikacja.ekran')) AS ekran,
JSON_UNQUOTE(JSON_EXTRACT(dane_json, '$.promocja')) AS promocja
FROM produkty
LIMIT 0, 25;
```

Wersja z filtrowaniem (WHERE)

SELECT

```

nazwa,
JSON_UNQUOTE(JSON_EXTRACT(dane_json, '$.marka')) AS marka,
JSON_UNQUOTE(JSON_EXTRACT(dane_json, '$.cena')) AS cena
FROM produkty
WHERE JSON_UNQUOTE(JSON_EXTRACT(dane_json, '$.marka')) = 'Apple'
LIMIT 0, 25;
```

Wersja z filtrowaniem (WHERE)

SELECT

```

nazwa,
JSON_UNQUOTE(JSON_EXTRACT(dane_json, '$.marka')) AS marka,
JSON_UNQUOTE(JSON_EXTRACT(dane_json, '$.cena')) AS cena
FROM produkty
WHERE JSON_UNQUOTE(JSON_EXTRACT(dane_json, '$.marka')) = 'Apple'
LIMIT 0, 25;
```

Dodatkowe przydatne warianty wyszukiwania w tablicy:

-- Szukamy produktów, które mają kolor "czarny" LUB "niebieski"

```

SELECT nazwa
FROM produkty
```

```

WHERE JSON_CONTAINS(dane_json, '"czarny"', '$.kolory')
      OR JSON_CONTAINS(dane_json, '"niebieski"', '$.kolory');

-- Szukamy produktów, które mają jednocześnie "czarny" i "niebieski"
SELECT nazwa
FROM produkty
WHERE JSON_CONTAINS(dane_json, '["czarny", "niebieski"]', '$.kolory');

```

Lekcja

Temat: Typy danych w MySQL – przykłady

1. VARCHAR vs CHAR (haki z długością znaków)

```

CREATE TABLE test_text (
  id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
  v VARCHAR(10),
  c CHAR(10)
);

INSERT INTO test_text (v, c)
VALUES ('ąźśćóławq1', 'ąźść123456'), (' 1', ' 1'), (' 1 ', ' 1 '), ('1 ', '1 ');

SELECT
  v,
  c,
  CHAR_LENGTH(v) AS znaki_v,
  LENGTH(v)     AS bajty_v,
  CHAR_LENGTH(c) AS znaki_c,
  LENGTH(c)     AS bajty_c,
  OCTET_LENGTH(v) AS octet_v -- to samo co LENGTH
FROM test_text;

```

2. TIME(3) – milisekundy

```

CREATE TABLE test_time (
  id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
  t1 TIME,

```

```
t2 TIME(3)
);

INSERT INTO test_time (t1, t2)
VALUES ('12:30:15.9878', '12:30:15.98789');

SELECT * FROM test_time;
```

3. FLOAT – błąd dokładności

```
CREATE TABLE test_float (
  id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
  a FLOAT
);
```

```
INSERT INTO test_float (a)
VALUES (0.1), (0.2);
```

TEST (klasyczny błąd)

```
SELECT SUM(a) FROM test_float;
```

wynik może być:
0.300000000004

4. POINT – geometria

```
CREATE TABLE miejsca (
  id INT PRIMARY KEY,
  nazwa VARCHAR(50),
  lokalizacja POINT NOT NULL
);
```

```
INSERT INTO miejsca VALUES
(1, 'Warszawa', POINT(52.2297, 21.0122)),
(2, 'Łódź', POINT(51.7592, 19.4550));
```

TEST (odległość „stopniach”)

```
SELECT
  a.nazwa,
  b.nazwa,
  ST_Distance(a.lokalizacja, b.lokalizacja) AS dist
FROM miejsca a
JOIN miejsca b ON a.id < b.id;
```

5. „PROMIEŃ X”

TEST – znajdź „blisko Warszawy”

```
SELECT *
FROM miejsca
WHERE lokalizacja
  BETWEEN POINT(52.20, 21.00)
  AND POINT(52.30, 21.10);
```

6. INT vs UNSIGNED

```
CREATE TABLE test_int (
  id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
  normal INT,
  positive_only INT UNSIGNED
);

INSERT INTO test_int (normal, positive_only)
VALUES (-10, 10);
INSERT INTO test_int (normal, positive_only)
VALUES (-10, -10);

SELECT * FROM test_int;
```

7. BOOLEAN (ukryty TINYINT)

```
CREATE TABLE test_bool (
  id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
  is_active BOOLEAN
);

INSERT INTO test_bool (is_active)
VALUES (1), (0), (TRUE), (FALSE), (10), (-10);
```

```
SELECT * FROM test_bool;
```

8. JSON (nowoczesny SQL)

```
CREATE TABLE test_json (  
  id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
  data JSON  
);
```

```
INSERT INTO test_json (data)  
VALUES ('{"name":"Ala","age":20}');
```

```
SELECT JSON_EXTRACT(data, '$.name') FROM test_json;
```

9. DECIMAL vs FLOAT/DOUBLE – nigdy nie używaj FLOAT do pieniędzy!

```
CREATE TABLE test_decimal (  
  id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
  cena_float FLOAT,  
  cena_double DOUBLE,  
  cena_dec DECIMAL(10,4)  
);
```

```
INSERT INTO test_decimal (cena_float, cena_double, cena_dec)  
VALUES (0.1, 0.1, 0.1), (0.2, 0.2, 0.2), (0.12345, 0.12345, 0.12345);
```

```
SELECT  
  cena_float,  
  cena_double,  
  cena_dec,  
  cena_float + cena_double AS suma_float,  
  cena_dec + cena_dec AS suma_dec  
FROM test_decimal;
```

10. TIMESTAMP vs DATETIME – magiczne aktualizowanie i strefy czasowe

```
CREATE TABLE test_timestamp (  
  id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
  created_at DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
  updated_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,  
  plain_ts TIMESTAMP NULL  
);
```



```
INSERT INTO test_timestamp () VALUES ();
```

```
SELECT * FROM test_timestamp;
```

-- po 2 sekundach zaktualizuj rekord:

```
UPDATE test_timestamp
```

```
SET plain_ts = NOW();
```

```
SELECT * FROM test_timestamp;
```

updated_at zmienia się automatycznie przy każdym UPDATE.

created_at (DATETIME) nigdy się nie zmienia.

plain_ts bez DEFAULT zachowuje się inaczej w zależności od wersji MySQL.

11. ENUM – wygląda jak tekst, ale jest liczbą

```
CREATE TABLE test_enum (  
  id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
  status ENUM('nowy', 'w_toku', 'zakończony', 'anulowany') NOT NULL  
);
```

```
INSERT INTO test_enum (status) VALUES  
( 'nowy'), ( 'w_toku'), ( 'zakończony');
```

```
SELECT  
  status,  
  status + 0 AS kod_liczbowy,    -- <-- haczyk!  
  CASE WHEN status = 1 THEN 'nowy' ELSE status END AS test  
FROM test_enum;
```

Haczyk: status + 0 zwraca 1, 2, 3... (kolejność w definicji ENUM).

Możesz nawet zrobić WHERE status = 2 i zadziała.

12. ST_Distance na SRID 0 vs 4326 – dystans w „stopniach” czy w metrach?

```
CREATE TABLE test_odleglosc (  
  id INT PRIMARY KEY,  
  nazwa VARCHAR(50),  
  lokalizacja POINT NOT NULL SRID 4326  -- MySQL 8.0+  
);
```

```
INSERT INTO test_odleglosc VALUES  
(1, 'Warszawa', POINT(52.2297, 21.0122)),  
(2, 'Łódź', POINT(51.7592, 19.4550));
```

POINT(52.2297, 21.0122) = szerokość (lat), długość (lon)

Szerokość geograficzna (latitude, lat)

Określa, jak daleko na **północ** lub **południe** od równika się znajdujesz.

- Zakres: **-90° do +90°**
- 0° → równik
- Wartości **dodatnie (+)** lub oznaczenie **N** → półkula północna
- Wartości **ujemne (-)** lub oznaczenie **S** → półkula południowa

Przykład:

Warszawa ma około **52° N** → znajduje się na półkuli północnej, 52 stopnie na północ od równika.

Długość geograficzna (longitude, lon)

Określa, jak daleko na **wschód** lub **zachód** od południka zerowego (Greenwich) się znajdujesz.

- Zakres: **-180° do +180°**
- 0° → południk zerowy (Greenwich w Londynie)
- Wartości **dodatnie (+)** lub oznaczenie **E** → wschód
- Wartości **ujemne (-)** lub oznaczenie **W** → zachód

Przykład:

Warszawa ma około **21° E** → znajduje się 21 stopni na wschód od Greenwich.

SELECT

```
a.nazwa,  
b.nazwa,  
ST_Distance(a.lokalizacja, b.lokalizacja) AS dystans_stopnie,  
ST_Distance_Sphere(a.lokalizacja, b.lokalizacja) AS dystans_metrow
```

FROM test_odleglosc a

JOIN test_odleglosc b **ON** a.id < b.id;

Haczyk: Bez ST_Distance_Sphere dostajesz ~0.8 (stopnie), a nie ~130 km.

13. GENERATED COLUMN (kolumna generowana) – MySQL 5.7+

```
CREATE TABLE test_generated (  
  id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
  imie VARCHAR(50),  
  nazwisko VARCHAR(50),  
  pelne_imie VARCHAR(101) AS (CONCAT(imie, ' ', nazwisko)) STORED,  
  inicjaly VARCHAR(10) AS (CONCAT(LEFT(imie,1), LEFT(nazwisko,1))) VIRTUAL  
);
```

```
INSERT INTO test_generated (imie, nazwisko) VALUES ('Jan', 'Kowalski');
```

```
SELECT * FROM test_generated;
```

Haczyk:

pelne_imie jest fizycznie zapisywane (STORED) → można na nim zrobić indeks.

inicjaly jest obliczane na bieżąco (VIRTUAL) → nie zajmuje miejsca.

Lekcja

Temat: Ćwiczenia praktyczne w zastosowaniu typów danych w MySQL

14. BIT – binarne flagi, ale MySQL pokazuje je jako liczbę

```
CREATE TABLE test_bit (  
  id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
  flags BIT(8) NOT NULL  
);
```

```
INSERT INTO test_bit (flags)  
VALUES (b'00001111'), (b'10101010'), (b'11111111');
```

```
SELECT  
  flags,  
  BIN(flags) AS binary_view,      -- <-- prawdziwa postać binarna  
  flags + 0 AS decimal_value     -- <-- domyślne wyświetlenie  
FROM test_bit;
```

Kolumna **BIT(n)** jest przechowywana naprawdę jako **bity** (bardzo oszczędnie), ale przy **SELECT** MySQL domyślnie zwraca ją jako liczbę dziesiętną (np. 15, 170, 255). Żeby zobaczyć prawdziwą wartość **binarną**, trzeba użyć **BIN()** lub **CAST(flags AS BINARY)**. Często mylona z TINYINT(1) przy flagach.

W MySQL dodanie + 0 powoduje **niejawną konwersję typu na liczbę**.

Zamiana binarnego na dziesiętny:

00001111 (binarnie) = 15 (dziesiętnie)

15. SET – wielowartościowy „ENUM” (bitmapa)

```
CREATE TABLE test_set (  
  id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
  permissions SET('read', 'write', 'execute', 'admin') NOT NULL  
);  
  
INSERT INTO test_set (permissions)  
VALUES  
  ('read,write'),  
  ('read,admin'),  
  ('write,execute'),  
  ('admin');  
  
SELECT  
  permissions,  
  FIND_IN_SET('admin', permissions) AS has_admin,    -- zwraca pozycję lub 0  
  permissions + 0 AS bit_mask                       -- wartość liczbowa  
FROM test_set;
```

SET pozwala wstawić wiele wartości naraz (oddzielone przecinkiem). Wewnętrznie jest to bitmapa (każda opcja = jeden bit). Dzięki temu możesz robić bardzo szybkie zapytania typu WHERE permissions & 8 (gdzie 8 = wartość admin). Idealne do uprawnień, tagów itp.

Dla wiersza np

Permission | has_admin | bit_mask

write,execute	0	6
---------------	---	---

Wartość bitowa (prawdziwa liczba)

To są potęgi dwójki:

wartość	pozycja	wartość liczbowa
read	1	1 (2^0)
write	2	2 (2^1)
execute	3	4 (2^2)
admin	4	8 (2^3)

wartość = $2^{(\text{pozycja} - 1)}$

czyli:

execute $\rightarrow 2^{(3-1)} = 2^2 = 4$

write = 2

```
execute = 4  
2+4=6
```

16. ZEROFILL – magiczne dopełnianie zerami (tylko do wyświetlania!)

```
CREATE TABLE test_zerofill (  
  id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
  kod INT(6) ZEROFILL,  
  kod_unsigned INT(6) UNSIGNED ZEROFILL  
);  
  
INSERT INTO test_zerofill (kod, kod_unsigned)  
VALUES (123, 123), (7, 7), (-42, 999999);  
  
SELECT kod, kod_unsigned FROM test_zerofill;
```

ZEROFILL nie zmienia sposobu przechowywania (wciąż jest to zwykły INT), tylko przy wyświetlaniu dopełnia zerami z lewej do podanej szerokości (tutaj 6 cyfr). Działa tylko z typami numerycznymi i najczęściej łączymy go z UNSIGNED. Bardzo przydatne przy kodach, numerach faktur, PESEL-ach itp.

17. INVISIBLE columns (MySQL 8.0+) – kolumny, których nie widać w SELECT *

<https://sqlize.online/sql/mysql80/c04d1554f7f2eb49a94311cef197b7a9/>

```
CREATE TABLE test_invisible (  
  id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
  nazwa VARCHAR(50) NOT NULL,  
  tajne_dane VARCHAR(255) INVISIBLE -- <-- ukryta  
);  
  
INSERT INTO test_invisible (nazwa)  
VALUES ('Jan Kowalski'); -- nie podajemy tajne_dane  
  
SELECT * FROM test_invisible; -- nie pokazuje tajne_dane  
  
SELECT nazwa, tajne_dane FROM test_invisible; -- pokazuje dopiero po jawnym  
wskazaniu
```

Kolumna **INVISIBLE** nie pojawia się w **SELECT ***, **SHOW CREATE TABLE**, ani w większości narzędzi ORM bez jawnego wymienienia. Idealne przy refaktoringu bazy – możesz dodać nową kolumnę bez rozwalania wszystkich legacy aplikacji, które używają **SELECT ***.

18. DEFAULT z wyrażeniem (MySQL 8.0+) – nie tylko CURRENT_TIMESTAMP

```
CREATE TABLE test_default_expr (  
  id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
  created_at DATETIME DEFAULT (NOW()),  
  expires_at DATETIME DEFAULT (NOW() + INTERVAL 30 DAY),  
  uuid_col CHAR(36) DEFAULT (UUID())  
);
```

```
INSERT INTO test_default_expr () VALUES (); -- wszystkie DEFAULT-y się  
wyliczą
```

```
SELECT * FROM test_default_expr;
```

Do wersji 5.7 w **DEFAULT** mogłeś użyć tylko stałych lub **CURRENT_TIMESTAMP**. Od 8.0 możesz wrzucić dowolne wyrażenie (nawet **UUID()**, **NOW() + INTERVAL**, **CONCAT()** itd.). To rewolucja – nie musisz już robić triggerów do prostych rzeczy.

Lekcja

Temat: Ćwiczenia praktyczne w zastosowaniu typów danych w MySQL oraz DROP, DELETE i TRUNCATE

```
CREATE TABLE pracownicy (  
  id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
  imie VARCHAR(50),  
  nazwisko VARCHAR(50),  
  stanowisko VARCHAR(50),  
  pensja DECIMAL(10,2)  
);
```

```
INSERT INTO pracownicy (id, imie, nazwisko, stanowisko, pensja) VALUES
```

```
(1, 'Jan', 'Kowalski', 'Programista', 8500.00),  
(2, 'Anna', 'Nowak', 'Analityk', 7200.00),  
(3, 'Piotr', 'Wiśniewski', 'Tester', 6500.00),  
(4, 'Kasia', 'Zielinska', 'Programista', 9200.00),  
(5, 'Tomasz', 'Lewandowski', 'HR', 5800.00);
```

DELETE służy do **usuwania rekordów** (wierszy) z tabeli.

Nie usuwa samej tabeli (do tego służy DROP TABLE), tylko dane wewnątrz niej. Można cofnąć za pomocą polecenia ROLLBACK

♦ **DELETE (wybrane dane)**

```
DELETE FROM pracownicy WHERE pensja > 30;
```

♦ **DELETE (wszystko)**

```
DELETE FROM pracownicy;
```

TRUNCATE TABLE służy do **szybkiego i całkowitego usunięcia wszystkich rekordów** z tabeli.

Główne cechy TRUNCATE:

- Usuwa **wszystkie** wiersze z tabeli (nie da się dodać warunku WHERE).
- Jest znacznie **szybsze** niż DELETE bez warunku.
- Resetuje liczniki auto-increment (np. AUTO_INCREMENT w MySQL, IDENTITY w SQL Server).
- Jest poleceniem **DDL** (nie DML jak DELETE), dlatego w wielu bazach danych nie można go cofnąć za pomocą ROLLBACK.
- Zwykle nie uruchamia triggerów (w przeciwieństwie do DELETE).
- Zużywa mniej zasobów i blokad niż DELETE.

♦ **TRUNCATE (wszystko)**

```
TRUNCATE TABLE nazwa_tabeli;
```

DROP to bardzo mocne polecenie **DDL** (Data Definition Language), które służy do **całkowitego i trwałego usuwania obiektów** z bazy danych. Najczęściej używane formy:

- DROP TABLE – usuwa całą tabelę (strukturę + wszystkie dane)
- DROP DATABASE – usuwa całą bazę danych
- DROP VIEW, DROP INDEX, DROP PROCEDURE, DROP USER itd.

Główna składnia

```
DROP TABLE nazwa_tabeli;
```

```
DROP DATABASE nazwa_bazy;
```

Po wykonaniu DROP TABLE tabela **przestaje istnieć** – nie ma już ani danych, ani kolumn, ani kluczy, ani indeksów.

19. CHAR vs VARCHAR – trailing spaces (bardzo częsty haczyk!)

```
CREATE TABLE test_char_varchar (  
    id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
    kod_char CHAR(5),  
    kod_varchar VARCHAR(5)  
);  
  
INSERT INTO test_char_varchar (kod_char, kod_varchar)  
VALUES  
    ('ABC', 'ABC'),  
    ('ABC ', 'ABC '), -- spacje na końcu  
    ('ABC ', 'ABC ');  
  
SELECT  
    kod_char,  
    LENGTH(kod_char) AS len_char,  
    kod_varchar,  
    LENGTH(kod_varchar) AS len_varchar  
FROM test_char_varchar;
```

Haczyk:

CHAR zawsze **usuwa spacje na końcu** przy odczycie (trailing spaces są usuwane).

VARCHAR zachowuje wszystkie spacje.

Dlatego kod_char zawsze zwraca 'ABC' (długość 3), nawet jeśli wstawiłeś spacje.

20. BOOLEAN = TINYINT(1) – to nie jest prawdziwy typ boolean

```
CREATE TABLE test_boolean (  
    id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
    is_active BOOLEAN, -- tak naprawdę TINYINT(1)  
    flag TINYINT(1)  
);  
  
INSERT INTO test_boolean (is_active, flag)
```


VALUES

```
(1, 1),  
(0, 0),  
(5, 5),    -- zadziała!  
(-3, -3);  -- też zadziała!
```

```
SELECT is_active, flag, is_active = TRUE, flag = TRUE  
FROM test_boolean;
```

Haczyk:

BOOLEAN to tylko alias do TINYINT(1). Możesz wstawić dowolną liczbę od -128 do 127. Tylko 0 jest traktowane jako FALSE, wszystko inne jako TRUE.

21. BINARY / VARBINARY – porównywanie binarne (case-sensitive + kodowanie)

```
CREATE TABLE test_binary (  
    id INT PRIMARY KEY,  
    login_bin BINARY(20),  
    login_var VARBINARY(20)  
);
```

```
INSERT INTO test_binary VALUES  
(1, 'Jan', 'Jan'),  
(2, 'jan', 'jan');
```

```
SELECT * FROM test_binary  
WHERE login_bin = 'Jan';  -- nie znajdzie (binarne porównanie!)
```

Haczyk:

Typy BINARY/VARBINARY porównują dane **bajt po bajcie** – są case-sensitive ('Jan' ≠ 'jan') i nie używają collation (=, LIKE, ORDER BY, GROUP BY itd.)

Operacje na typach danych w MySQL – zajęcia praktyczne (polskie znaki)

22. DATE – magiczne „0000-00-00” i tryb strict

```
CREATE TABLE test_date (  
    id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
```

```

    data DATE NOT NULL,
    data_nullable DATE
);

-- Wstawianie niepoprawnych dat
INSERT INTO test_date (data, data_nullable)
VALUES
    ('2025-02-30', NULL),      -- Luty 30 dni?
    ('2024-00-15', NULL),     -- miesiąc 00
    ('0000-00-00', NULL);     -- "zero date"

```

Haczyk:

Zachowanie zależy od `sql_mode` (`NO_ZERO_DATE`, `NO_ZERO_IN_DATE`, `STRICT_TRANS_TABLES`).

W trybie luźnym MySQL zamieni niepoprawne daty na '0000-00-00' i tylko ostrzeże.

W trybie strict (**`STRICT_ALL_TABLES`**) – rzuci błąd.

Kluczowe tryby odpowiedzialne za to zachowanie:

Tryb	Efekt
<code>NO_ZERO_DATE</code>	Zabrania '0000-00-00'
<code>NO_ZERO_IN_DATE</code>	Zabrania dat z zerami w miesiącu lub dniu (np. 2024-00-15, 2025-02-00)
<code>STRICT_TRANS_TABLES</code>	Włącza ścisły tryb dla transakcyjnych tabel (InnoDB)
<code>ALLOW_INVALID_DATES</code>	Pozwala na niepoprawne daty (2025-02-30, 2024-13-05 itd.)

Jak sprawdzić aktualny tryb?

```

SELECT @@GLOBAL.sql_mode;
SELECT @@SESSION.sql_mode;  -- tryb dla Twojej aktualnej sesji

```

Opcja 1: Włącz pełny strict mode + zabroń zerowych dat (bezpieczniej):

Uruchom te dwie komendy po kolei:

```
SET SESSION sql_mode =  
'STRICT_TRANS_TABLES,NO_ZERO_IN_DATE,NO_ZERO_DATE,ONLY_FULL_GROUP_BY,ERROR_FOR_  
DIVISION_BY_ZERO,NO_ENGINE_SUBSTITUTION';
```

Wtedy INSERT niepoprawnych dat **zwróci błąd**.

Opcja 2: Chcesz pozwolić na niepoprawne daty (tak jak w starszych MySQL)

```
SET SESSION sql_mode = CONCAT(  
  REPLACE(  
    REPLACE(@@SESSION.sql_mode, 'NO_ZERO_IN_DATE', ''),  
    'NO_ZERO_DATE', ''  
  ),  
  ',ALLOW_INVALID_DATES'  
);
```

```
-- Sprawdź co aktualnie jest ustawione  
SELECT @@SESSION.sql_mode;
```

Po wykonaniu powyższego zrób:

```
TRUNCATE TABLE test_date;  
  
INSERT INTO test_date (data, data_nullable)  
VALUES  
  ('2025-02-30', NULL),  
  ('2024-00-15', NULL),  
  ('0000-00-00', NULL),  
  ('2025-04-31', '2023-13-01'); -- dodatkowe niepoprawne daty  
  
SELECT * FROM test_date;
```

24. AUTO_INCREMENT – luki i zachowanie przy INSERT z wartością 0

```
CREATE TABLE test_autoinc (  
  id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
  nazwa VARCHAR(50)  
);
```

```
INSERT INTO test_autoinc (id, nazwa) VALUES
(0, 'Test 0'),
(5, 'Test 5'),
(NULL, 'Test NULL');
```

```
SELECT * FROM test_autoinc;
SHOW TABLE STATUS LIKE 'test_autoinc';
```

Haczyk:

- Wstawienie 0 lub NULL powoduje wygenerowanie kolejnej wartości AUTO_INCREMENT.
- Po wstawieniu ręcznej wartości wyższej niż bieżący licznik (np. 5), następny AUTO_INCREMENT skoczy do 6.

25. VARCHAR z COLLATE – porównywanie i sortowanie (polskie znaki!)

```
CREATE TABLE test_collate (
    id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    tekst1 VARCHAR(50) COLLATE utf8mb4_polish_ci,
    tekst3 VARCHAR(50) COLLATE utf8mb4_bin );
```

```
INSERT INTO test_collate (tekst1, tekst3)
VALUES ('A', 'A'), ('ą', 'ą'), ('a', 'a');
```

```
INSERT INTO test_collate (tekst1, tekst3)
VALUES ('ą', 'ą'), ('a', 'a'), ('Z', 'Z');
```

```
INSERT INTO test_collate (tekst1, tekst3)
VALUES ('ę', 'ę'), ('Ę', 'Ę'), ('e', 'e');
```

```
SELECT * FROM test_collate ORDER BY tekst1;
SELECT * FROM test_collate ORDER BY tekst3;
SELECT * FROM test_collate
    ORDER BY LOWER(tekst1), -- najpierw litera bazowa
    BINARY tekst1;
```

Haczyk:

Różne collation dają zupełnie inne wyniki przy =, LIKE, ORDER BY i GROUP BY.
utf8mb4_bin jest case-sensitive i porównuje bajty.
utf8mb4_polish_ci traktuje ą jako literę po a.

Problem:

Kolacja utf8mb4_polish_ci jest:

- **case-insensitive (ci)** → ignoruje wielkość liter
- więc e, Ę, ę są traktowane jako „to samo” przy sortowaniu

Tworzenie tabeli

```
CREATE TABLE test_sortowanie (
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, -- ignoruje wielkość liter
    col_ci VARCHAR(10) COLLATE utf8mb4_polish_ci, -- porównanie binarne (najbardziej „surowe”)
    col_bin VARCHAR(10) COLLATE utf8mb4_bin );
```

```
INSERT INTO test_sortowanie (col_ci, col_bin)
VALUES ('a', 'a'), ('A', 'A'), ('ą', 'ą'), ('Ą', 'Ą'), ('e', 'e'), ('ę', 'ę'),
('Ę', 'Ę');
```

☑ Test 1 – sortowanie

```
SELECT col_ci FROM test_sortowanie ORDER BY col_ci;
```

wynik (przykładowo):

```
a
A
ą
Ą
e
ę
Ę
```

✓ tutaj:

- **a = A (brak rozróżnienia wielkości)**
- **a ≠ ą (polskie znaki są różne)**

```
SELECT col_bin FROM test_sortowanie ORDER BY col_bin;
```

sortowanie po kodach znaków (Unicode):

- najpierw wielkie litery
- potem małe
- znaki diakrytyczne według kodu

☑ Test 2 – porównania (=)

◇ Czy a = A?

`SELECT * FROM test_sortowanie WHERE col_ci = 'A';`

znajdzie:

a
A

◇ Czy a = ą?

`SELECT * FROM test_sortowanie WHERE col_ci = 'ą';`

znajdzie:

ą
Ą

✓ czyli:

- a ≠ ą (ważne!)

Wnioski

Kolacja	a vs A	a vs ą
utf8mb4_polish_ci	✗ takie same	✓ różne
utf8mb4_bin	✓ różne	✓ różne