Команди Docker

Базові команди

---

docker —version - перевірка версії покер
docker build -t name_conteiner . - створити образ
docker run name_conteiner - запустити контейнер
docker pull <image_name> - Завантажити образ із Docker Hub
docker ps -a - Переглянути всі контейнери існуючі
docker ps - Переглянути всі контейнери запущені
docker images - перевірити образи
docker stop name_conteiner - зупини контейнер
docker rm test_container - видалити контейнер
docker rmi name_conteiner - видалити образ
docker inspect my_container - вся інформація про контейнер
docker run -d <image_name> - Запуск контейнера у фоновому режимі
docker restart <container_name_or_id> - Перезапуск контейнера:
docker logs <container_name_or_id> - Перегляд логів контейнера
docker stop $(docker ps -q) - Зупинити всі контейнери
docker rm $(docker ps -aq) - Видалити всі контейнери
docker rmi $(docker images -q) - Видалити всі образи
docker tag <image_id> <new_name> - Перейменувати образ

Томи

---

docker volume create my_volume - створити том
docker volume ls - перегляд списку томів
docker volume inspect my_volume - отримання інформації про том
docker volume rm my_volume - видалення тому
docker run -it --rm -v my_test_volume:/data ubuntu bash - запустити том
docker volume prune - Видалити всі неактивні томи

Docker Networking

---

docker network ls - Переглянути список мереж

docker network inspect <network_name_or_id> - Переглянути інформацію про конкретну мережу

docker network rm <network_name_or_id> - Видалити мережу

docker network prune - Очистити непотрібні мережі

docker network create <network_name> - Створити мережу (bridge за замовчуванням)

docker network create --driver <driver_name> <network_name> - Створити мережу з певним драйвером

docker network connect <network_name> <container_name_or_id> - Підключити контейнер до мережі

docker network disconnect <network_name> <container_name_or_id> - Відключити контейнер від мережі

docker run --network <network_name> <image_name> - Запустити контейнер у вказаній мережі

Docker Compose

---

docker-compose up - Запустити сервіси з файлу `docker-compose.yml`
docker-compose up -d - Запустити сервіси у фоновому режимі
docker-compose down - Зупинити та видалити контейнери, мережі, томи
docker-compose build - Створити образи для сервісів
docker-compose ps - Переглянути статус контейнерів
docker-compose logs - Перегляд логів всіх сервісів
docker-compose logs <service_name> - Перегляд логів конкретного сервісу
docker-compose pull - Оновити образи сервісів
docker-compose stop - Зупинити сервіси без видалення контейнерів
docker-compose rm - Видалити зупинені контейнери
docker-compose config - Переглянути конфігурацію файлу `docker-compose.yml`
docker-compose restart - Перезапустити сервіси
docker-compose top - Перегляд процесів контейнерів
docker-compose build --no-cache - Перебудувати образи без кешу
docker-compose down --volumes - Видалити контейнери та томи
docker-compose up --build - Створити образи та запустити сервіси