БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Факультет прикладной математики и информатики

Кафедра технологий программирования

Отчёт по лабораторной работе № 4

Методы и средства оркестрации в многоконтейнерных системах

Дисциплина: «Непрерывное интегрирование и сборка программного обеспечения»

Выполнил: Шагелдиев Касым

Студент 4 курса, группа 13

Объём работы: задания 1–2

Репозиторий: https://github.com/KasymShageldiyev/lab4nispo.git

Минск, 2026

1. Цель, задание и окружение

Цель: освоить создание локального кластера Kubernetes, исследовать его ресурсы, подключить том к Pod и проверить поддержание числа реплик с помощью ReplicaSet.

По методическим указаниям для группы 13 выполняются задания 1 и 2. Практическое развёртывание Deployment из задания 3 не выполнялось. Ответы на все 23 контрольных вопроса приведены отдельно; примеры из этого раздела не являются выполненными экспериментами.

Использованные средства

Windows, PowerShell, WSL 2; Docker Desktop 4.93.0, Docker Engine 29.8.1; kubectl v1.36.1; kind v0.33.0; Git 2.56.0.windows.1. Узел Kubernetes v1.37.0, Debian GNU/Linux 13, containerd 2.3.4. Значения зафиксированы по выводу команд в ходе работы.

Рабочая папка: C:\Users\perma\Projects\lab4nispo. Кластер: lab4, контекст: kind-lab4, пространство имён практических ресурсов: lab4.

Порядок выполнения

1. Подготовка Docker, kubectl, kind и Git. 2. Создание кластера. 3. Исследование ресурсов и компонентов. 4. Монтирование общего тома. 5. Создание, восстановление и масштабирование ReplicaSet. 6. Сохранение доказательств и оформление отчёта. **Конфигурация кластера**

```
kind: Cluster apiVersion: kind.x-
k8s.io/v1alpha4 nodes:   - role:
control-plane

kind create cluster --name lab4 --config k8s/kind-cluster.yaml --wait 5m
kubectl --context kind-lab4 cluster-info kubectl --context kind-lab4 get
nodes -o wide kubectl --context kind-lab4 get pods -A
```

2. Работающий кластер

Узел lab4-control-plane перешёл в состояние Ready. API доступен по локальному адресу https://127.0.0.1:61742. Все девять системных Pod в первоначальном выводе имели состояние Running, готовность 1/1 и ноль перезапусков. Адрес и порт относятся к данному запуску.




Рисунок 1. Работающий кластер и системные Pod. **Исследование ресурсов**

```
kubectl --context kind-lab4 api-resources
kubectl --context kind-lab4 get namespaces
```




Рисунок 2. Пространства имён кластера.

3. Назначение компонентов

kube-apiserver

Обрабатывает обращения к API, проверяет запросы и служит точкой взаимодействия компонентов.

etcd

Хранит конфигурацию и состояние объектов кластера.

kube-scheduler

Выбирает подходящий узел для новых Pod с учётом ограничений и ресурсов.

kube-controller-manager

Выполняет циклы контроллеров, согласующие фактическое состояние с желаемым.

kube-proxy

Реализует сетевые правила Service на узле. **kindnet**

Обеспечивает сетевую связность Pod в kind.

CoreDNS (2 Pod)

Разрешает DNS-имена внутри кластера, в частности имена Service.

local-path-provisioner

Выделяет локальное хранилище по запросам PVC через соответствующий StorageClass. **kubelet и containerd**

Работают на узле, отдельно от перечисленных Pod: kubelet контролирует выполнение Pod, containerd запускает контейнеры.

Пространства имён: default для ресурсов без явно заданного namespace; kube-system для системных компонентов; kube-public для общедоступной информации; kube-node-lease для объектов Lease узлов; local-path-storage для provisioner. Для лабораторных ресурсов создано отдельное пространство lab4.

4. Pod с общим томом

```
apiVersion: v1
kind: Namespace
metadata:
name: lab4

apiVersion: v1
kind: Pod
metadata:
  name: volume-demo   namespace: lab4
spec:   containers:     - name: writer
image: busybox:1.37.0       command:
["sh", "-c", "sleep 86400"]
volumeMounts:         - name: shared-data
mountPath: /data     - name: reader
image: busybox:1.37.0       command:
["sh", "-c", "sleep 86400"]
volumeMounts:         - name: shared-data
mountPath: /shared           readOnly:
true   volumes:     - name: shared-data
emptyDir: {}
```

Один emptyDir shared-data смонтирован в writer по пути /data, а в reader по пути /shared только для чтения. Том общий для контейнеров этого Pod; данные сохраняются при перезапуске контейнера, но удаляются вместе с Pod. PV/PVC в данном эксперименте не создавались.

5. Проверка монтирования

```
kubectl --context kind-lab4 apply -f k8s/namespace.yaml kubectl --
context kind-lab4 apply -f k8s/pod-volume.yaml kubectl --context
kind-lab4 -n lab4 exec volume-demo -c writer -- \   sh -c 'echo
Hello-from-group-13 > /data/message.txt' kubectl --context kind-
lab4 -n lab4 exec volume-demo -c reader -- \   cat
/shared/message.txt
```

В листинге длинные команды визуально перенесены с символом \. В PowerShell следует вводить каждую команду одной строкой (\ не является символом продолжения PowerShell).

Результат чтения: Hello-from-group-13. Pod volume-demo: 2/2 Running. Запись выполнена через writer, чтение через reader; это подтверждает доступ к одному тому из разных контейнеров. Проверка запрета записи из reader отдельно не выполнялась.




Рисунок 3. Чтение общего тома из контейнера reader.

6. ReplicaSet

```
apiVersion: apps/v1
kind: ReplicaSet
metadata:
  name: replica-demo
namespace: lab4 spec:
  replicas: 3
selector:
matchLabels:
      app: replica-demo
template:     metadata:
labels:
        app: replica-demo
spec:       containers:
- name: busybox
image: busybox:1.37.0
          command: ["sh", "-c", "sleep 86400"]
```

Поле replicas задаёт три реплики. Селектор app: replica-demo совпадает с меткой шаблона Pod. Pod volume-demo этой метки не имеет и не входит в ReplicaSet.

```
kubectl --context kind-lab4 apply -f k8s/replicaset.yaml kubectl
--context kind-lab4 -n lab4 get rs replica-demo kubectl --
context kind-lab4 -n lab4 get pods -l app=replica-demo
```

```
PS C:\Users\perma\Projects\lab4nispo> kubectl --context kind-lab4 apply -f k8s\replicaset.yaml
replicaset.apps/replica-demo created
PS C:\Users\perma\Projects\lab4nispo>
PS C:\Users\perma\Projects\lab4nispo> kubectl --context kind-lab4 -n lab4 wait --for=condition=Ready pod -l app=replica-
demo --timeout=180s
pod/replica-demo-sc2tm condition met
pod/replica-demo-sxmg9 condition met
pod/replica-demo-x5qzj condition met
PS C:\Users\perma\Projects\lab4nispo> kubectl --context kind-lab4 -n lab4 get rs replica-demo |
>>     Tee-Object -FilePath docs\evidence\09-replicaset-initial.txt
NAME           DESIRED   CURRENT   READY   AGE
replica-demo   3         3         3       86s
PS C:\Users\perma\Projects\lab4nispo>
PS C:\Users\perma\Projects\lab4nispo> kubectl --context kind-lab4 -n lab4 get pods -l app=replica-demo -o wide |
>>     Tee-Object -FilePath docs\evidence\10-replicaset-pods-before.txt
NAME                READY   STATUS    RESTARTS   AGE   IP           NODE                NOMINATED NODE   READINESS GAT
ES
replica-demo-sc2tm   1/1     Running   0          88s   10.244.0.8   lab4-control-plane   <none>           <none>
replica-demo-sxmg9   1/1     Running   0          88s   10.244.0.7   lab4-control-plane   <none>           <none>
replica-demo-x5qzj   1/1     Running   0          88s   10.244.0.6   lab4-control-plane   <none>           <none>
PS C:\Users\perma\Projects\lab4nispo>
```

Рисунок 4. ReplicaSet: три готовые реплики.

7. Самовосстановление

Удалён Pod replica-demo-sc2tm. ReplicaSet создал новый Pod replica-demo-fghxw, сохранив требуемое количество реплик. Это новый объект Pod, а не перезапуск прежнего. Два остальных Pod сохранили имена.

```
kubectl --context kind-lab4 -n lab4 delete pod replica-demo-sc2tm
kubectl --context kind-lab4 -n lab4 get pods -l app=replica-demo
kubectl --context kind-lab4 -n lab4 get rs replica-demo
```




Рисунок 5. Удаление Pod и создание замены.

8. Масштабирование

```
kubectl --context kind-lab4 -n lab4 scale rs replica-demo --replicas=5
kubectl --context kind-lab4 -n lab4 scale rs replica-demo --replicas=2
```

После увеличения ReplicaSet показал DESIRED/CURRENT/READY = 5/5/5. При уменьшении три Pod сначала находились в Terminating; после завершения удаления остались два Running.




Рисунок 6. Увеличение до пяти реплик.




Рисунок 7. Завершённое уменьшение до двух реплик.

9. Итоговая проверка

Команда apply восстановила исходную конфигурацию replicas: 3 из файла. Финальный ReplicaSet: 3/3/3. Работают replica-demo-ckn8h, replica-demo-sxmg9 и replica-demo-x5qzj (1/1), а также volume-demo (2/2).



Рисунок 8. Возврат к трём репликам и итоговое состояние.

Результаты проверок

Кластер: Ready. Системные Pod: Running. Общий том: записанный файл прочитан другим контейнером. ReplicaSet: три реплики. Самовосстановление: новый Pod после удаления. Масштабирование: 3 → 5 → 2. Возврат к манифесту: три реплики.

Вывод

Выполнена практическая часть заданий 1–2 для группы 13. Получены навыки работы с kubectl, пространствами имён, Pod, томами и ReplicaSet. Продемонстрировано согласование фактического количества Pod с заданным. Скриншоты отражают реальные результаты; собственное приложение в этой работе не разрабатывалось.

10. Контрольные вопросы

Следующие ответы и YAML-фрагменты являются теоретическими. Они не означают выполнение дополнительных экспериментов с Service, Ingress, Deployment или хранилищем PV/PVC.

1. Что такое Kubernetes?

Kubernetes — система оркестрации контейнерных приложений. Пользователь задаёт желаемое состояние ресурсов, а контроллеры поддерживают его: размещают Pod, восстанавливают реплики и обеспечивают управление конфигурацией и обновлениями.

2. Docker вручную и Kubernetes

При ручном запуске Docker пользователь самостоятельно выбирает хосты, запускает экземпляры и организует восстановление и сеть. Kubernetes управляет группой узлов через API и декларативные ресурсы; контейнеры запускает среда выполнения на узле.
Он не заменяет сборку образов.

3. Где оркестрация экономит время?

Пример 1: после удаления экземпляра веб-приложения контроллер автоматически создаёт замену. Пример 2: при росте нагрузки число экземпляров увеличивается изменением replicas, без ручного запуска каждого контейнера.

4. Основные компоненты

Control plane: API server — API; etcd — хранилище состояния; scheduler — выбор узла; controller manager — контроллеры. На узлах: kubelet — управление Pod, container runtime — запуск контейнеров, сетевой компонент — маршрутизация Service (в этой работе kube-proxy). DNS и CNI дополняют базовые компоненты. Назначение реально наблюдавшихся Pod приведено в разделе 3.

5. Как создать Pod через YAML?

Создать манифест и выполнить kubectl apply -f pod.yaml. apiVersion определяет версию API, kind — тип ресурса, metadata — имя, namespace и метки, spec — желаемое устройство Pod. Для обычного Pod нужен непустой список containers с именами и образами.

6. Пример Pod и обязательные поля

В следующем примере 12 строк. apiVersion: v1 выбирает API Pod; kind: Pod — тип объекта; metadata.name — имя; spec.containers описывает контейнер. Отсутствие необходимых полей или неверный тип значения приводит к ошибке декодирования/валидации, ресурс не создаётся. Некоторые необязательные поля получают значения по умолчанию.

```
apiVersion: v1
kind: Pod
metadata:
  name: simple-pod
labels:
    app: demo spec:   containers:     -
name: worker       image: busybox:1.37.0
command: ["sh", "-c", "sleep 3600"]
restartPolicy: Always
```

7. ClusterIP и Headless

Service задаёт устойчивую точку обнаружения набора Pod. ClusterIP предоставляет виртуальный IP: например, веб-приложение обращается к db по одному адресу. Headless (clusterIP: None) не выделяет виртуальный IP; DNS для Service с селектором возвращает адреса подходящих Pod. Это удобно для выбора конкретных экземпляров базы данных.

8. NodePort и LoadBalancer

NodePort: клиент → доступный IP узла:nodePort → сетевые правила Service → IP Pod:targetPort. LoadBalancer: клиент → внешний адрес балансировщика → узел/NodePort либо непосредственно Pod (зависит от реализации) → приложение. Для LoadBalancer нужен поддерживаемый контроллер/провайдер; в обычном kind внешний балансировщик сам не появляется.

9. Порты и ограничения NodePort

port — порт Service, targetPort — порт приложения, nodePort — порт узла. Пример: 80 → 8080 и внешний порт 30080. Диапазон nodePort по умолчанию 30000–32767, настраивается на API server. Нужны доступ к IP узла и разрешение firewall; в kind на Windows контейнерный IP узла может быть недоступен извне без публикации портов.
containerPort сам по себе порт наружу не публикует.

10. Когда выбирать NodePort или LoadBalancer?

NodePort достаточен для стенда в доступной локальной сети. LoadBalancer уместен для публичного сервиса с управляемым внешним адресом и распределением трафика между узлами. Это выбор архитектуры: внешний доступ возможен также через Ingress или отдельно настроенный балансировщик.

11. Что такое Ingress?

Ingress описывает HTTP/HTTPS-маршрутизацию по host и path к Service. Для работы нужен Ingress controller; создание одного объекта недостаточно. В примере запрос к lab.example.test с путём / направляется в Service web на порт 80. DNS/hosts должен указывать на адрес контроллера.

```
apiVersion: networking.k8s.io/v1
kind: Ingress metadata:   name:
web spec:
  ingressClassName: nginx
rules:     - host:
lab.example.test       http:
paths:           - path: /
pathType: Prefix
backend:
service:
name: web
port:
number: 80
```

12. Deployment, StatefulSet и DaemonSet

Deployment предназначен для взаимозаменяемых экземпляров, например веб-приложения; создаёт Pod через ReplicaSet без стабильного порядка и привязки к конкретному узлу. При replicas: 3 поддерживает три Pod. StatefulSet предназначен для идентифицируемых экземпляров, например базы данных: стабильные имена и хранилище, по умолчанию OrderedReady; при трёх репликах имена заканчиваются на -0, -1, -2. Постоянной привязки к узлу обычно нет. DaemonSet запускает агент, например сборщик логов, на каждом подходящем узле; поля replicas нет. При трёх подходящих узлах будет три Pod; масштабировать его командой scale до трёх нельзя.

13. Job и CronJob

Job выполняет конечную задачу до успешного завершения, например миграцию. CronJob создаёт Job по расписанию, например резервную копию ночью. Проверки: kubectl get jobs; kubectl describe job NAME; kubectl logs job/NAME; kubectl wait
--for=condition=complete job/NAME --timeout=120s. Для CronJob сначала находят созданный Job. Результат может быть в логах или внешнем хранилище.

14. ConfigMap и Secret; способы передачи

ConfigMap хранит обычные настройки, Secret — чувствительные значения. Первый способ: переменные окружения через env/valueFrom или envFrom, удобно для небольших параметров; обновление объекта не изменяет окружение уже работающего процесса. Второй: файлы через volumes и volumeMounts, удобно для конфигурационных файлов. Обновления смонтированных файлов распространяются не мгновенно; приложение должно перечитать их. Монтирование через subPath не получает автоматических обновлений.

```
# Фрагмент spec.containers[]: переменная окружения
env:    - name: MODE      valueFrom:
configMapKeyRef:          name: app-config
key: mode # Фрагменты Pod: файл из Secret #
spec.containers[].volumeMounts:  volumeMounts:
- name: credentials      mountPath:
/etc/credentials      readOnly: true #
spec.volumes:  volumes:    - name: credentials
secret:        secretName: app-secret
```

15. Примеры ConfigMap и Secret

ConfigMap не предназначен для секретных данных: настройки могут быть доступны более широкому кругу пользователей. Secret позволяет отдельно ограничивать доступ через RBAC, но base64 не является шифрованием; нужны защита доступа и шифрование хранения. Следующий пароль исключительно учебный; реальные секреты нельзя коммитить в Git.

```
apiVersion: v1
kind: ConfigMap
metadata:
```

```
  name: app-config data:   mode: "demo" --
apiVersion: v1 kind: Secret metadata:   name:
app-secret type: Opaque stringData:
password: "example-only-not-a-real-password"
```

16. Основные команды kubectl

Состояние: get, describe, api-resources. Создание/изменение: apply, scale. Удаление: delete. Отладка: logs, exec, port-forward. Обновления: rollout. Примеры: kubectl get pods
-A; kubectl describe pod NAME; kubectl apply -f file.yaml; kubectl logs NAME; kubectl exec NAME -- COMMAND. Всего перечислено десять основных команд/групп.

17. Пространства имён

Namespace разделяет имена и область действия ресурсов: одинаковое имя Pod допустимо в разных namespaces. Примеры: dev/stage/prod, команды разработки, временные лабораторные стенды. Namespace сам по себе не обеспечивает полную сетевую изоляцию: нужны NetworkPolicy и соответствующая сеть; права определяет RBAC. Узлы и PV относятся к ресурсам уровня кластера.

18. Создание namespace

Команды: kubectl create namespace lab4; kubectl -n lab4 get pods. Декларативный вариант — Namespace-манифест из раздела 4. Для изменения namespace текущего контекста: kubectl config set-context --current --namespace=lab4. В работе namespace и контекст задавались явно.

19. Пробы контейнеров

livenessProbe обнаруживает зависший контейнер и после порога ошибок вызывает его перезапуск. readinessProbe определяет готовность принимать трафик: неготовый Pod исключается из готовых endpoints Service без обязательного перезапуска. startupProbe даёт приложению время на запуск; до её успеха liveness/readiness не выполняются.
Пробы могут использовать HTTP, TCP, exec или gRPC.

20. PV и PVC

PV описывает предоставленный ресурс хранения, PVC — запрос приложения на объём, режим доступа и класс. При статическом выделении администратор создаёт PV, подходящий PVC связывается с ним. При динамическом выделении provisioner/CSI по
StorageClass создаёт ресурс для PVC; возможна задержка до выбора узла
(WaitForFirstConsumer). Pod ссылается на PVC через volume. Дальнейшая судьба данных зависит от reclaimPolicy и backend; локальное хранилище не становится отказоустойчивым автоматически.

21. Самовосстановление

1. kubelet перезапускает завершившийся контейнер согласно restartPolicy; liveness может инициировать перезапуск. 2. ReplicaSet заменяет удалённый Pod. 3. При потере узла Kubernetes фиксирует недоступность, а после предусмотренных задержек и удаления/вытеснения Pod контроллер может создать замену на другом подходящем узле. Нужны доступные ресурсы и хранилище. Одиночный Pod без контроллера не восстанавливается как новый объект; одноузловой kind не обеспечивает отказоустойчивость к потере единственного узла.

22. Обновление без простоя

RollingUpdate постепенно заменяет старые Pod новыми. maxUnavailable ограничивает число недоступных реплик, maxSurge — дополнительные Pod сверх желаемого числа. Пример: maxUnavailable: 0, maxSurge: 1.

Нужны корректная readinessProbe, запас ресурсов, плавное завершение запросов и совместимость версий. Сам выбор стратегии не гарантирует отсутствие простоя.

23. Запуск и контроль обновления

Для существующего Deployment web можно изменить image в YAML и выполнить apply либо kubectl set image deployment/web web=nginx:1.28.0. Затем kubectl rollout status deployment/web --timeout=180s; kubectl rollout history deployment/web; kubectl get pods; kubectl describe deployment web. При необходимости kubectl rollout undo deployment/web. Namespace и контекст должны соответствовать приложению. Это теоретический пример; Deployment в данной практике не создавался.

11. Источники

1. **Методические указания к лабораторной работе № 4, М. И. Давидовская, БГУ, Минск, 2026**

Предоставленный PDF, страницы 3–8.

2. **kind: Quick Start**

https://kind.sigs.k8s.io/docs/user/quick-start/

3. **Kubernetes: Workload Management**

https://kubernetes.io/docs/concepts/workloads/controllers/

4. **Kubernetes: Service**

https://kubernetes.io/docs/concepts/services-networking/service/

5. **Kubernetes: Volumes**

https://kubernetes.io/docs/concepts/storage/volumes/

6. **Kubernetes: Secrets**

https://kubernetes.io/docs/concepts/configuration/secret/

7. **Kubernetes: Deployments**

https://kubernetes.io/docs/concepts/workloads/controllers/deployment/

Результаты практики подтверждены выводом PowerShell и скриншотами автора. Материалы курса и главы книг, упомянутые в методичке, не представлены как изученные источники данного отчёта.