

PHP i MySQL

Nawiązanie połączenia PHP z MySQL:

```
mysqli_connect(host, user, password, database);
```

SQL

```
CREATE DATABASE baza_filmow;  
CREATE TABLE filmy (  
    ID INT NOT NULL AUTO_INCREMENT, PRIMARY KEY (ID),  
    tytuł VARCHAR(35),  
    reżyser VARCHAR(35),  
    czas INT);  
INSERT INTO filmy VALUES (NULL, "Pan Tadeusz", "A. Wajda"  
, 207);  
INSERT INTO filmy VALUES (NULL, "Matrix", "A. Wachowski",  
196);  
INSERT INTO filmy VALUES (NULL, "Shrek", "A. Adamson", 15  
0);
```

```
<?php  
$host="localhost";  
$user="root";  
$pass="";  
$db=„baza_filmow";
```

```
$polaczenie = mysqli_connect($host,$user,$pass,$db);
```

```
<?php
    $host = "localhost";
    $user = "root";
    $pass = "";
    $db = "baza_filmow";

    $polaczenie = mysqli_connect($host, $user, $pass, $db);

    $zapytania = "SELECT * FROM filmy";

    $wynik = mysqli_query($polaczenie, $zapytanie);

    while($wiersz_danych = mysqli_fetch_row($wynik)) {
        for($i=0; $i<count($wiersz_danych);$i++)
            print $wiersz_danych[$i] . " ";
        print "<br>"
    }

?>
```

```
<table>
  <tr>
    <td>ID</td>
    <td>Imię</td>
    <td>Nazwisko</td>
    <td>Rok urodzenia</td>
    <td>Miejsce urodzenia</td>
  </tr>
<?php
while($row = mysqli_fetch_row($result)) {
  echo "<tr>";
  echo "<td>$row[0]</td>"; // $row['id']
  echo "<td>$row[1]</td>";
  echo "<td>$row[2]</td>";
  echo "<td>$row[3]</td>";
  echo "<td>$row[4]</td>";
  echo "</tr>";
}
?>
</table>
```

