У поточній папці html2json_parser_project у файлі html2json.js потрібно змінити лише функцію html2json, щоб реалізувати надійний парсер. Основна інформація вже знаходиться у файлі html2json.js. Основні обмеження, яких потрібно дотримуватися:
1. КРИТИЧНО: заборонено використовувати DOM parser (DOMParser, document.createElement, innerHTML) або будь-які зовнішні бібліотеки (cheerio, htmlparser2).
2. Код має бути написаний на чистому JS (Vanilla JS) з використанням власного токенізатора / state machine / регулярних виразів.
3. Основна вимога: Код НАЙВИЩОГО РІВНЯ НАДІЙНОСТІ. Він НІКОЛИ не повинен падати (навіть якщо нестандартний HTML подається на вхід).\

Структура вихідного JSON:
Функція має повертати об'єкт або масив об'єктів наступної структури:

```
{
  "tag": "div",
  "attr": { "class": "container", "id": "main" },
  "children": [
    { "type": "text", "content": "Hello" },
    { "tag": "span", "attr": {}, "children": [...] }
  ]
}
```

СПИСОК EDGE CASES ДЛЯ ОБРОБКИ:
- Самозакривні теги (як з слейшем `<img src="..." />`, так і без `<img src="...">`, `<br>`, `<input>`).
- Булеві атрибути без значень (`<input disabled />`).
- Атрибути без лапок або з одинарними лапками (`<a href=http://site.com id='link'>`).
- Незакриті або неправильно вкладені теги (`<div><p>текст</div>`).
- Коментарі `<!-- comment -->` та спецсимволи.
- Пробіли, табуляції та нові рядки між тегами.

ОЧІКУВАНА СТРУКТУРА ПРОЄКТУ ТАКА:

- `html2json.js` - This file should contain your implementation of the html2json function.
- `html_samples/` folder - Include files with a text that you used as samples to test your function.
- `index.html` - without changing.
- `README.md` - explanations of your reasoning or any other comments.

ДАВАЙ РАЗОМ КРОК ЗА КРОКОМ:
1. Допоможи спроєктувати архітектуру стейт-машини або токенізатора для цього завдання.
2. Зміни функцію html2json у файлі `html2json.js`.
3. Створи папку `html_samples/` і запропонуй набір тестів та edge cases.

Show less

5:47 PM

Worked for 2m 35s

Готово.

- Оновлено лише `html2json` у html2json.js.
- Реалізовано власний однопрохідний токенізатор зі стеком, без DOM API та бібліотек.
- Обробляються void/self-closing теги, булеві/quoted/unquoted атрибути, коментарі, raw-text теги, неправильне вкладення та незавершена розмітка.
- Функція має фінальний захист від винятків і повертає `[]`, а не падає, для екзотичного некоректного вводу.
- Створено 5 файлів регресійних прикладів у html_samples.
- Доповнено README.md поясненням рішень.

Перевірено: синтаксис, усі додані приклади та 3000 випадкових fuzz-входів пройшли без помилок.

Edited 7 files +174 -4

Undo | View changes

README.md	+13 -0
html2json.js	+141 -4
html_samples/basic-and-attributes.html	+6 -0
html_samples/comments-and-whitespace.html	+7 -0
html_samples/incomplete-input.html	+2 -0
html_samples/malformed-nesting.html	+4 -0
html_samples/raw-text.html	+1 -0

Collapse files