

PHP迴圈式

- while
- do...while
- for：常用於執行特定程式碼固定次數
- foreach：最常用，與陣列搭配使用

while敘述

滿足條件(真值)就一直執行特定程式碼，當條件不滿足(假值)時就停止執行。

```
while (條件) {  
    特定程式碼;  
}
```

```
<!DOCTYPE html>  
<html>  
<body>  
  
<?php  
$x = 1;  
  
while($x <= 5) {  
    echo "$x <br>";  
    $x++;  
}  
?>  
  
</body>  
</html>
```

```
<!DOCTYPE html>  
<html>  
<body>  
  
<?php  
$x = 6;  
  
while($x <= 5) {  
    echo "$x <br>";  
    $x++;  
}  
?>  
  
</body>  
</html>
```

將上例\$x的值改為6，試試看執行的結果如何

```
<!doctype html>
<html>
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Untitled Document</title>
</head>
<body>
<form>
  <select name="year">
    <?php
      $i=2000;
      while($i<=2020){
        echo "<option>$i</option>";
        $i++;
      }
    ?>
  </select>
  年

  <select name="month">
    <?php
      $i=1;
      while($i<=12){
        echo "<option>$i</option>";
        $i++;
      }
    ?>
  </select>
  月

  <select name="day">
    <?php
      $i=1;
      while($i<=31){
        echo "<option>$i</option>";
        $i++;
      }
    ?>
  </select>
  日

  <input type="submit">
</form>

</body>
</html>
```

do...while敘述

先執行一次特定程式碼，接著若滿足條件(真值)就一直執行特定程式碼，當條件不滿足(假值)時就停止執行。

```
do {  
    特定程式碼;  
} while (條件);
```

```
<?php  
$x = 1;  
  
do {  
    echo "$x <br>";  
    $x++;  
} while ($x <= 5);  
?>
```

for敘述

```
for (初值設定; 條件; 增減量控制) {  
    程式碼;  
}
```

```
<?php  
for ($x = 0; $x <= 10; $x++) {  
    echo "數字: $x <br>";  
}  
?>
```

```
<!doctype html>  
<html>  
<head>  
    <meta charset="UTF-8">  
    <title>Untitled Document</title>  
</head>  
<body>  
<form>  
    <select name="year">  
        <?php  
            for($i=2000; $i<=2020; $i++){  
                echo "<option>$i</option>";  
            }  
        ?>  
    </select>  
    年  
    <select name="month">  
        <?php  
            for($i=1; $i<=12; $i++){  
                echo "<option>$i</option>";  
            }  
        ?>  
    </select>  
    月  
    <select name="day">  
        <?php  
            for($i=1; $i<=31; $i++){  
                echo "<option>$i</option>";  
            }  
        ?>  
    </select>  
    日  
    <input type="submit">  
</form>  
  
</body>  
</html>
```

foreach

```
foreach (陣列變數 as 變數) {  
    程式碼;  
}
```

```
<?php  
$colors = array("red", "green", "blue", "yellow");  
  
foreach ($colors as $value) {  
    echo "$value <br>";  
}  
?>
```

```
<!doctype html>  
<html>  
<head>  
    <meta charset="UTF-8">  
    <title>Untitled Document</title>  
</head>  
<body>  
<form>  
    <select name="color">  
        <?php  
            $colors = array("red", "green", "blue", "yellow");  
  
            foreach ($colors as $value) {  
                echo "<option>$value</option>";  
            }  
        ?>  
    </select>  
  
    <input type="submit">  
    </form>  
</body>  
</html>
```

練習題：

將上述程式改為台灣縣市選擇