

**МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ СВЯЗИ И МАССОВЫХ
КОММУНИКАЦИЙ**

Ордена Трудового Красного Знамени

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования**

«Московский технический университет связи и информатики»

Кафедра «Программная инженерия»

Отчет по лабораторной работе № 5.

по дисциплине «Информационные технологии и программирование»

по разделу:

«5. Строки и регулярные выражения»

Выполнила: студентка группы БПИ2401 Рябова Екатерина

Проверил: Харрасов Камиль Раисович

Москва

2025

Содержание

Цель работы:	2
Ход работы:	2
Задание 1: Поиск всех чисел в тексте.....	2
Задание 2: Проверка корректности ввода пароля.	4
Задание 3: Поиск заглавной буквы после строчной	6
Задание 4: Проверка корректности ввода IP-адреса	7
Задание 5: Поиск всех слов, начинающихся с заданной буквы.....	8
Работа загружена на гитхаб по ссылке:.....	11
Ответы на контрольные вопросы:	11
Вывод:	14

Цель работы:

Познакомиться с регулярными выражениями в Java, научиться выполнять операции со строками – поиск, замена, проверка формата.

Ход работы:

Задание 1: Поиск всех чисел в тексте

Написать программу, которая будет искать все числа в заданном тексте и выводить их на экран. При этом программа должна использовать регулярные выражения для поиска чисел и обрабатывать возможные ошибки.

Реализуем метод опираясь на предложенный в методичке пример: используем `pattern.compile`, `pattern.matcher` и `matcher.group`. Однако добавляем ввод в случае не нахождения чисел. Оборнем все в конструкцию `try-catch` где будем ловить ошибки `NPE` и ошибку синтаксиса паттерна (на случай, если написанное нам регулярное выражение составлено некорректно). Ловим так

же все остальные ошибки на всякий случай. Реализуем ввод текста через аргументы командной строки.

Видоизменим предложенную в методичке регулярку, чтобы находились все числа:

`("-?\d+(\.\d+)?")`

- `-?`: может быть, а может и не быть минуса.
- `\d+` : одна или более цифра подряд
- `\.\d+` : экранированная точка и одна или более цифра
- `?` и вся эта конструкция с точкой и дробной частью может быть, а может её и не быть.

Листинг 1.1. Программа, которая находит все числа в тексте.

```
package fifthlab;

import java.util.regex.*;

public class NumberFinder {
    public static void main(String[] args){
        try{
            String text = String.join(" ", args);
            Pattern pattern = Pattern.compile("-?\d+(\.\d+)?");
            Matcher matcher = pattern.matcher(text);
            System.out.println("Найденные числа: ");
            boolean found = false;

            while (matcher.find()) {
                System.out.println(matcher.group());
                found = true;
            }

            if (!found) {
                System.out.println("Числа не найдены");
            }
        } catch (PatternSyntaxException e){
            System.out.println("Ошибка в регулярном выражении " +
e.getMessage());
        } catch (NullPointerException e){
            System.out.println("Текст не может быть null " + e.getMessage());
        } catch (Exception e) {
            System.out.println("Произошла ошибка: " + e.getMessage());
        }
    }
}
```

```
}  
}  
}
```

Результат представлен на рисунке 1:

```
PS C:\Users\user\.vscode\mtuci\java\labs\fifthlab> java NumberFinder.java цены: 100 руб, 25.50$, скидки: -15% -13.13% Только сегодня 11.11.2025  
Найденные числа:  
100  
25.50  
-15  
-13.13  
11.11  
2025
```

Рисунок 1. Результат корректного выполнения программы.

Задание 2: Проверка корректности ввода пароля.

Написать программу, которая будет проверять корректность ввода пароля. Пароль должен состоять из латинских букв и цифр, быть длиной от 8 до 16 символов и содержать хотя бы одну заглавную букву и одну цифру. При этом программа должна использовать регулярные выражения для проверки пароля и обрабатывать возможные ошибки.

Используем `matcher.matches()` для проверки на соответствие формату (проверка полного совпадения). Напишем следующее регулярное выражение:

`"^(?=.*[A-Z])(?=.*[0-9])[a-zA-Z0-9]{8,16}$"`

- `^` и `$` говорят о том, что рассматривается вся строка
- `?=` : позитивный просмотр вперед, который проверяет
 - `.*[A-Z]` : наличие заглавной латинской буквы после какого-то кол-ва символов
 - `*[0-9]` : наличие одной цифры после любого кол-ва символов.
- `[a-zA-Z0-9]{8,16}` : говорит, что может использоваться буквы от `a` до `z`, от `A` до `Z`, и цифры от `0` до `9`. А общее кол-во символов от 8 до 16.

Листинг 2.1. Программа, которая проверяет корректность ввода пароля.

```

package fifthlab;
import java.util.regex.*;

public class PasswordValidator {
    public static void main(String[] args){
        try{
            String password = String.join(" ", args);
            Pattern pattern = Pattern.compile("^(?=.*[A-Z])(?=.*[0-9])[a-zA-Z0-9]{8,16}$");
            Matcher matcher = pattern.matcher(password);
            if (matcher.matches()) {
                System.out.println("Valid password!");
            } else{
                System.out.println("Invalid password!");
            }
        } catch (PatternSyntaxException e){
            System.out.println("Ошибка в регулярном выражении " +
e.getMessage());
        } catch (NullPointerException e){
            System.out.println("Текст не может быть null " + e.getMessage());
        } catch (Exception e) {
            System.out.println("Произошла ошибка: " + e.getMessage());
        }
    }
}

```

Результат работы программы представлен на рисунке 2.

```

PS C:\Users\user\.vscode\mtuci\java\labs\fifthlab> java PasswordValidator.java 1234
Invalid password!
PS C:\Users\user\.vscode\mtuci\java\labs\fifthlab> java PasswordValidator.java 1234ABC
Invalid password!
PS C:\Users\user\.vscode\mtuci\java\labs\fifthlab> java PasswordValidator.java 1234567890
Invalid password!
PS C:\Users\user\.vscode\mtuci\java\labs\fifthlab> java PasswordValidator.java 1234567890ABC
Valid password!
PS C:\Users\user\.vscode\mtuci\java\labs\fifthlab> java PasswordValidator.java 1234567abcde
Invalid password!
PS C:\Users\user\.vscode\mtuci\java\labs\fifthlab> java PasswordValidator.java 1234567ABC
Invalid password!
PS C:\Users\user\.vscode\mtuci\java\labs\fifthlab> java PasswordValidator.java abcABCabcABC
Invalid password!
PS C:\Users\user\.vscode\mtuci\java\labs\fifthlab> java PasswordValidator.java abcABCabcABC12345678
Invalid password!
PS C:\Users\user\.vscode\mtuci\java\labs\fifthlab> java PasswordValidator.java 123456778AB@
Invalid password!

```

Рисунок 2. Результат корректной работы программы

Задание 3: Поиск заглавной буквы после строчной

Написать программу, которая будет находить все случаи в тексте, когда сразу после строчной буквы идет заглавная без какого-либо символа между ними и выделять их знаками «!» с двух сторон.

Используем `replaceAll()` для замены всех найденных пар на `!найденная пара!`. Используем следующие паттерны:

- `[a-z][A-Z]`: подряд два символа от а до z и от А до Z.
- `!$0!` : оборачивает восклицательными знаками всю найденную строку (`$0`).

Листинг 3.1. Программа, которая оборачивает паттерн строчная_букваЗаглавная_буква в восклицательные знаки.

```
package fifthlab;
import java.util.regex.*;
public class CaseFinder {
    public static void main(String[] args){
        try {
            String text = String.join(" ", args);
            Pattern pattern = Pattern.compile("[a-z][A-Z]");
            Matcher matcher = pattern.matcher(text);
            String result = matcher.replaceAll("!$0!");
            System.out.println(result);
        } catch (PatternSyntaxException e){
            System.out.println("Ошибка в регулярном выражении " +
e.getMessage());
        } catch (NullPointerException e){
            System.out.println("Текст не может быть null " + e.getMessage());
        } catch (Exception e) {
            System.out.println("Произошла ошибка: " + e.getMessage());
        }
    }
}
```

Результат работы программы представлен на рисунке 3:

```
PS C:\Users\user\.vscode\mtuci\java\labs\fifthlab> java CaseFinder.java Ui iS the most bEaUtIfFuL Thing. LiTTeRelly...
Ui !iS! the most !bE!!aU!t!iF!FuL Thing. L!iT!T!eR!e!LL!y...
```

Рисунок 3. Результат корректной работы программы.

Задание 4: Проверка корректности ввода IP-адреса

Написать программу, которая будет проверять корректность ввода IP-адреса. IP-адрес должен состоять из 4 чисел, разделенных точками, и каждое число должно быть в диапазоне от 0 до 255. При этом программа должна использовать регулярные выражения для проверки IP-адреса и обрабатывать возможные ошибки.

Используем `matcher.matches()` для проверки полного совпадения «шаблона» с ip-адресом. Используем следующее регулярное выражение для проверки:

`^((25[0-5]|2[0-4][0-9]|1?[0-9]?[0-9])\\.){3}(25[0-5]|2[0-4][0-9]|1?[0-9]?[0-9])$`

- `^` и `$` говорят о том, что рассматривается вся строка
- `25[0-5]` – числа от 250 до 255
- `2[0-4][0-9]` – числа от 200 до 249
- `1?[0-9]?[0-9]` – числа от 0 до 199 (первая цифра либо 1 либо ее нет, вторая – от 0 до 9 либо ее может не быть (если число однозначное), третья цифра – от 0 до 9).
- `(25[0-5]|2[0-4][0-9]|1?[0-9]?[0-9])\\.){3}` – через или прописываем все эти варианты составления чисел, добавляем в конце точку (экранируемую точку) и такое выражение (с точкой на конце) должно встречаться 3 раза.
- Потом еще одно такое же выражение но без точки.

Единственное, что формат 01.01.01.01 не будет считать ошибочным (так как мы допускаем ноль в разряде десятков).

Листинг 4.1. Программа, проверяет ip-адрес на корректность.

```
package fifthlab;
import java.util.regex.*;

public class IPValidator {
```

```

public static void main(String[] args){
    try {
        String ip = String.join(" ", args);
        Pattern pattern = Pattern.compile("^((25[0-5]|2[0-4][0-9]|1?[1-9]?[0-9]|10[0-9])\\.){3}(25[0-5]|2[0-4][0-9]|1?[0-9]?[0-9])$");
        Matcher matcher = pattern.matcher(ip);
        if (matcher.matches()) {
            System.out.println("Valid ip!");
        } else{
            System.out.println("Invalid ip!");
        }
    } catch (PatternSyntaxException e){
        System.out.println("Ошибка в регулярном выражении " + e.getMessage());
    } catch (NullPointerException e){
        System.out.println("Параметр не может быть null " + e.getMessage());
    } catch (Exception e) {
        System.out.println("Произошла ошибка: " + e.getMessage());
    }
}
}

```

Результат работы программы представлен на рисунке 4:

```

PS C:\Users\user\.vscode\mtuci\java\labs\fifthlab> java IPValidator.java 1.1.1.1
Valid ip!
PS C:\Users\user\.vscode\mtuci\java\labs\fifthlab> java IPValidator.java 001.001.001.001
Invalid ip!
PS C:\Users\user\.vscode\mtuci\java\labs\fifthlab> java IPValidator.java 01.01.01.01
Invalid ip!
PS C:\Users\user\.vscode\mtuci\java\labs\fifthlab> java IPValidator.java 100.100.100.101
Valid ip!
PS C:\Users\user\.vscode\mtuci\java\labs\fifthlab> java IPValidator.java 192.168.1.1
Valid ip!
PS C:\Users\user\.vscode\mtuci\java\labs\fifthlab> java IPValidator.java 255.255.255.255
Valid ip!
PS C:\Users\user\.vscode\mtuci\java\labs\fifthlab> java IPValidator.java 256.168.1.1
Invalid ip!
PS C:\Users\user\.vscode\mtuci\java\labs\fifthlab> java IPValidator.java 0.0.0.0
Valid ip!
PS C:\Users\user\.vscode\mtuci\java\labs\fifthlab> java IPValidator.java 2.3.4
Invalid ip!
PS C:\Users\user\.vscode\mtuci\java\labs\fifthlab> java IPValidator.java 2.3.4.5.6
Invalid ip!

```

Рисунок 4. Результат корректной работы программы.

Задание 5: Поиск всех слов, начинающихся с заданной буквы

Написать программу, которая будет искать все слова в заданном тексте, начинающиеся с заданной буквы, и выводить их на экран. При этом

программа должна использовать регулярные выражения для поиска слов и обрабатывать возможные ошибки.

Напишем два паттерна: для проверки первого символа на то, что он – буква и для поиска слов, начинающихся на букву. Используем `matcher.find()` и сообщаем пользователю, что ничего не нашли. Так как тут мы требуем ввода и параметра и текста и пытаемся вытащить 0 и 1 элемент `args` было бы правильно добавить ловец ошибки выхода за пределы массива.

`[a-zA-Za-яА-Я]`

- Ровно 1 символ
- От а до z или от А до Z или от а до я или от А до Я

`"\\b(?i)" + letter + "[a-zA-Za-яА-Я]*\\b"`

- `\\b` – границы слова (чтобы рассматривались только целиком слова а не их подстроки)
- `(?i)` – говорит, что регистр не важен
- `letter` – поиск самой нашей буквы, записанной в переменную
- `[a-zA-Za-яА-Я]*` - поиск любого кол-ва (в том числе и 0) букв следом за первой буквой слова

Однако `\\b` в некоторых версиях java не работает с кириллицей. Для проверки работы с кириллицей видоизменим регулярное выражение, которое будет искать перед первой буквой пробел (чтобы обозначить начало слова). Для этого в текст в начале добавим пробел.

```
\\s(?i)" + letter + "[a-zA-Za-яА-Я]*", Pattern.CASE_INSENSITIVE |  
Pattern.UNICODE_CASE
```

Листинг 5.1. Программа, которая ищет слова в тексте, начинающиеся с определенной буквы.

```
package fifthlab;  
import java.util.regex.*;  
import java.util.Arrays;
```

```

public class WordFinder {
    public static void main(String[] args) {
        try {
            String letter = args[0];
            String text = String.join(" ", Arrays.copyOfRange(args, 1,
args.length));
            if (!letter.matches("[a-zA-Za-яА-Я]")) {
                System.out.println("Первый параметр должен быть буквой");
                return;
            }
            Pattern pattern = Pattern.compile("\\b(?i)" + letter + "[a-zA-Za-яА-
я]*\\b");
            Matcher matcher = pattern.matcher(text);
            System.out.println("Слова, начинающиеся с буквы '" + letter + "': ");
            boolean found = false;
            while (matcher.find()) {
                System.out.println(matcher.group());
                found = true;
            }
            if (!found) {
                System.out.println("Слова не найдены");
            }
        } catch (ArrayIndexOutOfBoundsException e){
            System.out.println("Текст не найден " + e.getMessage());
        } catch (PatternSyntaxException e){
            System.out.println("Ошибка в регулярном выражении " +
e.getMessage());
        } catch (NullPointerException e){
            System.out.println("Параметр не может быть null " + e.getMessage());
        } catch (Exception e) {
            System.out.println("Произошла ошибка: " + e.getMessage());
        }
    }
}

```

Результат работы программы представлен на рисунках 5-6:

```

PS C:\Users\user\.vscode\mtuci\java\labs\fifthlab> java WordFinder.java a apple Array play
Слова, начинающиеся с буквы 'a':
apple
Array
PS C:\Users\user\.vscode\mtuci\java\labs\fifthlab> java WordFinder.java A apple Array play
Слова, начинающиеся с буквы 'A':
apple
Array
PS C:\Users\user\.vscode\mtuci\java\labs\fifthlab> java WordFinder.java o apple Array play pops
Слова, начинающиеся с буквы 'o':
Слова не найдены
PS C:\Users\user\.vscode\mtuci\java\labs\fifthlab> java WordFinder.java o
Слова, начинающиеся с буквы 'o':
Слова не найдены
PS C:\Users\user\.vscode\mtuci\java\labs\fifthlab> java WordFinder.java
Текст не найден Index 0 out of bounds for length 0

```

Рисунок 5. Результат корректной работы программы.

```

PS C:\Users\user\.vscode\mtuci\java\labs\fifthlab> java WordFinder.java 1 123 array
Первый параметр должен быть буквой
PS C:\Users\user\.vscode\mtuci\java\labs\fifthlab> java WordFinder.java a a11b1 vVv@
Слова, начинающиеся с буквы 'a':
Слова не найдены

```

Рисунок 6. Результат работы программы

```

PS C:\Users\user\.vscode\mtuci\java\labs\fifthlab> java WordFinder.java ч черепаха Чехия сочельник
Слова, начинающиеся с буквы 'ч':
черепаха
Чехия

```

Рисунок 6. Результат работы видоизмененной для кириллицы программы

Работа загружена на гитхаб по ссылке:
https://github.com/Kateriabova/Riaboava_Kate_BPI2401_IT2.git

Ответы на контрольные вопросы:

1. Что такое класс String?

String - это final-класс в Java, представляющий неизменяемую последовательность символов Unicode. Внутри данные хранятся в массиве char[] (или byte[] в новых версиях для оптимизации).

2. Почему объект класса String является иммутабельным?

- Безопасность - строки можно безопасно передавать между потоками
- Кэширование хэшей - хэш-код вычисляется один раз

- Пул строк - возможность переиспользования строк
- Безопасность - защита от изменений в критических операциях (пароли, сетевые соединения)

3. Что такое интернирование строк?

Интернирование - процесс помещения строки в пул строк (String Pool).
Метод `intern()` помещает строку в пул или возвращает существующую.

4. В чем разница между String, StringBuilder и StringBuffer??

- String - неизменяемый, потокобезопасный
- StringBuilder - изменяемый, НЕ потокобезопасный, быстрее
- StringBuffer - изменяемый, потокобезопасный (synchronized), медленнее

5. Как сравнить две строки? В чем разница между ==, equals() и equalsIgnoreCase()?

- `==` - сравнивает ссылки (адреса в памяти)
- `equals()` - сравнивает содержимое с учетом регистра
- `equalsIgnoreCase()` - сравнивает содержимое без учета регистра.

6. Как хранятся строки в памяти? Что такое пул строк?

Пул строк - специальная область в Heap memory для хранения уникальных строковых литералов. При создании строки через литерал "text" JVM сначала проверяет пул.

7. Что такое code unit и code point?

- Code Unit (кодировочная единица) – минимальная битовая единица в кодировке. В UTF-16 это char (16 бит).
- Code Point (кодировочная позиция) – числовое значение символа в стандарте Unicode.
- Суррогатные пары: символа за пределами Basic Multilingual Plane (U+10000 и выше) кодируются двумя char (суррогатной парой):

Высокий суррогат U+D800 – U+DBFF, Низкий суррогат U+DC00 – U+DFFF.

8. Что необходимо для использования регулярных выражений в Java?

Классы из пакета `java.util.regex`:

- `Pattern` - скомпилированное регулярное выражение
- `Matcher` - выполняет операции поиска.

9. Какие есть режимы работы квантификатора?

- Жадный (greedy) `.*` - максимум символов (по умолчанию)
- Ленивый (reluctant) `.?*?` - минимум символов
- Захватывающий (possessive) `.*+` - максимум без отката

10. Как проверить, соответствует ли строка регулярному выражению?

С помощью `Pattern.matches()`:

```
String regex = "\\d+";  
String text = "123";  
boolean matches = text.matches(regex);  
// или  
boolean matches = Pattern.matches(regex, text);
```

11. Как найти все вхождения подстроки по шаблону?

Используя `matcher.find()`:

```
Pattern pattern = Pattern.compile("\\d+");  
Matcher matcher = pattern.matcher("a1b23c456");  
while (matcher.find()) {  
    System.out.println(matcher.group());  
}
```

12. Как разбить строку по регулярному выражению?

```
String[] parts = "a,b c;d".split("[, ;]");  
// ["a", "b", "c", "d"]
```

13. Как заменить подстроку по шаблону?

С помощью `replaceAll()`:

```
String result = "a1b2c3".replaceAll("\\d", "X");  
// "aXbXcX"  
String result = "hello WORLD".replaceAll("(?i)world", "Java");  
// "hello Java"
```

14. Как экранировать спецсимволы в регулярных выражениях?

- В регулярке: `\\` для экранирования спецсимволов: `\.`, `\+`, `*`, внутри `[]` экранировать не нужно.
- В Java-строке: двойное экранирование: `\\.` для `\.`, так как `\` в Java тоже спецсимвол, `\\\\` для одного `\`.

Вывод:

В ходе работы мы изучили регулярные выражения в Java и их применение для работы с текстом и шаблонами.