

AO、翻单在MM的调用步骤

AO 调用步骤

以魔爪为例，在 MM 系统中调取 AO（活跃客户数）数据，用于铺货回顾分析。

AO 定义

AO = 活跃客户数 (Active Outlet)

包含以下三类，只要今年卖出 ≥ 1 PC（任意 1 件）就算活跃：

客户类型	是否计入 AO
签协议的客户	✓
没签协议的客户	✓
挂了倒闭的客户 (S)	✓ (只要卖过 1 PC)

💡 AO 的门槛极低：任意 1 PC 的一家就算一个活跃客户。

MM 系统操作步骤

第一步：选择维度

- ⚠ 叉掉 "DSD 页面"
-还可分口味 选择 任 1U

第二步：进入维度成员设置

路径：分析 → 异常 → 维度成员

第三步：设置参数

弹出页面中依次填写：

参数	填写值	说明	
时间	选择对应时间段	如 YTD5	
维度 1	客户	—	

参数	填写值	说明	
维度 2	销量	—	
维度 3	1	根据 AO 定义：任意 1 PC 算 1 家	

翻单查询参数

如果想看翻单（重复购买客户数），将第三步参数调整如下：

参数	填写值	说明
时间	选择对应时间段	如 YTD5
维度 1	客户	—
维度 2	订单	⚠ 注意：这里改为"订单"，不是"销量"
维度 3	>=2	订单数 ≥ 2 即算翻单，任意卖出 ≥ 2 次的客户

AO 看的是「卖出过至少 1 次的客户」，翻单看的是「卖出过至少 2 次的客户」。

第四步：读取结果

- ⚠ 不要看总计 列
- 看 "本次" 和 "上次" 两列

第五步（可选）：分口味 AO

在"选择依据"中添加 "口味" 维度，即可列出每个口味的 AO 数据。

⚠ 注意事项：铺货客户数 vs 销量

在计算协议客户铺货数时，透视表很容易算错：

❌ 错误做法	✅ 正确做法
对"某口味铺货"列求和	对"客户编号"列计数
结果 = 销量	结果 = 铺货客户数(家)

透视表步骤：

1. 行/值：选择客户编号，计算方式选计数

2. 筛选器：选择 "某口味铺货"

3. ⚠ 记得去掉 0!
