

Resumen para exponer — Spring Security (control de acceso por roles)

****Proyecto:**** Sistema de Asistencia FGK — Oportunidades

****Tema evaluado:**** Seguridad con roles (proteger rutas y controlar acceso)

1) ¿Qué problema resuelve?

En un sistema real no cualquiera debería ver o modificar información.

Por eso implementé seguridad para:

- Pedir ****inicio de sesión**** (usuario y contraseña).
- Definir ****permisos**** según el tipo de usuario (rol).
- Bloquear el acceso a páginas que no corresponden.

2) ¿Cómo funciona el inicio de sesión?

1. El usuario entra a la pantalla de ****Login****.
2. Escribe su ****usuario**** y ****contraseña****.
3. El sistema busca ese usuario en la base de datos.
4. Si la contraseña es correcta, el usuario entra.
5. Si es incorrecta, vuelve al login con un aviso.

3) ¿Qué son los roles?

Un ****rol**** es el “tipo de usuario” y define qué puede hacer.

En el proyecto se manejan roles como:

- ****ADMIN****: administra usuarios y secciones.
- ****DOCENTE****: consulta asistencias.

- **SUPERVISOR**: ve reportes / estadísticas.

4) ¿Cómo se protegen las rutas (páginas) según el rol?

El sistema tiene reglas por URL:

- **Público**:
 - `/login``
- **Solo ADMIN**:
 - todo lo que comienza con `/admin/``
- **Solo DOCENTE**:
 - todo lo que comienza con `/docente/``
- **Solo SUPERVISOR**:
 - todo lo que comienza con `/supervisor/``

Si alguien intenta entrar a una zona restringida:

- Si **no** inició sesión → el sistema lo manda al login.
- Si **sí** inició sesión pero **no** tiene el rol → no debería permitir el acceso.

5) ¿Qué pasa después de iniciar sesión?

Cuando el usuario inicia sesión, el sistema revisa su rol y lo manda a su área:

- ADMIN → área de administración.
- DOCENTE → área de docente.
- SUPERVISOR → área de supervisor.

6) ¿Cómo se manejan las contraseñas?

Las contraseñas se guardan de forma segura (no en texto plano).

Eso evita que alguien pueda ver la contraseña real si accede a la base de datos.

7) ¿Cómo se cierra sesión?

El usuario puede cerrar sesión con **logout**.

Al cerrar sesión, el sistema termina la sesión y vuelve al login.

Conclusión

Con Spring Security implementé:

- Inicio de sesión.
- Control de acceso por roles.
- Protección de rutas.

Esto cumple el requisito de **controlar quién entra y a qué páginas puede acceder** según su rol.