

Criptografía y Seguridad 2025 (72.44)
Recuperatorio 1 - 26 de junio de 2025

Ej. 1	Ej. 2	Ej. 3	Ej. 4	Nota
2.5	2.5	2.5	2.5	

Condición mínima de aprobación: Acumular 6 puntos
IMPORTANTE:

- Las respuestas que no se ajusten al enunciado serán rechazadas.
- La condición de aprobación es sumar 6 puntos.

Ejercicios

1. Detallar el protocolo de intercambio de claves de Diffie-Hellman. ¿ En qué se basa la seguridad computacional del mismo ?
2. ¿ Por qué razón el modo de encadenamiento en bloque ECB no es seguro ?
3. Dar un ejemplo de un criptosistema que pase el experimento $\text{PrivK}_{\mathcal{A}, \Pi}^{\text{CCA}}$.
4. Verdadero o Falso. Si es falso, corrija la sentencia para que sea verdadera e identifique el cambio realizado.
 - a) Para cualquier sistema que requiera mantener la confidencialidad de un canal, el algoritmo de DES puede usarse sin inconvenientes.
 - b) Una función de hash es una buena alternativa para encriptar un mensaje.
 - c) One-Time-Pad es un algoritmo seguro contra ataques de texto plano exclusivamente.
 - d) El principio de Kerckhoff establece que la seguridad de un criptosistema sólo depende de que el algoritmo de encriptación esté bien protegido.