

代收对接文件示例及说明

一、签名算法

- 1.将须签名之组数，按照键名进行升序排序
- 2.将组数**非空值**转换为字串，并且以【键名=数值&】方式连接，最后加上key=平台提供api_key
(例：key1=value1&key2=value2&... &key=api_key)
- 3.再将此字串进行MD5加密
- 4.最后转换为大写字母

MD5加密前字串

pay_amount=500&pay_apply_date=1602659172&pay_channel_id=100&pay_customer_id=50003&pay_notify_url=http://test&pay_order_id=T12345678&key=a4f3d1b62c31e6905059a09b6bb8102047c7a604e6cb1a8a3d8837ed1986854b

MD5加密后字串

F8FD4D7D991A05769690C20E16747C47

php示例

```
public static function sing($arr, $api_key)
{
    ksort($arr);
    $md5str = "";
    foreach ($arr as $key => $val) {
        if ($val != null && $val != "") {
            $md5str = $md5str . $key . "=" . $val . "&";
        }
    }
    return strtoupper(md5($md5str . "key=" . $api_key));
}
```

签名常见问题

Q.金额可以是浮点数吗？支持到几位小数？

A.可以。支持到两位。pay_amount 如是 5000.00，请传送 5000，如是 5000.11 请正常传送 5000.11 浮点数。

Q.通道编码 pay_channel_id 是多少？

A.请问问客服，每个商户不一样编码。

二、接口示例及说明

2-1. 支付下单

Http Request	
请求方法	POST
请求路由	/api/pay_order
Header	Content-Type: application/json(务必传送否则签名会失败)

请求支付下单参数说明			
参数名称	必填	签名	参数说明
pay_customer_id	是	是	平台分配商户编号
pay_apply_date	是	是	当下时间戳(timestamp)，格式1582539115，单位秒
pay_order_id	是	是	商户订单，字符长度最大32
pay_notify_url	是	是	服务端回调地址，字符长度最大255， 不转义反斜杠
pay_amount	是	是	提单金额(元)
pay_channel_id	是	是	通道编号，请向客服索取
pay_md5_sign	是	否	请参考 签名算法
pay_product_name	否	是	商品名称，字符长度最大20
user_name	否	是	玩家姓名，字符长度最大20 如通道需实名制，为必填
bank_id	否	是	收款指定银行，字符长度最大5 (仅部分通道支持)
pay_currency	否	是	参数值来源为章节2-5. 汇率查询接口 的查询结果，例如选择人民币转换USDT时，带入 CNYUSDT 则提单金额自动转换为USDT单位。

请求示例

```
{
  "pay_customer_id": 50003,
  "pay_apply_date": 1582539115,
  "pay_order_id": "order0001",
  "pay_notify_url": "https://api.test/notify",
  "pay_amount": 100,
  "pay_channel_id": 1,
  "pay_md5_sign": "C6F60D10FF5415A573531A576304BBFF",
  "pay_product_name": "商品名称",
  "user_name": "玩家姓名",
  "bank_id": 103
}
```

返回数据参数说明			
固定参数	参数说明	收银台参数	参数说明
order_id	商户订单号	bill_price	提单金额
transaction_id	平台订单号	real_price	玩家实际支付金额
view_url	支付地址	bank_no	收款卡号
qr_url	支付地址二维码	bank_name	收款银行名称
expired	订单过期时间	bank_from	收款银行支行
user_name	玩家姓名	bank_owner	收款人姓名
		remark	附言

返回数据 类型一、支付地址

```
{
  "code": 0,
  "message": "success",
  "data": {
    "order_id": "99523425405591",
    "transaction_id": "T2020120819255110016375591",
    "view_url": "http://view",
    "qr_url": "http://qr",
    "expired": "2020-12-08 19:40:52",
    "user_name": "玩家姓名"
  }
}
```

返回数据 类型二、支持收银台参数(仅部分通道支持)

```
{
  "code": 0,
  "message": "success",
  "data": {
    "order_id": "11627721",
    "transaction_id": "T03300222211627721",
    "view_url": "https://today/order_T03300222211627721.html",
    "qr_url": "https://api.qrserver.com/v1/create-qr-code/?data=https://today/order_T033",
    "expired": "2021-03-30 02:32:21",
    "user_name": "安安",
    "bill_price": 199,
    "real_price": 199,
    "bank_no": "12345678901234567890",
    "bank_name": "中国工商银行",
    "bank_from": "",
    "bank_owner": "张三三",
    "remark": ""
  }
}
```

2-2. 异步通知

Http Request	
请求方法	POST
请求路由	贵商户所提交的回调地址
注意事项	贵商户收到平台回调 必须 返回 OK 字串。(没有双引号，且字母均为 大写)
Header	Content-Type: application/json

异步通知参数说明 (注意资料型态)		
参数名称	签名	参数说明
customer_id	是	平台分配商户编号 (Integer)
order_id	是	商户订单号 (string)
transaction_id	是	平台订单号 (string)
order_amount	是	提单金额 (float)
real_amount	是	玩家实际支付金额(float)
sign	否	请参考 签名算法
status	是	订单支付状态， 30000成功 ， 50000原路退款
message	是	支付结果描述
extra	否	额外参数
extra.refund	否	原路退款相关资讯 refund_status：退款状态 1:退款中 2:退款成功 3:退款失败 bank_account_name：户名 bank_name：银行名称 bank_no：银行帐号 bank_province：银行省份 bank_city：银行城市 bank_sub_branch：银行支行 phone：手机号

回调示例 (注意资料型态)

```
{
  "customer_id": 50003,
  "order_id": "99523425405591",
  "transaction_id": "T2020120819255110016375591",
  "order_amount": 500,
  "real_amount": 500,
  "sign": "1fc494c688dbe76693e9193d900000fd",
  "status": "30000",
  "message": "支付成功",
  "extra": {
    "user_name": "玩家姓名",
    "pay_product_name": null
  }
}
```

2-3. 查询订单

Http Request	
请求方法	POST
请求路由	/api/query_transaction
Header	Content-Type: application/json

查询订单请求参数说明			
参数名称	必填	签名	参数说明
pay_customer_id	是	是	平台分配商户ID
pay_apply_date	是	是	当下时间戳(timestamp)，格式1582539115，单位秒
pay_order_id	是	是	商户订单号
pay_md5_sign	是	否	请参考签名算法

请求示例
<pre>{ "pay_customer_id": 10000, "pay_apply_date": 1582539115, "pay_order_id": "order0001", "pay_md5_sign": "fe49a35bb4eac60563cb4fb848d63aec" }</pre>

返回数据参说明			
参数名称	参数说明	参数名称	参数说明
customer_id	平台分配商户编号	created	订单创立时间
order_id	商户订单号	expired	订单过期时间
transaction_id	平台订单号	notify_url	商户回调地址
status	订单状态，请参考附件	customer_callback	商户回调响应数据
order_amount	开单金额	extra	额外参数
real_amount	实际收到金额	rc_feedback	下单同步返回资讯

查询订单返回数据示例

```
{
  "code": 0,
  "message": "success",
  "data": {
    "customer_id": 50003,
    "order_id": "9952341111",
    "transaction_id": "T033002340805958871111",
    "status": 2,
    "order_amount": "500.00000000",
    "real_amount": "499.90000000",
    "created": "2021-03-30 02:34:08",
    "expired": "2021-03-30 02:44:09",
    "notify_url": "http://test.api.test:8077/api/testCustomerCallback",
    "customer_callback": "OK",
    "extra": {
      "user_name": "",
      "pay_product_name": null
    },
    "rc_feedback": {
      "rate": null,
      "display_price": null
    }
  }
}
```


2-5. 汇率查询接口(选用)

Http Request	
请求方法	POST
请求路由	/api/rate
Header	Content-Type: application/json

请求参数说明	
参数名称	参数说明
pay_customer_id	平台分配商户ID
pay_apply_date	下单时间戳(timestamp)，格式1582539115
pay_md5_sign	请参考 签名算法

请求示例
<pre>{ "pay_customer_id": 10000, "pay_apply_date": 1582539115, "pay_md5_sign": "fe49a35bb4eac60563cb4fb848d63aec" }</pre>

返回数据示例
<pre>{ "code": 0, "message": "success", "data": [{ "currency": "CNYUSDT", "rate": "6" }, { "currency": "PHPUSDT", "rate": "10" }, { "currency": "TWDUSDT", "rate": "8" }] }</pre>

2-6. 原路退款银行资讯(选用)

Http Request	
请求方法	POST
请求路由	/api/pay_refund
Header	Content-Type: application/json

请求参数说明			
参数名称	必填	签名	参数说明
pay_customer_id	是	是	平台分配商户ID
pay_apply_date	是	是	下单时间戳(timestamp)，格式1582539115
pay_order_id	是	是	商户订单号
pay_md5_sign	是	否	请参考 签名算法
bank_account_name	是	是	<u>户名</u>
bank_name	否	是	<u>银行名称</u>
bank_no	否	是	<u>银行帐号</u>
bank_province	否	是	<u>银行省份</u>
bank_city	否	是	<u>银行城市</u>
bank_sub_branch	否	是	<u>银行支行</u>
phone	否	是	<u>手机号</u>

请求示例
<pre>{ "pay_customer_id": 50003, "pay_apply_date": 1602657089, "pay_order_id": "ORDERTEST8", "pay_md5_sign": 123, "bank_account_name": "户名", "bank_name": "银行名称", "bank_no": "234324324324234", "bank_province": "银行省份", "bank_city": "银行城市", "bank_sub_branch": "银行支行", "phone": "1234567" }</pre>

返回数据示例

```
{
  "code": 0,
  "message": "success",
  "data": {
    "customer_id": 505055,
    "order_id": "ORDERT4",
    "transaction_id": "T11222057214672904ST4",
    "status": 7,
    "order_amount": "3000.00000000",
    "real_amount": null,
    "created": "2021-11-22 20:57:21",
    "expired": "2021-11-22 21:07:21",
    "notify_url": "https://testCustomerCallback",
    "customer_callback": "OK",
    "extra": {
      "refund": {
        "refund_status": 1,
        "bank_account_name": "户名",
        "bank_name": "银行名称",
        "bank_no": "234324324324234",
        "bank_province": "银行省份",
        "bank_city": "银行城市",
        "bank_sub_branch": "银行支行",
        "phone": "1234567"
      },
      "model_id": 1,
      "client_ip": "127.0.0.1",
      "user_name": "123",
      "pay_product_name": null
    },
    "rc_feedback": {
      "rate": null,
      "display_price": null
    }
  }
}
```

三、附件

3-1. 查询订单状态代码参考

Status	
代码	描述
0	未处理 (平台收到订单 玩家尚未支付)
1	成功，未返回 (订单成功 尚未成功通知商户端)
2	成功，已返回 (订单成功 成功通知商户端)
3	失败，逾期失效 (订单过期 未收到款项)
4	失败，订单金额不相符 (提单金额与玩家实际支付金额不符)
5	失败，订单异常 (提单失败)

3-2. 返回结果代码参考

Code	
代码	描述
10002	验证错误 (请参考错误讯息)
20000	未知错误，请联络客服 (可能通道配置有误)
20001	签名不正确
20002	商户不存在
20003	请求时间不在许可范围
20004	获取支付通道失败
20005	查无订单号