

onlinegdb.com/#

Language Python 3

```
main.py
1 antiga = ['10.0.0.0/8', '172.16.0.0/12', '192.168.1.0/24', '203.0.113.0/24', '198.51.100.0/24']
2 nova = antiga.copy()
3 nova.remove('203.0.113.0/24')
4 nova.extend(['10.10.0.0/16', '192.168.100.0/24'])
5 adicionadas = [r for r in nova if r not in antiga]
6 removidas = [r for r in antiga if r not in nova]
7 print("Rotas adicionadas:", adicionadas)
8 print("Rotas removidas:", removidas)
```

close ad [x]

Economize tempo em edições complexas com recursos de IA.

Desconto especial no plano Pro.

Compre agora

Adobe Creative Cloud Pro

input stdout stderr

Compiled Successfully. memory: 11904 time: 0.04 exit code: 0

Rotas adicionadas: ['10.10.0.0/16', '192.168.100.0/24']  
Rotas removidas: ['203.0.113.0/24']

onlinegdb.com/#

Language Python 3

```
main.py
1 nominal = [47.0, 100.0, 220.0, 33.0, 68.0]
2 simulacao = nominal.copy()
3 s = simulacao.index(100.0)
4 simulacao[s] = 0.0
5 req_nominal = sum(nominal)
6 req_simulacao = sum(simulacao)
7 print("Nominal:", nominal)
8 print("Simulação:", simulacao)
9 print("Req nominal:", req_nominal, "\n")
10 print("Req falha:", req_simulacao, "\n")
11 print("Variação:", req_nominal - req_simulacao, "\n")
```

close ad [x]

Economize tempo em edições complexas com recursos de IA.

Desconto especial no plano Pro.

Compre agora

Adobe Creative Cloud Pro

input stdout stderr

Compiled Successfully. memory: 11264 time: 0.05 exit code: 0

Nominal: [47.0, 100.0, 220.0, 33.0, 68.0]  
Simulação: [47.0, 0.0, 220.0, 33.0, 68.0]  
Req nominal: 468.0  
Req falha: 368.0  
Variação: 100.0

OnlineGDB  
online compiler and debugger for c/c++  
code compile run debug share  
IDE  
My Projects  
Classroom new  
Learn Programming  
Programming Questions  
Sign Up  
Login  
About • FAQ • Docs • Blog • Terms of Use •  
Contact Us • GDB Tutorial • Credits • Privacy  
© 2016 - 2026 GDB Online

OnlineGDB

online compiler and debugger for c/c++

code: compile. run. debug. share.

IDE

My Projects

Classroom new

Learn Programming

Programming Questions

Sign Up

Login

About • FAQ • Docs • Blog • Terms of Use • Contact Us • GDB Tutorial • Credits • Privacy

© 2016 - 2026 GDB Online

main.py

```
1 params = [120.0, 150.0, 95.0, 200.0, 110.0]
2 backup = params.copy()
3 params[0] = 130.0
4 print("Original (modificada):", params)
5 print("Backup (preservado):", backup)
```

input

stdout

stderr

Compiled Successfully. memory: 11776 time: 0.11 exit code: 0

Original (modificada): [130.0, 150.0, 95.0, 200.0, 110.0]  
Backup (preservado): [120.0, 150.0, 95.0, 200.0, 110.0]

close ad [x]

Economize tempo em edições complexas com recursos de IA.

Desconto especial no plano Pro.

Compre agora

Adobe Creative Cloud Pro

OnlineGDB

online compiler and debugger for c/c++

code: compile. run. debug. share.

IDE

My Projects

Classroom new

Learn Programming

Programming Questions

Sign Up

Login

About • FAQ • Docs • Blog • Terms of Use • Contact Us • GDB Tutorial • Credits • Privacy

© 2016 - 2026 GDB Online

main.py

```
1 canais = [850, 900, 950, 1800, 2100, 2600]
2 interferencias = {850:-65, 900:-80, 950:-72, 1800:-55, 2100:-90, 2600:-68}
3 remover = []
4 for c in canais:
5     if interferencias[c] >= -72:
6         print(f"Canal {c} MHz desativado (interferência: {interferencias[c]} dBm)")
7         remover.append(c)
8 for r in remover:
9     canais.remove(r)
10 print("Canais ativos:", canais)
```

input

stdout

stderr

Compiled Successfully. memory: 11136 time: 0.08 exit code: 0

Canal 850 MHz desativado (interferência: -65 dBm)  
Canal 950 MHz desativado (interferência: -72 dBm)  
Canal 1800 MHz desativado (interferência: -55 dBm)  
Canal 2600 MHz desativado (interferência: -68 dBm)  
Canais ativos: [900, 2100]

close ad [x]

Economize tempo em edições complexas com recursos de IA.

Desconto especial no plano Pro.

Compre agora

Adobe Creative Cloud Pro

OnlineGDB

online compiler and debugger for c/c++

code.compile.run.debug.share.

IDE

My Projects

Classroom new

Learn Programming

Programming Questions

Sign Up

Login

About • FAQ • Docs • Blog • Terms of Use • Contact Us • GDB Tutorial • Credits • Privacy

© 2016 - 2026 GDB Online

main.py

```
1  cargas = [15.0, 22.5, 8.0, 40.0, 12.5, 30.0]
2  antes = sum(cargas)
3  cargas.remove(40.0)
4  cargas.remove(8.0)
5  depois = sum(cargas)
6
7  print("Cargas ainda ativas:", cargas)
8  print("Potência de antes:", antes, "kW")
9  print("Potência de agora:", depois, "kW")
10 print("Redução da potencia de:", antes - depois, "kW")
```

close ad [x]

Economize tempo em edições complexas com recursos de IA.

Desconto especial no plano Pro.

Compre agora

Adobe Creative Cloud Pro

input

stdout

stderr

Compiled Successfully. memory: 11648 time: 0.09 exit code: 0

Cargas ainda ativas: [15.0, 22.5, 12.5, 30.0]  
Potência de antes: 128.0 kW  
Potência de agora: 80.0 kW  
Redução da potencia de: 48.0 kW

OnlineGDB

online compiler and debugger for c/c++

code.compile.run.debug.share.

IDE

My Projects

Classroom new

Learn Programming

Programming Questions

Sign Up

Login

About • FAQ • Docs • Blog • Terms of Use • Contact Us • GDB Tutorial • Credits • Privacy

© 2016 - 2026 GDB Online

main.py

```
1  vibracao = [0.12, 0.34, -999.0, 0.28, 0.91, -999.0, 1.42, 0.67]
2
3  while -999.0 in vibracao:
4      vibracao.remove(-999.0)
5
6  print("Leituras válidas:", vibracao)
7  print("Quantidade de leituras válidas:", len(vibracao))
```

close ad [x]

AVON

Leituras válidas

Quantidade de leituras válidas

input

stdout

stderr

Compiled Successfully. memory: 11648 time: 0.04 exit code: 0

Leituras válidas: [0.12, 0.34, 0.28, 0.91, 1.42, 0.67]  
Quantidade de leituras válidas: 6

20260414\_lista\_15\_exercicios\_li

GDB online Debugger | Compil

GDB online Debugger | Compil

+

onlinegdb.com/#

OnlineGDB  
online compiler and debugger for c/c++  
code: compile. run. debug. share.  
IDE  
My Projects  
Classroom **new**  
Learn Programming  
Programming Questions  
Sign Up  
Login

main.py

```
1 arquivosbytes = (512, 1024, 1500, 1518, 256, 1500, 2048, 64, 1500, 1024)
2 buffer = []
3
4 for x in arquivosbytes:
5     buffer.append(x)
6
7 jumbo = [x for x in buffer if x >= 1500]
8 porcentagem = (len(jumbo) / len(buffer)) * 100
9
10 print(f" pacote jumbo{len(jumbo)} ({porcentagem:.1f}%)")
11 print(f" pacotes totais {len(buffer)}")
12 print(f" total bytes {sum(buffer)}")
```

close ad [x]

input

```
pacote jumbo5 (50.0%)
pacotes totais 10
total bytes 10946

...Program finished with exit code 0
Press ENTER to exit console.
```

About • FAQ • Docs • Blog • Terms of Use •  
Contact Us • GDB Tutorial • Credits • Privacy  
© 2016 - 2026 GDB Online

24°C  
Limpo

Pesquisar

POR  
PTB2

20:49  
19/04/2026

20260414\_lista\_15\_exercicios\_li

GDB online Debugger | Compil

GDB online Debugger | Compil

+

onlinegdb.com/#

OnlineGDB  
online compiler and debugger for c/c++  
code: compile. run. debug. share.  
IDE  
My Projects  
Classroom **new**  
Learn Programming  
Programming Questions  
Sign Up  
Login

main.py

```
1 arquivosbytes = (512, 1024, 1500, 1518, 256, 1500, 2048, 64, 1500, 1024)
2 buffer = []
3
4 for x in arquivosbytes:
5     buffer.append(x)
6
7 jumbo = [x for x in buffer if x >= 1500]
8 porcentagem = (len(jumbo) / len(buffer)) * 100
9
10 print(f" pacote jumbo{len(jumbo)} ({porcentagem:.1f}%)")
11 print(f" pacotes totais {len(buffer)}")
12 print(f" total bytes {sum(buffer)}")
```

close ad [x]

input

```
pacote jumbo5 (50.0%)
pacotes totais 10
total bytes 10946

...Program finished with exit code 0
Press ENTER to exit console.
```

About • FAQ • Docs • Blog • Terms of Use •  
Contact Us • GDB Tutorial • Credits • Privacy  
© 2016 - 2026 GDB Online

24°C  
Limpo

Pesquisar

POR  
PTB2

20:49  
19/04/2026

20260414\_lista\_15\_exercicios\_ji x GDB online Debugger | Compil... x

onlinegdb.com/#

OnlineGDB  
online compiler and debugger for c/c++  
code.compile.run.debug.share

IDE  
My Projects  
Classroom new  
Learn Programming  
Programming Questions  
Sign Up  
Login

About • FAQ • Docs • Blog • Terms of Use •  
Contact Us • GDB Tutorial • Credits • Privacy  
© 2016 - 2026 GDB Online

main.py

```
1 amostras = [11.9, 12.1, 12.0, 13.5, 11.7, 12.3, 10.5, 12.0]
2 leituras = []
3
4 for v in amostras:
5     leituras.append(v)
6
7 media = sum(leituras) / len(leituras)
8 print(f"Média: {media:.2f} V")
9
10 for v in leituras:
11     if v < 10.8 or v > 13.2:
12         print(f"ALERTA: {v} V está fora da faixa!")
```

input

```
Média: 12.00 V
ALERTA: 13.5 V está fora da faixa!
ALERTA: 10.5 V está fora da faixa!

...Program finished with exit code NaN
Press ENTER to exit console.
```

close ad [x]

alerta de tempe...  
Emitido agora

Pesquisar

POR  
PTB2

20:13  
19/04/2026

temperatura de forno.py - C:/Users/Kauã Lopes/Documents/programação/programação dois/t... x

temperaturas = []  
leituras = [820, 835, 840, 791, 812, 856]  
for temp in leituras:  
 temperaturas.append(temp)  
  
print(f"Leituras: {temperaturas}")  
print(f"Máximo: {max(temperaturas)} °C")  
print(f"Mínimo: {min(temperaturas)} °C")

Ln: 2 Col: 0

IDLE Shell 3.14.3

Python 3.14.3 (tags/v3.14.3:323c59a, Feb 3 2026, 16:04:56) [MSC v.1944 64 bi  
t (AMD64)] on win32  
Enter "help" below or click "Help" above for more information.

```
>>> = RESTART: C:/Users/Kauã Lopes/Documents/programação/programação dois/tempera
tura de forno.py
Leituras: [820, 835, 840, 791, 812, 856]
Máximo: 856 °C
Mínimo: 791 °C
>>> = RESTART: C:/Users/Kauã Lopes/Documents/programação/programação dois/tempera
tura de forno.py
Leituras: [820, 835, 840, 791, 812, 856]
Máximo: 856 °C
Mínimo: 791 °C
>>>
```

Ln: 13 Col: 0

24°C  
limpo

Pesquisar

POR  
PTB2

19:48  
19/04/2026

20260414\_lista\_15\_exercicio

GDB online Debugger | Com

onlinegdb.com/#

RunDebugStopShareSaveBeautify

LanguagePython 3

main.py

```
1 import math
2 canal_I = [0.82, 0.79, 0.85, 5.20, 0.81, 0.78, 0.83]
3 canal_Q = [0.41, 0.39, 0.43, 0.40, -4.80, 0.42, 0.38]
4 sinal = canal_I.copy()
5 sinal.extend(canal_Q)
6 backup = sinal.copy()
7 media = sum(sinal) / len(sinal)
8 variancia = sum((x - media)**2 for x in sinal) / len(sinal)
9 desvio = math.sqrt(variancia)
10 ruidos = []
11 for x in sinal:
12     if abs(x - media) > 3 * desvio:
13         ruidos.append(x)
14 for r in ruidos:
15     sinal.remove(r)
16 print("Sinal bruto (", len(backup), "amostras):", backup)
17 print("Ruidos removidos:", ruidos)
18 print("Sinal limpo (", len(sinal), "amostras):", sinal)
```

close ad [x]



inputstdoutstderr

Compiled Successfully. memory: 11776 time: 0.08 exit code: 0

Sinal bruto ( 14 amostras): [0.82, 0.79, 0.85, 5.2, 0.81, 0.78, 0.83, 0.41, 0.39, 0.43, 0.4, -4.8, 0.42, 0.38]  
Ruidos removidos: []  
Sinal limpo ( 14 amostras): [0.82, 0.79, 0.85, 5.2, 0.81, 0.78, 0.83, 0.41, 0.39, 0.43, 0.4, -4.8, 0.42, 0.38]

onlinegdb.com/#

Language Python 3

```
main.py
1 cenarioatual = [15.0, 22.5, 8.0, 40.0, 12.5, 30.0]
2 novas = [55.0, 18.0, 75.0]
3 cenariofuturo = cenarioatual.copy()
4 cenariofuturo.extend(novas)
5
6 print("--- cenario atual ---")
7 print("total=", sum(cenarioatual), "média=", sum(cenarioatual)/len(cenarioatual), "maior=", max(cenarioatual))
8 print("--- cenario futuro ---")
9 print("total=", sum(cenariofuturo), "média=", sum(cenariofuturo)/len(cenariofuturo), "maior=", max(cenariofuturo))
```

Compiled Successfully. memory: 11392 time: 0.05 exit code: 0

```
--- cenario atual ---
total= 128.0 média= 21.333333333333332 maior= 40.0
--- cenario futuro ---
total= 276.0 média= 30.666666666666668 maior= 75.0
```

input stdout stderr

close ad [x]

instanttalks

CRIE CONEXÕES

onlinegdb.com/#

Language Python 3

```
main.py
1 cenarioatual = [15.0, 22.5, 8.0, 40.0, 12.5, 30.0]
2 novas = [55.0, 18.0, 75.0]
3 cenariofuturo = cenarioatual.copy()
4 cenariofuturo.extend(novas)
5
6 print("--- cenario atual ---")
7 print(sum(cenarioatual), sum(cenarioatual)/len(cenarioatual), max(cenarioatual))
8 print("--- cenario futuro ---")
9 print(sum(cenariofuturo), sum(cenariofuturo)/len(cenariofuturo), max(cenariofuturo))
```

Compiled Successfully. memory: 11648 time: 0.04 exit code: 0

```
--- cenario atual ---
128.0 21.333333333333332 40.0
--- cenario futuro ---
276.0 30.666666666666668 75.0
```

input stdout stderr

close ad [x]

instanttalks

CRIE CONEXÕES