ALUNO 5

Backlog, priorização MoSCoW e Requisitos Não Funcionais

Projeto Daniel Takeo Aihara – Educação Financeira

N385 – Projeto e Desenvolvimento de Sistemas | UNITRI

Etapa: transformar as necessidades já levantadas em itens organizados e requisitos de qualidade.

1. O que é o backlog do projeto

Backlog é a lista organizada do que o produto precisa entregar.

Neste projeto, ele é construído a partir das User Stories, do escopo e dos casos de uso já definidos.

Objetivo: deixar claras as funcionalidades, sua prioridade e o que fica fora da etapa atual.

Base anterior: 5 User Stories — conhecer Daniel, aprender sobre finanças, avaliar palestras, solicitar palestra e entrar em contato.

2. Backlog — funcionalidades principais

ID	Item	Descrição resumida	Prioridade
US01	Conhecer o Daniel	Como visitante, quero conhecer a trajetória e a experiência do Daniel para compreender sua autoridade em educação financeira.	Must
US02	Aprender sobre finanças	Como pessoa interessada em educação financeira, quero acessar conteúdos claros para aprender e organizar melhor minha vida financeira.	Must
US03	Avaliar palestras	Como profissional de RH, quero visualizar temas e informações das palestras para avaliar uma possível contratação.	Must
US04	Solicitar uma palestra	Como organizador de eventos, quero informar dados e interesse sobre um evento para iniciar um contato de contratação com Daniel.	Must
US05	Entrar em contato	Como potencial contratante, quero encontrar uma forma fácil e rápida de contato para solicitar informações ou serviços.	Must

3. Backlog — itens complementares

RF06 — Visualizar depoimentos e projetos (Should Have): permite conhecer experiências e projetos relacionados ao trabalho do Daniel.

RF07 — Acessar redes sociais (Should Have): facilita o acompanhamento do trabalho e a descoberta de outros canais.

Esses itens estão alinhados ao escopo da primeira etapa, que prevê depoimentos/projetos e canais de contato e redes sociais.

Não foram incluídas funcionalidades que o material define como fora do escopo.

4. Priorização MoSCoW

A prioridade indica o impacto do item para a entrega do produto.

MUST HAVE — indispensável: US01, US02, US03, US04 e US05.

SHOULD HAVE — importante, mas pode ser entregue depois: depoimentos/projetos e redes sociais.

COULD HAVE — desejável, caso existam tempo e recursos: melhorias complementares não essenciais.

WON'T HAVE nesta etapa — cursos completos/área de alunos, pagamentos, aplicativo, consultoria automatizada e simuladores complexos.

5. Requisitos Não Funcionais

Requisitos não funcionais definem características de qualidade e condições de funcionamento do sistema.

RNF01 — Usabilidade: navegação simples e intuitiva.

RNF02 — Responsividade: adaptação a computadores, tablets e celulares.

RNF03 — Desempenho: carregamento eficiente das páginas principais.

RNF04 — Acessibilidade: apresentação clara e navegação adequada a diferentes usuários.

RNF05 — Segurança: proteção dos dados enviados pelos formulários.

RNF06 — Manutenibilidade + RNF07 — Compatibilidade: facilitar atualizações e funcionar em navegadores modernos.

6. Relação com as etapas anteriores

Personas → mostram quem utilizará o produto e quais necessidades existem.

User Stories → transformam essas necessidades em objetivos do usuário.

Casos de Uso → organizam atores e funcionalidades; o UC04 detalha a solicitação de uma palestra.

Backlog → reúne e prioriza o que deve ser desenvolvido.

Requisitos Não Funcionais → definem como o sistema deve funcionar em termos de qualidade.

7. Exemplo de rastreabilidade — Solicitar uma Palestra

US04 — Organizador de Eventos quer informar dados e interesse para iniciar o contato de contratação.

UC04 — Solicitar uma Palestra.

Fluxo principal: acessar o site → consultar informações → demonstrar interesse → acessar solicitação/contato → informar dados → sistema recebe → contato continua.

Fluxo alternativo A1: se faltarem dados, o sistema solicita o preenchimento e o usuário complementa as informações.

8. Resultado da etapa do Aluno 5

O que fica pronto para orientar o desenvolvimento

Backlog organizado com funcionalidades do produto.

Priorização MoSCoW para orientar a ordem de entrega.

Requisitos Não Funcionais para estabelecer qualidade, segurança, usabilidade e compatibilidade.

Manutenção do escopo definido: funcionalidades explicitamente excluídas continuam fora desta etapa.

Base preparada para as próximas atividades de desenvolvimento e validação.

9. Conclusão

O backlog transforma as necessidades já identificadas em uma lista objetiva de entregas.

A priorização MoSCoW ajuda a separar o essencial do que pode ser realizado posteriormente.

Os requisitos não funcionais complementam as funcionalidades ao definir características de qualidade.

Assim, a etapa conecta Personas, User Stories e UML a uma visão prática do que deve ser desenvolvido.