

Kauan Elias Silva Ribeiro - 24.125.022-4

FEIFOOD

1.Introdução:

Para esse projeto optei em fazer várias funções, cada uma com seu papel específico, deixando o código mais organizado e mais fácil de entender, sendo assim as funções são:

- cadastro()
- login()
- Principal()
- buscar()
- verbuscas()
- pedidos()
- avaliacao()
- main()

2.Explicação das funções:

→ cadastro():

Essa função é responsável por cadastrar novos usuários. Ela solicita o nome da pessoa, nome de usuário que a pessoa deseja utilizar e a senha, depois salva tudo no arquivo “usuarios.txt”. Assim o usuário cadastrado consegue realizar o login.

```
int cadastro(){
    char nome[50], usu[50], senha[50];
    FILE *file1;

    printf("\n--- Cadastrar ---\n");
    printf("Digite seu nome:");
    scanf("%s", nome);

    printf("Digite o nome de usuario que deseja utilizar: ");
    scanf("%s",usu);

    printf("Digite uma senha: ");
    scanf("%s",senha);

    file1 = fopen("usuarios.txt", "a");//criando arquivo
    fprintf(file1,"%s;%s;%s\n",nome,usu,senha);
    fclose(file1);

    printf("Cadastro realizado com sucesso!");

    return 1;
}
```

→ login():

Permite que após o cadastro o usuário consiga acessar o FEI FOOD. A função compara o nome de usuário e senha digitados com os registros salvos no arquivo “usuarios.txt”. Se os dados forem válidos, o login é autorizado e o programa segue para o menu principal.

```
int login(char *usuLogado){
    char usu[50], senha[50];
    char nomeArquivo[50], usuArquivo[50], senhaArquivo[50];
    FILE * file1;
    int logado = 0;

    do{
        printf("\n--- Login ---\n");
        printf("Digite o nome de usuario:");
        scanf("%s",usu);

        printf("Digite a senha:");
        scanf("%s",senha);

        file1 = fopen("usuarios.txt","r");//Ler o arquivo
        if(file1 == NULL){
            printf("Nenhum usuario encontrado!\n");
            return 0;
        }
    }
```

```
//Ler ou tem em cada linha do arquivo e depois ver se está tudo certo para o usuario logar
while(fscanf(file1,"%[^;];%[^;];%[^\n]\n", nomeArquivo,usuArquivo,senhaArquivo) != EOF){
    if(strcmp(usu, usuArquivo) == 0 && strcmp(senha, senhaArquivo) == 0){
        strcpy(usuLogado, usuArquivo); //Guarda o usuario logado
        printf("Login realizado com sucesso!\n");
        logado = 1;
        break;
    }
}

fclose(file1);

if(!logado){
    printf("Senha ou usuario incorreto!");
}
}while(!logado);

return logado;
}
```

→ Principal():

É o menu principal do sistema, mostra todas as opções de navegação para o usuário e chama as funções correspondentes.

```
void Principal(char *usuLogado){
    int menu;

    do{
        printf("\n=== Bem vindo ao FEIfood %s! ===\n", usuLogado);
        printf("Fique a vontade para navegar aqui:\n");
        printf("\n--- Menu principal ---\n");
        printf("1--Buscar alimentos\n");
        printf("2--Ver alimentos buscados\n");
        printf("3--Cadastrar pedido\n");
        printf("4--Avaliar pedido\n");
        printf("5--Encerrar\n");
        printf("Escolha o que quer fazer:");
        scanf("%d",&menu);

        if(menu == 1){
            buscar(usuLogado);
        }
        else if(menu == 2){
            verbuscas(usuLogado);
        }
        else if(menu == 3){
            pedidos(usuLogado);
        }
        else if(menu == 4){
            avaliacao(usuLogado);
        }
        else if(menu == 5){
            exit(0);//Encerrar o codigo inteiro
        }
        else{
            printf("\nOpcao invalida digite algum dos numeros acima.\n");
        }
    }
```

→ buscar():

Permite buscar um alimento dentro de uma lista pré-definida no código. Logo que encontra o alimento, mostra seu preço e uma mini descrição, e registra a busca no arquivo “alimentos.txt”.

```
char nomeAli[50];
int encontrado, opcao;
FILE *file2;

do{
    encontrado = 0;

    printf("\n--- Buscar Alimentos ---\n");
    printf("Digite o nome do alimento que deseja buscar:");
    scanf("%s", nomeAli);

    for(i = 0; i < 9; i++){
        if(strcmp(nomeAli, alimentos[i]) == 0){
            printf("\n Alimento encontrado com sucesso!\n");
            printf("\nAlimento: %s\n", alimentos[i]);
            printf("Preço: %s\n", info1[i]);
            printf("Descricao: %s\n", info2[i]);

            file2 = fopen("alimentos.txt", "a");
            if(file2 != NULL){
                fprintf(file2, "%s;%s;%s\n", alimentos[i], info1[i], info2[i]);
                fclose(file2);
            }else{
                printf("Erro ao abrir o arquivo.\n");
            }

            encontrado = 1;
            break;
        }
    }

    void buscar(){
        int i;
        char alimentos [9][50] =
        {
            "hamburger", "pizza", "sushi", "acai", "pastel",
            "sorvete", "lasanha", "espetinho", "hot dog"
        };
        char info1 [9][50] =
        {
            "RS30,00", "8 pedacos:RS60,00 e 4 pedacos:RS40,00", "cada peca e RS10,00", "300g:RS20,00 e 500g:RS35,00", "RS15,00",
            "RS10,00 cada bola", "RS50,00", "RS7,00", "RS20,00"
        };
        char info2 [9][100] =
        {
            "Pao bricho, hamburger de carne bovina, alface, queijo e tomate", "Mussarela ou portuguesa", "Pecas diversificadas", "Acai com leite ninho, leite codensado e",
            "Carne ou queijo", "Sabores de creme, chocolate e morango", "Bolonhesa", "Queijo, frango, carne", "Salsicha, mostarda, pure e ketchup"
        };

        if(!encontrado){
            printf("Nenhum alimento encontrado!\n");
        }

        printf("\n1-- Deseja buscar outra comida?\n");
        printf("2-- Deseja voltar para o menu?\n");
        printf("Digite sua escolha:");
        scanf("%d", &opcao);

        }while(opcao == 1);
```

→ verbuscas():

Mostra o histórico de alimentos que a pessoa já buscou, lendo o arquivo alimentos.txt.

```
int verbuscas(){
    char opcao[10];
    FILE *filebusca;
    char alimento[50], info1[50], info2[50];

    filebusca = fopen("alimentos.txt", "r");
    if(filebusca == NULL){
        printf("Nenhuma busca foi feita!\n");
        return;
    }

    printf("\n--- Historico de busca dos alimentos! ---\n");

    while(fscanf(filebusca, "%[^;];%[^;];%[\n]\n", alimento, info1, info2) != EOF){
        printf("\n %s, %s, %s\n", alimento, info1, info2);
    }

    fclose(filebusca);

    return;
}
```

→ pedidos():

Gerencia os pedidos do usuário. Permite criar, editar, excluir e visualizar, que são armazenados no arquivo “pedidos.txt”, essa função também usa um arquivo temporário(temp.txt) para fazer alterações de forma segura.(obs: a função é muito grande e não cabe todas as imagens).

```
void pedidos(char *usuLogado){
    int escolha;
    char alimentos[50], quantidade[50];
    char usuArquivo[50], alimentoArquivo[50], qtdArquivo[50];
    FILE *fileped, *filetemp; //Esse arquivo serve para editar
    int i, encontrado;

    do{
        printf("\n--- Cadastrar pedidos ---\n");
        printf("Escolha o que deseja fazer:\n");
        printf("1--Fazer um pedido.\n");
        printf("2--Editar pedido.\n");
        printf("3--Excluir pedido.\n");
        printf("4--Visualizar pedidos.\n");
        printf("5--Voltar ao menu.\n");
    }
```

→ avaliacao():

Mostra os pedidos já feitos e permite ao usu dar uma nota de 1 a 5. As avaliações são armazenadas no arquivo “avaliacoes.txt” junto com o nome do alimento.

```
void avaliacao(char *usuLogado){
    FILE *fileped, *fileaval;
    char alimentoArquivo[50], qtdArquivo[50];
    char pedidosexistentes[100][50];
    int i, numpedido, nota;

    printf("\n--- Avaliar pedidos ---\n");

    fileped = fopen("pedidos.txt", "r");
    if(fileped == NULL){
        printf("Nenhum pedido encontrado.\n");
        return;
    }

    i = 0;
    printf("Lista de pedidos:\n");
    while(fscanf(fileped, "%[^;];%[\n]\n", alimentoArquivo, qtdArquivo) != EOF){
        printf("%d --%s (%s)\n", i + 1, alimentoArquivo, qtdArquivo);
        strcpy(pedidosexistentes[i], alimentoArquivo);
        i++;
    }
    fclose(fileped);

    if(i == 0){
        printf("Nenhum pedido para avaliar.\n");
        return;
    }
    do{
        printf("Digite o numero do pedido quwe deseja avaliar:");
        scanf("%d", &numpedido);
        if(numpedido < 1 || numpedido > i){
            printf("Numero invalido.\n");
        }
    }while(numpedido < 1 || numpedido > i);
```

```
do{
    printf("De uma nota de 1 a 5 para '%s':", pedidosexistentes[numpedido - 1]);
    scanf("%d", &nota);

    if(nota < 1 || nota > 5){
        printf("Nota invalida! Digite um numero entre 1 a 5.\n");
    }
}while(nota < 1 || nota > 5);

fileaval = fopen("avaliacoes.txt", "a");
if(fileaval != NULL){
    fprintf(fileaval, "%s;%d\n", pedidosexistentes[numpedido - 1], nota);
    fclose(fileaval);
    printf("Avaliacao feita com sucesso!\n");
}else{
    printf("Erro ao fazer avaliacao.\n");
}

printf("\n--- Avaliacoes atuais ---\n");
fileaval = fopen("avaliacoes.txt", "r");
if(fileaval != NULL){
    char alimento[50];
    while(fscanf(fileaval, "%[^;];%d\n", alimento, &nota) != EOF){
        printf(" Pedido: %s | Nota: %d\n", alimento, nota);
    }
    fclose(fileaval);
}
```

→ main():

É a função inicial do programa, ela apresenta o menu para fazer cadastro/login e após o login chama a função Principal() para iniciar o sistema.

```
int main(){
    int opcao;
    char usuLogado[50];

    do{
        printf("\n=== Area de Cadastro/Login ===\n");
        printf("1--Cadastrar\n");
        printf("2--Login\n");
        printf("Digite sua escolha:");
        scanf("%d", &opcao);

        if(opcao == 1){
            cadastro();
        }

        else if(opcao == 2){
            if(login(usuLogado)){
                Principal(usuLogado);
            }
        }

        else if(opcao != 2){
            printf("\nOpcao invalida, digite algum dos numeros acima!\n");
        }
    }while(opcao != 2);

    system("pause");
    return 0;
}
```

3.Breve explicação do funcionamento do sistema:

O usuário faz o cadastro e logo depois faz o login, ao acessar o sistema tem um menu, onde ele consegue escolher o que quer fazer, o programa permite buscar alimentos, ver o histórico de busca, gerenciar pedidos, avaliar pedidos e encerrar o programa.

Basicamente essa é a principal função do sistema, tentando fazer uma mini cópia do ifood.

Link do vídeo: <https://youtu.be/7N4lThzQ0Zs>