Documentação do Projeto — CleanSpace 15

Identificação	Detalhes
Aluno	Kauane Paixão Rocha
Matrícula	2026006160
Tema	2. Lista de tarefas (focada em organização doméstica)
Trilha	Trilha C

1. Nome do app e descrição

Nome: CleanSpace 15

O aplicativo ajuda pessoas com pouco tempo a organizarem a casa focando em blocos de 15 minutos. Ele divide as tarefas em rotinas diárias, faxina expressa e atividades raras, reagindo com expressões tristes caso as metas fiquem pendentes.

2. Exemplo de uso

O utilizador acede à página e a interface exibe um emoji triste (😢) por ter tarefas atrasadas. O utilizador inicia o cronómetro de 15 minutos, conclui a tarefa rara "Limpar maçanetas", clica na caixa de seleção, e a interface fica verde e o emoji sorri (😃).

3. O que o app faz e o que não faz

Faz

- Divide as tarefas em três listas: Diárias, 15 Minutos e Raras.
- Possui um cronómetro visual de 15 minutos.

- Altera o humor da interface (cores/emojis) com base nos itens concluídos.

Não faz

- Não envia notificações para o telemóvel quando o site está fechado.
- Não partilha o desempenho com outros utilizadores.

4. Como funciona

O utilizador adiciona tarefas e escolhe a categoria. Ao clicar no botão de iniciar, o JavaScript ativa um cronómetro. Quando o utilizador marca uma tarefa como feita, o script atualiza o localStorage e recalcula a percentagem de conclusão, trocando a classe CSS do elemento visual de "triste" para "feliz".

5. Tecnologia

Trilha C (sem API). HTML semântico, CSS (para transições de cor e "humor") e JavaScript puro para a lógica do cronómetro e gestão do `localStorage`.

6. Cuidados

Risco	Prevenção
Risco 1: O utilizador tentar iniciar o cronómetro sem tarefas.	**Prevenção:** O botão de iniciar ficará desativado (`disabled`) através do JavaScript até que haja pelo menos uma tarefa na lista.
Risco 2: Perda do estado emocional ao recarregar.	**Prevenção:** O humor atual (triste/feliz) e as tarefas serão sempre lidos do `localStorage` assim que a página carregar.

7. Uso de IA

O Google Gemini será utilizado para auxiliar na estruturação base do HTML semântico e na geração de paletas de cores no CSS, sendo toda a lógica JavaScript construída manualmente.