

Aluna: Kauanny Ribeiro da Silva
Data: 01/10/2025
Matéria: Estrutura de Dados

Atividade

1- Aplique o bubble sort para ordenar um vetor de String

LINK DO CÓDIGO DISPONÍVEL NO GITHUB
"BubbleSortVetorString"

[EstruturaDeDados25/ATIVIDADES \(presencial\)/Aula 01-10/BubbleSortVetorString at main · KauannyRibeiro/EstruturaDeDados25](https://github.com/EstruturaDeDados25/ATIVIDADES_(presencial)/Aula_01-10/BubbleSortVetorString_at_main · KauannyRibeiro/EstruturaDeDados25)

2- E se quiséssemos que este algoritmo ordenasse de forma decrescente, como alterar? Faça alguns testes.

Apenas mudar o sinal da linha:

```
if (array[j].CompareTo(array[j + 1]) > 0)
```

em vez de > 0

```
if (array[j].CompareTo(array[j + 1]) < 0)
```

3- Faça a leitura e um resumo do algoritmo InsertionSort.

É um algoritmo de ordenação que constrói um elemento de cada vez dentro de uma array, uma inserção por vez. Organiza os elementos da array de forma crescente ou decrescente.

Um exemplo de como funciona, é de maneira semelhante à forma como organizamos cartas de um baralho na mão em um jogo: cada elemento é retirado da lista original e inserido na posição correta em uma parte já ordenada da lista.

- O algoritmo começa assumindo que o primeiro elemento já está ordenado.
- Ele então pega o próximo elemento e o compara com os elementos da parte já ordenada, movendo-os para encontrar a posição correta.
- Esse processo se repete até que todos os elementos estejam na ordem desejada!!

Ou seja, ele vai checando UM por vez e ordenando, até ficarem todos certinhos. E depois o processo se repete, e ele passa conferindo todos. Ele confere com o de antes também.