

Função Switch Case

Definição

```
#include <stdio.h>

int main () {
    char a = '+';
    switch (a) {
        case '+':
            printf("A operação é + \n");
            break;
        case '-':
            printf("A operação é -\n");
            break;
        default:
            printf("Operação inválida.\n");
            break;
    }
}
```

Função Switch Case

- **Conceito:**

O **switch case** é uma estrutura de seleção utilizada para executar diferentes blocos de código com base no valor de uma única variável ou expressão.

Ele é uma alternativa ao uso de vários if e else if, tornando o código mais organizado e legível quando há muitas opções de escolha.

Exemplo

Portugol

```
programa
```

```
{
```

```
    funcao inicio()
```

```
    {
```

```
        inteiro opcao
```

```
        escreva("Digite uma opção: ")
```

```
        leia(opcao)
```

```
        escolha (opcao)
```

```
        {
```

```
            caso 1:
```

```
                escreva("Cadastrar")
```

```
                pare
```

```
            caso 2:
```

```
                escreva("Consultar")
```

```
                pare
```

```
            caso contrario:
```

```
                escreva("Opção inválida")
```

```
        }
```

```
    }
```

```
}
```

Exemplo

Portugol

```
programa
{
    funcao inicio()
    {
        inteiro opcao
        escreva("Digite uma opção: ")
        leia(opcao)
        escolha (opcao)
        {
            caso 1:
                escreva("Cadastrar")
                pare
            caso 2:
                escreva("Consultar")
                pare
            caso contrario:
                escreva("Opção inválida")
        }
    }
}
```

C

```
#include <stdio.h>

int main () {
    int opcao;
    scanf("%d", &opcao);
    switch (opcao) {
        case 1:
            printf("Cadastrar");
            break;
        case 2:
            printf("Consultar");
            break;
        default:
            printf("Opção inválida.");
            break;
    }
}
```

Função Switch Case

Exercícios

```
#include <stdio.h>

int main () {
    char a = '+';
    switch (a) {
        case '+':
            printf("A operação é + \n");
            break;
        case '-':
            printf("A operação é -\n");
            break;
        default:
            printf("Operação inválida.\n");
            break;
    }
}
```

Exercício 1

1. Descubra o dia da semana

Crie um programa que solicite:

- Um número de 1 a 7

Após receber os dados, sabendo que domingo é o 1, informe o dia da semana.

O número digitado foi 3, e o dia é terça-feira.

Exercício 2

2. Sistema acadêmico

Crie um programa que solicite:

- Uma opção dentro do menu.

Confirme a operação com base na opção escolhida.

1- Cadastrar aluno / 2- Consultar notas / 3- Atualizar dados / 4- Sair

-Opção 2

Consultando notas...

Exercício 3

3. Calculadora Simples

Crie um programa que solicite:

- Dois números
- Uma operação matemática

O programa deverá verificar se o número o resultado da operação escolhida.

+ Soma / - Subtração / * Produto / / Divisão

O resultado da operação de multiplicação é 25.

Exercício 4

4. Pedido de lanchonete

Crie um programa que solicite:

- Um produto
- A quantidade

O programa deverá verificar se o valor total do pedido.

Sabendo que Pastel (R\$5) / Pizza (R\$8) / Coxinha (R\$4) / Dog (R\$8)

O valor total de 5 pastéis é R\$25.00.

Exercício 5

5. Atendimento automatizado

Crie um programa que solicite:

- Qual o motivo da mensagem no setor de suporte

O programa deverá redirecionar para o setor responsável sabendo que:

1- Falha na Internet / 2- Faturas em aberto / 3- Alteração de cadastro

Repassando para o setor técnico de falhas na internet.