## Ohjelmistotuotanto 2013, Periodi III Miniprojektin raportti

Mika Viinamäki Mikko Tamminen Mikko Rautiainen Tuukka Peuraniemi Ilkka Vähämaa

23. huhtikuuta 2013

## 1 Projektin aloitus

Ryhmämme muodostui spontaanisti yhden kurssin luennon lopussa – suurin osa ryhmästä ei ollut aiemmin työskennellyt yhdessä.

Pääsimme melko vaivatta yhteisymmärrykseen projektin toteutustavasta – konsolisovelluksen teko oli luonteva valinta, koska Swing ei herättänyt suuria intohimon tunteita ryhmäläisissä eikä toisaalta web-sovelluksen kehittämiseen Javalla ollut tarpeeksi kokemusta ryhmän sisällä.

## 2 Projektin kulku

Ensimmäisessä sprintissä työskentelimme kahdessa neljän tunnin pätkässä, muissa sprinteissä aikatauluongelmien vuoksi jouduimme työskentelemään kahden tunnin erillisissä pätkissä. Molemmat työskentelytavat osoittautuivat kuitenkin hyvin toimivaksi, jälkimmäinen ehkä jopa paremmaksi – oli helpompaa kunnolla keskittyä tekemiseen vain kahden tunnin ajan. Kaikki nämä pätkät työskentelimme laitoksella niin, että koko ryhmä oli samassa tilassa.

Koska ryhmämme koko oli melko suuri, etenkin aluksi oli ongelmia keksiä kaikille viidelle jäsenelle jotain tuottavaa tekemistä. Käytössä olevan ajan vuoksi emme myöskään malttaneet alussa jäädä kunnolla miettimään mitä ja miten olemme tekemässä vaan aloitimme melko suoraan ohjelmiston eri osien toteuttamisen – aineksia olisi ollut suurempaankin katastrofiin, mutta oikeastaan emme joutuneet mihinkään varsinaiseen integraatiohelvettiin. Vähän kattavampi suunnittelu etukäteen olisi kuitenkin saattanut näkyä ohjelmakoodin laadussa positiivisella tavalla.

Ensimmäisessä sprintissä aikataulu osoittautuikin aika tiukaksi – siinä ja muissakin sprinteissä onnistuimme kyllä toteuttamaan kaikki vaaditut ominaisuudet, mutta emme paljonkaan ylimääräistä.

Prosessin noudattainen ei noussut keskeiseksi asiaksi projektin aikana, ja projekti tuntuikin ensisijaisesti ohjelmointiprojektilta prosessin harjoittelemisen sijaan. Yleensä yksi ryhmän jäsen hoiti prosessiin liittyvät asiat kuntoon kussakin sprintissä. Syntyneissä artifakteissa ei ollut ilmeisesti kuitenkaan puutteita.

## 3 Tekniset haasteet

Päätös käyttää XML:ää viitteiden tallentamiseen osoittautui huonoksi valinnaksi - käyttämämme, Javan standardikirjastoon kuuluva XML-kirjasto osoittautui epäintuitiiviseksi käyttää. Parempi vaihtoehto olisi kenties ollut käyttää jotain tietokantaa, esimerkiksi SQLiteä ja jotain yksinkertaista ORM-kirjastoa.

BibTeX-formaatti osoittautui myös kovin kummalliseksi eikä dokumentaatio ollut hirveän selkeää etenkään erikoismerkkien tallentamisen osalta, joten oikea tapa tallentaa tiedot jouduttiin osittain selvittämään yritys ja erehdys periaatteella. Tähän ei kuitenkaan mennyt kokonaisuudessaan hirveän paljon aikaa, koska LaTeX oli ennestään tuttu osalle ryhmästä.

Muutamaan otteeseen myös Javan standardikirjaston puutteet häiritsivät – toisaalta, koska käytimme Mavenia, olisimme voineet helposti lisätä esimerkiksi Apache Commons tai Google Guava -kirjastoja projektiimme, mutta jätimme sen kuitenkin tekemättä.

Keskimäärin varmaan pääsimme keskimääräistä vähäisemmillä teknisillä murheilla, koska emme toteuttaneet esimerkiksi graafista käyttöliittymää, web-sovellusta tai datan synkronointia pilveen, joista kaikista olisi tullut epäilemättä esiin monenlaisia teknisiä murheita.