

Дискреционное разграничение прав в Linux

лабораторная работа №3

Казанчеев С.И.

15 сентябрь 2025

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

::::::::: {.columns align=center} ::: {.column width="70%"}

- Казначеев Сергей Ильич
- Студент
- Российский университет дружбы народов
- [1132240693@pfur.ru] ::::: {.column width="30%"}

Получение практических навыков работы в консоли с атрибутами файлов для групп пользователей

Для начала переходим в супер пользователя и создаем пользователя guest2 и добавляем пользователя guest2 в группу guest

```
[kaznacheevsi@localhost ~]$ sudo -i
[sudo] пароль для kaznacheevsi:
[root@localhost ~]# useradd guest2
[root@localhost ~]# passwd guest2
Изменение пароля пользователя guest2.
Новый пароль:
НЕУДАЧНЫЙ ПАРОЛЬ: Пароль должен содержать не менее 8 символов
Повторите ввод нового пароля:
passwd: данные аутентификации успешно обновлены.
[root@localhost ~]# gpasswd -a guest2 guest
Добавление пользователя guest2 в группу guest
```

Рис. 1: 1

После чего открываем новый терминал под guest, затем определим директорию для пользователя guest и сравниваем команды `id -Gn` и `id -G` с пользователем guest2

```
[kaznacheevsi@localhost ~]$ su guest
Пароль:
[guest@localhost kaznacheevsi]$ pwd
/home/kaznacheevsi
[guest@localhost kaznacheevsi]$ groups guest
guest : guest
[guest@localhost kaznacheevsi]$ id -Gn
guest
[guest@localhost kaznacheevsi]$ id -G
1001
```

Рис. 2: 2

Теперь открываем еще один терминал и переходим в пользователя guest2, также определяем директорию и сравниваем команды `id -Gn` и `id -G` с пользователем guest

```
[kaznacheevsi@localhost ~]$ su guest2
Пароль:
[guest2@localhost kaznacheevsi]$ pwd
/home/kaznacheevsi
[guest2@localhost kaznacheevsi]$ groups guest2
guest2 : guest2 guest
[guest2@localhost kaznacheevsi]$ id -Gn
guest2 guest
[guest2@localhost kaznacheevsi]$ id -G
1002 1001
```

Рис. 3: 3

Сравнение двух пользователей

После сравнения двух пользователей, сравниваем полученную информацию с содержимым файла /etc/group

```
[root@localhost ~]# cat /etc/group
root:x:0:
bin:x:1:
daemon:x:2:
sys:x:3:
adm:x:4:
tty:x:5:
disk:x:6:
lp:x:7:
mem:x:8:
kmem:x:9:
wheel:x:10:kaznacheevsi
cdrom:x:11:
mail:x:12:
man:x:13:
dialout:x:14:
floppy:x:15:
games:x:16:
tape:x:33:
video:x:39:
ftp:x:50:
lock:x:54:
audio:x:63:
users:x:100:
nobody:x:65534:
utmp:x:22:
utempter:x:35:
input:x:104:
kvm:x:36:
render:x:105:
sgx:x:106:
systemd-journal:x:108:
systemd-coredump:x:999:
dbus:x:81:
polkitd:x:998:
avahi:x:70:
printadmin:x:997:
ssh_keys:x:101:
rtkit:x:172:
pipewire:x:996:
sssd:x:995:
geoclue:x:994:
tss:x:59:clevis
colord:x:993:
clevis:x:992:
flatpak:x:991:
libstoragemgmt:x:990:
setroubleshoot:x:989:
```


Далее от имени пользователя guest2 выполним регистрацию пользователя guest2 в группу guest командой newgrp guest

```
[guest2@localhost kaznacheevsi]$ newgrp guest  
[guest2@localhost kaznacheevsi]$
```

Рис. 5: 5

Затем от пользователя guest меняем права директории /home/guest разрешив всех действия для пользователей группы

```
[guest@localhost kaznacheevsi]$ chmod g+rx /home/guest
```

Рис. 6: 6

После чего от имени пользователя guest снимим с директории /home/guest/dir1 все атрибуты командой `chmod 000 dir1` и проверяем снятия атрибутов

```
[guest@localhost kaznacheevsi]$ chmod 000 /home/guest/dir1
[guest@localhost kaznacheevsi]$ ls -l /home/guest
итого 0
d----- . 2 guest guest 6 фев 27 10:21 dir1
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 фев 27 10:16 Видео
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 фев 27 10:16 Документы
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 фев 27 10:16 Загрузки
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 фев 27 10:16 Изображения
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 фев 27 10:16 Музыка
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 фев 27 10:16 Общедоступные
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 фев 27 10:16 'Рабочий стол'
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 фев 27 10:16 Шаблоны
```

Рис. 7: 7

В результате выполнения лабораторной работы я получил практические навыки работы в консоли с атрибутами файлов для групп пользователей