Sprint 1: React Orientation, SPAs, and Vite

Sprint Goal: ตั้งเป้าหมายการเรียนรู้ของ Sprint นี้ว่าต้องการให้ทีมเข้าใจอะไรเป็นหลัก

Sprint User Stories: เขียนเรื่องราวของผู้ใช้งานที่ต้องการทำให้สำเร็จใน Sprint นี้

- As a [role], I want [feature], so that [benefit]
- As a นักศึกษา, I want to ดูตารางเรียนของตัวเองได้, so that ฉันจะได้ไม่ลืมเวลาเรียน
- As a ผู้ใช้งานทั่วไป, I want to ค้นหาสินค้าได้, so that ฉันจะได้ไม่ต้องไล่ดูทีละหน้า

Sprint Backlog: รายการงานที่ต้องทำใน Sprint นี้ (ดึงมาจาก Product Backlog)

- [ ] ติดตั้งและรัน Vite + React project ได้สำเร็จ
- [ ] อธิบายความแตกต่างระหว่าง SPA กับ MPA ได้
- [ ] เขียน Component แรกและ render ขึ้นหน้าจอได้

1. What is React?

React คือ JavaScript library สำหรับสร้าง user interface ที่พัฒนาโดย Facebook (Meta) ในปี 2013 ปัจจุบันเป็น open-source ที่ได้รับความนิยมสูงสุดตัวหนึ่งในวงการ front-end

ทำไมต้องใช้ React?

- **Component-based** — แบ่งหน้าจอเป็นชิ้นเล็กๆ ที่นำกลับมาใช้ซ้ำได้ ทำให้โค้ดเป็นระเบียบและดูแลง่าย
- **Declarative** — เราบอกว่าอยากให้หน้าจอเป็นอย่างไร ไม่ต้องสั่งทีละขั้นตอนว่าจะแก้ DOM ยังไง
- **Virtual DOM** — React จัดการอัปเดตหน้าจอให้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดการทำงานที่ไม่จำเป็นกับ browser
- **Ecosystem ใหญ่** — มี library และเครื่องมือรองรับเยอะ เช่น routing, state management, testing

React ไม่ใช่อะไร

- ไม่ใช่ framework ครบวงจร — React โฟกัสแค่ส่วน view layer ต้องเลือก library อื่นมาประกอบเอง (routing, data fetching ฯลฯ)
- ไม่ใช่ template engine — ไม่ได้เขียน HTML ใน string แล้วส่งให้ browser แต่เขียน JSX ที่ compile เป็น JavaScript

2. What is an SPA?

SPA (Single-Page Application) คือแอปที่โหลด HTML หน้าเดียวตอนเข้าครั้งแรก แล้วใช้ JavaScript อัปเดตเนื้อหาเมื่อผู้ใช้โต้ตอบ โดยไม่ต้องโหลดหน้าใหม่ทั้งหน้า

MPA (Multi-Page Application) คือแอปแบบดั้งเดิม ที่ทุกครั้งที่คลิกลิงก์ browser จะโหลด HTML หน้าใหม่จาก server

	SPA	MPA
การโหลดหน้าใหม่	ไม่โหลด (อัปเดตเฉพาะส่วน)	โหลดทั้งหน้าใหม่
ความเร็วหลังโหลดครั้งแรก	เร็วมาก	ช้ากว่า (ต้องโหลดใหม่ทุกครั้ง)
SEO	ต้องจัดการเพิ่ม	ทำได้ง่ายกว่า
ตัวอย่าง	Gmail, Facebook, Trello	เว็บข่าวแบบดั้งเดิม, เว็บราชการ

ข้อดีของ SPA

- ประสบการณ์ใช้งานลื่นไหล ไม่มีหน้าขาวกระพริบระหว่างเปลี่ยนหน้า
- ส่งข้อมูลเฉพาะที่จำเป็น (JSON) ประหยัด bandwidth กว่าส่ง HTML ทั้งหน้า
- แยก frontend กับ backend ชัดเจน ทำงานทีมได้ง่าย

ข้อเสียของ SPA

- โหลดครั้งแรกช้า ถ้า bundle ใหญ่เกินไป
- SEO ยากกว่า เพราะ content ถูกสร้างด้วย JavaScript
- ต้องจัดการ routing, state, และ loading เองเยอะ

3. Library vs Framework

Library คือโค้ดที่เราเรียกใช้งาน เราเป็นคนควบคุมว่าจะเรียกเมื่อไหร่ เช่น React, Lodash

Framework คือโครงสร้างที่กำหนดวิธีการทำงานไว้ให้ เราต้องเขียนตามกรอบของมัน เช่น Angular, Next.js

Inversion of Control (IoC) คือหลักการที่ว่า framework จะเป็นฝ่ายเรียกโค้ดของเราเอง ไม่ใช่เราเรียกมันเอง เราแค่เขียนส่วนที่ framework ต้องการ แล้วมันจะเป็นคนตัดสินใจว่าจะรันเมื่อไหร่

ทำไม React ถึงเป็น library ไม่ใช่ framework?

React ตั้งใจให้เป็นแค่ชั้น view เท่านั้น ไม่มี routing, ไม่มี state management, ไม่มี data fetching มาให้ในตัว ทีมสามารถเลือก library ที่ชอบมาประกอบเองได้ ทำให้ยืดหยุ่นกว่า framework ที่ล็อกทุกอย่างไว้ให้

4. Why Many Tools?

ในโลก JavaScript มีเครื่องมือเยอะมาก เพราะแต่ละตัวแก้ปัญหาคนละจุด ไม่ใช่ทางเลือกเดียวกัน

เครื่องมือ	หน้าที่
Vite	เครื่องมือสร้างโปรเจกต์และรัน dev server ที่เร็วมาก
Babel	แปลง JSX และโค้ดใหม่ให้ browser เก่าอ่านได้
ESLint	ตรวจหาโค้ดที่มีปัญหาหรือไม่ตามมาตรฐาน
Prettier	จัดรูปแบบโค้ดให้สวยอัตโนมัติ
Jest / Vitest	รันเทสต์เพื่อตรวจว่าโค้ดทำงานถูกต้อง

ตัวอย่าง: ถ้าเราเขียน `<h1>Hello</h1>` ใน JSX, Babel จะแปลงเป็น `React.createElement("h1", null, "Hello")` ก่อนที่ browser จะรันได้ ส่วน Vite เป็นคนจัดการขั้นตอนนี้ให้อัตโนมัติตอนเรากด save

5. Node.js and Npm

Node.js คือ runtime ที่ทำให้รัน JavaScript นอก browser ได้ (บน server หรือเครื่องเรา) ใช้ V8 engine ตัวเดียวกับ Chrome

npm (Node Package Manager) คือเครื่องมือจัดการ dependencies ของโปรเจกต์ ติดตั้งมาพร้อม Node.js

ไฟล์ที่ต้องรู้จัก

- `package.json` — ประกาศว่าโปรเจกต์ต้องการ dependencies อะไรบ้าง และมี script อะไรให้รัน
- `package-lock.json` — ล็อกเวอร์ชันที่ติดตั้งจริงไว้ ให้ทุกเครื่องได้เวอร์ชันเดียวกัน
- `node_modules/` — โฟลเดอร์ที่เก็บโค้ดของ dependencies ที่ติดตั้งมา (ไม่ต้อง commit ขึ้น git)

คำสั่งที่ใช้บ่อย

คำสั่ง	ความหมาย
`npm install`	ติดตั้ง dependencies ทั้งหมดจาก package.json
`npm install <pkg>`	ติดตั้ง package เพิ่ม
`npm run dev`	รัน script ชื่อ dev (ในโปรเจกต์ Vite คือเปิด dev server)
`npm run build`	build โปรเจกต์สำหรับ production

6. Npm Basics Cont'd

Semantic Versioning (SemVer) คือรูปแบบเวอร์ชัน `MAJOR.MINOR.PATCH` เช่น `2.4.1`

- **MAJOR** — เปลี่ยนแบบไม่เข้ากับของเดิม (breaking change)
- **MINOR** — เพิ่มฟีเจอร์ใหม่ แต่ยังใช้ของเดิมได้
- **PATCH** — แก้บั๊กเล็กๆ

`^` และ `~` ใน package.json

- `^2.4.1` — ยอมรับ MINOR และ PATCH ที่ใหม่กว่า (เช่น `2.5.0`, `2.4.9`) แต่ไม่เอา MAJOR ใหม่
- `~2.4.1` — ยอมรับแค่ PATCH ที่ใหม่กว่า (เช่น `2.4.9`) ไม่เอา MINOR ใหม่

`dependencies` vs `devDependencies`

- `dependencies` — ต้องใช้ตอนรันจริงบน production (เช่น react, react-dom)
- `devDependencies` — ใช้แค่ตอนพัฒนา (เช่น vite, eslint, prettier)

`npx` คือคำสั่งรัน package โดยไม่ต้องติดตั้งถาวร เหมาะกับเครื่องมือที่ใช้ครั้งเดียว เช่น `npx create-vite@latest`

7. Why SPAs Can Feel Fast

แม้ SPA จะโหลดครั้งแรกช้า แต่หลังจากนั้นมักรู้สึกเร็วกว่าเว็บแบบดั้งเดิม เพราะ:

- **Client-side routing** — เปลี่ยนหน้าโดยไม่ต้องโหลดใหม่ทั้งหน้า
- **Code splitting** — แบ่ง bundle ให้โหลดเฉพาะส่วนที่ต้องใช้ในหน้านั้นๆ
- **Caching** — ข้อมูลที่เคยโหลดแล้วสามารถเก็บไว้ใช้ซ้ำได้ ไม่ต้องดึงใหม่ทุกครั้ง
- **Optimistic UI** — อัปเดตหน้าจอทันทีก่อนที่ server จะตอบกลับ ทำให้รู้สึกไม่มีดีเลย์

8. Vite Project Structure

Vite คือเครื่องมือสร้างโปรเจกต์และรัน dev server ที่เร็วมาก ใช้ native ES modules ของ browser ในการพัฒนา ไม่ต้อง bundle ทั้งหมดก่อนเหมือนเครื่องมือรุ่นเก่า

โครงสร้างโปรเจกต์ที่ได้จาก `npm create vite@latest`

```
my-app/
├── index.html          ← entry point ของ HTML
├── package.json        ← รายการ dependencies และ scripts
├── vite.config.js      ← ตั้งค่า Vite
├── public/             ← ไฟล์ static ที่ copy ไปตรงๆ (favicon, robots.txt)
└── src/
    ├── main.jsx        ← entry point ของ JavaScript
    ├── App.jsx         ← component หลัก
    └── assets/         ← รูปภาพ, ไฟล์ที่ import ใน code
```

`index.html` ต่างจากเว็บทั่วไปยังไง

ไฟล์นี้ไม่ได้มีแค่ `<body>` ว่างๆ แต่มี `<script type="module" src="/src/main.jsx">` ชี้ไปที่ entry point ของ JavaScript — Vite จะจัดการ bundle ให้เมื่อ build

`public/` vs `src/assets/`

- `public/` — ไฟล์ที่ต้องการ URL คงที่ (เช่น `/favicon.ico`) หรือไฟล์ขนาดใหญ่ที่ไม่อยากให้ Vite ประมวลผล
- `src/assets/` — ไฟล์ที่ import ใน code แล้ว Vite จะ optimize ให้ (hash ชื่อไฟล์, inline ไฟล์เล็กๆ)

9. Npm Scripts Deep Dive

npm scripts คือคำสั่งที่เรากำหนดเองใน `package.json` ภายใต้ `"scripts"` เพื่อรันผ่าน `npm run <ชื่อ>`

Lifecycle scripts คือ script พิเศษที่ npm รันให้อัตโนมัติ เช่น `preinstall`, `postinstall`, `prepublish`

`npm start` vs `npm run dev`

- `npm start` — เป็น shortcut ของ `npm run start` ใช้กับแอปทั่วไป
- `npm run dev` — ต้องพิมพ์ `run` เพราะไม่ใช่ชื่อ lifecycle ที่ npm รู้จักโดยตรง

Pre/post hooks

ถ้าตั้ง `"predev"` ไว้ npm จะรันมันก่อน `"dev"` อัตโนมัติ ส่วน `"postdev"` จะรันหลังเสมอ

Passing arguments

ใช้ `--` คั่นเพื่อส่ง argument ต่อไปยังคำสั่งข้างใน เช่น `npm run dev -- --port 3000`

10. Npm Cont'd

`npm ci` ต่างจาก `npm install` ตรงที่ `ci` จะลบ `node_modules` ทิ้งก่อน แล้วติดตั้งตาม `package-lock.json` เป๊ะๆ ไม่แก้ไขไฟล์ lock เลย เหมาะกับ CI/CD

`npm outdated` แสดงรายการ package ที่มีเวอร์ชันใหม่กว่าที่ติดตั้งอยู่ ดูได้ทั้ง current, wanted, และ latest

`npm update` อัปเดต package ตามช่วงที่ `package.json` อนุญาต (เช่น `^2.4.1` จะอัปเดตได้ถึง `2.x.x` ล่าสุด)

`npm uninstall <pkg>` ลบ package ออกจาก `node_modules` และ `package.json` ในคำสั่งเดียว

`npm audit` สแกนหาช่องโหว่ด้านความปลอดภัยใน dependencies และแนะนำวิธีแก้ไข

11. Npm Exercises

ลำดับการทำงานของ `npm run dev`

1. npm อ่าน `package.json` หาว่า `"dev"` คือคำสั่งอะไร
2. ถ้ามี `predev` ก็รันก่อน
3. รันคำสั่งจริง (`vite`)
4. ถ้ามี `postdev` ก็รันหลัง

ทำไมต้องมี `package-lock.json`

เพื่อให้ทุกเครื่องในทีมได้เวอร์ชันเดียวกันเป๊ะๆ ป้องกันปัญหา "ทำงานบนเครื่องฉันได้" เพราะ dependency ของ dependency อาจอัปเดตคนละเวอร์ชันกันได้

`dependencies` vs `devDependencies` ในโปรเจกต์จริง

- `dependencies` — react, react-dom, axios, ฯลฯ
- `devDependencies` — vite, eslint, prettier, jest, ฯลฯ

12. Vite Cont'd

Vite dev server ทำงานยังไง

Vite ไม่ bundle ทั้งโปรเจกต์ก่อนรัน แต่ใช้ native ES modules ของ browser โหลดไฟล์ทีละไฟล์ตามที่ browser ขอ ทำให้ start ได้เร็วมาก ไม่ว่าโปรเจกต์จะใหญ่แค่ไหน

HMR (Hot Module Replacement) คือการอัปเดตโค้ดในหน้าจอทันทีที่ save โดยไม่ต้อง refresh หน้าทั้งหน้า state ของ component ส่วนใหญ่ยังคงอยู่

`vite build` ทำงานยังไง

ใช้ Rollup bundle โค้ดทั้งหมดสำหรับ production แล้วเขียนลงโฟลเดอร์ `dist/` พร้อม minify และ optimize

`vite preview` ใช้ทำอะไร

รัน local server เพื่อทดสอบไฟล์ใน `dist/` ก่อน deploy จริง ว่าทำงานถูกต้องหรือไม่

`vite.config.js` ใช้ตั้งค่าอะไรได้บ้าง

- `plugins` — เพิ่มความสามารถ เช่น `@vitejs/plugin-react`
- `server.port` — เปลี่ยนพอร์ต dev server
- `server.proxy` — ส่ง request ไปยัง backend
- `resolve.alias` — ตั้งชื่อย่อสำหรับ path

Environment variables

ใช้ `import.meta.env.VITE_*` เท่านั้น ตัวแปรที่ไม่ขึ้นต้นด้วย `VITE_` จะไม่ถูกส่งเข้า client bundle เพื่อความปลอดภัย

13. Debugging Tools

Chrome DevTools ที่ใช้บ่อย: Elements (ดู DOM), Console (log/error), Network (ดู request), Sources (ตั้ง breakpoint)

React DevTools — ติดตั้งเป็น browser extension ใช้ดู component tree, props, และ state ของแต่ละ component ได้โดยตรง

Source maps คือไฟล์ที่ช่วยให้ DevTools แสดงโค้ดต้นฉบับ (ก่อน bundle) แทนโค้ดที่ถูก minify แล้ว ทำให้ debug ง่ายขึ้นมาก

14. Common Breakdown

Component ไม่แสดงผล ตรวจสอบ 3 จุดก่อนเป็นอันดับแรก:

1. **Import ผิด** — ลืม export หรือ import ชื่อไม่ตรง (default vs named)
2. **Return ผิด** — ลืม return JSX หรือ return ค่าที่ไม่ใช่ JSX
3. **Error ใน render** — ดู Console ว่ามี error สีแดงหรือไม่

Blank screen ส่วนใหญ่เกิดจาก:

- JavaScript error ตอน render ทำให้ทั้งแอปพัง
- Path ของไฟล์ static ผิด
- ลืม build ก่อน deploy

Port already in use แก้ได้โดยเปลี่ยนพอร์ตใน `vite.config.js` หรือ kill process ที่ใช้พอร์ตนั้นอยู่

15. Important Project Files and Folders

`node_modules/` ไม่ควร commit ขึ้น git เพราะใหญ่มาก และสร้างใหม่ได้จาก `npm install` เสมอ

`.gitignore` ควรมีอย่างน้อย:

```
node_modules/
dist/
.env
.DS_Store
```

`dist/` คือโฟลเดอร์ที่ได้จาก `npm run build` ใช้สำหรับ deploy ขึ้น server

`.env` ใช้เก็บค่าที่ไม่ควรอยู่ใน code เช่น API keys ตัวแปรต้องขึ้นต้นด้วย `VITE_` ถึงจะถูกส่งเข้า client ได้

`README.md` ควรมีอย่างน้อย: วิธีติดตั้ง, วิธีรัน dev, วิธี build, และโครงสร้างโฟลเดอร์คร่าวๆ

16. Your First React Edit

Virtual DOM คือ representation ของ DOM จริงในรูป JavaScript object เมื่อ state เปลี่ยน React จะสร้าง Virtual DOM ใหม่ขึ้นมาเทียบกับของเดิม (diffing) แล้วอัปเดตเฉพาะส่วนที่ต่างกันลง DOM จริง ทำให้ไม่ต้องวาดหน้าจอใหม่ทั้งหมดทุกครั้ง

Code Block

```jsx
// src/App.jsx
function App() {
  return (
    <div>
      <h1>Hello, World!</h1>
      <p>This is my first edit.</p>
    </div>
  );
}

export default App;
```

17. Understanding the First Component

Function component คือฟังก์ชันที่รับ props แล้ว return JSX ออกมา ปัจจุบันเป็นวิธีมาตรฐานที่ใช้กันทั่วไป

`export default` ทำให้ไฟล์อื่น import component นี้ได้ โดยไม่ต้องระบุชื่อในวงเล็บปีกกา

JSX ดูคล้าย HTML แต่จริงๆ แล้วคือ syntax ที่ compile เป็น `React.createElement(...)` ก่อนรันบน browser

`className` ใช้แทน `class` เพราะ `class` เป็น reserved word ใน JavaScript

Self-closing tags ต้องปิดเสมอใน JSX เช่น `<br />`, `<img />`, `<input />`

Code Block

```jsx
// src/App.jsx
function App() {
  return (
    <div>
      <h1>Hello, World!</h1>
      <p>This is my first edit.</p>
    </div>
  );
}

export default App;
```

18. What Went Wrong in the Broken Component?

Component ต้องขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ — React ใช้แยกแยะระหว่าง component กับ HTML tag ธรรมดา ถ้าเขียน `function app()` จะถูกมองเป็น tag ที่ไม่รู้จัก

ต้อง return ค่าเสมอ — ถ้าลืม return หรือ return ผิดที่ component จะไม่แสดงผลอะไรเลย

JSX ต้องมี root element เดียว — ถ้าเขียนหลาย element ติดกันโดยไม่ครอบด้วย `<div>` หรือ `<>...</>` จะ error

Code Block

```jsx
// ❌ Broken
function app() {
  return
    <h1>Hello</h1>
    <p>World</p>
}

// ✅ Fixed
function App() {
  return (
    <>
      <h1>Hello</h1>
      <p>World</p>
    </>
  );
}
```

19. Warm-up: Edit, Save, Observe

HMR (Hot Module Replacement) คือการอัปเดตโค้ดในหน้าจอทันทีที่ save โดยไม่ต้อง refresh หน้าทั้งหน้า state ของ component ส่วนใหญ่ยังคงอยู่

Full reload เกิดขึ้นเมื่อ HMR ทำงานไม่ได้ เช่น แก้ไฟล์ที่ไม่ใช่ component, แก้ config, หรือ error ที่ทำให้ module graph พัง

Code Block

```jsx
// src/App.jsx
function App() {
  return (
    <div>
      <h1>Hello, World!</h1>
      <p>This is my first edit.</p>
      <p>Edited and saved!</p>
    </div>
  );
}

export default App;
```

20. Build Something Small

Component ที่ดีควรทำแค่อย่างเดียว — ถ้าเริ่มยาวหรือทำหลายหน้าที่ ให้แยกออกเป็น component ย่อย

ตั้งชื่อให้สื่อความหมาย — `ProfileCard` ดีกว่า `Box1` เสมอ

ลองแก้ข้อมูลแล้วดูผลทันที — นี่คือวิธีเรียนรู้ที่ดีที่สุดของ React

ยังไม่ต้องกังวลเรื่อง state — ตอนนี้ข้อมูลเป็น hard-code ได้ เดี๋ยวค่อยเรียนเรื่องนี้ใน sprint ถัดไป

21. Challenge Ideas

Challenge 1 — Profile Card: สร้าง component ที่แสดงชื่อ, รูปภาพ, และคำอธิบายสั้นๆ ของตัวเอง ลองแก้ข้อมูลแล้วดูผลทันที

Challenge 2 — Business Card: สร้าง component ที่แสดงข้อมูลติดต่อ (ชื่อ, ตำแหน่ง, อีเมล, เบอร์โทร) ลองเพิ่มข้อมูลของตัวเองเข้าไป

Challenge 3 — Favorite Things: สร้าง component ที่แสดงรายการสิ่งที่ชอบ (อาหาร, หนัง, เพลง) ลองใช้ `.map()` กับ array ของข้อมูล

22. Review Checkpoint: Questions and Answers

Question 1: Why is React more flexible than an opinionated framework?

Answer: React ให้แค่ชั้น view ทีมสามารถเลือก library ที่ชอบมาประกอบเองได้ (routing, state management, data fetching) ไม่ถูกบังคับให้ใช้ของที่ framework กำหนดไว้ ทำให้ยืดหยุ่นกว่า แต่ต้องตัดสินใจเองมากขึ้น

Question 2: What does `npm run dev` actually do?

Answer: อ่าน `package.json` หาว่า `"dev"` คือคำสั่งอะไร แล้วรันคำสั่งนั้น (ในโปรเจกต์ Vite คือเปิด dev server) ถ้ามี `predev` ก็รันก่อน ถ้ามี `postdev` ก็รันหลัง

Question 3: Why does Vite start so much faster than older tools?

Answer: Vite ไม่ bundle ทั้งโปรเจกต์ก่อนรัน แต่ใช้ native ES modules ของ browser โหลดไฟล์ทีละไฟล์ตามที่ browser ขอ ทำให้ start ได้เร็วมาก ไม่ว่าโปรเจกต์จะใหญ่แค่ไหน

Question 4: What does `vite build` produce, and why do we need it?

Answer: ได้โฟลเดอร์ `dist/` ที่มีไฟล์ HTML, CSS, JS ที่ bundle และ minify แล้ว พร้อม deploy ขึ้น server เพราะโค้ดตอน dev ยังไม่ถูก optimize สำหรับ production

Question 5: Why is `package-lock.json` important?

Answer: ล็อกเวอร์ชันที่ติดตั้งจริงไว้ ให้ทุกเครื่องในทีมได้เวอร์ชันเดียวกันเป๊ะๆ ป้องกันปัญหา "ทำงานบนเครื่องฉันได้" เพราะ dependency ของ dependency อาจอัปเดตคนละเวอร์ชันกันได้

23. Sprint Wrap-up

Sprint Review คือการนำเสนองานที่ทำเสร็จใน Sprint ให้ทีมและ stakeholder ดู เพื่อรับ feedback

Sprint Retrospective คือการคุยกันในทีมว่าอะไรดี อะไรควรปรับปรุง เพื่อทำให้ Sprint ถัดไปดีขึ้น

Definition of Done คือเกณฑ์ที่ตกลงกันไว้ว่างานชิ้นหนึ่งจะถือว่าเสร็จสมบูรณ์ได้ เช่น ต้องผ่าน review, ต้องมีเทสต์, ต้อง deploy ได้

Velocity คือปริมาณงานที่ทีมทำเสร็จใน Sprint หนึ่งๆ ใช้ประเมินว่าทีมควรรับงานเท่าไหร่ใน Sprint ถัดไป

24. Sprint Velocity

Velocity คือปริมาณงานที่ทีมทำเสร็จใน Sprint หนึ่งๆ วัดจากผลรวมของ story points ของ user stories ที่ผ่าน Definition of Done

Planned Work คืองานที่ตกลงกันว่าจะทำใน Sprint นี้ ตั้งแต่ตอน Sprint Planning

Unplanned Work คืองานที่โผล่เข้ามาระหว่าง Sprint เช่น bug ที่เจอตอนทดสอบ หรือคำขอด่วนจากลูกค้า ควรพยายามลดให้น้อยที่สุด

Why track velocity? ไม่ใช่เพื่อจับผิดทีม แต่เพื่อให้ทีมรู้จักตัวเอง ประเมินได้แม่นขึ้น และวางแผน Sprint ถัดไปได้สมจริง

Velocity ไม่ใช่ productivity — ทีมที่ velocity สูงไม่ได้แปลว่าทำงานดีกว่าเสมอไป อาจแค่ประเมินงานใหญ่เกินไป หรือข้ามขั้นตอนสำคัญ เช่น testing

25. Common Beginner Mistakes

- **Mistake:** ลืม import component ก่อนใช้งาน
  Fix: ตรวจสอบว่าทุก component ที่ใช้ใน JSX ถูก import มาแล้วทุกตัว
- **Mistake:** ใช้ `class` แทน `className` ใน JSX
  Fix: จำไว้ว่า JSX ใช้ `className` เสมอ เพราะ `class` เป็น reserved word ใน JavaScript
- **Mistake:** ลืม return JSX จาก component
  Fix: ตรวจสอบว่าทุก component มี `return` ที่ return ค่าที่ถูกต้องเสมอ
- **Mistake:** ตั้งชื่อ component ขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์เล็ก
  Fix: ชื่อ component ต้องขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่เสมอ เช่น `App`, `ProfileCard`
- **Mistake:** ลืมปิด self-closing tag เช่น `<br />`, `<img />`
  Fix: ใน JSX ต้องปิด tag ที่ไม่มีลูกเสมอ ไม่งั้นจะ error

26. Sprint Review Questions

Sprint Review คือการนำเสนองานที่ทำเสร็จใน Sprint ให้ทีมและ stakeholder ดู เพื่อรับ feedback

Sprint Retrospective คือการคุยกันในทีมว่าอะไรดี อะไรควรปรับปรุง เพื่อทำให้ Sprint ถัดไปดีขึ้น

Definition of Done คือเกณฑ์ที่ตกลงกันไว้ว่างานชิ้นหนึ่งจะถือว่าเสร็จสมบูรณ์ได้ เช่น ต้องผ่าน review, ต้องมีเทสต์, ต้อง deploy ได้

Velocity คือปริมาณงานที่ทีมทำเสร็จใน Sprint หนึ่งๆ ใช้ประเมินว่าทีมควรรับงานเท่าไหร่ใน Sprint ถัดไป

27. Sprint Cont'd

Sprint Planning คือการประชุมวางแผนก่อนเริ่ม Sprint ทีมเลือก user stories จาก Product Backlog มาใส่ใน Sprint Backlog และประเมินว่าจะทำเสร็จได้แค่ไหน

Daily Standup คือการประชุมสั้นๆ ทุกวัน (15 นาที) ให้แต่ละคนตอบ 3 คำถาม: เมื่อวานทำอะไร, วันนี้จะทำอะไร, มีอะไรติดขัดไหม

Backlog Refinement คือการประชุมกลางๆ Sprint เพื่อเขียน user stories ให้ชัดเจนขึ้น ประเมิน story points และแตกงานใหญ่ให้เล็กลง

Burndown Chart คือกราฟที่แสดงว่างานที่เหลืออยู่ลดลงตามเวลาอย่างไร ช่วยให้เห็นว่าทีมกำลังตามแผนหรือไม่

28. Sprint Planning Process

Sprint Planning คือการประชุมวางแผนก่อนเริ่ม Sprint ทีมเลือก user stories จาก Product Backlog มาใส่ใน Sprint Backlog และประเมินว่าจะทำเสร็จได้แค่ไหน

Backlog Refinement คือการประชุมกลางๆ Sprint เพื่อเขียน user stories ให้ชัดเจนขึ้น ประเมิน story points และแตกงานใหญ่ให้เล็กลง

Burndown Chart คือกราฟที่แสดงว่างานที่เหลืออยู่ลดลงตามเวลาอย่างไร ช่วยให้เห็นว่าทีมกำลังตามแผนหรือไม่

29. Sprint Cont'd

Sprint Review คือการนำเสนองานที่ทำเสร็จใน Sprint ให้ทีมและ stakeholder ดู เพื่อรับ feedback

Sprint Retrospective คือการคุยกันในทีมว่าอะไรดี อะไรควรปรับปรุง เพื่อทำให้ Sprint ถัดไปดีขึ้น

Definition of Done คือเกณฑ์ที่ตกลงกันไว้ว่างานชิ้นหนึ่งจะถือว่าเสร็จสมบูรณ์ได้ เช่น ต้องผ่าน review, ต้องมีเทสต์, ต้อง deploy ได้

Velocity คือปริมาณงานที่ทีมทำเสร็จใน Sprint หนึ่งๆ ใช้ประเมินว่าทีมควรรับงานเท่าไหร่ใน Sprint ถัดไป

30. Final Sprint 1 Summary

Sprint 1 Summary: สรุปสิ่งที่เรียนรู้ใน Sprint 1 ทั้งหมด ตั้งแต่ React, SPA, Vite, npm, ไปจนถึง Sprint Ceremonies

Key Takeaways: ประเด็นสำคัญที่ควรจำไว้ใช้งานจริง

Next Steps: ขั้นตอนถัดไปหลังจบ Sprint 1 เช่น ลองสร้างโปรเจกต์ของตัวเอง, ศึกษาเพิ่มเติมเรื่อง routing

Resources: แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม เช่น เอกสารทางการ, คอร์สออนไลน์, หนังสือ

Q&A: เวลาถามตอบ

31. Mini Retrospect Closed

Mini Retrospect คือการคุยกันสั้นๆ ในทีมว่าอะไรดี อะไรควรปรับปรุง ในระดับย่อยกว่า Sprint Retrospective ปกติ

Sprint 1 Closed คือการประกาศปิด Sprint 1 อย่างเป็นทางการ หลังจากทำ review และ retrospective เสร็จแล้ว