

## FÖRSÄTTSBLAD TENTAMEN

plats.	n utrustning ar avstangd och forvaras på anvisad
Markera med "X"	
IFYLLES AV STUDENT	OCH TENTAMENSVAKT
Tentamensdatum 2016-09-28	Efternamn
Kursnamn Java och OOP	Förnamn
Provkod TEN1	Namnteckning
Signatur tentamensvakt	Personnummer
Inlämningstid (Fylls i av tentamensvakt)	
IFYLLES AV KURSLI	EDARE/EXAMINATOR
Slutsumma	Betyg
Signatur kursledare/examinator:	



## Tentamen, OOP och Java

## 28 september 2016 kl 08.15 - 10.15.

Tentamen består av 25 uppgifter där vardera uppgift ger en (1) poäng. Varje fråga är en flervalsfråga med fem svarsalternativ. Kryssa i det alternativ du tror är rätt. Markera dina svar tydligt.

_	t. Markera dina svar tydligt.
Betyg	gsgränser: 17 poäng ger garanterat betyget G.
Hjälp	omedel: Inga hjälpmedel tillåtna
1	
Vilket	av följande är <b>inte</b> en primitiv datatyp i Java?
	int String double short Inget av ovanstående
2	
Vilket	av följande kommandon kör ett kompilerat Java-program från cmd/terminalen?
	java javac run javarun Inget av ovanstående
3	C''1' 1 '' '' 1 ' 1 ' 1 ' 1 ' 1 ' 1 ' 1
viiket	av följande är ett korrekt sätt att jämföra om två strängar har samma värde i Java?
	string1==string2 string1=string2 string1.equals(string2) string1.(string2) Inget av ovanstående



4	
	count =0; c(int i=0;i<10;i++)
ι	count=count+2;
1	
}	
Vilket	värde har variabeln count efter att koden ovan har körts?
	0
	18
	20
	Inget av ovanstående
5	
int	m=3;
int	n=5;
int	remainder= n%m;
Vilket	värde har variabeln remainder efter koden ovan körts?
	1
	2
	3
	5
	Inget av ovanstående
6	
Vilket	av följande är ett reserverat keyword i Java?
	break
	master
	branch
	Java
	Inget av ovanstående



```
7
int a=7;
int b=6;
if(a<b)
    System.out.println("if");
else if(a==b)
    System.out.println("else if");
else
    System.out.println("else");
Vad skriver koden ovan ut?
   \Box if
   \Box else if
   □ else
   ☐ if else if else
   ☐ Inget av ovanstående
8
 public static boolean checkWinner(int row, int col)
      boolean isWinner=false;
      //check for a winner
      // .
      // .
      return isWinner;
 }
Vad kallas variablerna row och col som skickas med in till metoden checkWinner?
   ☐ Parametrar
   ☐ Arrays
   ☐ Modifierare
   □ Returtyper
   ☐ Inget av ovanstående
```



```
9
int[] array = new int[7];
Givet arrayen ovan. Vilket av följande är ett korrekt sätt att tilldela sista platsen i arrayen
värdet 4711?
   □ array[array.length]=4711;
   □ array[array.length-1]=4711;
   \Box array[7]=4711;
   \Box int[6]=4711;
   ☐ Inget av ovanstående
10
 int d,e,f;
 d=7;
 f=8;
 e=d;
 f=e;
Vilket värde har variabeln f efter att koden ovan har körts?
   \Box 0
   □ 15
   □ 8
   □ 7
   ☐ Inget av ovanstående
11
Vilken av följande rader skriver ut Hello World!?
   ☐ System.in.println("Hello World!");
   ☐ Console.out.println("Hello World!");
   ☐ Scanner.nextLine("Hello World!");
   □ Scanner scan = new Scanner("Hello World!");
   ☐ Inget av ovanstående
12
Vilken av följande variabeldeklarationer följer Javas naming convention?
   ☐ int numberOfPlayers;
   □ int NUMBEROFPLAYERS;
   ☐ int numberofplayers;
   ☐ int NumberOfPlayers;
```

☐ Inget av ovanstående



**13** 

```
boolean check=true;
 int nr1=1;
 int nr2=10;
 while (check)
    nr1=nr1+2;
     if(nr1==nr2)
        check=false;
Hur många varv kommer while-slingan ovan att köra?
   □ 4
   □ 5
   □ 6
   ☐ Oändligt
   ☐ Inget av ovanstående
14
int numerator = 5;
int denominator = 10;
int quotient = numerator/denominator;
Vilket värde har variabeln quotient efter att koden ovan har körts?
   □ 0.5
   □ 1
   □ 10
   ☐ Inget av ovanstående
15
Kan en array innehålla element där vissa av elementen är strängar och vissa är heltal?
   ☐ Ja, om strängarna representerar siffror
   ☐ Ja, om heltalen är mindre än 65
   □ Ja
   □ Nej
   ☐ Inget av ovanstående
```



16 public static double myDoubleMethod(int age, double weigth) Givet metoddeklarationen ovan. Vad har metoden myDoubleMethod för returtyp?  $\Box$  int □ public □ double □ static ☐ Inget av ovanstående **17** int[][] arrayM= new int[2][2]; Hur många element (värden) kommer som maximalt kunna lagras i arrayM?  $\Box$  2 □ 4  $\Box$  0  $\Box$  1 ☐ Inget av ovanstående 18 String operand1= "8"; int operand2 = 4; \_\_\_sum= operand1 + operand2; Vad måste variabeln sum ha för datatyp för att koden ovan ska gå att kompilera? □ String  $\Box$  int □ char □ byte ☐ Inget av ovanstående



19 boolean condition = false; if (!condition==true) System.out.println("Inne i if-sats"); Kommer "Inne i if-sats" att skrivas ut efter att koden ovan körts? ☐ Nej, koden ovan har felaktig syntax □ Nej, det boolska värdet i if-satsen kommer att evalueras till false ☐ Nej, en if-sats måste alltid ha en tillhörande else □ Ja ☐ Inget av ovanstående 20 Scanner scan = new Scanner (System.in); String[] names = new String[4]; for(int i =0; i<names.length; i++)</pre> names[i]=scan.nextLine(); Vad gör koden ovan? ☐ Skapar en array och skriver därefter ut varje element i arrayen ☐ Skapar en array och fyller därefter varje plats med en förbestämd siffra ☐ Skapar en array och låter användaren få mata in värden på varje plats i arrayen ☐ Skapar en array och låter användaren få mata in värden på varje plats i arrayen och skriver därefter ut värdena ☐ Inget av ovanstående 21 public static void main(String[] args) är en \_\_\_\_\_ □ Metod □ Klass □ Variabel □ Loop ☐ Inget av ovanstående



22			
Vi	Vilket av följande är <b>inte</b> en repetitionssats i Java?		
		while	
		for	
		for-each	
		if	
		Inget av ovanstående	
23			
float är en i Java			
		Variabel	
		Datatyp	
		Parameter	
		Metod	
		Inget av ovanstående	
24			
Vilket av följande påstående är sant om arrayer?			
		Kan bara innehålla heltal	
		Används som ett hjälpmedel till while-slingor	
		Är ett annat namn för metoder i Java	
		Kan max innehålla 12 element	
		Inget av ovanstående	
25			
Va	d sta	år JDK för?	
		Java Download Kit	
		Java Development Kit	
		Java Discrete	
		Java	

LYCKA TILL!

☐ Inget av ovanstående