

## DirectX III

### 評価テスト

- ① グラフィックスパイプラインにおいて、頂点の陰影計算、射影変換を行うシェーダーの名前を答えなさい。
- ② グラフィックスパイプラインにおいて、ピクセルの陰影計算を行うシェーダーの名前を答えなさい。
- ③ テクスチャをモデルに張り付ける際に使用される頂点データの名前を答えなさい。
- ④ 頂点シェーダーではほとんどのケースでワールド行列とビュー行列とプロジェクション行列を用いて頂点変換が行われる。ワールド行列を **mWorld**、ビュー行列を **mView**、プロジェクション行列を **mProj** としたときに、頂点が正しく変換される行列を作成する式を記述しなさい。行列の乗算は×で記述するものとする。また、行列の乗算は左側から行われるものとする。

解答例 **mProj × mWorld × mView**

**mWorld × mView × mProj**

## DirectXIII

### 設問 1

パーティクルなどの板ポリを使用したエフェクトを実装する場合に用いられる、板ポリを常にカメラの方向に向かせる手法を何というか下記から選びなさい。

- ア：Zテスト
- イ：ビルボード
- ウ： $\alpha$ ブレンド
- エ：加算合成

### 設問 2

設問 1 の手法を行うために板ポリのワールド行列にカメラの①\_\_\_\_\_行列を乗算する必要がある。

下線 1 に当てはまる内容を下記から選びなさい。

- ア：回転
- イ：平行移動
- ウ：拡大

### 設問 3

乱数の初期化に使用される引数に **Random seed** と呼ばれるものがあります。同期型の通信対戦ゲームなどを作成する場合、**Random seed** をユーザー間で共有しておくことが重要になります。もし、**Random seed** が共有されていない場合なにが起きる可能性があるか記述しなさい。