

Roteiro

Variável e seus tipos

Local na memória para armazenar um dado fornecido pelo usuário.

Tipo

Inteiro (int) IDADE, N_DEP, N1, etc;
Real (float) NOTA, PRECO, SALARIO, PESO, etc;
Caracter (char) LETRA, /*A
char NOME[10]

Logico (boolean) RESP

Constante

O valor não se altera durante a execução do programa.

Int ANO_VIGENTE;

ANO_VIGENTE = 2021;

Float COTACAO;

COTACAO = 5.89;

Comando de Atribuição (=)

Atribui o valor/resulto do processamento(fórmula) a uma variável ou constante.

MES = "MARÇO"; /* Variavel MÊS foi declarada como char MÊS [5];
DIA = 2;
ANO=2021;
SALARIO = 7835.56;

Comando de Entrada

Recebe um valor digitado pelo usuário e armazena-o na memoria no espaço reservado para a variável.

leia (scanf)

Ex: scanf ("%f",&NOTA);
scanf ("%i",&NUMERO);
scanf ("%c", &LETRA);
scanf ("%s",&NOME);

Comando Saída

Apresenta uma mensagem/valor na tela.

Escreva – printf

```
printf("Informe sua idade"); /*mensagem  
printf("A soma dos numeros %i", SOMA); /*mensagem+variável  
printf("%i",SOMA); /*variavel
```

Operadores Aritméticos

+ adição, - subtração, / divisão e * multiplicação

Estrutura básica de programa

```
#include <stdio.h> /*area de biblioteca, utilizamos stdio.h - printf e scanf */  
int main() /* bloco principal do programa */  
{ /* inicio */  
  
    return 0; /* retorna 0 como resultado da função main */  
  
} /*fim do bloco de comandos */
```

Exemplos de programas

/* elabore um programa para apresena na tela a mensagem "Cheguei UTFPR"

Entrada: -

Processamento: Apresentação da mensagem

Saída: Cheguei UTFPR

*/

```
#include <stdio.h> /* stdio.h - printf*/  
int main() /* bloco principal do programa */  
{  
    printf("Cheguei UTFPR");  
    return 0;  
  
}
```

/*Obter dois numeros inteiros e apresentar a soma deles"

Entrada : dois numeros (N1 e N2)

Processamento : Somar dois numeros (SOMA = (N1+N2)

Saida: SOMA

*/

```
#include <stdio.h>
```

```
int main()
```

```
{
```

```
    int N1,N2,SOMA;
```

```
    printf("Informe o primeiro numero");
```

```
    scanf("%i",&N1);
```

```
    printf("Informe o segundo valor");
```

```
    scanf("%i",&N2);
```

```
    SOMA = (N1+N2);
```

```
    printf (" A soma dos dois numeros %i ", SOMA);
```

```
    return 0;
```

```
}
```