

A diferença fundamental é que a estrutura `switch` e a `if-else` é que não aceita expressões, apenas constantes.

```
#include <stdio.h>
int main ()
{
    int num;
    printf ("Digite um numero: ");
    scanf ("%d", &num);
    switch (num)
    {
        case 9:
            printf ("\n\nO numero e igual a 9.\n");
            break;
        case 10:
            printf ("\n\nO numero e igual a 10.\n");
            break;
        case 11:
            printf ("\n\nO numero e igual a 11.\n");
            break;
        default:
            printf ("\n\nO numero nao e nem 9 nem 10 nem 11.\n");
    }
    return(0);
}
```

O programa recebe uma opção do usuario. Se esta opção for inválida, o *continue* faz com que o fluxo seja desviado de volta ao início do loop.

```
#include <stdio.h>
int main()
{
    int opcao;
    while (opcao != 5)
    {
        printf("\n\n Escolha uma opcao entre 1 e 5: ");
        scanf("%d", &opcao);
        if ((opcao > 5) || (opcao < 1)) continue; /* Opcao invalida: volta ao inicio
do loop */
        switch (opcao)
        {
            case 1:
                printf("\n --> Primeira opcao..");
                break;
            case 2:
                printf("\n --> Segunda opcao..");
                break;
            case 3:
                printf("\n --> Terceira opcao..");
                break;
            case 4:
                printf("\n --> Quarta opcao..");
                break;
            case 5:
                printf("\n --> Abandonando..");
                break;
        }
    }
    return(0);
}
```