2026年安网阁招新考核WP

姓名：梁丞佑

学号：2600360124

队伍名称：kirihara

靶场名称：http://106.52.188.165/games/1

目　　录

进来先看 3

Misc 4

hex&base 4

What_is_pyc 4

ezLSB 6

fake 7

谁偷吃了巧克力 9

logs 10

three_kings 11

可怜的数据库 13

orange 14

DNS 15

小长假 16

你走了我们吃什么 19

Crypto 22

ezrsa 22

md5 可以被爆破吗 22

xor 的数学题 23

不可逆的加密 24

常见加密大杂烩 25

Reverse 27

新人入门必看 27

DynamicDebugging? 28

asm 31

ezAndroid 32

simpleBase64 34

简单的 SMC 35

justre 38

附件 39

进来先看

各在文件最后可以发现两半的 flag

这是一部分flag

flag{YOu_h4v3_4lr34dy_und3r

另一半的 flag

5t00d_h0w_t0_5ubm1t_th3_WP}

最终 flag

flag{YOu_h4v3_4lr34dy_und3r5t00d_h0w_t0_5ubm1t_th3_WP}

Misc

hex&base

一、思路

```
  开头一长串 Base64（连续解两次）
  末尾一行空格分隔的十六进制字节
双层 Base64 解出来又是一段十六进制
hex 转 ASCII
```

二、分析

2.1 双层 Base64

Base64 解一次得到的还是 Base64，再解一次

```
import base64
s =
"TmpZZ05tTWdOakVnTmpjZ04ySWdORGdnTmpVZ056Z2dOV1lnTkRJZ05qRWdOek1nTmpVZ016WWdNelFnTldZZ
05ETWdObVlnTm1RZ05qSWdNekVnTm1VZ016UWdOelFnTXpFZ016QWdObVVnTldZZ016RWdOek1nTldZZ05EWWd
OelVnTm1VZ04yUT0="
d1 = base64.b64decode(s)     # 解出一串新的 base64
d2 = base64.b64decode(d1)   # 再解一次
```

```
Base混合多重解码:
[解码2次] Base64 -> Base64
混合解码结果:66 6c 61 67 7b 48 65 78 5f 42 61 73 65 36 34 5f 43 6f 6d 62 31 6e 34 74 31 30 6e 5f 31 73 5f 46 75 6e 7d
```

双层 base64 解码

得到一行十六进制字节

```
66 6c 61 67 7b 48 65 78 5f 42 61 73 65 36 34 5f 43 6f 6d 62 31 6e 34 74 31 30 6e 5f 31 73
5f 46 75 6e 7d
```

2.2 hex 转 ASCII

空格分隔的十六进制，两位一个字节

```
bytes.fromhex("66 6c 61 67 7b 48 65 78 5f ... ").decode()
```

三、最终 Flag

```
flag{Hex_Base64_Comb1n4t10n_1s_Fun}
```

What_is_pyc

一、思路

```
what_is_pyc.pyc 是 Python 编译后的字节码
uncompyle6 反编译回 .py 源码
```

```
前半段是 SSTI 继承链的演示
空字符串 __class__ __mro__ object __subclasses__ 找 chr
真正的 flag 在末尾的 codes 数字数组 ascii
```

二、分析

2.1 识别文件

```
file what_is_pyc.pyc
# Python 3.11 bytecode (magic 3394)
```

.pyc 是 Python 把 .py 编译后的字节码缓存

结构为：4 字节魔数 + 4 字节 flag + 4 字节 mtime + 4 字节源码大小 + marshal 序列化的 code object

2.2 反编译

cnd 里用 uncompyle6 还原源码

```
uncompyle6 what_is_pyc.pyc
```

反编译出的代码前半段在演示 SSTI 里经典的取 chr 链

```
cls_str = "".__class__                # str
mro_list = "".__class__.__mro__        # 继承链
obj_class = "".__class__.__mro__[1]    # object
subclasses = obj_class.__subclasses__() # object 的所有子类
# 遍历子类，从 __init__.__globals__['__builtins__'] 里取出 chr
```


Web 题里 SSTI 绕过的前置知识

只是教学演示

2.3 数字数组即 flag

flag 是最后一段

```
codes = [97, 110, 95, 101, 122, 95, 112, 121, 99]
flag = "".join([chr_func(c) for c in codes])
```



codes 数字数组

ASCII

数字	97	110	95	101	122	95	112	121	99
字符	a	n	_	e	z	_	p	y	c

an_ez_pyc

三、最终 Flag

```
flag{an_ez_pyc}
```

ezLSB

一、思路

```
 LSB 最低有效位隐写
用 SteSolve 提取 RGB 三通道 bit plane 0
按行、LSB First、RGB 顺序得 hex
hex 解码即 flag
```

二、分析

2.1 LSB 原理

PNG 的每个像素由 R/G/B 三个字节组成，每个字节最低位（bit 0）对颜色几乎无影响，可以用来藏信息

2.2 SteSolve 提取

用 SteSolve 打开 doyouknow.png，Extract 设置：

Bit Planes：Red / Green / Blue 的 bit 0 全部勾选

Extract By：Row 按行


Bit Order：LSB First

Bit Plane Order：RGB

点 Preview 后出现 hex dump：

```
666c61677b6c7362 5f656173795f3230 32367d00...

flag{lsb_easy_2026}
```



SteSolve 提取 LSB

三、最终 Flag

```
flag{lsb_easy_2026}
```

fake

一、思路

```
flag.zip 解压提示要密码，实际是 ZIP 伪加密
本地文件头通用标志位被置了加密位
只需把 bit0 清零，且不能动 bit3  数据描述符 PK0708
0x09 (1001) 改成 0x08 (1000)，正常解压
```

二、分析

2.1 伪加密识别

flag.zip 解压时提示需要密码，但题目叫 fake，怀疑是伪加密

本地文件头的通用标志位被置了加密标记位，实际并没有加密


2.2 用 010 改标志位

用十六进制编辑器打开 `flag.zip`，第一个本地文件头 `PK\x03\x04` 之后第 3~4 字节是通用标志位

本样本低字节为 `0x09`

把本地文件头和中央目录区的伪加密标志都改掉

```
50 4B 03 04 14 00 09 00 00 00 8D B2 3D 50 00 ...
                  ^改成 8
50 4B 01 02 14 03 14 00 09 00 08 00 8D B2 3D 5D 32 ...
                        ^改成 8
```



	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F	0123456789ABCDEF
0000h	50	4B	03	04	14	00	08	00	08	00	8D	B2	3D	5D	00	00	PK.....²=]..
0010h	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	08	00	20	00	66	6C	..... .fl
0020h	61	67	2E	74	78	74	75	78	0B	00	01	04	00	00	00	00	ag.txtux.....
0030h	04	00	00	00	00	55	54	0D	00	07	2A	C9	BB	6A	2A	C9	.....UT...*É»j*É
0040h	BB	6A	A1	C8	BB	6A	4B	CB	49	4C	AF	76	33	C9	36	8E	»j¡È»jKËIL¯v3É6Ž
0050h	37	CE	4B	2E	AA	2C	28	31	34	C8	8B	37	2C	8E	37	89	7ÎK.ª,(14È‹7,Ž7‰
0060h	2F	29	32	29	A8	05	00	50	4B	07	08	32	C3	57	FE	21	/)2)¨..PK..2ÃWþ!
0070h	00	00	00	1F	00	00	00	50	4B	01	02	14	03	14	00	08	.......PK.....
0080h	00	08	00	8D	B2	3D	5D	32	C3	57	FE	21	00	00	00	1F	....²=]2ÃWþ!....
0090h	00	00	00	08	00	18	00	00	00	00	00	00	00	00	00	B6	.....¶
00A0h	81	00	00	00	00	66	6C	61	67	2E	74	78	74	75	78	0B	.....flag.txtux.
00B0h	00	01	04	00	00	00	00	04	00	00	00	00	55	54	05	00	.....UT..
00C0h	01	2A	C9	BB	6A	50	4B	05	06	00	00	00	00	01	00	01	.*É»jPK.....
00D0h	00	4E	00	00	00	77	00	00	00	00	00						.N...w.....

ZIP 通用标志位

关键位含义

bit	含义	本样本
bit0	加密标记	1 伪装加密 换成 0
bit3	存在数据描述符	1 必须保留

如果直接把整个标志字节改成 `0x00`，那样会把 bit3 也清掉

解压时因为找不到数据描述符报错

正确做法是只清 bit0

改完保存解压，里面有 `flag.txt`

三、最终 Flag

```
flag{F4k3_3ncrypt10n_1s_4_tr4p}
```

谁偷吃了巧克力

一、思路

```
附件 snack_traffic.pcapng
Wireshark 过滤 HTTP，看谁访问了零食小站 snack.corp.local
 Alice/Bob/Charlie/David 都有浏览行为
只有 Charlie POST  /eat
POST body 里直接带着 secret 即 flag
```

二、分析

2.1 过滤 HTTP

Wireshark 打开 pcapng


过滤 `http`

发现四个人（192.168.1.10~13）都访问过 `snack.corp.local`：

IP	身份	行为	服务器回显
.10	Alice	浏览 `/chocolate`	看了看，没偷吃
.11	Bob	浏览 cookie、candy	转一圈就走了
.12	Charlie	POST `/eat`	巧克力库存 3 变 2
.13	David	浏览 candy、cookie	只是来看看

2.2 关键包 Packet 46

找到 `POST /eat` 请求




```
POST /eat HTTP/1.1
Host: snack.corp.local
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
Content-Length: 83

item=chocolate&secret=flag%7BCh4rli3_4t3_th3_ch0c0l4t3%7D&eater=Charlie&mood=hungry
```

URL 解码 `%7B={  %7D=}`

```
item=chocolate
secret=flag{Ch4rli3_4t3_th3_ch0c0l4t3}
```

```
eater=Charlie
mood=hungry
```

三、最终 Flag

```
flag{Ch4rli3_4t3_th3_ch0c0l4t3}
```

logs

一、思路

```
两个文件中搜 flag
发现攻击者的 IP
在 45.147.230.71 里继续找
Cookie、UA、body 这 3 个部分
```

二、分析

2.1 搜 flag



Referer

%7B 也就是 {


```
flag{th3_l0g5_
```

2.2 找 Cookie、UA、body

把 45.147.230.71 的请求全过滤出来


把相同的片段全替换成空

能发现这些 flag 片段



Cookie

```
last_search = 4r3_4lw4y5_
```



UA

```
w4tch1ng_
```

```
127  .0.0.0 Safari/537.36" "PHPSESSID=3f8c1a" "-" 0.048
128  ri/537.36" "PHPSESSID=3f8c1a" "book_id=8f2c91&memo=eTB1fQ==" 0.052
```

body

eTB1fQ== base64 解码是 y0u}

三、最终 Flag

```
flag{th3_l0g5_4r3_4lw4y5_w4tch1ng_y0u}
```

three_kings

一、解题思路

```
challenge.gif 是动图
用 GIF 拆帧工具导出全部帧
flag 被拆散藏在 4 帧里
按帧序拼接 4 段得到完整 flag
```

二、分析过程

2.1 GIF 拆帧

GIF 是多帧连续动画，flag 的几段文字分别画在不同帧上，连起来看才是完整内容

用 GIF 拆帧工具把所有帧导出成 PNG

逐帧浏览，在第 25、33、55 帧等处发现四段 flag



第 17 帧



第 25 帧



第 33 帧



第 17 帧

4 段进行拼接

三、最终 Flag

```
flag{Are_they_very_cute?_yes_they_are_really_really_cute_and_i_love_them:3}
```

可怜的数据库

一、思路

```
http 过滤找异常 IP
UA 是 python-requests 的就是攻击者
筛选攻击者请求
直接找 shell.php?cmd=cat /flag.txt
base64 解码拿 flag
```

二、分析

2.1 找攻击者

Wireshark 打开后过滤 `http`

正常用户 UA 都是浏览器

`45.155.204.178` 这个 IP 连续发了十几个请求

UA 是 `python-requests/2.31.0`

再次过滤，填

```
ip.src == 45.155.204.178 and http
```

得到攻击者全部请求



筛选攻击者 IP

2.2 中间过程

攻击者从加单引号探测注入

到 union select 爆库名表名

到 into outfile 写一句话木马,查文件内容

通过木马执行命令读 flag

2.3 找 flag

看攻击者请求列表

有访问 `/uploads/shell.php?cmd=cat /flag.txt`

这就是读 flag 的请求

右键 Follow HTTP Stream 看响应

响应是一串 base64

```
ZmxhZ3t0aDNfZDR0NGI0NTNfZDFkX24wdGgxbmdfd3Iwbmd9Cg==
```

base64 解码就能得到 flag

三、最终 Flag

```
flag{th3_d4t4b453_d1d_n0th1ng_wr0ng}
```

orange

一、解题思路

```
orange_with_wav.png 体积很大 7.9MB
PNG 尾部拼接了一段 WAV
010editor 分离
得到 extracted.png 和 sound.wav
用 Audacity 看 sound.wav
解码摩斯密码得 flag
PNG  EXIF/iTXt 能发现彩蛋
```

二、分析过程

2.1 分离 PNG 与 WAV

orange_with_wav.png 有 7.9MB


用 010 分离

extracted.png 图片本身

sound.wav 6MB

2.2 音频频谱图

用 Audacity 打开 sound.wav



音频频谱图

明显的长短摩斯密码，对照表解码出

```
maodie&doro99
```

2.3 彩蛋

extracted.png 元数据

```
EXIF:
  Camera Make: 0232
  DateTimeOriginal: 2026:08:01 11:45:14

iTXt Comment: 你发现了彩蛋：doro 喜欢 orange，maodie 也是 orange
```

三、最终 Flag

```
flag{maodie&doro99}
```

DNS

一、思路

```
wireshark
过滤 dns 能找到一长串子域名
子域名只含 A-Z2-7  Base32 特征
去掉后缀 拼成整串 Base32 Base32 解码 zlib 解压
还原出 application.yml
```

二、分析

2.1 确认异常

Wireshark 打开 pcap

过滤 dns

前几百条是正常域名

596 号包出现异常查询名

```
PDNBLSSBBLBDAECA2F6U4ELRFW2E3CRFK5IAITYQYZSGZC3VGJGGEFOFXNVZN77.
TWYNJQ52NVMZMVCXCSTLJZJBYHVMGWVDGTFU2YM2CQGOB4EVQ2YPUDTWPETI6TU.
523G745XF5B4BR4VLCETQLTIUSNZEE4XYXDA7ZC6TPFH5DNXGZLMY75UUUZGD45.
B6JCKM2L75KD6LXSLAQ.t.events.app-analytic
```

2.2 定位 C2 域名

所有异常查询名尾部都固定为 t.events.app-analytic

也就是攻击者控制的 C2 域名

去掉后缀 t.events.app-analytic 剩下 4 段子域名就是外传数据

2.3 解码还原

```
import base64, zlib

qname = ("PDNBLSSBBLBDAECA2F6U4ELRFW2E3CRFK5IAITYQYZSGZC3VGJGGEFOFXNVZN77."
```

```
        "TWYNJQ52NVMZMVCXCSTLJZJBYHVMGWVDGTFU2YM2CQGOB4EVQ2YPUDTWPETI6TU."
        "523G745XF5B4BR4VLCETQLTIUSNZEE4XYXDA7ZC6TPFH5DNXGZLMY75UUUZGD45."
        "B6JCKM2L75KD6LXSLAQ")

b32 = qname.replace(".", "")                    # 去点，拼成整串
b32 += "=" * ((8 - len(b32) % 8) % 8)           # 补 padding
data = zlib.decompress(base64.b32decode(b32))   # Base32 解码 + zlib 解压
print(data.decode())                            # 输出明文
```

输出：

```
PS F:\招新赛的WP\安网阁招新赛WP> & F:\python\python.exe f:/招新赛的WP/安网阁招新赛WP/misc/DNS/solve.py
# app-01
server:
  port: 8443
spring:
  datasource:
    password: Nv!7xQp2zK8eL
openapi:
  token: flag{dn5_4nd_1cmp_4r3_b0th_c2_ch4nn3l5}
```

脚本输出

三、最终 Flag

```
flag{dn5_4nd_1cmp_4r3_b0th_c2_ch4nn3l5}
```

小长假

一、思路


```
外层 zip 字典爆破
内层 zip 已知明文攻击
解出 jpg
jpg 缺头补 SOI/APP0
SOF 高度被改小，改大高度露出被藏的下半部分
得到flag
```

二、分析

2.1 字典爆破外层 zip

vacation.zip 内两个文件都是传统 ZipCrypto

拿 password.txt 试密码命中



ARCHPR

外层密码：wow12345

enc.txt ： 是的它就在这里

chall.zip

用 7-Zip 看 chall.zip 内部

有 enc.txt ohno.jpg 两个文件

在 enc.txt

CRC 还是 1b90288f、大小还是 21 字节


我们已经拿到它的全部明文

满足 ZipCrypto 明文攻击 大于等于 12 字节的条件

2.2 内层 zip 已知明文攻击

在 bkcrack 的目录下

.\bkcrack.exe -C <chall.zip 的路径> -c enc.txt -p <已知明文 enc.txt 的路径>




bkcrack 明文工攻击

得到内部密钥

```
Keys: 5dcbdf8a 0b0cd595 b2f7f35c
```

用密钥解密 ohno. jpg

```
.\bkcrack.exe -C <chall.zip 的路径> -c ohno.jpg
-k 5dcbdf8a 0b0cd595 b2f7f35c -d ohno.jpg
```



密钥解密 ohno. jpg

2.3 补 JPEG 头

得到的 ohno. jpg 前几字节是

```
00 10 4A 46 49 46 00 01 ...
```

`4A 46 49 46` 就是 "JFIF"

标准 JPEG 开头的 `FF D8 FF E0`（SOI + APP0）被削掉了


手动补回去，正常打开

2.4 修复被篡改的高度

画面像被截断,看 SOF0

在 010 里面找 FFC0，往后数第 4 第 5 个字节

尝试把高度改大



改高度

得到隐写的 flag

字体给我选好的啊，这 1 和 l 看得出来吗



flag

三、最终 Flag

```
flag{h0w_1s_1t_p0551bl3}
```

你走了我们吃什么

一、思路

```
发现图片末尾隐写
查看压缩包有 hint.txt
一段中文提示，考虑伪加密
010 搜索加密标志位，修复伪加密
一串 A/B 字符，培根密码解码，得到密码 GHOSTRICK
解压拿 flag
```

二、分析

2.1 发现 JPG 末尾追加的 ZIP

chall.jpg ，在 010 里面搜 FF D9 jpg 文件的结束标志，文件在图片末尾处追加了一个 ZIP 压缩包

在 010 将压缩包提取出来，extract.zip


7z 查看压缩包内容，有 hint.txt

在 010 查看 hint.txt 可以还原出一段中文提示


```
覆盖一张陷阱卡，回合结束。
另外一个？你不宣言怎么看。喂喂喂别直接翻开啊————
别打了别打了，我再也不敢盖不加密的卡了。
解出来不对？你点一下 CAPS 试试。
```

010 搜索 504B0102 和 504B0304 可以发现图片是伪加密在 zip 里面的


手动修复



本地文件头 1



本地文件头 2



中央目录

2.2 培根密码

CANDY OR BACON? .jpg

卡面底部有一串 A/B 字符：

```
AABBAAABBBABBBABAABABAABBBAA
ABABAAAAAABAABABA
```

培根密码：A = 0，B = 1，每 5 个字符一组

按字母表解码

分组	编码	字母
1	AABBA	G
2	AABBB	H
3	ABBAB	O
4	BAAAB	S
5	BAABA	T
6	BAAAA	R
7	ABAAA	I
8	AAABA	C
9	ABAAB	K

得到密码：
GHOSTRICK

2.3 解 zip 压缩

用密码 GHOSTRICK 重新解压未修复的压缩包

得到 flag.txt

三、最终 Flag

```
flag{I_prefer_to_have_some_MADOLCHE_CHICKOLATES}
```

Crypto

ezrsa

一、思路

```
题目直接给 p、q、e、c
标准 RSA：n=pq，phi=(p-1)(q-1)
d = e^-1 mod phi
m = c^d mod n，long_to_bytes 还原
```

二、分析

2.1 已知

```
p = 770795118794304316035715956620 9...
q = 826341857300277082394584644375 0...
e = 65537
c = 555287974540174266307168118079 2...
```

p、q 已知，不需要分解 n

2.2 求私钥解密

```
from Crypto.Util.number import long_to_bytes

n = p * q
phi = (p - 1) * (q - 1)
d = pow(e, -1, phi)     # d 是私钥
m = pow(c, d, n)        # m 是解出来的明文
print(long_to_bytes(m))
```

三、最终 Flag

```
flag{This_is_RSA}
```

（解题脚本见文末附件）

md5 可以被爆破吗

一、思路

```
flag 前缀已知 MD5canbecra
后 4 位是小写字母
已知完整 MD5 值
4 位小写字母只有 26^4 ≈ 45 万种
枚举算 MD5 比对
```

二、分析

2.1 题目信息

```
# 已知：flag 形如 MD5canbecra????
# ???? 为 4 个小写字母
# 完整 md5 = fa660823d358e52306a3f370c371b2a1
```

2.2 暴力枚举

```
from hashlib import md5
from itertools import product
import string

target = "fa660823d358e52306a3f370c371b2a1"
prefix = "MD5canbecra"

for combo in product(string.ascii_lowercase, repeat=4):
    flag = prefix + ''.join(combo)
    if md5(flag.encode()).hexdigest() == target:
        print("flag:", flag)
        break
```

枚举 45 万种组合很快跑完

命中 MD5canbecracked

三、最终 Flag

```
flag{MD5canbecracked}
```

（脚本见文末附件）

xor 的数学题

一、思路

```
题目给了密文 enc 和密钥生成式
key = 2 * 3^(n-1) - 1，n = 10^6
Python 大整数快速幂算出 key
long_to_bytes 转成大端字节串
取前 30 字节和 enc 逐字节异或
```

二、分析

2.1 密文与密钥

```
enc = b'\x65\xa9\x8a\x29\xd4\xef\xcf\x26\xa1\x41\x94\xab\x29\xd6\x45\xd1' \
      b'\xe7\x91\xfa\xdc\x01\xaa\x7c\x8d\x61\x34\x9e\xf9\xa6\x5a'

n = 10**6
key = 2 * pow(3, n - 1) - 1
```

pow(3, 999999) 是一个约 47 万位二进制的巨大整数

乘 2 减 1 后 long_to_bytes 展开成 198121 字节

2.2 只取高 30 字节异或

long_to_bytes 是大端序，最高位字节排在最前面

密文只有 30 字节，zip 到 enc 结束就停

实际只用到了 key 的前 30 个字节（最高位）：

```
from Crypto.Util.number import long_to_bytes
# 没有 Crypto.Util.number 就先在 cmd 下载
# pip install pycryptodome


key_bytes = long_to_bytes(key)         # 198121 字节
flag = bytes([x ^ y for x, y in zip(enc, key_bytes)])
print(flag)
```

key 的高 30 字节为

03c5eb4eaf9cfe4bd12df1f445e72be2d3e3a5ae32c909ff1307f09a9527 和 enc 异或

即得明文字符串

输出：

```
b'flag{s1mple_l1n34r_r3curr3nc3}'
```

simple linear recurrence 线性递推

和题目"xor 的数学题"呼应

密钥靠一个递推/幂式生成

三、最终 Flag

```
flag{s1mple_l1n34r_r3curr3nc3}
```

（解题脚本见文末附件）

不可逆的加密

一、思路

```
x 用整除把字符"加密"成整数
奇数字符：c = (5n+3)//3
偶数字符：c = (5n+2)//4
整除 // 是一对多，但 flag 字符都是可打印 ASCII
直接枚举 32~126 键 密文转字符 反查表
```

二、分析过程

2.1 加密函数

```
def encrypt(n):
    if n % 2 == 1:           # 奇数字符
        return (5 * n + 3) // 3
    else:                    # 偶数字符
        return (5 * n + 2) // 4
```

用了整除，多个 n 可能映射到同一个 c，正向不可逆

flag 只含可打印字符

2.2 反查

```
enc = [128, 135, 162, 172, 206, 60, 125, 125, ...]

table = {}
for n in range(32, 127):
    table[encrypt(n)] = n

flag = "".join(chr(table[c]) for c in enc)
```

三、最终 Flag

```
flag{0dd_4nd_ev3n_1s_r3v3rs1bl3}
```

（解题脚本见文末附件）

常见加密大杂烩

一、思路

```
四层从里往外加密  培根  维吉尼亚(MIXUP)  凯撒(-7)  Base64 换表
解密从外往里剥
1.自定义 Base64 表换回标准表，标准 Base64 解码
2.凯撒回移 7
3.维吉尼亚解密,密钥 MIXUP
4.培根密码 5 个一组查表
```

二、分析过程

2.1 Base64 换表解码

用密文字符在自定义表对应的下标

找标准表同下标的字符

把字符拼成标准 Base64

标准 base64 解码，得到

```
UPEBXTQEBWTQECXTQFCWTQECWTPFBWTPFBWTQFBWTPECWUPEBWUPFCWTQFCWUPECWTQEBWTQFBXTQFBWTQECXTQEBWUPFBXUPECXTQFCW
```

2.2 凯撒 -7

每个大写字母循环前移 7 位

```
NIXUQMJXUPMJXVQMJYVPMJXVPMIYUPMIYUPMJYUPMIXVPNIXUPNIYVPMJYVPNIXVPMJXUPMJYUQMJYUPMJXVQMJXUPNIYUQNIXVQMJYVP
```

2.3 维吉尼亚 MIXUP

密钥 M=12,I=8,X=23,U=20,P=15 循环减去

结果只剩 A/B 两种字符,培根密码

```
BAAABABAAAABABBABBBAABABAAABAAAABAAABBAAAAABABAAAABABBAABBBABAABAABAAAABBABABBAAABABBABAAABABABBAABBABBBA
```

2.4 培根解码

每 5 个 A/B 为一组，查培根表

```
s i m p l e e n c r y p t i o n m i x u p
```

三、最终 Flag

```
flag{simpleencryptionmixup}
```

（解题脚本见文末附件）

Reverse

新人入门必看

一、解题思路


```
DIE 查壳确认无壳
64 位控制台程序
IDA64 打开，主函数里就能看到 flag
```

二、分析过程

2.1 DIE 查壳

用 DIE 打开

无壳，64 位控制台程序



DIE 查壳

2.2 IDA 找 flag

IDA64 打开，F5 反编译主函数

字符串里就是 flag

```
int __cdecl main(int argc, const char **argv, const char **envp)
{
  char Str1[24]; // [rsp+20h] [rbp-18h] BYREF

  sub_140001064("%10s");
  if ( !strcmp(Str1, "r3ver5e") )
    sub_140001010("yourflag:awgctf{te5t_y0ur_IDA}");
  return 0;
}
```

IDA 主函数中的 flag

三、最终 Flag

```
awgctf{te5t_y0ur_IDA}
```

DynamicDebugging?

一、思路

```
dynamicdebugging.exe 是个点击计数 GUI 程序
要点击 100000 次
IDA 动态调试
在 count >= 100000 处下断点
把栈上的 count 改成 0x186A0（100000）
F9 下一步，得到 flag
```

二、分析

2.1 程序逻辑

在 IDA 里搜索字符串 100000，可以找到核心逻辑

按钮点击处理核心

```
if ( *(int *)ArgList >= 100000 )      // 在此处下断点
    {
      sub_4014C0();
      *(_DWORD *)ArgList = 0;
      SetWindowTextA(::hWnd, ::String);
    }
```

用动态调试改计数器

2.2 方法一：IDA 下断点改值

F9 启动程序

选 Local Windows Debugger

回 GUI 点一下按钮

程序在断点处停止

```
.data:004051A0 dword_4051A0 dd 2Fh                     ; DATA XREF: sub_401EDE+3↑w
.data:004051A0                                         ; sub_401EDE:loc_402038↑r ...
.data:004051A4 dword_4051A4 dd 1                       ; DATA XREF: sub_4021F8+2↑r
.data:004051A8 ; char ArgList[]
.data:004051A8 ArgList dd 1                            ; DATA XREF: sub_401160+21A↑r
.data:004051A8                                         ; sub_401160+222↑w ...
.data:004051AC align 10h
.data:004051B0 unk_4051B0 db  24h ; $                  ; DATA XREF: sub_4014E3↑o
.data:004051B1 db    0
```

断点

找到存点击数的变量 Arglist dd 1

菜单 View → Open subviews → Hex Dump

在 Dump 窗口按 G，跳转到 4051A8 计数器的内存地址

```
00405160  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00  ................
00405170  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00  ................
00405180  37 8A 1F 4C 75 98 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00  7..Lu...........
00405190  FF FF FF FF 01 00 00 00  EC FF FF FF FF FF FF FF  ................
004051A0  2F 00 00 00 01 00 00 00  A0 86 01 00 00 00 00 00  /...............
004051B0  24 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00  $...............
004051C0  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00  ................
```

断点


按右键 edit 进入编辑模式

把前 4 个字节 01 00 00 00 改成 hex 的 100000

```
A0 86 01 00
```

再右键 apply changes

F9 继续，弹 flag



找到计数逻辑

2.3 方法二：Cheat Engine 改内存

运行 exe 程序后，在 CE 找到程序的进程


点几下按钮

value 框输入当前的点击次数，first scan


左侧框得到一些内存地址

再点一次按钮，就能定位到存点击次数的内存地址

然后把下方框的 value 改成 100000



内存地址



改 value

点击按钮刷新验证逻辑，得到 flag

三、最终 Flag

```
CTF{H4ck3r_Th1s_Is_F0n}
```

asm

一、解题思路

```
看汇编
先原样复制 19 字节 "flag{Understanding_"
中间是一串恒为真的判断，决定走哪个分支
实际走到 XOR 分支，31 字节 ^ 0x42
```

二、分析过程

2.1 flag 前半段

```
lea rsi, [byte_404000]
mov ecx, 19
; 循环 19 次原样拷贝
```

byte_404000

```
66 6c 61 67 7b 55 6e 64 65 72 73 74 61 6e 64 69 6e 67 5f
= "flag{Understanding_"
```

2.2 分支判断

```
mov eax, 0x2a      ; 42
add eax, 0x16      ; 64 = 0x40
cmp eax, 0x40
jne loc_401080     ; 相等，不跳

mov ebx, 0x10
shl ebx, 2         ; 64
cmp eax, ebx
jne loc_401080     ; 相等，不跳

mov ecx, 0x39
sub ecx, 0x20      ; 25
cmp ecx, 0x18
jg loc_401050      ; 25 > 24 成立，跳到 XOR 分支
```

走 loc_401050

2.3 XOR 解密 31 字节

```
lea rsi, [byte_404020]
mov ecx, 31
; 每个字节 al ^= 0x42

data = [0x23,0x31,0x31,0x27,0x2f,0x20,0x2e,0x3b,0x1d,0x2e,
        0x23,0x2c,0x25,0x37,0x23,0x25,0x27,0x1d,0x2b,0x31,
        0x1d,0x2b,0x2f,0x32,0x2d,0x30,0x36,0x23,0x2c,0x36,0x3f]
print(''.join(chr(b ^ 0x42) for b in data))
# assembly_language_is_important}
```

三、最终 Flag

```
flag{Understanding_assembly_language_is_important}
```

ezAndroid

一、思路

```
一个普通 APK
jadx 反编译，找到 MainActivity
```

```
check() 逻辑：input[i] XOR 904 == CIPHER[i]
反推 input[i] = CIPHER[i] XOR 904，纯静态即可
```


二、分析

2.1 jadx 反编译

```
jadx-gui app-debug.apk
```

定位到 `com.example.ezapk.MainActivity`

核心校验数组 CIPHER 和 check 方法



jadx 反编译 MainActivity

2.2 校验逻辑

```
if (input.length != CIPHER.size) return false;
for (i in input.indices) {
    if ((input[i].code xor 904) != CIPHER[i]) return false;
}
```

密钥固定 904，反推

2.3 解密脚本

```
cipher = [1006,996,1001,1007,1011,994,1001,1004,1008,983,1018,955,
          1022,955,1018,1019,953,998,1007,983,997,956,1019,1020,
          955,1018,983,952,1018,983,956,998,1004,1018,952,953,1004,1013]
key = 904
print(''.join(chr(c ^ key) for c in cipher))
```

三、最终 Flag

```
flag{jadx_r3v3rs1ng_m4st3r_0r_4ndr01d}
```

（解题脚本见文末附件）

simpleBase64


一、思路

```
Linux 里用 strings 提取
发现自定义 Base64 表，大写字母 ROT13 偏移
把密文字符按自定义表位置映射回标准表
再标准 Base64 解码
```

二、分析

2.1 strings 提取

```
strings simplebase | grep -E "flag|==|NOPQ|wrong"
```



strings 提取

```
DIqUD1ETr3AcGKNkZ19PLKAyAwEsAIELHx1nFSH2IwyGsD==
This is flag!!
This is wrong
NOPQRSTUVWXYZABCDEFGHIJKLMnopqrstuvwxyzabcdefghijklm0123456789+/
```

2.2 自定义表

```
标准表：ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/
自定义：NOPQRSTUVWXYZABCDEFGHIJKLMnopqrstuvwxyzabcdefghijklm0123456789+/
```

大小写字母都偏移了 13（ROT13）

数字和 +/ 位置不变

2.3 换表解码

```
import base64
custom = 'NOPQRSTUVWXYZABCDEFGHIJKLMnopqrstuvwxyzabcdefghijklm0123456789+/'
std    = 'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/'
ct = 'DIqUD1ETr3AcGKNkZ19PLKAyAwEsAIELHx1nFSH2IwyGsD=='
mapped = ''.join(std[custom.index(c)] for c in ct.rstrip('='))
print(base64.b64decode(mapped + '==').decode())
```

三、最终 Flag

```
AWGCTF{siMp13_Base64_5TXRMZHU6V9S}
```

简单的 SMC

一、解题思路


```
teach_smc.exe 是 SMC 自修改代码程序
DIE 看到导入 VirtualProtect，是 SMC 特征
IDA 找到解密 stub，把 .text 段改成可写，36 字节全部 XOR 0x90
模拟解密后，看到校验函数是 cmp input, 0x3039
0x3039 = 12345
输入 12345 得 good!
```

二、分析过程

2.1 DIE 查壳

导入表里有 VirtualProtect


是 SMC 自修改代码特征




DIE 看 import

2.2 SMC 解密 stub

IDA 在 import 找到 VirtualProtect



IDA 的 import



stub

上面框：改内存权限

```
push 40h              ; 可写可执行
push 1000h            ; 4KB
push offset sub_401080; 从 0x401080 开始
call VirtualProtect   ; 把代码段改成可写
```

中间循环

```
loc_4010E9:
cmp [ebp+var_C], 24h   ; i >= 36?
jge loc_40110B         ; 到 36 次就跳出循环
```


左下框：解密循环体

```
mov edx, offset sub_401080
add edx, [ebp+var_C]   ; edx = 0x401080 + i
movsx eax, byte ptr [edx]
xor eax, 90h           ; 当前字节 ^ 0x90
mov ecx, offset sub_401080
add ecx, [ebp+var_C]
mov [ecx], al          ; 写回原地址
jmp loc_4010E0         ; i++，回中间框继续判断
```

2.3 反汇编

要解密的 36 个字节就在 **0x401080** 开始

Hex View 跳到 **0x401080**



把那 36 个字节每个 XOR 0x90

```
C5 1B 7C C1 11 ED 98 A9 A0 90 90 E5 99 57 D5 6C
91 90 90 90 7B 97 57 D5 6C 90 90 90 90 1B D5 6C
1B 75 CD 53
```

与 90h 进行异或，得到

```
55 8B EC 51 81 7D 08 39 30 00 00 75 09 C7 45 FC
01 00 00 00 EB 07 C7 45 FC 00 00 00 00 8B 45 FC
8B E5 5D C3
```

把解密后的字节重新反汇编

```
push ebp
mov  ebp, esp
push ecx
cmp  dword ptr [ebp+8], 0x3039   ; 输入 == 12345?
jne  short 失败
mov  [ebp-4], 1                  ; 返回 1
jmp  short 结束
失败:
mov  [ebp-4], 0                  ; 返回 0
结束:
mov  eax, [ebp-4]
mov  esp, ebp
pop  ebp
ret
```

0x3039 = 12345

读入整数，等于 12345 就输出 good!

2.4 运行验证

```
> teach_smc.exe
12345
good!
```

三、最终 Flag

```
AWGCTF{12345}
```

justre

一、思路

```
challenge.exe 是 console 64 程序
strings 提取密文和函数名
IDA 反汇编 crypto 函数，发现每个字节 (input+9) ^ 0x12
init_before_main 启动时对 Base64 表做凯撒移位
用修改后的表解码密文，再反推加法和异或
```

二、分析

2.1 strings 提取

```
yDw8FiGnFNYkG7q0ug9iFNmoxfezFfUoDiX=
Please enter your answer:
the len is wrong!
Wrong!!
Great!!!
```

函数名：init_before_main caesar_shift_table main

```
.data:0000000140003000                public b64_cipher
.data:0000000140003000 b64_cipher     db 'yDw8FiGnFNYkG7q0ug9iFNmoxfezFfUoDiX=',0
.data:0000000140003000                                        ; DATA XREF: init_before_main+10↑o
.data:0000000140003025                align 20h
.data:0000000140003040                public b64_table
.data:0000000140003040 b64_table      db 'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/',0
.data:0000000140003040                                        ; DATA XREF: caesar_shift_table↑o
.data:0000000140003040                                        ; b64_value↑o ...
```

2.2 main 函数

```
do
{
  v5 = v4[16];
  (++v4)[15] = (v5 + 9) ^ 0x12;
}
while ( v4 != (char *)&Str.m128i_u64[1] +2 );
```

这里将输入的字符串逐个进行加 9，然后和 12h 进行异或

加密算法：每个字节 (input + 9) ^ 0x12 的结果和密文比较

从密文反推 flag：input = (密文 ^ 0x12) - 9

2.3 Base64 表被凯撒移位

init_before_main 启动时改 Base64 字母表

看 caesar_shift_table 可以得到运行时表

```
// 大写 A-Z：+7
result = ((c - 58) % 26) + 65    //即 (c - 65 + 7) % 26 + 65
// 小写 a-z：-7
result = ((c - 78) % 26) + 97    //即 (c - 97 - 7) % 26 + 97
```

```
// 数字 0-9：+4
result = ((c - 44) % 10) + 48    //即 (c - 48 + 4) % 10 + 48
```

HIJKLMNOPQRSTUVWXYZABCDEFGtuvwxyzabcdefghijklmnopqrs4567890123+/

2.4 解密

```
import base64

ct = 'yDw8FiGnFNYkG7q0ug9iFNmoxfezFfUoDiX='
runtime = 'HIJKLMNOPQRSTUVWXYZABCDEFGtuvwxyzabcdefghijklmnopqrs4567890123+/'
std     = 'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/'

# 运行时表映射回标准表，Base64 解码出 26 字节
data = base64.b64decode(ct.translate(str.maketrans(runtime, std)))

# 反推每个字节
flag = ''.join(chr(((b ^ 0x12) - 9) & 0xff) for b in data)
print(flag)
```

三、最终 Flag

```
flag{simple_script_right?}
```

（解密脚本见文末附件）

附件

各题解题脚本（共 7 个）如下。

1. Crypto.ezrsa — solve.py

文件：附件/script/ezrsa/solve.py

```
from Crypto.Util.number import long_to_bytes

p =
770795118794304316035715956620911476077067062413337455882901058331683478392066670475614424689015027285825393865194452035863596228186254616921923830620961 3
q =
826341857300277082394584644375018937755305462203408668216035601763595791907118939597969263663474770216494619436128195626223458520996106827526893069520147 9
e = 65537
c =
555287974540174266307168118079280610333118418523936001920918830267652323210965437190989558436122705833833645607899152035104156525501328386704206377707595054346103853394823758847983852207836531905259918010736037953568425074785096143644988810454469357774548097566473466255838676933912956249661976066068688114 40

n = p * q
phi = (p - 1) * (q - 1)
d = pow(e, -1, phi)          # Python 3.8+ 支持三参数 pow 求逆元

m = pow(c, d, n)
flag = long_to_bytes(m)
print(flag.decode())
```

2. Crypto.md5可以被爆破吗 — solve.py

文件：附件/script/md5可以被爆破吗/solve.py

```
from hashlib import md5
from itertools import product
import string

target = "fa660823d358e52306a3f370c371b2a1"
prefix = "MD5canbecra"

for combo in product(string.ascii_lowercase, repeat=4):
    suffix = ''.join(combo)
    flag = prefix + suffix
    if md5(flag.encode()).hexdigest() == target:
        print("flag:", flag)
        break
```

3. Crypto.xor的数学题 — solve.py

文件：附件/script/xor的数学题/solve.py

```
from Crypto.Util.number import long_to_bytes

enc =
b'\x65\xa9\x8a\x29\xd4\xef\xcf\x26\xa1\x41\x94\xab\x29\xd6\x45\xd1\xe7\x91\xfa\xdc\x01\xaa\x7c\x8d\x61\x34\x9e\xf9\xa6\x5a'
```

```
n = 10**6
key = 2 * pow(3, n - 1) - 1
key_bytes = long_to_bytes(key)

flag = bytes([x ^ y for x, y in zip(enc, key_bytes)])
print(flag)
```

4. Crypto.不可逆的加密 — solve.py

文件：附件/script/不可逆的加密/solve.py

```
"""crypto-不可逆的加密 —— 解密脚本"""

def encrypt(n):
    if n % 2 == 1:           # 奇数字符
        return (5 * n + 3) // 3
    else:                    # 偶数字符
        return (5 * n + 2) // 4

enc = [
    128, 135, 162, 172, 206, 60, 125, 125,
    159, 65, 138, 125, 159, 169, 148, 86,
    138, 159, 82, 192, 159, 143, 86, 148,
    86, 143, 192, 82, 123, 135, 86, 209,
]

# 正向是整除（//）一对多，反查时优先选可打印字符
table = {}
for n in range(32, 127):
    table.setdefault(encrypt(n), n)
#在可打印字符范围（32~126）内
#一个密文 c 只对应一个字符，查表是唯一的

flag = "".join(chr(table[c]) for c in enc)
print(flag)
```

5. Crypto.常见加密大杂烩 — solve.py

文件：附件/script/常见加密大杂烩/solve.py

```
import base64
ciphertext =
"ccwyjLHxxxcec1kkkxfncyyuj1Dxxxcrc1kjkKpbcywujLDxxxmec1kjkxfbccwyjLDcxtmrc1kkkKfbccwyj
1Dxxxcec1kkkKpncyyujLDxxxcrvykkkxpbccwujLHcxtcrvykkkKfb"
# 自定义 Base64 表 -> 标准表
custom = "qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789+/"
std    = "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/"
idx = {c: i for i, c in enumerate(custom)}


# 第1层：Base64 换表解码
s = ''.join(std[idx[c]] for c in ciphertext)
# 关键修复：补 padding（长度凑成 4 的倍数）+ 宽松忽略非法字符 + latin-1 解码避免
UnicodeDecodeError
s += '=' * (-len(s) % 4)
layer1 = base64.b64decode(s, validate=False).decode('latin-1')
```

```
# 第 2 层：凯撒 -7
layer2 = ''.join(chr((ord(c)-65-7)%26+65) for c in layer1)
# 第 3 层：维吉尼亚解密（MIXUP）
key = [ord(k)-65 for k in "MIXUP"]
layer3 = ''.join(chr((ord(c)-65-key[i%5])%26+65) for i, c in enumerate(layer2))
# 第 4 层：培根解码
bacon = {'AAAAA':'a','AAAAB':'b','AAABA':'c','AAABB':'d','AABAA':'e','AABAB':'f',
         'AABBA':'g','AABBB':'h','ABAAA':'i','ABAAB':'k','ABABA':'l','ABABB':'m',
         'ABBAA':'n','ABBAB':'o','ABBBA':'p','ABBBB':'q','BAAAA':'r','BAAAB':'s',
         'BAABA':'t','BAABB':'u','BABAA':'w','BABAB':'x','BABBA':'y','BABBB':'z'}
flag = ''.join(bacon[layer3[i:i+5]] for i in range(0, len(layer3), 5))
print(f"flag{{{flag}}}")
```

6. Reverse.ezAndroid — solve.py

文件：附件/script/ezAndroid/solve.py

```
#private static final int[] CIPHER = {1006, 996, 1001, 1007, 1011, 994, 1001, 1004,
1008, 983, 1018, 955, 1022, 955, 1018, 1019, 953, 998, 1007, 983, 997, 956, 1019, 1020,
955, 1018, 983, 952, 1018, 983, 956, 998, 1004, 1018, 952, 953, 1004, 1013};
cipher = [1006, 996, 1001, 1007, 1011, 994, 1001, 1004, 1008, 983, 1018, 955, 1022, 955,
1018, 1019, 953, 998, 1007, 983, 997, 956, 1019, 1020, 955, 1018, 983, 952, 1018, 983,
956, 998, 1004, 1018, 952, 953, 1004, 1013]
key = 904
print(''.join(chr(c ^ key) for c in cipher))
```

7. Reverse.justre — decode.py

文件：附件/script/justre/decode.py

```
import base64

ct = 'yDw8FiGnFNYkG7q0ug9iFNmoxfezFfUoDiX='
runtime = 'HIJKLMNOPQRSTUVWXYZABCDEFGtuvwxyzabcdefghijklmnopqrs4567890123+/'
std     = 'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/'


# 运行时表映射回标准表，Base64 解码出 26 字节
data = base64.b64decode(ct.translate(str.maketrans(runtime, std)))


# 反推每个字节
flag = ''.join(chr(((b ^ 0x12) - 9) & 0xff) for b in data)
print(flag)
```