

The Pratical Test Pyramid

Lana Ramiro

A medida que o desenvolvimento de software amadureceu, as abordagens de teste também amadureceram. Ao invés de ter vários testadores manuais, as equipes de desenvolvimento to passaram a automatizar a maior parte dos seus testes. O ciclo de feedback drasticamente encurtado, impulsionado por testes automatizados, anda de mãos dadas com práticas de desenvolvimento ágil, entrega contínua e cultura DevOps. Ter uma abordagem de teste de software eficaz permite que as equipes avancem rápido e com confiança.

Para se levar a sério os testes automatizados, há um conceito-chave que se deve conhecer: a Pirâmide de Testes. A Pirâmide de Testes é uma metáfora que nos diz para agrupar os testes de software em baldes de diferentes granularidades. Ela também dá uma ideia de quantos testes devemos ter em cada um desses grupos. A pirâmide consiste em três camadas: Testes de Unidade, Testes de Serviço e Testes de Interface do Usuário.

Porém, o conceito de pirâmide de testes fica um pouco desatualizado se olharmos de perto. De um ponto de vista moderno, ela parece excessivamente simplista e, portanto, pode ser enganososa. Ainda assim, devido à sua simplicidade, a essência da pirâmide de testes serve como uma boa regra geral. A melhor aposta é lembrar de dois pontos da pirâmide original: escrevem testes com diferentes granularidades e, quanto mais alto o nível, menos testes se deve ter.

É preciso apoiar-se ao formato da pirâmide para obter um suíte de testes saudável, rápida e de fácil manutenção: escrevem muitos testes unitários pequenos e rápidos, escrevem alguns testes mais abrangentes e pouquíssimos testes de alto nível que testam aplicações de ponta a ponta.

Para colocar isso em prática, foi escrito um microserviço

Cred

plen que inclui uma suíte de testes com as diferentes camadas da pirâmide. Onde a aplicação fornece uma interface REST, se comunica com um banco de dados e busca informações de um serviço REST de terceiros.

Internamente, a arquitetura possui classes de Controller, Repository e Client. Uma camada frequentemente usada que está ausente é a camada de serviço. A decisão foi não incluir essa camada, pois a aplicação é simples o suficiente e, além disso, as pessoas costumam exagerar com as camadas de

Serviço.

Em conclusão, o texto afirma que a automação é essencial para o desenvolvimento ágil. A pirâmide de testes é o guia estratégico para isso, focando em uma base sólida de muitos testes unitários rápidos e poucos testes de ponta a ponta. Seguir essa proporção permite um desenvolvimento confiável, rápido e de qualidade sustentável.