

**LEMBAR BUTIR SOAL MATA
PELAJARAN PEMOGRAMAN DASAR
MATERI C++**



Oleh

DICKY ANDI SOFFAN

NIM 22050974093

**UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
FAKULTAS TEKNIK
PROGRAM STUDI S1 PENDIDIKAN TEKNOLOGI INFORMASI
2026**



LEMBAR SOAL
SMK SEJAHTERA SURABAYA

Mata Pelajaran : Pemograman Dasar

Hari / Tanggal :

Kelas / Program : X TKJ 1

Waktu : 60 menit

Pilihlah salah satu jawaban A, B, C, D atau E yang benar!

1. Program harus menginput 5 nilai siswa, menentukan lulus (≥ 75), dan menampilkan hasilnya. Rancangan struktur kontrol yang PALING tepat adalah
A. Percabangan
B. Array
C. Array dan Perulangan
D. Percabangan dan Perulangan
E. **Array, Perulangan dan Percabangan**

2. Perhatikan potongan kode dibawah ini!

```
int nilai[5];  
for(int i=0;i<5;i++){  
    cin >> nilai[i];  
}
```

Agar program dapat menentukan **nilai terbesar**, struktur yang harus ditambahkan adalah ...

- A. Array baru
B. Switch-case
C. **Percabangan *if***
D. Perulangan
E. Fungsi rekursif
3. Program sudah dapat menyimpan nilai dalam array. Agar hanya menampilkan nilai genap, pengembangan yang tepat adalah
A. Mengubah tipe data
B. Menambah array baru
C. Menambahkan percabangan di luar perulangan
D. **Menambahkan percabangan di dalam perulangan**
E. Menghapus perulangan
4. Untuk menghitung **rata-rata nilai array**, kombinasi struktur minimal yang diperlukan adalah
A. array
B. percabangan
C. array dan percabangan
D. **array dan perulangan**

E. Switch-case dan array

5. Perhatikan potongan kode berikut:

```
for(int i=0;i<5;i++){  
    if(nilai[i] >= 75){  
        cout << "Lulus";  
    }  
}
```

Kode tersebut digunakan untuk

- A. Mengurutkan data
 - B. Menghitung rata-rata
 - C. Menentukan kelulusan**
 - D. Menampilkan semua nilai
 - E. Menghentikan perulangan
6. Agar program berhenti ketika menemukan nilai 100 di dalam array, perintah yang tepat adalah
- A. continue
 - B. return
 - C. exit
 - D. break**
 - E. go to
7. Agar seluruh elemen array dapat diproses satu per satu, hubungan struktur yang paling tepat adalah
- A. Array berada di dalam switch
 - B. Array berada di dalam fungsi
 - C. Perulangan berada di dalam array
 - D. Array diproses menggunakan perulangan**
 - E. Percabangan menggantikan perulangan
8. Urutan logika program yang **BENAR** dalam pengolahan data adalah
- A. Output → input → proses
 - B. Proses → input → output
 - C. Input → proses → output**
 - D. Input → output → proses
 - E. Proses → output → input
9. Jika jumlah data ditentukan oleh pengguna saat program berjalan, perulangan yang paling sesuai digunakan adalah
- A. for
 - B. while**
 - C. do-while
 - D. swith-case
 - E. if-else

10. Operator penjumlahan dalam C++ adalah

- A. *
- B. -
- C. /
- D. +**
- E. &

11. Program ingin mengelompokkan nilai menjadi **A, B, C, D**. Struktur yang paling tepat digunakan adalah

- A. Array
- B. Perulangan
- C. Percabangan bertingkat**
- D. Switch tanpa kondisi
- E. Fungsi rekursif

12. Perhatikan kode berikut:

```
for(int i=1;i<=5;i++){  
    cout << nilai[i];  
}
```

Kesalahan logika pada kode tersebut adalah

- A. Salah tipe data
- B. Perulangan tidak diperlukan
- C. Indeks array tidak dimulai dari 0**
- D. Output 0
- E. Kurang percabangan

13. Untuk membuat validasi nilai agar hanya menerima angka **0–100**, struktur utama yang harus dibangun adalah

- A. Perulangan
- B. while
- C. for
- D. Percabangan**
- E. if

14. Agar program menampilkan isi array secara **terbalik**, solusi paling tepat adalah....

- A. percabangan
- B. do-while
- C. for
- D. perulangan dengan indeks mundur**
- E. switch

15. Agar program menampilkan pesan “**Data ditemukan**” saat nilai tertentu ada di array, maka perlu ditambahkan

- A. Switch-case
- B. Menghentikan perulangan
- C. Percabangan di dalam perulangan**
- D. Melanjutkan perulangan

E. Menghentikan fungsi

16. Perhatikan kode berikut:

```
int total = 0;
for(int i=0;i<5;i++){
    total += nilai[i];
}
```

Fungsi dari kode diatas adalah

- A. Mencari nilai tertinggi
- B. Melakukan perulangan
- C. **Menghitung jumlah nilai**
- D. Mengulang dari awal
- E. Menghentikan fungsi

17. Untuk membuat menu pilihan program

- 1. Melakukan Input
- 2. Menampilkan Program
- 3. Exit

Struktur kontrol yang paling tepat adalah

- A. if
- B. for
- C. while
- D. **if-else**
- E. do-while

18. Agar program tidak berjalan tanpa henti, struktur penghenti perulangan yang tepat adalah

- A. stop
- B. continue
- C. **break**
- D. cout
- E. return

19. Hubungan yang tepat antara perulangan dan array dalam C++ adalah

- A. Perulangan menggantikan array
- B. Array menggantikan perulangan
- C. **Perulangan memproses elemen array**
- D. Array menghentikan perulangan
- E. Switch menggantikan perulangan

20. Program akhir yang mengelola **input nilai, validasi, kelulusan, dan rata-rata** membutuhkan kombinasi

- A. Array
- B. Percabangan
- C. Perulangan
- D. Array
- E. **Array, percabangan dan perulangan**

Soal Uraian

1. Buatlah sebuah program kasir sederhana menggunakan bahasa C++ dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Program menyediakan 3 jenis barang, yaitu:
 - 1) Pensil seharga Rp.2000
 - 2) Buku seharga Rp. 5000
 - 3) Penghapus Rp. 3000
 - b) Program meminta pengguna untuk memasukkan jumlah beli
 - c) Program menampilkan total harga belanja, jumlah uang bayar dan uang kembalian
 - d) Program berhenti jika pengguna tidak membeli lagi