


# たくさんのスイッチを制御する

高宮安仁 @yasuhito






# ルーティングの仕組み




#### どう書く? コントローラ

- ·スイッチとの接続
- ・トポロジ探索
- ·最短路
- フローエントリの管理


### 小さなクラスに分ける!



#### パケットを送信すると…




# 最短路パスを作る




#### 処理のカプセル化

- •Path.create(path, packet\_in) パスに沿って上流からFlowModAdd
- •Path.destroy(path)
  パスに沿って下流からFlowModDel
- •Path.select do |each|
  each.link?(port\_a, port\_b)
  end.each(&:destroy)
  ポートa⇔ポートbのリンクをすべて消す

### リンクが切れたら…



#### 無効なパスを消す



### オブザーバパターン


#### トポロジイベントをPathManagerへ

```
class RoutingSwitch < Trema::Controller
# ...
def start_topology
   TopologyController.new { |topo| topo.add_observer @path_manager }.start
   end
end</pre>
```

#### イベントハンドラでパスを消す

```
class PathManager < Trema::Controller
# ...
def delete_link(port_a, port_b, _topology)
    @graph.delete_link port_a, port_b
    Path.select { |each| each.link?(port_a, port_b) }.each(&:destroy)
end</pre>
```

## メッセージの振り分け




#### ハンドラの委譲

#### トポロジ関連メッセージ→Topologyへ

```
class RoutingSwitch < Trema::Controller
  delegate :switch_ready, to: :@topology
  delegate :features_reply, to: :@topology
  delegate :switch_disconnected, to: :@topology
  delegate :port_modify, to: :@topology</pre>
```

#### PacketIn→Topology & PathManager \

```
def packet_in(dpid, packet_in)
  @topology.packet_in(dpid, packet_in)
  @path_manager.packet_in(dpid, packet_in) unless packet_in.lldp?
end
```



# まとめ

- ・小さいクラスを組み合わせよう
  - ・部品 (トポロジ) の再利用
  - ・コードの見通しを良くする
- ・必要なのはOOPの基本テク
  - ・カプセル化、委譲など