





追加するデータベースの接続タイプを選択



## 専用接続 商用データベース (クライアント/サーバー)

Oracle Database (OCI経由 or 直接接続) (O)

IBM Db2 (ODBC経由) (2)

Microsoft SQL Server と SQL Server Compact (S)

Interbase/Firebird (クライアントライブラリ使用) (I)

## 専用接続 オープンソースデータベース (クライアント/サーバー)

PostgreSQL (直接接続) (P)

MySQL/MariaDB (直接接続) (M)

MongoDB (クライアントライブラリ付属) (M)

## 専用接続 デスクトップ向けデータベース

SQLite (sqlite3.dll経由) (L)

Microsoft Access (ODBC経由) (J)

## 汎用接続

ADO (OLE DB, ODBC) (A)

Microsoft Access に接続します。ODBCドライバが必要ですが、ODBCデータソースを事前に登録している必要はありません。



データベースの内容を登録 - MySQL/MariaDB (直接接続)



基本

SSL

SSH2トンネル

その他

ホスト名

127.0.0.1

左記に変更

ポート番号

3306

ユーザーID

test

.env(Docker環境用)のUSER\_NAME

※ポート番号はそのままOK

パスワード

●●●●

.env(Docker環境用)のPASSWORD

データベース

test

.env(Docker環境用)のDATABASE\_NAME

キャラクタセット

▼

☒ パスワードを保存する☐ IPv6を使用して接続する☐ 通信内容を圧縮する

色

■ (None)

テスト接続

✓ OK

✗ キャンセル