

HS-01: Otwieranie zlecenia przez pracownika biura

Scenariusz 1: Pomyślne otwarcie nowego zlecenia

- **Given:** Pracownik biura jest zalogowany do systemu.
- **When:** Wybiera opcję „Nowe zlecenie” (lub „Nowa rezerwacja”).
- **Then:** System wyświetla pusty formularz z polami: klient, egzemplarz sprzętu, termin wypożyczenia. Formularz jest gotowy do wypełnienia.

Scenariusz 2: Otwarcie zlecenia z poziomu ekranu głównego

- **Given:** Pracownik znajduje się na ekranie głównym po zalogowaniu.
- **When:** Klika przycisk szybkiej akcji „Nowe zlecenie”.
- **Then:** Przekierowany zostaje bezpośrednio do formularza zlecenia, bez zbędnych kroków pośrednich.

Scenariusz 3: Otwarcie zlecenia przy braku połączenia

- **Given:** Pracownik jest zalogowany, ale urządzenie traci połączenie sieciowe w momencie kliknięcia.
 - **When:** Klika „Nowe zlecenie”.
 - **Then:** System wyświetla komunikat o błędzie połączenia i nie pozwala przejść dalej (lub działa w trybie offline z późniejszą synchronizacją, jeśli to założono – ale domyślnie wyświetla błąd).
-

HS-02: Szybkie tworzenie rezerwacji na podstawie rozmowy z klientem

Scenariusz 1: Udańe utworzenie rezerwacji

- **Given:** W systemie istnieje klient o nazwie A oraz egzemplarz B dostępny w terminie Jutro–Pojutrze.
- **When:** Pracownik wybiera klienta A, egzemplarz B, ustawia daty Jutro–Pojutrze, klika „Utwórz rezerwację”.
- **Then:** Rezerwacja zostaje zapisana, stan egzemplarza B zmienia się na „zarezerwowany” we wskazanym terminie. Klient i pracownik otrzymują potwierdzenie.

Scenariusz 2: Szybkość wypełnienia formularza (kryterium użyteczności)

- **Given:** Pracownik jest w trakcie rozmowy telefonicznej z klientem.
- **When:** Otwiera formularz szybkiej rezerwacji, wpisuje dane (klient, sprzęt, termin) i zatwierdza.

- **Then:** Całkowity czas od kliknięcia „Nowa rezerwacja” do komunikatu sukcesu nie przekracza 1 minuty.

Scenariusz 3: Próba rezerwacji niedostępnego egzemplarza

- **Given:** Egzemplarz C jest już zarezerwowany na termin Jutro–Pojutrze.
- **When:** Pracownik próbuje utworzyć rezerwację dla egzemplarza C w tym samym terminie.
- **Then:** System wyświetla komunikat „Egzemplarz niedostępny w wybranym terminie” i nie tworzy rezerwacji.

Scenariusz 4: Walidacja pustych pól

- **Given:** Pracownik otwiera formularz.
- **When:** Klika „Utwórz” bez wypełnienia pól klient, egzemplarz, termin.
- **Then:** System podświetla puste wymagane pola i wyświetla „Uzupełnij wymagane dane”.

Scenariusz 5: Wydajność zapisu (kryterium)

- **Given:** Formularz jest wypełniony poprawnymi danymi.
- **When:** Pracownik klika „Zapisz”.
- **Then:** System zapisuje rezerwację w czasie ≤ 2 sekund.

HS-03: Przeglądanie historii wypożyczeń

Scenariusz 1: Wyświetlenie pełnej historii

- **Given:** W systemie istnieje co najmniej 5 zakończonych wypożyczeń.
- **When:** Pracownik przechodzi do „Historia wypożyczeń”.
- **Then:** Lista wszystkich zakończonych wypożyczeń ładuje się w czasie < 3 sekund.

Scenariusz 2: Filtrowanie po kliencie

- **Given:** Istnieją wypożyczenia dla klientów X i Y.
- **When:** Pracownik filtruje listę, wybierając klienta X.
- **Then:** Wyświetlane są tylko wypożyczenia klienta X. Filtrowanie działa w czasie rzeczywistym.

Scenariusz 3: Filtrowanie po dacie

- **Given:** Istnieją wypożyczenia z różnych miesięcy.
- **When:** Pracownik wybiera zakres dat od 1 marca do 31 marca.
- **Then:** Widoczne są wyłącznie wypożyczenia z marca.

Scenariusz 4: Brak zarchiwizowanych wypożyczeń

- **Given:** W systemie nie ma żadnych zakończonych wypożyczeń.
- **When:** Pracownik przechodzi do historii.
- **Then:** Wyświetla się komunikat „Brak zakończonych wypożyczeń”.

Scenariusz 5: Dostęp dla nieuprawnionego użytkownika

- **Given:** Zalogowany jest użytkownik z rolą „Klient” (bez uprawnień biura).
 - **When:** Próbuje ręcznie przejść do sekcji historii wszystkich wypożyczeń.
 - **Then:** System nie wyświetla danych, zwraca błąd uprawnień.
-

HS-04: Przeglądanie listy klientów i kontrola użytkowników

Scenariusz 1: Wyświetlenie wszystkich klientów

- **Given:** W systemie istnieje co najmniej 10 zarejestrowanych klientów.
- **When:** Pracownik otwiera sekcję „Klienci”.
- **Then:** Lista ładuje się w czasie < 2 sekund, zawiera podstawowe dane (imię, nazwisko, email).

Scenariusz 2: Wyszukiwanie po nazwisku

- **Given:** Istnieje klient o nazwisku „Nowak”.
- **When:** Pracownik wpisuje w wyszukiwarkę „Nowak”.
- **Then:** Lista filtruje się w czasie rzeczywistym, pokazując tylko klienta Nowak.

Scenariusz 3: Edycja danych klienta

- **Given:** Wybrany jest profil klienta.
- **When:** Pracownik zmienia numer telefonu i zapisuje.
- **Then:** Zmiana jest natychmiast odzwierciedlona w bazie, nowy numer widoczny jest po odświeżeniu.

Scenariusz 4: Dezaktywacja konta klienta

- **Given:** Klient ma aktywne konto.
- **When:** Pracownik wybiera opcję „Dezaktywuj”.
- **Then:** Konto zmienia status na nieaktywne; klient nie może się już zalogować.

Scenariusz 5: Bezpieczeństwo – dostęp do danych osobowych

- **Given:** Zalogowany jest klient.
 - **When:** Próbuje przejść do panelu listy klientów.
 - **Then:** Otrzymuje komunikat „Brak uprawnień”.
-

HS-05: Przeglądanie wszystkich aktywnych wypożyczeń i kontrola zwrotów

Scenariusz 1: Wyświetlenie aktywnych wypożyczeń

- **Given:** W systemie są 3 aktywne wypożyczenia.
- **When:** Pracownik otwiera sekcję „Aktywne wypożyczenia”.
- **Then:** Lista ładuje się w < 2 sekundy i pokazuje wszystkie 3 pozycje z datami zwrotu.

Scenariusz 2: Sortowanie po dacie zwrotu

- **Given:** Widoczna jest lista aktywnych wypożyczeń.
- **When:** Pracownik klika nagłówek kolumny „Data zwrotu”.
- **Then:** Lista sortuje się rosnąco według daty; ponowne kliknięcie sortuje malejąco.

Scenariusz 3: Oznaczenie jako zwrócone z poziomu listy

- **Given:** Na liście widnieje aktywne wypożyczenie #10.
- **When:** Pracownik klika przycisk „Zwróć” przy tym wypożyczeniu i potwierdza.
- **Then:** Wypożyczenie znika z listy aktywnych (lub zmienia status na zakończone), a status egzemplarza zmienia się na dostępny.

Scenariusz 4: Wizualne oznaczenie opóźnień

- **Given:** Aktywne wypożyczenie #11 ma datę zwrotu wczorajszą.
- **When:** Pracownik przegląda listę.
- **Then:** Wiersz z wypożyczeniem #11 jest podświetlony na czerwono/pogrubiony.

Scenariusz 5: Aktualność danych w czasie rzeczywistym

- **Given:** Dwóch pracowników A i B ma otwartą listę aktywnych wypożyczeń.
- **When:** Pracownik A oznacza wypożyczenie jako zwrócone.
- **Then:** U pracownika B lista odświeża się i to wypożyczenie przestaje być widoczne bez ręcznego odświeżania.

HS-06: Śledzenie statusu rezerwacji w celu informowania klienta

Scenariusz 1: Sprawdzenie statusu istniejącej rezerwacji

- **Given:** Rezerwacja #20 ma status „oczekująca”.
- **When:** Pracownik wyszukuje rezerwację #20.
- **Then:** System wyświetla szczegóły i aktualny status „oczekująca”.

Scenariusz 2: Ręczna zmiana statusu na „aktywna”

- **Given:** Rezerwacja #20 istnieje.
- **When:** Pracownik ręcznie zmienia status na „aktywna” i zapisuje.
- **Then:** Status zostaje zaktualizowany, a zmiana zapisana w historii rezerwacji.

Scenariusz 3: Automatyczne powiadomienie po zmianie statusu

- **Given:** Status rezerwacji #21 zmienia się na „anulowana”.
- **When:** Pracownik zapisuje zmianę.
- **Then:** System wysyła powiadomienie do klienta (e-mail/push) z informacją o anulowaniu.

Scenariusz 4: Historia zmian statusu

- **Given:** Rezerwacja #22 miała dwie zmiany statusu.
- **When:** Pracownik przegląda historię rezerwacji #22.
- **Then:** Widoczne są wpisy z poprzednimi statusami, datami i osobą, która zmieniła.

Scenariusz 5: Wydajność zmiany statusu

- **Given:** Pracownik wykonuje zmianę statusu.
 - **When:** Klika „Zapisz”.
 - **Then:** Operacja trwa ≤ 2 sekund.
-

HS-07: Oznaczanie sprzętu jako zwróconego i aktualizacja dostępności

Scenariusz 1: Pomyślny zwrot

- **Given:** Wypożyczenie #30 jest aktywne, egzemplarz E1 jest wypożyczony.
- **When:** Pracownik wybiera „Oznacz jako zwrócony” i potwierdza.
- **Then:** Status E1 $\rightarrow$ „dostępny”, wypożyczenie #30 $\rightarrow$ „zakończone”, zapisana data zwrotu.

Scenariusz 2: Anulowanie potwierdzenia

- **Given:** Pracownik ma otwarte okno potwierdzenia zwrotu.
- **When:** Klika „Anuluj”.
- **Then:** Wypożyczenie i egzemplarz pozostają bez zmian.

Scenariusz 3: Wyszukiwanie wypożyczenia do zwrotu

- **Given:** Istnieje wiele aktywnych wypożyczeń.
- **When:** Pracownik wyszukuje po frazie z nazwą klienta lub egzemplarza.
- **Then:** Znajduje właściwe wypożyczenie i może wykonać zwrot.

Scenariusz 4: Próba zwrotu przez nieuprawnionego

- **Given:** Zalogowany jest klient.
- **When:** Próbuje ręcznie wywołać akcję „Zwróć”.
- **Then:** System nie wykonuje operacji, zwraca błąd uprawnień.

Scenariusz 5: Wydajność

- **Given:** System pod normalnym obciążeniem.
- **When:** Pracownik potwierdza zwrot.
- **Then:** Statusy aktualizują się w ≤ 2 sekundy.

Scenariusz 6: Niezawodność zapisu

- **Given:** Zwrot został dokonany.
 - **When:** Następuje restart serwera.
 - **Then:** Po restarcie dane są niezmienione – statusy i data zwrotu utrwalone.
-

HS-08: Dodawanie nowego sprzętu do oferty

Scenariusz 1: Dodanie kompletnego egzemplarza

- **Given:** Pracownik z uprawnieniami jest zalogowany.
- **When:** Wypełnia formularz (nazwa, kategoria, cena, stan), dodaje zdjęcie i zapisuje.
- **Then:** Egzemplarz pojawia się na liście oferty ze statusem „dostępny” i unikalnym ID.

Scenariusz 2: Brak pola wymaganego

- **Given:** Formularz otwarty.
- **When:** Pracownik nie podaje ceny i klika „Zapisz”.
- **Then:** System podświetla puste pole ceny i nie zapisuje.

Scenariusz 3: Walidacja ceny

- **Given:** Formularz otwarty.
- **When:** Pracownik wpisuje cenę „-50”.
- **Then:** System wyświetla komunikat „Cena musi być liczbą dodatnią”.

Scenariusz 4: Bezpieczeństwo – nieuprawniony dostęp

- **Given:** Zalogowany klient.
- **When:** Próbuje przejść do formularza dodawania sprzętu.
- **Then:** Otrzymuje błąd dostępu.

Scenariusz 5: Wydajność zapisu

- **Given:** Formularz wypełniony.
- **When:** Kliknięcie „Zapisz”.
- **Then:** Zapis ≤ 2 sekundy.

HS-09: Usuwanie sprzętu z bazy

Scenariusz 1: Usunięcie nieaktywnego egzemplarza

- **Given:** Egzemplarz E10 ma status „dostępny”, nie jest wypożyczony.
- **When:** Pracownik wybiera „Usuń” i potwierdza.
- **Then:** E10 znika z aktywnej oferty, jego historia pozostaje w archiwum.

Scenariusz 2: Próba usunięcia wypożyczonego egzemplarza

- **Given:** Egzemplarz E11 jest aktualnie wypożyczony.
- **When:** Pracownik próbuje go usunąć.
- **Then:** System blokuje operację i wyświetla „Nie można usunąć – egzemplarz jest wypożyczony”.

Scenariusz 3: Anulowanie potwierdzenia

- **Given:** Wyświetlony jest monit potwierdzenia.
- **When:** Pracownik klika „Anuluj”.
- **Then:** Egzemplarz pozostaje w ofercie.

Scenariusz 4: Bezpieczeństwo – klient próbuje usunąć

- **Given:** Zalogowany klient.
- **When:** Wywołuje akcję usunięcia.
- **Then:** System nie pozwala, błąd uprawnień.

Scenariusz 5: Zachowanie historii

- **Given:** E12 ma historię 3 wypożyczeń.
- **When:** Zostaje usunięty z oferty.
- **Then:** W archiwum nadal widnieją te 3 wypożyczenia z pełnymi danymi.

HS-10: Edytowanie danych sprzętu

Scenariusz 1: Aktualizacja ceny

- **Given:** Egzemplarz E20 ma cenę 10 zł/dzień.
- **When:** Pracownik edytuje, zmienia na 15 zł i zapisuje.
- **Then:** Cena E20 wynosi teraz 15 zł, zmiana zapisana w historii.

Scenariusz 2: Zmiana stanu technicznego

- **Given:** E20 ma stan „dobry”.
- **When:** Pracownik zmienia na „w serwisie” i zapisuje.

- **Then:** E20 staje się niedostępny do wypożyczenia, widnieje jako „w serwisie”.

Scenariusz 3: Walidacja danych

- **Given:** Formularz edycji otwarty.
- **When:** Pracownik usuwa nazwę i próbuje zapisać.
- **Then:** System nie zapisuje i podświetla puste pole nazwy.

Scenariusz 4: Bezpieczeństwo

- **Given:** Zalogowany klient.
- **When:** Próbuje wywołać edycję.
- **Then:** Brak dostępu.

Scenariusz 5: Niezawodność

- **Given:** Edycja zapisana.
 - **When:** Następuje chwilowa utrata łączności i ponowne połączenie.
 - **Then:** Dane są aktualne, zgodne z wprowadzoną zmianą.
-

HS-11: Generowanie cennika usług

Scenariusz 1: Wygenerowanie oferty dla zestawu

- **Given:** Pracownik wybiera egzemplarze E1, E2 na okres 2 dni.
- **When:** Klika „Generuj ofertę”.
- **Then:** System wyświetla podsumowanie z łącznym kosztem = $(cenaE1 + cenaE2) * 2$ dni.

Scenariusz 2: Eksport oferty do PDF

- **Given:** Wygenerowana oferta na ekranie.
- **When:** Pracownik klika „Eksportuj”.
- **Then:** Pobiera się plik PDF z prawidłowo obliczonymi cenami i datami.

Scenariusz 3: Dokładność obliczeń

- **Given:** Egzemplarz E3 kosztuje 12,50 zł/dzień na 3 dni.
- **When:** Generowana oferta.
- **Then:** Łączny koszt wynosi dokładnie 37,50 zł.

Scenariusz 4: Wydajność

- **Given:** Wybrany zestaw 10 egzemplarzy.
 - **When:** Generowanie oferty.
 - **Then:** Podsumowanie pojawia się w ≤ 2 sekundy.
-

HS-12: Przeglądanie wszystkich płatności

Scenariusz 1: Lista wszystkich płatności

- **Given:** W systemie jest 20 płatności.
- **When:** Pracownik otwiera „Płatności”.
- **Then:** Lista ładuje się < 3 sekundy, zawiera datę, kwotę, zlecenie.

Scenariusz 2: Filtrowanie po dacie

- **Given:** Istnieją płatności z maja i czerwca.
- **When:** Filtruje od 1 do 31 maja.
- **Then:** Widzi tylko majowe.

Scenariusz 3: Podsumowanie przychodów

- **Given:** Widok płatności.
- **When:** Pracownik wybiera podsumowanie za bieżący miesiąc.
- **Then:** System wyświetla sumę wszystkich płatności z tego okresu, zgodną z listą.

Scenariusz 4: Bezpieczeństwo

- **Given:** Zalogowany klient.
- **When:** Próbuje wejść do sekcji płatności.
- **Then:** Odmowa dostępu.

Scenariusz 5: Niezmienialność danych

- **Given:** Istnieje płatność nr 100.
 - **When:** Pracownik przegląda szczegóły.
 - **Then:** Nie ma opcji „Edytuj” ani „Usuń” – dane są tylko do odczytu.
-

HS-13: Przyznawanie rabatów stałym klientom

Scenariusz 1: Przyznanie rabatu procentowego

- **Given:** Profil klienta K1 otwarty.
- **When:** Pracownik dodaje rabat 10% i zapisuje.
- **Then:** Rabat jest aktywny na koncie K1, data i pracownik zapisani w historii.

Scenariusz 2: Automatyczne zastosowanie rabatu przy rezerwacji

- **Given:** K1 ma aktywny rabat 20%.
- **When:** Pracownik tworzy rezerwację dla K1 na kwotę 100 zł.
- **Then:** System automatycznie obniża kwotę do 80 zł.

Scenariusz 3: Rabat kwotowy

- **Given:** K1 otrzymuje rabat kwotowy 15 zł.
- **When:** Rezerwacja na kwotę 30 zł.
- **Then:** Do zapłaty 15 zł.

Scenariusz 4: Historia rabatów

- **Given:** K1 miał wcześniej przyznany rabat.
- **When:** Pracownik przegląda profil K1.
- **Then:** Widzi listę wszystkich przyznanych rabatów z datami i wartościami.

Scenariusz 5: Bezpieczeństwo

- **Given:** Zalogowany klient.
 - **When:** Próbuje samodzielnie dodać rabat.
 - **Then:** System nie udostępnia takiej funkcjonalności.
-

HS-14: Komunikowanie się z klientem

Scenariusz 1: Wysłanie wiadomości e-mail

- **Given:** Otwarty profil klienta K2 z adresem e-mail.
- **When:** Pracownik pisze treść, wybiera kanał „e-mail” i wysyła.
- **Then:** Wiadomość zostaje dostarczona, zapisana w historii komunikacji K2.

Scenariusz 2: Wysłanie powiadomienia push

- **Given:** K2 ma aplikację mobilną i zgodę na push.
- **When:** Pracownik wysyła wiadomość kanałem push.
- **Then:** K2 otrzymuje powiadomienie na telefonie.

Scenariusz 3: Odbieranie feedbacku od klienta

- **Given:** Klient odpowiedział na wiadomość przez system.
- **When:** Pracownik otwiera historię komunikacji.
- **Then:** Odpowiedź klienta jest widoczna w wątku.

Scenariusz 4: Walidacja pustej treści

- **Given:** Okno nowej wiadomości.
- **When:** Pracownik nic nie pisze i klika „Wyślij”.
- **Then:** System prosi o uzupełnienie treści.

Scenariusz 5: Wydajność wysyłki

- **Given:** Wypełnione pole treści.
- **When:** Pracownik klika „Wyślij”.
- **Then:** Wiadomość dostarczona w czasie < 3 sekund.

HS-15: Przypominanie klientowi o dacie zwrotu

Scenariusz 1: Automatyczne przypomnienie 24h przed terminem

- **Given:** Wypożyczenie #40 ma datę zwrotu jutro.
- **When:** System wykonuje codzienne zadanie sprawdzające.
- **Then:** Klient otrzymuje automatyczne powiadomienie z przypomnieniem.

Scenariusz 2: Ręczne wysłanie przypomnienia przez pracownika

- **Given:** Pracownik widzi, że termin mija za 2 dni.
- **When:** Wybiera opcję „Wyślij przypomnienie” przy wypożyczeniu.
- **Then:** Klient dostaje dodatkowe powiadomienie, zapis w historii.

Scenariusz 3: Konfiguracja wyprzedzenia

- **Given:** Administrator ustawił wyprzedzenie na 48h.
- **When:** Wypożyczenie ma termin za 47 godzin.
- **Then:** Przypomnienie nie jest jeszcze wysyłane. Dopiero po przekroczeniu 48h przed.

Scenariusz 4: Historia przypomnień

- **Given:** Wypożyczenie #41 miało 3 przypomnienia.
- **When:** Pracownik przegląda szczegóły #41.
- **Then:** Widzi daty i godziny wszystkich wysłanych przypomnień.

Scenariusz 5: Dostępność 24/7

- **Given:** Jest północ, system działa.
- **When:** Codzienne zadanie uruchamia się.
- **Then:** Przypomnienia rozsyłane są niezależnie od pory dnia.

HS-16: Zakładanie konta przez klienta

Scenariusz 1: Poprawna rejestracja

- **Given:** Użytkownik instaluje aplikację i nie ma konta.
- **When:** Wypełnia formularz, akceptuje regulamin i klika „Zarejestruj”.
- **Then:** Otrzymuje e-mail weryfikacyjny. Po kliknięciu linku konto jest aktywne.

Scenariusz 2: Walidacja unikalności e-mail

- **Given:** Istnieje już konto o adresie test@example.com.
- **When:** Nowy użytkownik próbuje zarejestrować się na ten sam adres.

- **Then:** System wyświetla „Podany adres e-mail jest już zajęty”.

Scenariusz 3: Walidacja siły hasła

- **Given:** Formularz otwarty.
- **When:** Użytkownik wpisuje hasło „123”.
- **Then:** Komunikat „Hasło jest za słabe” – rejestracja zablokowana.

Scenariusz 4: Brak akceptacji regulaminu

- **Given:** Wypełnione dane, niezakceptowany regulamin.
- **When:** Klika „Zarejestruj”.
- **Then:** System prosi o akceptację regulaminu.

Scenariusz 5: Wydajność

- **Given:** Poprawne dane.
 - **When:** Kliknięcie „Zarejestruj”.
 - **Then:** Czas odpowiedzi ≤ 3 sekundy, e-mail wysłany natychmiast.
-

HS-17: Logowanie się

Scenariusz 1: Poprawne logowanie

- **Given:** Użytkownik ma aktywne konto.
- **When:** Wpisuje poprawny e-mail i hasło.
- **Then:** Zostaje zalogowany, przekierowany do ekranu głównego. Czas ≤ 2 sek.

Scenariusz 2: Niepoprawne hasło

- **Given:** Konto istnieje.
- **When:** Wpisuje błędne hasło.
- **Then:** Komunikat „Nieprawidłowy e-mail lub hasło” bez wskazania, które pole błędne.

Scenariusz 3: Blokada po 3 nieudanych próbach

- **Given:** 2 nieudane próby.
- **When:** Trzecia próba też jest nieudana.
- **Then:** Konto tymczasowo zablokowane, użytkownik widzi stosowny komunikat.

Scenariusz 4: Bezpieczeństwo transmisji

- **Given:** Użytkownik loguje się.
- **When:** Sprawdzamy ruch sieciowy.
- **Then:** Dane przesyłane są przez HTTPS, nie widać ich w plain text.

Scenariusz 5: Sesja wygasa po czasie

- **Given:** Użytkownik zalogowany.
 - **When:** Po 30 minutach bezczynności wykonuje akcję.
 - **Then:** Zostaje wylogowany i przekierowany do ekranu logowania.
-

HS-18: Przeglądanie historii własnych wypożyczeń (klient)

Scenariusz 1: Wyświetlenie listy

- **Given:** Klient K3 jest zalogowany i ma 4 wypożyczenia.
- **When:** Wchodzi w „Moje wypożyczenia”.
- **Then:** Widzi 4 pozycje, ładowanie < 2 sekundy. Każda ma status i daty.

Scenariusz 2: Filtrowanie

- **Given:** K3 ma aktywne i zakończone.
- **When:** Filtruje po statusie „aktywne”.
- **Then:** Widzi tylko aktywne.

Scenariusz 3: Szczegóły wypożyczenia

- **Given:** Na liście jest wypożyczenie #50.
- **When:** K3 klika w nie.
- **Then:** Widzi szczegóły: egzemplarz, daty, koszt.

Scenariusz 4: Brak historii

- **Given:** Nowe konto, zero wypożyczeń.
- **When:** Wchodzi w historię.
- **Then:** Komunikat „Nie masz jeszcze żadnych wypożyczeń”.

Scenariusz 5: Prywatność – nie widzi cudzych

- **Given:** Istnieje wypożyczenie klienta K4.
 - **When:** K3 przegląda swoje.
 - **Then:** Nie widzi wypożyczeń K4, nawet na bezpośrednim linku.
-

HS-19: Sprawdzanie kosztu wypożyczenia przed zatwierdzeniem

Scenariusz 1: Wyświetlenie podsumowania

- **Given:** Klient wybrał egzemplarz, daty od A do B (3 dni), cena 20 zł/dzień.

- **When:** System wyświetla podsumowanie.
- **Then:** Widoczna pozycja „Całkowity koszt: 60 zł”. Podsumowanie natychmiastowe.

Scenariusz 2: Uwzględnienie rabatu

- **Given:** Klient ma rabat 10%.
- **When:** Podsumowanie się wyświetla.
- **Then:** Widzi przekreśloną cenę 60 zł i nową 54 zł.

Scenariusz 3: Zmiana daty i natychmiastowy przelicznik

- **Given:** Otwarte podsumowanie.
- **When:** Klient cofa się, zmienia datę na 4 dni.
- **Then:** Po powrocie koszt automatycznie przelicza się na 80 zł.

Scenariusz 4: Dokładność

- **Given:** Cena 12,50 zł, 5 dni.
 - **Then:** Koszt całkowity 62,50 zł.
-

HS-20: Przeglądanie dostępnego sprzętu (klient)

Scenariusz 1: Wyświetlenie oferty

- **Given:** W systemie jest 15 dostępnych egzemplarzy.
- **When:** Klient otwiera „Ofertę”.
- **Then:** Lista ładuje się < 2 sekundy, każda pozycja ma miniaturkę, nazwę, cenę.

Scenariusz 2: Filtrowanie po kategorii

- **Given:** Dostępne egz. w kategoriach A i B.
- **When:** Wybiera tylko kategorię A.
- **Then:** Widzi tylko egz. z kategorii A.

Scenariusz 3: Aktualność dostępności (czas rzeczywisty)

- **Given:** Klient ma otwartą ofertę, egzemplarz E50 jest dostępny.
- **When:** W międzyczasie pracownik wypożycza E50 innemu klientowi.
- **Then:** U klienta E50 znika z listy lub jest oznaczony jako niedostępny.

Scenariusz 4: Przejście do szczegółów

- **Given:** Lista oferty.
 - **When:** Klient klika w wybrany egzemplarz.
 - **Then:** Widzi pełny opis, więcej zdjęć, przycisk „Wypożycz”.
-

HS-21: Wybór daty wypożyczenia i zwrotu

Scenariusz 1: Wybór dostępnego terminu

- **Given:** Egzemplarz E60 dostępny 10-15 czerwca.
- **When:** Klient wybiera 11-13 czerwca w kalendarzu.
- **Then:** Koszt nalicza się za 2 dni, termin zostaje zaakceptowany.

Scenariusz 2: Blokada niedostępnych dat

- **Given:** E60 zarezerwowany 12 czerwca.
- **When:** Klient próbuje wybrać 11-13 czerwca (obejmując zajęty dzień).
- **Then:** Kalendarz nie pozwala na ten zakres, wyświetla komunikat „Wybrany termin częściowo niedostępny”.

Scenariusz 3: Natychmiastowa aktualizacja kosztu

- **Given:** Kalendarz otwarty, wybrane 2 dni.
- **When:** Klient zmienia na 4 dni.
- **Then:** System od razu aktualizuje wyświetlany koszt.

Scenariusz 4: Zapobieganie podwójnej rezerwacji

- **Given:** K5 i K6 jednocześnie próbują zarezerwować E70 na ten sam termin.
 - **When:** K5 klika „Rezerwuj” ułamek sekundy wcześniej.
 - **Then:** K5 dostaje potwierdzenie, K6 widzi „Przepraszamy, egzemplarz został właśnie zarezerwowany”.
-

HS-22: Sprawdzanie dostępności sprzętu w konkretnych godzinach

Scenariusz 1: Widok godzinowy

- **Given:** Wybrany egzemplarz E80, dostępny w godzinach 8-12 i 14-18.
- **When:** Klient przechodzi do widoku godzinowego dla daty X.
- **Then:** System pokazuje zajęte przedziały (12-14) jako zablokowane.

Scenariusz 2: Wybór dostępnego przedziału

- **Given:** Przedział 8-12 dostępny.
- **When:** Klient zaznacza go i klika „Dalej”.
- **Then:** Koszt wyliczony za 4 godziny, termin zablokowany.

Scenariusz 3: Nakładanie się rezerwacji godzinowych

- **Given:** K7 rezerwuje E80 na 8-10.

- **When:** K8 próbuje zarezerwować E80 na 9-11.
- **Then:** System nie pozwala, komunikat o częściowej niedostępności.

Scenariusz 4: Aktualność w czasie rzeczywistym

- **Given:** Otwarty widok godzinowy.
 - **When:** Inny użytkownik rezerwuje przedział 10-12.
 - **Then:** Widok odświeża się i przedział staje się niedostępny.
-

HS-23: Anulowanie rezerwacji przez klienta

Scenariusz 1: Anulowanie oczekującej rezerwacji

- **Given:** Klient ma rezerwację #90 ze statusem „oczekująca”.
- **When:** Wchodzi w szczegóły, wybiera „Anuluj”, potwierdza.
- **Then:** Status → „anulowana”, egzemplarz i termin zwolnione. Potwierdzenie wysłane.

Scenariusz 2: Informacja o opłacie anulacyjnej

- **Given:** Rezerwacja #91 ma przypisaną opłatę anulacyjną 20 zł zgodnie z regulaminem.
- **When:** Klient klika „Anuluj”.
- **Then:** System wyświetla komunikat ostrzegawczy o potrąceniu opłaty przed ostatecznym potwierdzeniem.

Scenariusz 3: Anulowanie przez przypadek – wymagane potwierdzenie

- **Given:** Klient przypadkowo klika „Anuluj”.
- **When:** Pojawia się monit potwierdzenia, klient wybiera „Nie”.
- **Then:** Rezerwacja pozostaje bez zmian.

Scenariusz 4: Natychmiastowe zwolnienie zasobów

- **Given:** Rezerwacja #92 anulowana.
- **When:** Inny klient natychmiast sprawdza dostępność tego egzemplarza w tym terminie.
- **Then:** Egzemplarz jest dostępny do rezerwacji.

Scenariusz 5: Powiadomienie pracownika biura

- **Given:** Klient anulował rezerwację.
- **When:** Pracownik patrzy na listę rezerwacji.
- **Then:** Status zmienił się, a pracownik dostał powiadomienie (np. w systemie).