

微小水位測定用

サーボ式水位計

MODEL

SW-101 SW-103 SWT-10 SWT-30 SWT- 30W SWT- 60W

長周期の潮汐実験に最適 微小変化が取れる 0.1mm の分解能











0.1mm の分解能

分解能が 0.1mm (SWT-10型) のため微小変化の水位測定に 最適です。

潮汐実験等に最適

ドリフトが小さく、安定性に優れている ため、長周期の潮汐実験等に適していま す。 (*質や水果奈化が大きい水構で使うときけ

(水質や水温変化が大きい水槽で使うときは NSタイプの水位計をお使いください)

優れた直線性

直線性が± 0.1%/Fs と 非常に優れています。 (SWT-10型)

本体は便利なユニット式

本体はユニット式になっており、 ユニット毎に電源を搭載してい ます。 (**体ケースから核き取って 離れた場所で扱うこともできます)

応答速度が速い

線速度が最大 500mm/sと非常に 速いため、周期によっては触針式の 被高計として使うこともできます。

簡易防滴型もあります

簡易防滴型の検出器もあり ますので、屋外の実験水槽 でも測定が可能です。

株式会社 ケネック

KENEK

[標準仕様]

[本体部]	SW-101型	SW-103型	
チャンネル数	1チャンネル	3チャンネル	
出力電圧	±5V FS (負荷10KΩ以上)	±5V FS(負荷10KΩ以上)	
使用温度範囲	0~40℃	0~40℃	
電源	AC100V ±10V	AC100V ±10V	
消費電力	約15VA	約45VA	
外形寸法 .	95 ^w ×136 ^u ×260 ^o mm	310 ^w ×148 ⁿ ×345 ⁿ mm	
重量	約2.1Kg	約9.5Kg	

[標準型検出部]		[防滴型検出部]		
SWT-10型	SWT-30型	SWT-30W型	SWT-60W型	SWT-100W型
100mm	300mm	300mm	600mm	1000mm
±0.1% of FS	±0.2% of FS	±0.2% of FS	±0.2% of FS	±0.2% of FS
500mm/s max	500mm/s max	500mm/s max	500mm/s max	500mm/s max
±0.1%/H /FS	±0.1%/H/FS	±0.1%/H/FS	±0.2%/H/FS	±0.2%/H/FS
±0.1mm	± 0.2 mm	±0.2mm	±0.2mm	±0.2mm
0~40°C	0~40℃	0~40℃	0~40℃	0~40℃
102" ×195" ×135°	80° ×440° ×75° mm	φ94×760Hmm	φ94×1060" mm	φ94×1460 ¹¹ mm
約1.1 Kg	約1.5Kg	約3.5 Kg	約4.5Kg	約6Kg
	SWT-10型 100mm ±0.1% of FS 500mm/s max ±0.1%/H /FS ±0.1mm 0~40℃ 102* ×195* ×135*mm	SWT-10型 SWT-30型 100mm 300mm ±0.1% of FS ±0.2% of FS 500mm/s max 500mm/s max ±0.1%/H /FS ±0.1%/H /FS ±0.1mm ±0.2mm 0~40℃ 0~40℃ 102* ×195* ×135*** 80* ×440* ×75***********************************	SWT-10型 SWT-30型 SWT-30W型 100mm 300mm 300mm 300mm ±0.1% of FS ±0.2% of FS ±0.2% of FS 500mm/s max 500mm/s max ±0.1%/H /FS ±0.1%/H /FS ±0.1%/H /FS ±0.1%/H /FS ±0.1mm ±0.2mm 0~40℃ 0~40℃ 0~40℃ 0~40℃ 102* ×195* ×135*** 80* ×440* ×75**** ゆ94× 760Hmm	SWT-10型 SWT-30型 SWT-60W型 100mm 300mm 300mm 600mm 600mm ±0.1% of FS ±0.2% of FS ±0.2% of FS ±0.2% of FS 500mm/s max 500mm/s max 500mm/s max ±0.1%/H /FS ±0.1%/H /FS ±0.1%/H /FS ±0.1%/H /FS ±0.2mm ±0.2mm ±0.2mm ±0.2mm ±0.2mm ±0.2mm 0~40°C 0~40°C 0~40°C 0~40°C 0~40°C 0~40°C 102° × 195° × 135° mm 80° × 440° × 75° mm 494×760Hmm 494×1060° mm

⁽¹⁾ SW-101型・SW-103型本体部は、SWT-00型の標準型・防滴型検出部のいずれでも互換性があります。 (2) この形式のものは、旧型のSW-201・SW-301シリーズのものとの互換性はありません。

[標準付属品]

本体部

電源ケーブル	(3m)	1本	ダイヤル用六角レンチ	1本
出力ケーブル	(1.5m)	CH数	布力バー (SW-101はナシ)	1枚
ヒューズ	(0.5A)	CH数×2個	取扱説明書	1部

検出部

	SWT-10型	SWT-30型	SWT-30W型	SWT-60W型	SWT-100W型
接続ケーブル	(5m)1本	(5m)1本	(5m)1本	(5m)1本	(5m)1本
アース線	(3m)1本	(3m)1本	(3m)1本	(3m)1本	(3m)1本
取付金具	ナシ	1組	2組	2組	2組
検出針	2本	2本	2本	2本	2本
収納木箱	1箱	1箱	1箱	1箱	1箱

※ 製品改良のため、本カタログの記載内容は断り無く変更することがあります。

CAT.NO.01402