

1

```
println("Введите размер списка:")

val size = scanner.nextInt()

val randomList = List(size) { Random.nextInt(1, 101) }

println("Сгенерированный список: $randomList")

println("Сумма всех элементов: ${sumList(randomList)}")

}
```

2

```
println("Введите размер списка:")

val numbers = MutableList(scanner.nextInt()) {

    println("Введите элемент ${it + 1}:")

    scanner.nextInt()

}

println("Разность между максимальным и минимальным:

${maxMinDifference(numbers)}")

}
```

3

```
fun readList(name: String): List<Int> {

    println("Введите размер списка $name:")

    return MutableList(scanner.nextInt()) {

        println("Введите элемент ${it + 1} для списка

$name:")

        scanner.nextInt()

    }

}

val list1 = readList("1")

val list2 = readList("2")
```

```

println("Объединенный список: ${combineLists(list1, list2)}")
}
4
println("Введите prob, prize, pay через пробел:")
val (prob, prize, pay) = List(3) { scanner.nextDouble() }
println("Результат: ${checkProfit(prob, prize, pay)}")
}
5
println("Введите два числа через пробел:")
val (a, b) = List(2) { scanner.nextDouble() }
println("Результат: ${sumLessThan100(a, b)}")
}
6
println("Введите число:")
println("Результат: ${divisibleBy100(scanner.nextInt())}")
}
7
println("Введите минуты и FPS через пробел:")
val (minutes, fps) = List(2) { scanner.nextDouble() }
println("Количество кадров: ${calculateFrames(minutes,
fps)}")
}
8
println("Введите n и k через пробел:")
val (n, k) = List(2) { scanner.nextInt() }
println("Результат: ${checkPowerEquality(n, k)}")
}

```

9

```
scanner.nextLine()

println("Введите строку:")

val txt = scanner.nextLine()

println("Введите количество повторений:")

val n = scanner.nextInt()

println("Результат: ${repeatString(txt, n)}")

}
```

10

```
scanner.nextLine()

println("Введите уравнение (только с +):")

val expr = scanner.nextLine()

try {

    println("Результат: ${evaluateExpression(expr)}")

} catch (e: Exception) {

    println("Ошибка вычисления: ${e.message}")

}

}
```

11

```
println("Введите количество 'o':")

val oCount = scanner.nextInt()

println(createCustomGoogle(oCount))

}
```

12

helloWorld()

13

```
println("Введите два числа через пробел:")
```

```

        val (a, b) = List(2) { scanner.nextDouble() }

        println("Сумма: ${sumTwoNumbers(a, b)}")
    }
14

    println("Введите два числа через пробел:")

    val (a, b) = List(2) { scanner.nextDouble() }

    println("Большее число: ${findLargerNumber(a, b)}")
}

15

    println("Введите число:")

    println("Результат: ${isEven(scanner.nextInt())}")
}

16

    println("Введите число:")

    val n = scanner.nextInt()

    println("Факториал: ${factorial(n)}")
}

17

    println("Введите число:")

    val n = scanner.nextInt()

    println("Результат: ${isPrime(n)}")
}

18

    println("Введите размер массива:")

    val size = scanner.nextInt()

    val arr = List(size) { Random.nextInt(1, 101) }

    println("Массив: $arr\nСумма: ${sumArray(arr)}")

```

```
}
```

19

```
println("Введите размер массива:")

val size = scanner.nextInt()

val arr = List(size) { Random.nextInt(1, 101) }

println("Массив: $arr\nМаксимум: ${findMax(arr)}")

}
```

20

```
println("Введите размер массива:")

val size = scanner.nextInt()

val arr = MutableList(size) { Random.nextInt(1, 101) }

println("Исходный массив: $arr")

println("Отсортированный: ${sortArray(arr)}")

}
```

21

```
scanner.nextLine()

println("Введите строку:")

val s = scanner.nextLine()

println("Результат: ${isPalindrome(s)}")

}
```

22

```
scanner.nextLine()

println("Введите строку:")

val s = scanner.nextLine()

println("Длина: ${stringLength(s)}")

}
```

23

```

scanner.nextLine()

println("Введите строку:")

val s = scanner.nextLine()

println("Результат: ${toUpperCase(s)}")
}

```

24

```

scanner.nextLine()

println("Введите первую строку:")

val s1 = scanner.nextLine()

println("Введите вторую строку:")

val s2 = scanner.nextLine()

println("Результат: ${concatenate(s1, s2)}")
}

```

25

```

println("Введите размер массива:")

val size = scanner.nextInt()

val arr = List(size) { Random.nextInt(1, 101) }

println("Массив: $arr\nПоследний элемент:
${lastElement(arr)}")
}

```

26

```

println("Введите размер массива:")

val size = scanner.nextInt()

val arr = List(size) { Random.nextInt(1, 101) }

println("Массив: $arr")

println("Введите искомый элемент:")

val element = scanner.nextInt()

```

```
        println("Результат: ${containsElement(arr, element)}")
    }
}
```

27

```
    println("Введите N:")
    val n = scanner.nextInt()
    println("Массив: ${createSequence(n)}")
}
}
```

28

```
    println("Введите размер массива:")
    val size = scanner.nextInt()
    val arr = List(size) { Random.nextInt(1, 101) }
    println("Массив: $arr")
    val (min, max) = findMinMax(arr)
    println("Min: $min, Max: $max")
}
}
```

29

```
    println("Введите N:")
    val n = scanner.nextInt()
    println("Сумма: ${sumFrom1ToN(n)}")
}
}
```

30

```
    println("Введите температуру в °C:")
    val c = scanner.nextDouble()
    println("Результат: ${celsiusToFahrenheit(c)} °F")
}
}
```

31

```
scanner.nextLine()
```

```

println("Введите строку:")

val s = scanner.nextLine()

println("Результат: ${reverseString(s)}")
}

```

32

```

println("Введите размер массива:")

val size = scanner.nextInt()

val arr = List(size) { Random.nextInt(1, 101) }

println("Массив: $arr")

println("Введите индекс:")

val index = scanner.nextInt()

println("Элемент: ${elementAtIndex(arr, index) ?: "Не

```

найден"}")

```

}

```

33

```

scanner.nextLine()

println("Введите строку:")

val s = scanner.nextLine()

println("Результат: ${removeSpaces(s)}")
}

```

```

}

```

34

```

println("Введите N:")

val n = scanner.nextInt()

println("Сумма: ${sumNaturalNumbers(n)}")
}

```

```

}

```

35

```

scanner.nextLine()

```



```
println("Введите основную строку:")

val s1 = scanner.nextLine()

println("Введите подстроку:")

val s2 = scanner.nextLine()

println("Результат: ${containsSubstring(s1, s2)}")
}
```

36

```
println("Введите число:")

val n = scanner.nextInt()

multiplicationTable(n)

}
```

37

```
scanner.nextLine()

println("Введите строку:")

val s = scanner.nextLine()

println("Длина: ${getStringLength(s)}")

}
```

38

```
println("Введите размер массива:")

val size = scanner.nextInt()

val arr = List(size) { Random.nextInt(1, 101) }

println("Исходный массив: $arr")

println("Перевернутый: ${reverseArray(arr)}")

}
```

39

```
println("Введите размер массива:")

val size = scanner.nextInt()
```

```

        val arr = List(size) { Random.nextInt(1, 101) }

        println("Оригинал: $arr\nКопия: ${copyArray(arr)}")
    }
40

    scanner.nextLine()

    println("Введите строку:")

    val s = scanner.nextLine()

    println("Количество гласных: ${countVowels(s)}")
}

41

    println("Введите размер массива:")

    val size = scanner.nextInt()

    val arr = List(size) { Random.nextInt(1, 101) }

    println("Массив: $arr")

    println("Введите искомый элемент:")

    val target = scanner.nextInt()

    println("Индекс: ${findFirstIndex(arr, target)}")
}

42

    println("Введите размер массива:")

    val size = scanner.nextInt()

    val arr = List(size) { Random.nextInt(1, 101) }

    println("Массив: $arr")

    println("Введите искомый элемент:")

    val target = scanner.nextInt()

    println("Последний индекс: ${findLastIndex(arr, target)}")
}

```