$associate_with activity$

表注释: 联系 (活动日期,活动编号,新闻日期,新闻编号)

字段	类型	空	默认	链接到	注释	MIME
activity_date <i>(主键)</i>	date	否		nku_activity -> activity_date	活动日 期	
activity_num <i>(主键)</i>	int(11)	否		nku_activity -> activity_num	活动编号	
news_date <i>(主键)</i>	date	否		nku_news -> news_date	新闻日 期	
news_num <i>(主键)</i>	int(11)	沿		nku_news -> news_num	新闻编 号	

索引

键名	类型	唯一	紧凑	字段	基数	排序规则	空	注释
				activity_date	3	А	否	
DDIMADV	N DIDEE		不	activity_num	3	А	否	
PRIMARY	BTREE	定	否	news_date	3	А	否	
				news_num	3	А	否	
nove data	DTDEE	否	否	news_date	3	А	否	
news_date	BIKEE			news_num	3	А	否	

audit_byadmin

表注释: 审核 (管理员id,新闻日期,新闻编号)

字段	类型	彸	默认	链接到	注释	MIME
admin_id <i>(主键)</i>	int(11)	冶		nku_admin -> admin_id	管理员id	
news_date <i>(主键)</i>	date	否		nku_news -> news_date	新闻日期	
news_num <i>(主键)</i>	int(11)	否		nku_news -> news_num	新闻编号	

键名	类型	唯一	紧凑	字段	基数	排序规则	彸	注释
				admin_id	3	А	怡	
PRIMARY	BTREE	是	否	news_date	3	А	桕	
				news_num	3	А	俖	
news_date	BTREE	否	否	news_date	3	А	否	

键名	类型	唯一	紧凑	字段	基数	排序规则	彸	注释
				news_num	3	Α	否	

$auth_assignment\\$

字段	类型	彸	默认	链接到	注释	MIME
item_name <i>(主键)</i>	varchar(64)	俖		auth_item -> name		
user_id <i>(主键)</i>	varchar(64)	否				
created_at	int(11)	是	NULL			

索引

键名	类型	唯一	紧凑	字段	基数	排序规则	彸	注释
PRIMARY	DTDEE		不	item_name	2	Α	桕	
PRIIVIARY	BTREE	定	否	user_id	2	Α	桕	
idx-auth_assignment-user_id	BTREE	否	否	user_id	2	Α	否	

auth_item

字段	类型	空	默认	链接到	注释	MIME
name <i>(主键)</i>	varchar(64)	冶				
type	smallint(6)	冶				
description	text	是	NULL			
rule_name	varchar(64)	是	NULL	auth_rule -> name		
data	blob	是	NULL			
created_at	int(11)	是	NULL			
updated_at	int(11)	是	NULL			

索引

键名	类型	唯一	紧凑	字段	基数	排序规则	空	注释
PRIMARY	BTREE	是	否	name	84	Α	桕	
rule_name	BTREE	否	否	rule_name	4	А	是	
idx-auth_item-type	BTREE	否	否	type	4	А	否	

auth_item_child

字段	类型	空	默认	链接到	注释	MIME
parent <i>(主键)</i>	varchar(64)	否		auth_item -> name		
child <i>(主键)</i>	varchar(64)	否		auth_item -> name		

键名	类型	唯一	紧凑	字段	基数	排序规则	彸	注释
PRIMARY	DTDEE		禾	parent	4	А	俖	
PRIIVIARY	DIKEE	빉	否	child	164	Α	怡	
child	BTREE	否	否	child	164	А	否	

auth_rule

字段	类型	空	默认	链接到	注释	MIME
name <i>(主键)</i>	varchar(64)	否				
data	blob	是	NULL			
created_at	int(11)	是	NULL			
updated_at	int(11)	是	NULL			

索引

键名	类型	唯一	紧凑	字段	基数	排序规则	绍	注释
PRIMARY	BTREE	是	否	name	1	А	否	

danmus

字段	类型	空	默认	链接到	注释	MIME
id <i>(主键)</i>	int(11)	否				
words	text	是	NULL			

索引

键名	类型	唯一	紧凑	字段	基数	排序规则	空	注释
PRIMARY	BTREE	是	否	id	36	Α	否	

join_guest

表注释: 参加 (宾客id,活动日期,活动编号)

字段	类型	空	默认	链接到	注释	MIME
guest_id <i>(主键)</i>	int(11)	否		nku_guest -> guest_id	宾客id	
activity_date <i>(主键)</i>	date	否		nku_activity -> activity_date	活动日 期	
activity_num <i>(主键)</i>	int(11)	否		nku_activity -> activity_num	活动编号	

键名	类型	唯	紧凑	字段	基数	排序规则	彸	注释
				guest_id	4	Α	怡	
PRIMARY	BTREE	是	否	activity_date	4	Α	桕	
				activity_num	4	Α	桕	
activity data	DTDEE	不	不	activity_date	4	Α	桕	
activity_date	DIKEE	Έ	否	activity_num	4	А	否	

join_teacher

表注释: 参加 (老师工作id,活动日期,活动编号)

字段	类型	空	默认	链接到	注释	MIME
teacher_workid <i>(主键)</i>	int(11)	否		nku_teacher -> teacher_workid	老师工 作id	
activity_date <i>(主键)</i>	date	否		nku_activity -> activity_date	活动日期	
activity_num <i>(主键)</i>	int(11)	否		nku_activity -> activity_num	活动编号	

索引

键名	类型	世	紧凑	字段	基数	排序规则	彸	注释
				teacher_workid	4	Α	否	
PRIMARY	BTREE	是	否	activity_date	4	Α	怡	
				activity_num	4	А	否	
	DTDEE	不	不	activity_date	4	А	否	
activity_date	DIKEE	Έ	否	activity_num	4	Α	否	

join_volunteer

表注释: 参与 (志愿者id,活动日期,活动编号)

字段	类型	空	默认	链接到	注释	MIME
volunteer_id <i>(主键)</i>	int(11)	否		nku_volunteer -> volunteer_id	志愿者学 号	
activity_date <i>(主键)</i>	date	否		nku_activity -> activity_date	活动日期	
activity_num <i>(主键)</i>	int(11)	否		nku_activity -> activity_num	活动编号	

键名	类型	唯	紧凑	字段	基数	排序规则	彸	注释
				volunteer_id	3	Α	怡	
PRIMARY	BTREE	是	否	activity_date	3	Α	桕	
				activity_num	3	Α	否	
	DTDEE	不	不	activity_date	3	Α	否	
activity_date	BIKEE	(i	否	activity_num	3	А	否	

menu

字段	类型	空	默认	链接到	注释	MIME
id <i>(主键)</i>	int(11)	否				
name	varchar(128)	否				
parent	int(11)	是	NULL	menu -> id		
route	varchar(255)	是	NULL			
order	int(11)	是	NULL			
data	blob	是	NULL			

索引

键名	类型	唯一	紧凑	字段	基数	排序规则	空	注释
PRIMARY	BTREE	是	俖	id	3	Α	怡	
parent	BTREE	否	否	parent	3	А	是	

migration

字段	类型	彸	默认	链接到	注释	MIME
version <i>(主键)</i>	varchar(180)	呇				
apply_time	int(11)	是	NULL			

索引

键名	类型	唯一	紧凑	字段	基数	排序规则	彸	注释
PRIMARY	BTREE	是	否	version	8	Α	否	

nku_activity

表注释: 活动 (日期,编号,名称,种类,地点)

字段	IME
----	-----

activity_date <i>(主键)</i>	date	否		活动日期	
activity_num <i>(主键)</i>	int(11)	冶		活动编号	
activity_name	char(20)	冶		活动名	
activity_type	char(20)	否		活动种类	
activity_position	char(20)	否		活动地点	
activity_url	char(30)	否		活动链接	

键名	类型	唯一	紧凑	湊 字段		排序规则	空	注释
PRIMARY BTREE	В	<u>*</u>	activity_date	5	Α	桕		
	BIKEE	定	否	activity_num	5	Α	否	

nku_admin

表注释: 管理员/学生子类 (管理员学号, 管理员编号)

字段	字段 类型 空 默认 链接到		注释	MIME	
admin_id <i>(主键)</i>	int(11)	否	nku_student -> student_id	管理员学号	
admin_num	int(11)	否		管理员编号	

索引

键名	类型	唯一	紧凑	字段	基数	排序规则	空	注释
PRIMARY	BTREE	是	俖	admin_id	3	Α	怡	
admin_num	BTREE	是	否	admin_num	3	А	否	

nku_alumni

表注释: 知名校友 (id, 毕业年份, 学位, 学院)

字段	类型	空	默认	链接到	注释	MIME
alumi_id <i>(主键)</i>	int(11)	否		nku_guest -> guest_id	校友id	
alumi_graduyear	year(4)	否			校友毕业年 份	
alumi_degree	char(20)	否			校友学位	
alumi_college	char(20)	否		nku_college -> college_name	校友毕业院 校	

键名	类型	唯一	紧凑	字段	基数	排序规则	空	注释	
----	----	----	----	----	----	------	---	----	--

键名	类型	唯一	紧凑	字段	基数	排序规则	彸	注释
PRIMARY	BTREE	是	否	alumi_id	0	А	否	
alumi_college	BTREE	否	否	alumi_college	0	Α	否	

nku_college

表注释: 学院(学院名称)

字段	类型	空	默认	链接到	注释	MIME
college_name <i>(主键)</i>	char(20)	否			学院名	

索引

键名	类型	唯一	紧凑	奏 字段		排序规则	容	注释
PRIMARY	BTREE	是	否	college_name	3	Α	否	

$nku_element$

字段	类型	彸	默认	链接到	注释	MIME
element_type <i>(主键)</i>	char(20)	否				

索引

键名	类型	唯一	紧凑	字段	基数	排序规则	空	注释
PRIMARY	BTREE	是	俖	element_type	5	Α	怡	

nku_events

表注释: 重大事件(时间,名称)

字段	类型	空	默认	链接到	注释	MIME
events_time <i>(主键)</i>	year(4)	否			事件时间	
events_name <i>(主键)</i>	char(20)	否			事件名称	

索引

键名	类型	唯一	紧凑	字段	基数	排序规则	彸	注释
PRIMARY	DTDEE		₹	events_time	2	Α	桕	
	BIKEE 走 	定	否	events_name	2	Α	否	

nku_guest

字段	类型	空	默认	链接到	注释	MIME
guest_id <i>(主键)</i>	int(11)	否			嘉宾id	
guest_name	char(20)	否			嘉宾姓名	
guest_job	char(20)	否			嘉宾职业	
guest_url	char(20)	否			嘉宾链接	

键名	类型	世	紧凑	字段	基数	排序规则	空	注释
PRIMARY	BTREE	是	否	guest_id	3	Α	否	

nku_leader

表注释: 领带/宾客子类 (id, 职位, 单位)

字段	类型	空	默认	链接到	注释	MIME
leader_id <i>(主键)</i>	int(11)	否		nku_guest -> guest_id	领导id	
leader_position	char(20)	否			领导职位	
leader_unit	char(20)	否			领导单位	

索引

键名	类型	唯一	紧凑	字段	基数	排序规则	空	注释
PRIMARY	BTREE	是	否	leader_id	2	Α	出	

nku_news

表注释: 新闻 (日期,编号,标题,是否通过审核)

字段	类型	空	默认	链接到	注释	MIME
news_date <i>(主键)</i>	date	否			新闻日期	
news_num <i>(主键)</i>	int(11)	冶			新闻编号	
news_headline	char(20)	否			新闻标题	
news_ifpassed	tinyint(1)	否			是否通过审核	
news_url	int(11)	是	NULL		新闻网页地址	
news_text	text	是	NULL		新闻内容	

键名	类型	唯一	紧凑	字段	基数	排序规则	绍	注释
PRIMARY	BTREE	是	否	news_date	4	А	否	
					<u>-</u>	-		

键名	类型	唯一	紧凑	紧凑 字段 3		排序规则	彸	注释
				news_num	4	Α	否	

nku_organization

表注释: 组织 (组织名)

字段	类型	空	默认	链接到	注释	MIME
organi_name <i>(主键)</i>	char(20)	否			组织名	

索引

键名	类型	唯一	紧凑	凌 字段		排序规则	空	注释
PRIMARY	BTREE	是	否	organi_name	2	Α	ା	

$nku_student$

表注释: 学生 (学号,姓名,所属学院)

字段	类型	空	默认	链接到	注释	MIME
student_id <i>(主键)</i>	int(11)	否			学号	
student_name	char(20)	否			学生姓名	
college_name	char(20)	否		nku_college -> college_name	学生所属学 院	

索引

键名	类型	唯一	紧凑	紧凑 字段		排序规则	彸	注释
PRIMARY	BTREE	是	否	student_id	7	А	桕	
college_name	BTREE	否	否	college_name	3	А	否	

nku_teacher

表注释: 老师 (工作id, 姓名, 职位, 学院)

字段	类型	空	默认	链接到	注释	MIME
teacher_workid <i>(主键)</i>	int(11)	否			工作id	
teacher_name	char(20)	否			老师姓名	
teacher_position	char(20)	否			老师职位	
teacher_college	char(20)	否		nku_college -> college_name	老师所属 学院	

键名	类型	世	紧凑	字段	基数	排序规则	彸	注释
PRIMARY	BTREE	是	冶	teacher_workid	2	Α	桕	
teacher_college	BTREE	否	否	teacher_college	2	Α	否	

$nku_volunteer$

表注释: 志愿者/学生子类 (志愿者学号, 志愿者种类)

字段	类型	空	默认	链接到	注释	MIME
volunteer_id <i>(主键)</i>	int(11)	否		nku_student -> student_id	志愿者学 号	
volunteer_type	char(20)	否			志愿者种 类	

索引

键名	类型	世	紧凑	字段	基数	排序规则	绍	注释
PRIMARY	BTREE	是	否	volunteer_id	2	Α	否	

undertaken_bycollege

表注释: 承办 (学院名,活动日期,活动编号)

字段	类型	空	默认	链接到	注释	MIME
college_name <i>(主键)</i>	char(20)	否		nku_college -> college_name	学院名	
activity_date <i>(主键)</i>	date	否		nku_activity -> activity_date	活动日期	
activity_num <i>(主键)</i>	int(11)	否		nku_activity -> activity_num	活动编号	

键名	类型	唯一	紧凑	字段	基数	排序规则	容	注释
			college_name	5	А	桕		
PRIMARY	BTREE	是	否	activity_date	5	А	否	
			activity_num	5	А	否		
	DTDEE	不	不	activity_date	2	А	否	
activity_date BTI	DIKEE	台	否	activity_num	5	А	否	

$under taken_byorgani$

表注释: 承办(组织,日期,编号)

字段	类型	空	默认	链接到	注释	MIME
organi_name <i>(主键)</i>	char(20)	否		nku_organization -> organi_name	组织名	
activity_date <i>(主键)</i>	date	否		nku_activity -> activity_date	活动日 期	
activity_num <i>(主键)</i>	int(11)	否		nku_activity -> activity_num	活动编号	

索引

键名	类型	唯一	紧凑	字段	基数	排序规则	空	注释
				organi_name	3	А	桕	
PRIMARY	BTREE	是	否	activity_date	3	Α	否	
				activity_num	3	А	否	
activity data	DTDEE	不	不	activity_date	3	Α	否	
activity_date	DIKEE	白	否	activity_num	3	Α	否	

user

字段	类型	空	默认	链接到	注释	MIME
id <i>(主键)</i>	int(11)	呇				
username	varchar(255)	冶				
auth_key	varchar(32)	否				
password_hash	varchar(255)	否				
password_reset_token	varchar(255)	是	NULL			
email	varchar(255)	否				
status	smallint(6)	否	10			
created_at	int(11)	否				
updated_at	int(11)	否				
verification_token	varchar(255)	是	NULL			

键名	类型	唯一	紧凑	字段	基数	排序规则	空	注释
PRIMARY	BTREE	是	否	id	4	Α	桕	
username	BTREE	是	否	username	4	Α	否	

键名	类型	唯一	紧凑	字段	基数	排序规则	空	注释
email	BTREE	是	否	email	4	А	否	
password_reset_token	BTREE	是	否	password_reset_token	1	А	是	

$write_bystu$

表注释: 撰写 (学号,新闻日期,新闻编号)

字段	类型	空	默认	链接到	注释	MIME
student_id <i>(主键)</i>	int(11)	否		nku_student -> student_id	学号	
news_date <i>(主键)</i>	date	否		nku_news -> news_date	新闻日期	
news_num <i>(主键)</i>	int(11)	否		nku_news -> news_num	新闻编号	

键名	类型	唯一	紧凑	字段	基数	排序规则	空	注释
PRIMARY	BTREE	是	否	student_id	4	А	怡	
				news_date	4	А	否	
				news_num	4	Α	否	
news_date	BTREE	否	否	news_date	4	Α	否	
				news_num	4	Α	否	