Universidad Rafael Landívar
Facultad de Ingeniería
Ingeniería en Informática y de Sistemas
Virtualización
Sección No. 2
Ing. Guillermo Zepeda

Proyecto final

Clínica veterinaria en Kubernetes con Terraform

Ana Lucía Chávez Penagos - 1067423
Julio Javier Robles García - 1248823
Ana Sofía Asturias To - 1078123
Jorge Francisco Muñoz Portela - 1177523
Daniel Paz - 1200022
Giancarlo Ortega - 1230222

Guatemala, 10 de noviembre de 2026

Informe — Proyecto final: clínica veterinaria en Kubernetes

Curso: Virtualización, Ingeniería en Informática y de Sistemas, Universidad Rafael Landívar

Grupo: Maximos

Entrega: martes 10 de noviembre de 2026

Repositorio: https://github.com/Keinaro/proyecto-final-maximos

Imágenes: us-central1-docker.pkg.dev/veterinaria-maximos-final/vet-repo

Clúster: gke-maximos, zona us-central1-a, proyecto de Google Cloud veterinaria-maximos-final

Área	Responsable	Carné
1. Microservicio Pacientes	Giancarlo Ortega Bonilla	1230222
2. Microservicio Citas, README y PDF	José Daniel Paz Ortega	1200022
3. Frontend y diagrama	Ana Sofía Asturias To	1078123
4. Base de datos y configuración	Julio Javier Robles García	1248823
5. Terraform y costos	Ana Lucía Chávez Penagos	1067423
6. Kubernetes, imágenes y operación	Jorge Francisco Muñoz Portela	1177523

1. Qué es

La aplicación lleva el registro de los pacientes de una clínica veterinaria (las mascotas y sus propietarios) y de las citas de cada uno. Se divide en dos microservicios, Pacientes y Citas, un frontend web y una base de datos PostgreSQL. Los microservicios están escritos en Python con FastAPI y el frontend es HTML, CSS y JavaScript servidos por nginx. Todo corre en contenedores: en la computadora con Docker Compose, y en Google Cloud sobre un clúster de Kubernetes (GKE) que se crea con Terraform.

2. Arquitectura

El navegador solo habla con el frontend, que es el único componente con IP pública (un Service LoadBalancer, 35.224.209.199). El nginx del frontend reenvía las rutas que empiezan con /api a los microservicios usando el nombre DNS de cada Service. Pacientes, Citas y la base de datos son ClusterIP, así que no se pueden alcanzar desde afuera del clúster.

Ruta pública	Destino	Puerto
/	archivos del frontend	80
/api/pacientes	pacientes	8080
/api/integrantes	pacientes	8080
/api/citas	citas	8080
/api/health/pacientes y /api/health/citas	/health de cada servicio	8080

Los dos microservicios llegan a PostgreSQL por el Service db, en el puerto 5432.

3. Datos y configuración

La base tiene tres tablas: integrantes (nombre y carné de los seis), pacientes y citas. Cada cita apunta a un paciente con una llave foránea y ON DELETE RESTRICT, así que un paciente con citas

no se puede borrar: Pacientes responde 409. Si se crea una cita para un paciente que no existe, Citas responde 400. Los datos viven en un volumen persistente (PVC de 1 Gi) y siguen ahí si el Pod de la base se recrea.

La configuración que no es secreta (puerto, host y nombre de la base) está en el ConfigMap app-config. El usuario y la contraseña están en el Secret db-secret, que no se sube al repositorio. Todo está en el namespace maximos.

4. Infraestructura

Terraform crea un clúster GKE Standard de una sola zona (gke-maximos, us-central1-a), un grupo de nodos con dos máquinas e2-small Spot, el repositorio de imágenes vet-repo en Artifact Registry y la cuenta de servicio de los nodos, con permiso para leer imágenes y enviar logs y métricas. Los archivos de Terraform no tienen valores sensibles: el proyecto de Google Cloud se pasa como variable.

5. Imágenes y despliegue

Cada servicio tiene su propio Dockerfile y su propia imagen, construida para linux/amd64 y publicada en Artifact Registry con una etiqueta de versión (v1.0.0), nunca latest. Los manifiestos de Kubernetes solo usan imágenes de Artifact Registry, por eso la imagen de PostgreSQL también se copió al repositorio. El despliegue completo se hace con scripts/deploy.sh.

Para la operación se probó escalar Pacientes a tres réplicas editando el YAML, borrar un Pod y ver cómo se recrea, y un rolling update de Pacientes de la versión v1.0.0 a la v1.1.0.

6. Costos

En la calculadora de Google Cloud la estimación fue de 108.28 USD al mes para este despliegue. El gasto real hasta el 10 de noviembre fue de 1.07 USD. Al terminar se borran los recursos de Kubernetes con scripts/deploy.sh delete y se destruye la infraestructura con terraform destroy, para que el clúster no siga cobrando.

7. Cómo ejecutarlo

En local hace falta Docker con Compose: se copia .env.example a .env, se escriben el usuario y la contraseña de la base y se corre docker compose up --build. La aplicación queda en http://localhost:8080.


En Google Cloud se corren terraform init, plan y apply dentro de la carpeta terraform. Después se ejecutan scripts/build-push.sh y scripts/deploy.sh, y se abre en el navegador la IP pública del frontend. Los pasos completos están en el README del repositorio.

Anexo — Evidencias


Las capturas están agrupadas por persona. Las tomadas en la terminal muestran el reloj del sistema y la salida de gcloud config list con el proyecto del equipo.

P1 · Giancarlo Ortega Bonilla · Microservicio Pacientes


A1. Historial de commits




B1. Pacientes, crear y listar



B1. Pacientes, editar y eliminar




B3. Dockerfile de pacientes




P2 · José Daniel Paz Ortega · Microservicio Citas, README y PDF


A2. README, caso e integrantes




A2. README, instrucciones




B2. Citas, crear y listar




B2. Citas, editar y eliminar



B3. docker images




B3. Dockerfile de citas




P3 · Ana Sofía Asturias To · Frontend y diagrama


A3. Diagrama de arquitectura




A4. Carnés en la interfaz



B3. Dockerfile del frontend




B4. Frontend con pacientes y citas




P4 · Julio Javier Robles García · Base de datos y configuración


A4. Carnés en la base de datos




E2. ConfigMap en un Pod



E3. Secret en un Pod




E4. Volumen persistente




P5 · Ana Lucía Chávez Penagos · Terraform y costos


A5. Clúster y namespace




D5. Nodos spot



G1. Estimación de costo




G3. Facturación




P6 · Jorge Francisco Muñoz Portela · Kubernetes, imágenes y operación


C1. Imágenes con ruta de Artifact Registry




C2. Listado del repositorio



C3. Manifiestos




E1. kubectl get all




E5. IP pública desde el celular




E6. Tráfico por DNS




F1. Tres réplicas




F2. Pod borrado



F3. Rolling update



F4. Logs


Captura
PS C:\Users\danie\OneDrive\Escritorio\proyectos_personales\proyecto-final-maximos> gcloud config list
[core]
account = danielpazortega31@gmail.com
disable_usage_reporting = True
project = veterinaria-maximos-final
Your active configuration is: [default]
PS C:\Users\danie\OneDrive\Escritorio\proyectos_personales\proyecto-final-maximos> kubectl logs deploy/pacientes -n maximos --tail=20
Found 3 pods, using pod/pacientes-67754b6cb8-8dl2m
2026-11-10 15:31:46,818 INFO GET /pacientes
INFO: 10.44.1.7:37752 - "GET /pacientes HTTP/1.1" 200 OK
2026-11-10 15:31:47,332 INFO GET /pacientes/3
INFO: 10.44.1.7:37754 - "GET /pacientes/3 HTTP/1.1" 200 OK
2026-11-10 15:31:47,849 INFO GET /integrantes
INFO: 10.44.1.7:37768 - "GET /integrantes HTTP/1.1" 200 OK
2026-11-10 15:31:48,455 INFO GET /pacientes
INFO: 10.44.1.7:37778 - "GET /pacientes HTTP/1.1" 200 OK
2026-11-10 15:31:50,156 INFO GET /pacientes
INFO: 10.44.1.7:37804 - "GET /pacientes HTTP/1.1" 200 OK
2026-11-10 15:31:50,705 INFO GET /pacientes/3
INFO: 10.44.1.7:45348 - "GET /pacientes/3 HTTP/1.1" 200 OK
2026-11-10 15:31:53,434 INFO GET /pacientes
INFO: 10.44.1.7:45376 - "GET /pacientes HTTP/1.1" 200 OK
2026-11-10 15:31:54,811 INFO GET /health
INFO: 10.44.1.1:57738 - "GET /health HTTP/1.1" 200 OK
2026-11-10 15:32:00,505 INFO GET /health
INFO: 10.44.1.1:57752 - "GET /health HTTP/1.1" 200 OK
2026-11-10 15:32:04,811 INFO GET /health
INFO: 10.44.1.1:53316 - "GET /health HTTP/1.1" 200 OK
PS C:\Users\danie\OneDrive\Escritorio\proyectos_personales\proyecto-final-maximos>